# Global Types with Internal Delegation and Connecting Communications

joint work with Ilaria Castellani, Paola Giannini and Ross Horne

ABCD meeting 17/12/2018






























































T = A? card; T'

# Two Global Types

Motivation

```
G_{ac}
```

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\mbox{title}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} A; \\ (\mbox{ } (\mbox{ } A \xrightarrow{\mbox{ok}} C; \\ A \xrightarrow{\mbox{card}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{date}} A; \mbox{End}) \\ \boxplus \\ A \xrightarrow{\mbox{ko}} C; \mbox{End} \\ ) \end{array}$$

 $\mathsf{G}_{cb}$ 

$$\begin{array}{c}
C \xrightarrow{\text{price}} B; \\
C \xrightarrow{T} B; \\
T'
\end{array}$$

$$B \xrightarrow{T'} C$$
; End

T' = A! date; End

$$\mathtt{A} \xrightarrow{\mathtt{title}} \mathtt{C}$$

$$A \xrightarrow{\text{title}} C$$

$$C \xrightarrow{\text{price}} A$$

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\text{price}} C; \\ C \xrightarrow{\text{price}} A; \\ \left( A \xrightarrow{\text{ok}} C \right) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\mbox{title}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} A; \\ ( A \xrightarrow{\mbox{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} B; \mbox{connecting communication} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\texttt{title}} C; \\ C \xrightarrow{\texttt{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\texttt{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\overset{\texttt{price}}{\longleftrightarrow}} B; \\ C \circ (\!(\bullet B); forward delegation) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\text{price}} C; \\ C \xrightarrow{\text{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\text{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\text{price}} B; \\ C \circ \langle\!\langle \bullet B; \\ A \xrightarrow{\text{card}} C; \\ \end{array}$$

```
\begin{array}{c} A \xrightarrow{\texttt{title}} C; \\ C \xrightarrow{\texttt{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\texttt{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\overset{\texttt{price}}{\longleftrightarrow}} B; \\ C \xrightarrow{\texttt{card}} C; \\ A \xrightarrow{\texttt{card}} C; \\ B & ) \rangle \circ C; \ backward \ delegation \end{array}
```

```
\begin{array}{c} A \xrightarrow{\mbox{title}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\mbox{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} B; \\ C \xrightarrow{\mbox{cow} (\bullet B;} \\ A \xrightarrow{\mbox{card}} C; \\ B \bullet) \hspace{-0.5cm} \rangle \circ C; \\ C \xrightarrow{\mbox{date}} A; End \end{array}
```

```
\begin{array}{c} A \xrightarrow{\text{price}} C; \\ C \xrightarrow{\text{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\text{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\overset{\text{price}}{\longleftrightarrow}} B; \\ C \xrightarrow{\text{cow}} B; \\ A \xrightarrow{\text{card}} C; \\ B \xrightarrow{\text{b}} C; \\ C \xrightarrow{\text{date}} A; End \\ & \\ \end{array}
```

```
A \xrightarrow{\text{title}} C:
C \xrightarrow{price} A:
                 (A \xrightarrow{ok} C;
                        C \xrightarrow{\overset{\mathtt{price}}{\longleftrightarrow}} B;
                        Co≪⊕B;
                         A \xrightarrow{card} C:
                        B \bullet \rangle \rangle \circ C;
                         C \xrightarrow{\mathtt{date}} A; End
                         \mathbb{H}
                        A \xrightarrow{ko} C; End )
```

# Start with Forward delegation

C∘≪∙B







∘≪∙B




C○≪●

#### Terminology (active/passive):

- active forward delegation ○((•B
- passive forward delegation Co≪•.

## Message sent to Cat goes directly to Bank



Trust assumption: Cat does not have authority to handle card.

# End with backward delegation

 $\begin{array}{c}
C \circ \langle \langle \bullet B; \\
A \xrightarrow{\text{card}} C; \\
B \bullet \rangle \rangle \circ C;
\end{array}$ 







∘⟨⟨∙B; B∙⟩⟩∘



C∘⟨(•; A? card; •)>∘C

Terminology (active/passive):

- active backward delegation \> C
- passive backward delegation B•\>∘.



$$P ::= \sum_{i \in I} p_i ? \Lambda_i; P_i \text{ external choices of inputs}$$

$$P ::= \sum_{i \in I} p_i ? \Lambda_i; P_i \mid \bigoplus_{i \in I} p_i ! \Lambda_i; P_i \text{ internal choices of outputs}$$

$$\begin{array}{lll} P & ::= & \sum_{i \in I} \mathsf{p}_i ? \Lambda_i; \, P_i & | & \bigoplus_{i \in I} \mathsf{p}_i ! \Lambda_i; \, P_i \\ & | & \mathsf{p} \circ \langle\!\langle \bullet; \, P & | & \circ \langle\!\langle \bullet \mathsf{p}; \, P \\ & | & \bullet \rangle\!\rangle \circ \mathsf{q}; \, P \ \textit{backward delegation with principal} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} P & ::= & \sum_{i \in I} \mathsf{p}_i ? \Lambda_i; \, P_i & | & \oplus_{i \in I} \; \mathsf{p}_i ! \Lambda_i; \, P_i \\ & | & \mathsf{p} \circ \langle\!\langle \bullet; \, P & | & \circ \langle\!\langle \bullet \mathsf{p}; \, P \\ & | & \bullet \rangle\!\rangle \circ \mathsf{q}; \, P & | & \mathsf{q} \bullet \rangle\!\rangle \circ; \, P \; \textit{backward delegation with deputy} \end{array}$$

# $\Lambda$ ranges over $\lambda$ and $\overset{\lambda}{\leftrightarrow}$

internal and external choices must not be ambiguous

# $\Lambda$ ranges over $\lambda$ and $\stackrel{\lambda}{\leftrightarrow}$

internal and external choices must not be ambiguous



#### **Processes**

# $\Lambda$ ranges over $\lambda$ and $\stackrel{\lambda}{\leftrightarrow}$

internal and external choices must not be ambiguous



A? title; A! price; (A? ok; B!  $\overset{\text{price}}{\leftrightarrow}$ ;  $\circ (\langle \bullet B; B \bullet \rangle) \circ$ ; A! date + A? ko)

```
 A [\![ C! \operatorname{card} ; C? \operatorname{date} ]\!] \parallel C [\![ \circ \langle \langle \bullet B \rangle; B \bullet \rangle \rangle \circ ; A! \operatorname{date} ]\!] \parallel B [\![ C \circ \langle \langle \bullet \rangle; A? \operatorname{card} ; \bullet \rangle \rangle \circ C ]\!]
```

```
A \[ C! \operatorname{card}; C? \operatorname{date} \] \\| C \[ \circ \langle \langle \bullet B; B \bullet \rangle \rangle \circ; A! \operatorname{date} \] \\| B \[ C \circ \langle \langle \bullet \rangle; A? \operatorname{card}; \bullet \rangle \rangle \circ C \] 
\downarrow A \[ C! \operatorname{card}; C? \operatorname{date} \] \\| C \[ B \bullet \rangle \rangle \circ; A! \operatorname{date} \] \\| C \[ A? \operatorname{card}; \bullet \rangle \rangle \circ C \]
```

```
A[\![ C! \operatorname{card}; C? \operatorname{date} ]\!] \| C[\![ \circ \langle \langle \bullet B; B \bullet \rangle \rangle \circ; A! \operatorname{date} ]\!] \| B[\![ C \circ \langle \langle \bullet \rangle; A? \operatorname{card}; \bullet \rangle \rangle \circ C]\!] 
\downarrow \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad
```

```
A[C! card; C? date] \parallel C[o(\bullet B; B \bullet)) \circ; A! date] \parallel
                                                          B \llbracket C \circ \langle \langle \bullet \rangle, A? card \rangle \rangle \circ C \rrbracket
A[\![ C! card; C? date ]\!] \parallel \overset{*}{C}[\![ B \bullet ]\!) \circ; A! date ]\!] \parallel C[\![ A? card; \bullet ]\!) \circ C[\![ B \bullet ]\!]
                           \texttt{A[\![}\,\texttt{C?}\,\texttt{date}\,\,]\!] \parallel \overset{\textstyle \star}{\texttt{C}[\![}\,\texttt{B}\bullet)\!\!\!)\circ; \texttt{A!}\,\texttt{date}\,\,]\!] \parallel \texttt{C[\![}\bullet)\!\!\!)\circ\texttt{C}\,]\!\!]
                                           A \llbracket C? date \rrbracket \parallel C \llbracket A! date \rrbracket \parallel B \llbracket \mathbf{0} \rrbracket
                              \mathbb{N} ::= p \llbracket P \rrbracket \mid p \llbracket P \rrbracket \mid \mathbb{N} \parallel \mathbb{N}
```

$$\Sigma_{i \in I} p_i ? \Lambda_i; P_i \xrightarrow{p_j ? \Lambda_j} P_j \quad j \in I \quad [ExtCH]$$

Motivation

$$\Sigma_{i \in I} p_i ? \Lambda_i; P_i \xrightarrow{p_j ? \Lambda_j} P_j \quad j \in I \quad [EXTCH]$$

$$\bigoplus_{i \in I} p_i ! \Lambda_i; P_i \xrightarrow{p_j ! \Lambda_j} P_i \quad j \in I \quad [INTCH]$$

## **Operational Semantics**

$$\frac{P \xrightarrow{\mathsf{q}!\Lambda} P' Q \xrightarrow{\mathsf{p}?\Lambda} Q'}{\mathsf{p}\llbracket P \rrbracket \parallel \mathsf{q}\llbracket Q \rrbracket \xrightarrow{\mathsf{p}\Lambda \mathsf{q}} \mathsf{p}\llbracket P' \rrbracket \parallel \mathsf{q}\llbracket Q' \rrbracket} [\text{Com}]$$

$$\frac{P \xrightarrow{\mathsf{q}! \Lambda} P' Q \xrightarrow{\mathsf{p}? \Lambda} Q'}{\mathsf{p}\llbracket P \rrbracket \parallel \mathsf{q}\llbracket Q \rrbracket \xrightarrow{\mathsf{p}\Lambda \mathsf{q}} \mathsf{p}\llbracket P' \rrbracket \parallel \mathsf{q}\llbracket Q' \rrbracket} [\text{Com}]$$

$$p\llbracket \circ \langle \langle \bullet \mathsf{q}; P \rrbracket \rangle \| \mathsf{q}\llbracket p \circ \langle \langle \bullet; Q \rrbracket \rangle \xrightarrow{\mathsf{p} \circ \langle \langle \bullet \mathsf{q} \rangle} p\llbracket P \rrbracket \| p\llbracket Q \rrbracket \quad [\text{BDeL}]$$

## **Operational Semantics**

$$\frac{P \xrightarrow{\mathbf{q}! \Lambda} P' Q \xrightarrow{\mathbf{p}? \Lambda} Q'}{\mathbf{p} \llbracket P \rrbracket \parallel \mathbf{q} \llbracket Q \rrbracket \xrightarrow{\mathbf{p} \Lambda \mathbf{q}} \mathbf{p} \llbracket P' \rrbracket \parallel \mathbf{q} \llbracket Q' \rrbracket} [\text{Com}]$$

$$\mathbf{p} \llbracket \circ \langle \langle \bullet \mathbf{q}; P \rrbracket \parallel \mathbf{q} \llbracket \mathbf{p} \circ \langle \langle \bullet ; Q \rrbracket \xrightarrow{\mathbf{p} \circ \langle \langle \bullet \mathbf{q} \rangle} \overset{*}{\mathbf{p}} \llbracket P \rrbracket \parallel \mathbf{p} \llbracket Q \rrbracket \quad [\text{BDeL}]$$

$$\overset{*}{\mathbf{p}} \llbracket \mathbf{q} \bullet \rangle \rangle \circ ; P \rrbracket \parallel \mathbf{p} \llbracket \bullet \rangle \rangle \circ \mathbf{p} ; Q \rrbracket \xrightarrow{\mathbf{q} \bullet \rangle \circ \mathbf{p}} \mathbf{p} \llbracket P \rrbracket \parallel \mathbf{q} \llbracket Q \rrbracket \quad [\text{EDeL}]$$

## **Operational Semantics**

$$\frac{P \xrightarrow{\mathsf{q}! \Lambda} P' Q \xrightarrow{\mathsf{p}? \Lambda} Q'}{\mathsf{p} \llbracket P \rrbracket \parallel \mathsf{q} \llbracket Q \rrbracket \xrightarrow{\mathsf{p} \Lambda \mathsf{q}} \mathsf{p} \llbracket P' \rrbracket \parallel \mathsf{q} \llbracket Q' \rrbracket} [\text{Com}]$$

$$\mathsf{p} \llbracket \circ \langle \langle \bullet \mathsf{q}; P \rrbracket \parallel \mathsf{q} \llbracket \mathsf{p} \circ \langle \langle \bullet; Q \rrbracket \xrightarrow{\mathsf{p} \circ \langle \langle \bullet \mathsf{q} \rangle} \overset{*}{\mathsf{p}} \llbracket P \rrbracket \parallel \mathsf{p} \llbracket Q \rrbracket \quad [\text{BDeL}]$$

$$\overset{*}{\mathsf{p}} \llbracket \mathsf{q} \bullet \rangle \rangle \circ ; P \rrbracket \parallel \mathsf{p} \llbracket \bullet \rangle \rangle \circ \mathsf{p} ; Q \rrbracket \xrightarrow{\mathsf{q} \bullet \rangle \circ \mathsf{p}} \mathsf{p} \llbracket P \rrbracket \parallel \mathsf{q} \llbracket Q \rrbracket \quad [\text{EDeL}]$$

$$\frac{\mathsf{N} \xrightarrow{\phi} \mathsf{N}'}{\mathsf{N} \parallel \mathsf{N}'' \xrightarrow{\phi} \mathsf{N}' \parallel \mathsf{N}''} [\text{CT}]$$

 $\phi$  ranges over p $\Lambda$ q, p $\circ$  $\langle (\bullet q, q \bullet) \rangle \circ p$ 

a process offering more inputs and less outputs is better

a process offering more inputs and less outputs is better

$$\forall i \in I : P_i \leq Q_i$$

$$\sum_{i\in I\cup J} p_i?\Lambda_i; P_i \leq \sum_{i\in I} p_i?\Lambda_i; Q_i$$

[Sub-Out]

$$\forall i \in I : P_i \leq Q_i$$

$$\bigoplus_{i\in I} p_i! \Lambda_i; P_i \leq \bigoplus_{i\in I\cup J} p_i! \Lambda_i; Q_i$$

[SUB-IN] [SUB-OUT] 
$$\forall i \in I : P_i \leq Q_i$$
 
$$\forall i \in I$$

connecting communications are better than 0

$$\forall i \in I : P_i \leq Q_i$$

$$\sum_{i\in I\cup J} p_i?\Lambda_i; P_i \leq \sum_{i\in I} p_i?\Lambda_i; Q_i$$

$$\forall i \in I : P_i \leq Q_i$$

$$\bigoplus_{i\in I} p_i! \Lambda_i; P_i \leq \bigoplus_{i\in I\cup J} p_i! \Lambda_i; Q_i$$

connecting communications are better than  ${f 0}$ 

$$\sum_{i\in I} p_i ? \stackrel{\lambda_i}{\leftrightarrow} ; P_i \leq \mathbf{0}$$

[Sub-In] 
$$\forall i \in I : P_i < Q_i$$

$$\forall i \in I : P_i < Q_i$$

$$\sum_{i \in I \cup J} p_i ? \Lambda_i; P_i \leq \sum_{i \in I} p_i ? \Lambda_i; Q_i$$

$$\bigoplus_{i\in I} p_i! \Lambda_i; P_i \leq \bigoplus_{i\in I\cup J} p_i! \Lambda_i; Q_i$$

[Sub-In-Skip]

$$\Sigma_{i\in I} p_i ? \stackrel{\lambda_i}{\leftrightarrow} ; P_i \leq \mathbf{0}$$

$$\delta$$
 ranges over  $\circ \langle \! \langle \bullet \rangle \! \rangle \circ$ 

[SUB-IN]

$$\forall i \in I : P_i \leq Q_i$$

[Sub-Out]

$$\forall i \in I : P_i \leq Q_i$$

 $\sum_{i\in I\cup J} p_i ? \Lambda_i; P_i \leq \sum_{i\in I} p_i ? \Lambda_i; Q_i$ 

 $\oplus_{i\in I} \mathsf{p}_i ! \Lambda_i; P_i \leq \oplus_{i\in I \cup J} \mathsf{p}_i ! \Lambda_i; Q_i$ 

[Sub-In-Skip]

$$\Sigma_{i\in I} p_i ? \stackrel{\lambda_i}{\longleftrightarrow} ; P_i \leq \mathbf{0}$$

 $\delta$  ranges over  $\circ \langle \! \langle \bullet \rangle \! \rangle \circ$ 

[Sub-Del] 
$$\frac{P \le Q}{\delta: P \le \delta: Q}$$

# [Sub-In] $\forall i \in I : P_i \leq Q_i$

$$\sum_{i \in I \cup J} p_i ? \Lambda_i; P_i \leq \sum_{i \in I} p_i ? \Lambda_i; Q_i$$

[Sub-Out] 
$$\forall i \in I : P_i \leq Q_i$$

$$\bigoplus_{i\in I} p_i! \Lambda_i; P_i \leq \bigoplus_{i\in I\cup J} p_i! \Lambda_i; Q_i$$

$$\overline{\Sigma_{i\in I} p_i? \overset{\lambda_i}{\leftrightarrow}; P_i \leq \mathbf{0}}$$

$$\frac{P \le Q}{\delta; P < \delta; Q} \qquad \begin{array}{l} [\text{Sub-0}] \\ \mathbf{0} \le \mathbf{0} \end{array}$$

```
\begin{array}{c} A \xrightarrow{\text{bride}} C; \\ C \xrightarrow{\text{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\text{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\text{price}} B; \\ C \xrightarrow{\text{cod}} B; \\ A \xrightarrow{\text{card}} C; \\ B &) \circ C; \\ C \xrightarrow{\text{date}} A; \text{End} \\ \\ H & A \xrightarrow{\text{ko}} C; \text{End} \end{array}
```

```
C \xrightarrow{price} A:
              (A \xrightarrow{ok} C;
                     C \xrightarrow{\overset{\text{price}}{\longleftrightarrow}} B;
                       C∘((•B;
                      A \xrightarrow{card} C:
                      B \bullet \rangle \circ C;
                      C \xrightarrow{\text{date}} A: End
                      A \xrightarrow{ko} C; End )
```

$$\begin{array}{lll} \mathsf{G} & ::= & \boxplus_{i \in I} \, \mathsf{p} \mathsf{\Lambda}_i \mathsf{q}_i; \, \mathsf{G}_i \\ & \mid \, \, \mathsf{p} \diamond \langle\!\langle \bullet \mathsf{q}; \, \mathsf{G} \, \mid \, \, \mathsf{q} \bullet \rangle\!\rangle \diamond \mathsf{p}; \, \mathsf{G} \\ & \mid \, \, \mu \mathsf{t}. \, \mathsf{G} \, \mid \, \mathsf{t} \, \mid \, \mathsf{End} \end{array}$$

```
\begin{array}{c} A \xrightarrow{\text{price}} C; \\ C \xrightarrow{\text{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\text{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\text{price}} B; \\ C \xrightarrow{\text{co}} B; \\ A \xrightarrow{\text{card}} C; \\ B \bullet ) \hspace{-0.5em} \rangle \circ C; \\ C \xrightarrow{\text{date}} A; End \\ \boxplus \\ A \xrightarrow{\text{ko}} C; End \end{array}
```

no ambiguity of choices

```
\begin{array}{c} A \xrightarrow{\text{price}} C; \\ C \xrightarrow{\text{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\text{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\text{price}} B; \\ C \xrightarrow{\text{co}} B; \\ A \xrightarrow{\text{card}} C; \\ B \bullet \rangle \circ C; \\ C \xrightarrow{\text{date}} A; End \\ \boxplus \\ A \xrightarrow{\text{ko}} C: End \end{array}
```

$$\begin{array}{lll} \mathsf{G} & ::= & \textstyle \boxplus_{i \in I} \, \mathsf{p} \mathsf{\Lambda}_i \mathsf{q}_i; \, \mathsf{G}_i \\ & \mid & \mathsf{p} \circ \langle\!\langle \bullet \mathsf{q}; \, \mathsf{G} \mid & \mathsf{q} \bullet \rangle\!\rangle \circ \mathsf{p}; \, \mathsf{G} \\ & \mid & \mu \mathsf{t}.\mathsf{G} \mid & \mathsf{t} \mid & \mathsf{End} \end{array}$$

- no ambiguity of choices
- ullet each occurrence of po $\langle\!\langle ullet q$  is followed by an occurrence of  $qullet p \rangle\!\rangle \circ p$

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\mbox{title}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\mbox{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{ok}} B; \\ C \xrightarrow{\mbox{cod}} B; \\ A \xrightarrow{\mbox{card}} C; \\ B \bullet ) \hspace{-0.5cm} \circ \hspace{-0.5c$$

- no ambiguity of choices
- ullet each occurrence of po $\langle\!\langle ullet q$  is followed by an occurrence of  $qullet p \rangle\!\rangle \circ p$
- no atomic interaction involving q occurs between po⟨(oq and qo))op

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\mbox{title}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\mbox{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{cos}} B; \\ C \circ \langle\!\langle \bullet B; \\ A \xrightarrow{\mbox{card}} C; \\ B \bullet \rangle\!\rangle \circ C; \\ C \xrightarrow{\mbox{date}} A; End \\ \boxplus \\ A \xrightarrow{\mbox{ko}} C; End \end{array})$$

$$\begin{array}{lll} \mathsf{G} & ::= & \boxplus_{i \in I} \, \mathsf{p} \mathsf{\Lambda}_i \mathsf{q}_i; \, \mathsf{G}_i \\ & \mid \, \, \mathsf{p} \diamond \langle\!\langle \bullet \mathsf{q}; \, \mathsf{G} \, \mid \, \, \mathsf{q} \bullet \rangle\!\rangle \diamond \mathsf{p}; \, \mathsf{G} \\ & \mid \, \, \mu \mathsf{t}.\mathsf{G} \, \mid \, \mathsf{t} \, \mid \, \mathsf{End} \end{array}$$

- no ambiguity of choices
- each occurrence of po⟨⟨•q is followed by an occurrence of q•⟩⟩op
- no atomic interaction involving q occurs between po⟨⟨•q and q•⟩⟩op
- no choice occurs between p∘⟨⟨•q and q•⟩⟩∘p

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\mbox{title}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\mbox{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} B; \\ C \xrightarrow{\mbox{co} \mbox{($\bullet$B$;}} B; \\ A \xrightarrow{\mbox{card}} C; \\ B \bullet ) \hspace{-0.5cm} \circ C; \\ C \xrightarrow{\mbox{date}} A; End \\ \boxplus \\ A \xrightarrow{\mbox{ko}} C; End \end{array})$$

$$\begin{array}{lll} \mathsf{G} & ::= & \boxplus_{i \in I} \, \mathsf{p} \mathsf{\Lambda}_i \mathsf{q}_i; \, \mathsf{G}_i \\ & \mid & \mathsf{p} \diamond \langle\!\langle \bullet \mathsf{q}; \, \mathsf{G} \mid & \mathsf{q} \bullet \rangle\!\rangle \diamond \mathsf{p}; \, \mathsf{G} \\ & \mid & \mu \mathsf{t}.\mathsf{G} \mid & \mathsf{t} \mid & \mathsf{End} \end{array}$$

- no ambiguity of choices
- each occurrence of p∘ ((•q is followed by an occurrence of q•)()∘p
- no atomic interaction involving q occurs between po⟨⟨•q and q•⟩⟩op
- no choice occurs between p∘ ((•q and q•))∘p
- no delegation involving p occurs between po⟨⟨•q and q•⟩⟩op

$$\begin{array}{c} A \xrightarrow{\mbox{title}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} A; \\ (A \xrightarrow{\mbox{ok}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{price}} B; \\ C \xrightarrow{\mbox{co} \mbox{\#}} B; \\ C \xrightarrow{\mbox{card}} C; \\ B \xrightarrow{\mbox{b} \mbox{\o}} C; \\ C \xrightarrow{\mbox{date}} A; End \\ \hline \\ A \xrightarrow{\mbox{ko}} C; End \end{array})$$

## Projection: Example

```
A?title:
A!price;
           ( A?ok;
               B! \xrightarrow{\text{price}}; \qquad C \xrightarrow{\text{price}} B;
               ∘((•B;
                                            Co≪•B;
                                            A \xrightarrow{card} C:
               B•⟩⟩ο;
                                            B \bullet \rangle \rangle \circ C;
               A! date:
                                            C \xrightarrow{\mathtt{date}} A; End
               A?ko)
                                           A \xrightarrow{ko} C; End )
```

# Projection: Example

```
A?title:
A!price;
          ( A?ok;
              B! \overset{\texttt{price}}{\leftrightarrow} :
                                                                     Co((•;
              ∘(•B;
                                         C∘((•B;
                                                                     A? card;
                                         A \xrightarrow{card} C:
                                                                      •)>oC
              B•⟩⟩o;
                                         B \bullet \rangle \rangle \circ C;
              A! date;
                                         C \xrightarrow{\mathtt{date}} A: End
              A?ko )
                                         A \xrightarrow{ko} C; End )
```

## Direct Projection

# Direct Projection

$$(\Sigma_{i\in I}p_i?\Lambda_i; P_i) \prod p?\Lambda; P = \Sigma_{i\in I}p_i?\Lambda_i; P_i + p?\Lambda; P$$

## **Direct Projection**

$$\begin{split} (\Sigma_{i \in I} \mathsf{p}_i? \Lambda_i; P_i) & \prod \mathsf{p}? \Lambda; P = \Sigma_{i \in I} \mathsf{p}_i? \Lambda_i; P_i + \mathsf{p}? \Lambda; P \\ & (\Sigma_{i \in I} \mathsf{p}_i? \Lambda_i; P_i) \prod \mathsf{p}? \Lambda; \mathsf{T} = \Sigma_{i \in I} \mathsf{p}_i? \Lambda_i; P_i \\ & \text{if } \mathsf{p} = \mathsf{p}_i \text{ and } \Lambda = \Lambda_i \text{ and } P = P_i \text{ for some } j \in I \end{split}$$

$$\begin{split} &(\Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i?\Lambda_i;P_i) \bigcap \mathsf{p}?\Lambda;P = \Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i?\Lambda_i;P_i + \mathsf{p}?\Lambda;P \\ &(\Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i?\Lambda_i;P_i) \bigcap \mathsf{p}?\Lambda;\mathsf{T} = \Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i?\Lambda_i;P_i \\ &\text{if } \mathsf{p} = \mathsf{p}_j \text{ and } \Lambda = \Lambda_j \text{ and } P = P_j \text{ for some } j \in I \\ &(\Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i? \stackrel{\lambda_i}{\leftrightarrow};P_i) \bigcap \mathbf{0} = \Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i? \stackrel{\lambda_i}{\leftrightarrow};P_i \end{split}$$

$$\begin{split} &(\Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i?\Lambda_i;P_i) \, \big | \, \mathsf{p}?\Lambda;P = \Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i?\Lambda_i;P_i + \mathsf{p}?\Lambda;P \\ &(\Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i?\Lambda_i;P_i) \, \big | \, \mathsf{p}?\Lambda;\mathsf{T} = \Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i?\Lambda_i;P_i \\ &\text{if } \mathsf{p} = \mathsf{p}_j \text{ and } \Lambda = \Lambda_j \text{ and } P = P_j \text{ for some } j \in I \\ &(\Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i? \stackrel{\lambda_i}{\leftrightarrow};P_i) \, \big | \, \mathsf{0} = \Sigma_{i\in I}\mathsf{p}_i? \stackrel{\lambda_i}{\leftrightarrow};P_i \\ &\mathbf{0} \, \big | \, \mathsf{0} = \mathbf{0} \end{split}$$

$$(\ p\Lambda q;G\ )\!\upharpoonright r = \begin{cases} q!\Lambda;G\!\upharpoonright p & \text{if } r=p\\ p?\Lambda;G\!\upharpoonright q & \text{if } r=q\\ G\!\upharpoonright r & \text{if } r\notin\{p,q\} \end{cases}$$

$$(\ \mathsf{p} \mathsf{\Lambda} \mathsf{q}; \mathsf{G}\ ) \! \upharpoonright \mathsf{r} = \begin{cases} \mathsf{q} ! \mathsf{\Lambda}; \mathsf{G} \! \upharpoonright \mathsf{p} & \text{if } \mathsf{r} = \mathsf{p} \\ \mathsf{p} ? \mathsf{\Lambda}; \mathsf{G} \! \upharpoonright \mathsf{q} & \text{if } \mathsf{r} = \mathsf{q} \\ \mathsf{G} \! \upharpoonright \mathsf{r} & \text{if } \mathsf{r} \not \in \{\mathsf{p}, \mathsf{q}\} \end{cases}$$
 
$$(\ \boxplus_{i \in I} \mathsf{p} \mathsf{\Lambda}_i \mathsf{q}_i; \mathsf{G}_i\ ) \! \upharpoonright \mathsf{r} = \begin{cases} \oplus_{i \in I} (\ \alpha_i^{\mathsf{p}}; \mathsf{G}_i\ ) \! \upharpoonright \mathsf{r} & \text{if } \mathsf{r} = \mathsf{p} \\ \prod_{i \in I} (\ \alpha_i^{\mathsf{p}}; \mathsf{G}_i\ ) \! \upharpoonright \mathsf{r} & \text{otherwise} \end{cases} \text{ where } |I| > 1$$
 
$$(\mu \mathsf{t}.\mathsf{G}) \! \upharpoonright \mathsf{p} = \begin{cases} \mathsf{G} \! \upharpoonright \mathsf{p} & \text{if } \mathsf{t} \text{ does not occur in } \mathsf{G} \\ \mu \mathsf{t}.\mathsf{G} \! \upharpoonright \mathsf{p} & \text{if } \mathsf{p} \in \mathsf{part}(\mathsf{G}) \\ \mathbf{0} & \text{otherwise} \end{cases} \mathbf{t} \! \upharpoonright \! \mathsf{p} = \mathbf{t} \quad \mathsf{End} \! \upharpoonright \! \mathsf{p} = \mathbf{0}$$

## **Direct Projection**

$$(\ \mathsf{p} \land \mathsf{q}; \mathsf{G} \ ) \upharpoonright \mathsf{r} = \begin{cases} \mathsf{q}! \land; \mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{p} & \text{if } \mathsf{r} = \mathsf{p} \\ \mathsf{p}? \land; \mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{q} & \text{if } \mathsf{r} = \mathsf{q} \\ \mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{r} & \text{if } \mathsf{r} \not \in \{\mathsf{p}, \mathsf{q}\} \end{cases}$$
 
$$(\ \boxplus_{i \in I} \mathsf{p} \land_i \mathsf{q}_i; \mathsf{G}_i \ ) \upharpoonright \mathsf{r} = \begin{cases} \oplus_{i \in I} (\ \alpha_i^{\mathsf{p}}; \mathsf{G}_i \ ) \upharpoonright \mathsf{r} & \text{if } \mathsf{r} = \mathsf{p} \\ \textstyle \bigcap_{i \in I} (\ \alpha_i^{\mathsf{p}}; \mathsf{G}_i \ ) \upharpoonright \mathsf{r} & \text{otherwise} \end{cases} \text{ where } |I| > 1$$
 
$$(\mu \mathsf{t}.\mathsf{G}) \upharpoonright \mathsf{p} = \begin{cases} \mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{p} & \text{if } \mathsf{t} \text{ does not occur in } \mathsf{G} \\ \mu \mathsf{t}.\mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{p} & \text{if } \mathsf{p} \in \mathsf{part}(\mathsf{G}) \\ \mathsf{0} & \text{otherwise} \end{cases}$$
 
$$\mathsf{t} \upharpoonright \mathsf{p} = \mathsf{t} \quad \mathsf{End} \upharpoonright \mathsf{p} = \mathsf{0}$$
 
$$\mathsf{p} \circ ( \P \mathsf{q}; \mathsf{G}) \upharpoonright \mathsf{r} = \mathsf{q}$$
 
$$\mathsf{p} \circ ( \P \mathsf{q}; \mathsf{G}) \upharpoonright \mathsf{r} = \mathsf{q}$$
 
$$\mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{r} \quad \text{otherwise}$$

## Direct Projection

$$(\ \mathsf{p} \land \mathsf{q}; \mathsf{G} \ ) \upharpoonright \mathsf{r} = \begin{cases} \mathsf{q} ! \land; \mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{p} & \text{if } \mathsf{r} = \mathsf{p} \\ \mathsf{p} ? \land; \mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{q} & \text{if } \mathsf{r} = \mathsf{q} \\ \mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{r} & \text{if } \mathsf{r} \not \in \{\mathsf{p}, \mathsf{q} \} \end{cases}$$
 
$$(\ \boxplus_{i \in I} \mathsf{p} \land_i \mathsf{q}_i; \mathsf{G}_i \ ) \upharpoonright \mathsf{r} = \begin{cases} \oplus_{i \in I} (\ \alpha_i^{\mathsf{p}}; \mathsf{G}_i \ ) \upharpoonright \mathsf{r} & \text{if } \mathsf{r} = \mathsf{p} \\ \bigcap_{i \in I} (\ \alpha_i^{\mathsf{p}}; \mathsf{G}_i \ ) \upharpoonright \mathsf{r} & \text{otherwise} \end{cases} \text{ where } |I| > 1$$
 
$$(\mu \mathsf{t}.\mathsf{G}) \upharpoonright \mathsf{p} = \begin{cases} \mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{p} & \text{if } \mathsf{t} \text{ does not occur in } \mathsf{G} \\ \mu \mathsf{t}.\mathsf{G} \upharpoonright \mathsf{p} & \text{if } \mathsf{p} \in \mathsf{part}(\mathsf{G}) \\ \mathsf{0} & \text{otherwise} \end{cases}$$
 
$$\mathsf{t} \upharpoonright \mathsf{p} = \mathsf{t} \quad \mathsf{End} \upharpoonright \mathsf{p} = \mathsf{0}$$
 
$$\mathsf{p} \circ \langle \mathsf{q}, \mathsf{G} \rangle \circ \mathsf{q}, \mathsf{G} \circ \mathsf{q}, \mathsf{G} \circ \mathsf{q}, \mathsf{q} \circ \mathsf{q}, \mathsf{q}, \mathsf{q} \circ \mathsf{q}, \mathsf{q} \circ \mathsf{q}, \mathsf{q} \circ \mathsf{q}, \mathsf{q} \circ \mathsf{q}, \mathsf{q} \circ \mathsf{q}, \mathsf{q}$$

$$(\text{ rAs; G })\!\upharpoonright_{\!2}\!(p,q) = \begin{cases} s!\Lambda; G\!\upharpoonright_{\!2}\!(p,q) & \text{if } r=p \text{ and } s \neq q \\ r?\Lambda; G\!\upharpoonright_{\!2}\!(p,q) & \text{if } s=p \text{ and } r \neq q \\ G\!\upharpoonright_{\!2}\!(p,q) & \text{if } \{r,s\} \cap \{p,q\} = \emptyset \end{cases}$$

$$(\text{ rAs; G })\!\upharpoonright_{\!2}\!(p,q) = \begin{cases} s!\Lambda; G\!\upharpoonright_{\!2}\!(p,q) & \text{if } r=p \text{ and } s\neq q \\ r?\Lambda; G\!\upharpoonright_{\!2}\!(p,q) & \text{if } s=p \text{ and } r\neq q \\ G\!\upharpoonright_{\!2}\!(p,q) & \text{if } \{r,s\}\cap\{p,q\}=\emptyset \end{cases}$$
 
$$(\text{ rAs; G })\!\upharpoonright_{\!1}\!(p,q) = G\!\upharpoonright_{\!1}\!(p,q) & \text{if } r\neq q \text{ and } s\neq q$$

$$(\text{ r}\Lambda s; G\text{ })\!\upharpoonright_{\!2}(p,q) = \begin{cases} s!\Lambda; G\!\upharpoonright_{\!2}(p,q) & \text{if } r=p \text{ and } s\neq q \\ r?\Lambda; G\!\upharpoonright_{\!2}(p,q) & \text{if } s=p \text{ and } r\neq q \\ G\!\upharpoonright_{\!2}(p,q) & \text{if } \{r,s\}\cap\{p,q\}=\emptyset \end{cases}$$
 
$$(\text{ r}\Lambda s; G\text{ })\!\upharpoonright_{\!1}(p,q) = G\!\upharpoonright_{\!1}(p,q) & \text{if } r\neq q \text{ and } s\neq q$$
 
$$(q\bullet)\!\!>_{\!p}; G)\!\upharpoonright_{\!1}(p,q) = q\bullet\rangle\!\!>_{\!p}; G\!\upharpoonright_{\!p} & (q\bullet)\!\!>_{\!p}; G)\!\upharpoonright_{\!2}(p,q) = \bullet\rangle\!\!>_{\!p}; G\!\upharpoonright_{\!p}$$

$$(\text{ r}\Lambda s; G)\upharpoonright_2(p,q) = \begin{cases} s!\Lambda; G\upharpoonright_2(p,q) & \text{if } r=p \text{ and } s\neq q \\ r?\Lambda; G\upharpoonright_2(p,q) & \text{if } s=p \text{ and } r\neq q \\ G\upharpoonright_2(p,q) & \text{if } \{r,s\}\cap\{p,q\}=\emptyset \end{cases}$$
 
$$(\text{ r}\Lambda s; G)\upharpoonright_1(p,q) = G\upharpoonright_1(p,q) & \text{if } r\neq q \text{ and } s\neq q$$
 
$$(q\bullet)\!\!\! |\circ p; G) \upharpoonright_1(p,q) = q\bullet \!\!\! |\circ ; G\upharpoonright p \quad (q\bullet)\!\!\! |\circ p; G) \upharpoonright_2(p,q) = \bullet \!\!\! |\circ p; G\upharpoonright q$$
 
$$(r\circ\langle\!\! (\bullet s; G) \upharpoonright_1(p,q) = (r\bullet)\!\!\! |\circ s; G) \upharpoonright_1(p,q) = G\upharpoonright_1(p,q) & \text{if } \{r,s\}\cap\{p,q\}=\emptyset$$

Type System

Type System

```
q_i \bullet \rangle \circ; P_i \leq G \upharpoonright_1(p_i, q_i) \quad (i \in I)
                                Q_i \leq G \upharpoonright_2(p_i, q_i) (i \in I)
                                R_j \leq G \upharpoonright r_j (j \in J)
part(G) \subseteq \{p_i \mid i \in I\} \cup \{q_i \mid i \in I\} \cup \{r_i \mid j \in J\} all participants distinct
```

```
\vdash \Pi_{i \in I} \stackrel{*}{\mathsf{p}_i} \llbracket \, \mathsf{q}_i \bullet \rangle \rangle \circ ; P_i \, \rrbracket \, \Vert \, \Pi_{i \in I} \, \mathsf{p}_i \llbracket \, Q_i \, \rrbracket \, \Vert \, \Pi_{j \in J} \, \mathsf{r}_j \llbracket \, R_j \, \rrbracket : \mathsf{G}
```

```
\begin{array}{c} \mathsf{q}_{i} \bullet \rangle \rangle \circ; P_{i} \leq \mathsf{G} \upharpoonright_{1} (\mathsf{p}_{i}, \mathsf{q}_{i}) & (i \in I) \\ Q_{i} \leq \mathsf{G} \upharpoonright_{2} (\mathsf{p}_{i}, \mathsf{q}_{i}) & (i \in I) \\ R_{j} \leq \mathsf{G} \upharpoonright_{T_{j}} & (j \in J) \\ \mathsf{part}(\mathsf{G}) \subseteq \{\mathsf{p}_{i} \mid i \in I\} \cup \{\mathsf{q}_{i} \mid i \in I\} \cup \{\mathsf{r}_{j} \mid j \in J\} \text{ all participants distinct} \end{array}
```

$$\vdash \Pi_{i \in I} \overset{*}{\mathsf{p}_i} \llbracket \, \mathsf{q}_i \bullet \rangle \rangle \circ ; P_i \, \rrbracket \, \| \, \Pi_{i \in I} \, \mathsf{p}_i \llbracket \, Q_i \, \rrbracket \, \| \, \Pi_{j \in J} \, \mathsf{r}_j \llbracket \, R_j \, \rrbracket : \mathsf{G}$$

$$A \llbracket C! \operatorname{card}; C? \operatorname{date} \rrbracket \parallel \overset{\textstyle \times}{C} \llbracket \operatorname{B} \bullet \rangle \rangle \circ ; A! \operatorname{date} \rrbracket \parallel C \llbracket A? \operatorname{card}; \bullet \rangle \rangle \circ C \rrbracket$$

```
q_i \bullet > 0; P_i \le G \upharpoonright_1(p_i, q_i) \quad (i \in I)
                               Q_i \leq G \upharpoonright_2(p_i, q_i) (i \in I)
                               R_j \leq G \upharpoonright r_j (j \in J)
part(G) \subseteq \{p_i \mid i \in I\} \cup \{q_i \mid i \in I\} \cup \{r_i \mid j \in J\} all participants distinct
```

$$\vdash \Pi_{i \in I} \overset{*}{\mathsf{p}_i} \llbracket \, \mathsf{q}_i \bullet \rangle \rangle \circ ; P_i \, \rrbracket \, \| \, \Pi_{i \in I} \, \mathsf{p}_i \llbracket \, Q_i \, \rrbracket \, \| \, \Pi_{j \in J} \, \mathsf{r}_j \llbracket \, R_j \, \rrbracket : \mathsf{G}$$

$$A \llbracket C! \operatorname{card}; C? \operatorname{date} \rrbracket \parallel \overset{\textstyle *}{C} \llbracket \operatorname{B} \bullet \rangle \rangle \circ ; A! \operatorname{date} \rrbracket \parallel C \llbracket A? \operatorname{card}; \bullet \rangle \rangle \circ C \rrbracket$$

$$\begin{array}{c}
A \xrightarrow{\text{card}} C; \\
B \bullet \rangle \rangle \circ C; \\
C \xrightarrow{\text{date}} A: End
\end{array}$$

If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G} \text{ and } \mathbb{N} \xrightarrow{\phi} \mathbb{N}', \text{ then } \vdash \mathbb{N}' : \mathsf{G}' \text{ for some } \mathsf{G}'.$ 

# Session Fidelity

• If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{p} \land \mathsf{q}} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \ldots; \phi_n; (\boxplus_{i \in I} \mathsf{p} \land_i \mathsf{q}_i; \mathsf{G}_i \boxplus \mathsf{p} \land \mathsf{q}_i; \mathsf{G}')$ , where  $\phi_j$  for  $1 \le j \le n$  is an atomic interaction not involving  $\mathsf{p}$  and  $\mathsf{q}$ .

# Session Fidelity

- If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{p} \land \mathsf{q}} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \dots; \phi_n; (\boxplus_{i \in I} \mathsf{p} \land_i \mathsf{q}_i; \mathsf{G}_i \boxplus \mathsf{p} \land \mathsf{q}; \mathsf{G}')$ , where  $\phi_j$  for  $1 \leq j \leq n$  is an atomic interaction not involving  $\mathsf{p}$  and  $\mathsf{q}$ .
- If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{p} \circ \langle \! | \bullet \mathsf{q} |} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \ldots; \phi_n; \mathsf{p} \circ \langle \! | \bullet \mathsf{q}; \mathsf{G}',$  where  $\phi_i$  for  $1 \leq i \leq n$  is an atomic interaction not involving  $\mathsf{p}$  and  $\mathsf{q}$ .

# Session Fidelity

- If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{p} \land \mathsf{q}} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \ldots; \phi_n; (\boxplus_{i \in I} \mathsf{p} \land_i \mathsf{q}_i; \mathsf{G}_i \boxplus \mathsf{p} \land \mathsf{q}; \mathsf{G}')$ , where  $\phi_j$  for  $1 \leq j \leq n$  is an atomic interaction not involving  $\mathsf{p}$  and  $\mathsf{q}$ .
- If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{p} \circ \langle \langle \bullet \mathsf{q} \rangle} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \dots; \phi_n; \mathsf{p} \circ \langle \langle \bullet \mathsf{q}; \mathsf{G}', \mathsf{where} \ \phi_i \ \text{for} \ 1 \leq i \leq n \ \text{is an atomic interaction not involving p}$  and  $\mathsf{q}$ .
- If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{q} \bullet \rangle \!\!\! \circ \mathsf{p}} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \ldots; \phi_n; \mathsf{q} \bullet \rangle \!\!\! \circ \mathsf{p}; \mathsf{G}'$ , where  $\phi_i$  for  $1 \leq i \leq n$  is an atomic interaction not involving  $\mathsf{p}$  and  $\mathsf{q}$ .

and q.

Recap of new terminology

# • If $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$ and $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{p} \mathsf{A} \mathsf{q}} \mathbb{N}'$ , then $\mathsf{G} = \phi_1; \ldots; \phi_n; (\boxplus_{i \in I} \mathsf{p} \mathsf{\Lambda}_i \mathsf{q}_i; \mathsf{G}_i \boxplus \mathsf{p} \mathsf{\Lambda}_\mathsf{q}; \mathsf{G}')$ , where $\phi_i$ for

- $1 \le j \le n$  is an atomic interaction not involving p and q. • If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{po}\langle\!\langle \bullet \mathsf{q} \rangle} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \dots; \phi_n; \mathsf{po}\langle\!\langle \bullet \mathsf{q}; \mathsf{G}', \mathsf{where} \ \phi_i \ \text{for} \ 1 < i < n \ \text{is an atomic interaction not involving p}$
- If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{q} \bullet )\!\!\!\! \circ \mathsf{p}} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \ldots; \phi_n; \mathsf{q} \bullet )\!\!\!\! \circ \mathsf{p}; \mathsf{G}'$ , where  $\phi_i$  for  $1 \leq i \leq n$  is an atomic interaction not involving  $\mathsf{p}$  and  $\mathsf{q}$ .
- If  $\vdash \mathbb{N} : \coprod_{i \in I} p \Lambda_i q_i$ ;  $G_i$ , then  $\mathbb{N} = p \llbracket \bigoplus_{i \in I'} q_i ! \Lambda_i$ ;  $P_i \rrbracket \Vdash \mathbb{N}_0$  with  $I' \subseteq I$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{p \Lambda_i q_i} \mathbb{N}_i$  and  $\vdash \mathbb{N}_i : G_i$  for all  $i \in I'$ .

Type System

# Session Fidelity

- If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{p} \land \mathsf{q}} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \ldots; \phi_n; (\boxplus_{i \in I} \mathsf{p} \land_i \mathsf{q}_i; \mathsf{G}_i \boxplus \mathsf{p} \land \mathsf{q}; \mathsf{G}')$ , where  $\phi_j$  for  $1 \leq j \leq n$  is an atomic interaction not involving  $\mathsf{p}$  and  $\mathsf{q}$ .
- If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{p} \circ \langle \! \mid \mathsf{q} |} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \dots; \phi_n; \mathsf{p} \circ \langle \! \mid \mathsf{q}; \mathsf{G}',$  where  $\phi_i$  for  $1 \leq i \leq n$  is an atomic interaction not involving  $\mathsf{p}$  and  $\mathsf{q}$ .
- If  $\vdash \mathbb{N} : \mathsf{G}$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{\mathsf{q} \bullet )\!\!\! \circ \mathsf{p}} \mathbb{N}'$ , then  $\mathsf{G} = \phi_1; \ldots; \phi_n; \mathsf{q} \bullet )\!\!\! \rangle \circ \mathsf{p}; \mathsf{G}'$ , where  $\phi_i$  for  $1 \leq i \leq n$  is an atomic interaction not involving  $\mathsf{p}$  and  $\mathsf{q}$ .
- If  $\vdash \mathbb{N} : \bigoplus_{i \in I} p \Lambda_i q_i$ ;  $G_i$ , then  $\mathbb{N} = p \llbracket \bigoplus_{i \in I'} q_i ! \Lambda_i$ ;  $P_i \rrbracket \Vdash \mathbb{N}_0$  with  $I' \subseteq I$  and  $\mathbb{N} \xrightarrow{p \Lambda_i q_i} \mathbb{N}_i$  and  $\vdash \mathbb{N}_i : G_i$  for all  $i \in I'$ .
- If  $\vdash \mathbb{N} : \phi$ ; G, then  $\mathbb{N} \xrightarrow{\phi} \mathbb{N}'$  and  $\vdash \mathbb{N}' : G$ .

# Strong Progress

• If  $\mathbb{N} = \mathbb{p}[\![ \bigoplus_{i \in I} \mathbb{q}_i ! \Lambda_i; P_i ]\!] \parallel \mathbb{N}_0$ , then  $\mathbb{N} \xrightarrow{\overrightarrow{\phi} \mathbb{p} \Lambda_i \mathbb{q}_i} \mathbb{N}'$  for some  $\overrightarrow{\phi}$  and for all  $i \in I$ .

- If  $\mathbb{N} = \mathbb{p} \llbracket \bigoplus_{i \in I} \mathbb{q}_i ! \Lambda_i; P_i \rrbracket \parallel \mathbb{N}_0$ , then  $\mathbb{N} \xrightarrow{\overrightarrow{\phi} \mathbb{p} \Lambda_i \mathbb{q}_i} \mathbb{N}'$  for some  $\overrightarrow{\phi}$  and for all  $i \in I$ .
- If  $\mathbb{N} = \mathbb{p}[\![\![ \Sigma_{i \in I} \mathbf{q}_i? \lambda_i; P_i]\!]\!] \parallel \mathbb{N}_0$ , then  $\mathbb{N} \xrightarrow{\overrightarrow{\phi} \mathbf{q}_i \lambda_i \mathbf{p}} \mathbb{N}'$  for some  $\overrightarrow{\phi}$  and for some  $i \in I$ .

# Strong Progress

- If  $\mathbb{N} = \mathbb{p}[\![ \bigoplus_{i \in I} \mathbb{q}_i ! \Lambda_i; P_i ]\!] \parallel \mathbb{N}_0$ , then  $\mathbb{N} \xrightarrow{\overrightarrow{\phi} \mathbb{p} \Lambda_i \mathbb{q}_i} \mathbb{N}'$  for some  $\overrightarrow{\phi}$  and for all  $i \in I$ .
- If  $\mathbb{N} = \mathbb{p}[\![\![ \Sigma_{i \in I} \mathbf{q}_i? \lambda_i; P_i]\!]\!] \parallel \mathbb{N}_0$ , then  $\mathbb{N} \xrightarrow{\overrightarrow{\phi} \mathbf{q}_i \lambda_i \mathbf{p}} \mathbb{N}'$  for some  $\overrightarrow{\phi}$  and for some  $i \in I$ .
- $\bullet \ \, \text{If} \ \, \mathbb{N} = \underbrace{\mathsf{pl}}_{\phi} \circ \langle \! \langle \bullet \mathsf{q} ; P \, ] \! \big| \ \, \mathbb{N}_0, \text{ then } \, \mathbb{N} \xrightarrow{\overrightarrow{\phi}}_{\mathsf{po}} \langle \! \langle \bullet \mathsf{q} \, \overrightarrow{\phi'} \, \mathsf{q} \bullet \! \rangle \! \circ \mathsf{p}}_{\mathsf{N}'} \, \text{for some}$

Type System

## Strong Progress

- If  $\mathbb{N} = \mathbb{p}[\![ \bigoplus_{i \in I} \mathbb{q}_i ! \Lambda_i; P_i ]\!] \parallel \mathbb{N}_0$ , then  $\mathbb{N} \xrightarrow{\overrightarrow{\phi} \mathbb{p} \Lambda_i \mathbb{q}_i} \mathbb{N}'$  for some  $\overrightarrow{\phi}$  and for all  $i \in I$ .
- If  $\mathbb{N} = \mathbb{p}[\![\![ \Sigma_{i \in I} \mathbf{q}_i? \lambda_i; P_i]\!]\!] \parallel \mathbb{N}_0$ , then  $\mathbb{N} \xrightarrow{\overrightarrow{\phi} \mathbf{q}_i \lambda_i \mathbf{p}} \mathbb{N}'$  for some  $\overrightarrow{\phi}$  and for some  $i \in I$ .
- $\bullet \ \, \text{If} \ \, \mathbb{N} = \underbrace{\mathsf{pl}}_{\phi} \circ \langle \! \langle \bullet \mathsf{q} ; P \, ] \! \big| \ \, \mathbb{N}_0, \text{ then } \, \mathbb{N} \xrightarrow{\overrightarrow{\phi}}_{\mathsf{po}} \langle \! \langle \bullet \mathsf{q} \, \overrightarrow{\phi'} \, \mathsf{q} \bullet \! \rangle \! \circ \mathsf{p}}_{\mathsf{N}'} \, \text{for some}$
- $\bullet \ \, \text{If} \ \, \mathbb{N} = \mathbf{q} \llbracket \, \mathbf{p} \circ \langle \! \langle \bullet ; \, Q \, \rrbracket \, \| \, \, \mathbb{N}_0, \, \text{then} \, \, \mathbb{N} \, \xrightarrow{\overrightarrow{\phi} \, \mathbf{p} \circ \langle \! \langle \bullet \, \mathbf{q} \, \overrightarrow{\phi'} \, \mathbf{q} \bullet \! \rangle \! \circ \mathbf{p}} \, \mathbb{N}' \, \, \text{for some} \\ \overrightarrow{\phi} \, \, \text{and} \, \, \overrightarrow{\phi'}.$

pro

- pro
  - internal delegation allows a better control of the whole conversation

- pro
  - internal delegation allows a better control of the whole conversation
  - internal delegation assures progress with a simple type system

- pro
  - internal delegation allows a better control of the whole conversation
  - internal delegation assures progress with a simple type system
- con

- pro
  - internal delegation allows a better control of the whole conversation
  - internal delegation assures progress with a simple type system
- con
  - channel delegation can represent more protocols

global types allowing

- global types allowing
  - nested delegation

- global types allowing
  - nested delegation
  - deputies to make choices

- global types allowing
  - nested delegation
  - deputies to make choices
  - ...

- global types allowing
  - nested delegation
  - deputies to make choices
  - ...
- coherence of sets of session types

- global types allowing
  - nested delegation
  - deputies to make choices
  - ...
- coherence of sets of session types
- integration with reversibility

Kohei Honda, Nobuko Yoshida, and Marco Carbone.
 Multiparty asynchronous session types. *Journal of the ACM*, 63(1):9, 2016.

- Kohei Honda, Nobuko Yoshida, and Marco Carbone.
   Multiparty asynchronous session types. *Journal of the ACM*, 63(1):9, 2016.
- Pierre-Malo Deniélou and Nobuko Yoshida. Dynamic multirole session types. In POPL, pages 435–446. ACM Press, 2011.

- Kohei Honda, Nobuko Yoshida, and Marco Carbone.
   Multiparty asynchronous session types. *Journal of the ACM*, 63(1):9, 2016.
- Pierre-Malo Deniélou and Nobuko Yoshida. Dynamic multirole session types. In POPL, pages 435–446. ACM Press, 2011.
- Raymond Hu and Nobuko Yoshida. Explicit connection actions in multiparty session types. In FASE, volume 10202 of LNCS, pages 116–133. Springer, 2017.

- Kohei Honda, Nobuko Yoshida, and Marco Carbone.
   Multiparty asynchronous session types. *Journal of the ACM*, 63(1):9, 2016.
- Pierre-Malo Deniélou and Nobuko Yoshida. Dynamic multirole session types. In POPL, pages 435–446. ACM Press, 2011.
- Raymond Hu and Nobuko Yoshida. Explicit connection actions in multiparty session types. In FASE, volume 10202 of LNCS, pages 116–133. Springer, 2017.
- Alceste Scalas, Ornela Dardha, Raymond Hu, and Nobuko Yoshida. A linear decomposition of multiparty sessions for safe distributed programming. In *ECOOP*, volume 74 of *LIPIcs*, pages 24:1–24:31. Schloss Dagstuhl, 2017.

## Questions



#### Thank you

