

Clase sincrónica N°5: Comandos TSO.

OBJETIVO: Que los estudiantes logren

- Familiarizarse con los comandos del editor **Time Sharing Option**

ESPECIFICACIONES:

A continuación se brindan los comandos más habituales:

#	Comando de línea	RESULTADO	Ejemplo
1	I	Insertar línea	000I10 xxxxx 000011----- 000012 yyy
2	D	Eliminar línea	000D10 xxxxx 000011----- 000012 yyy Luego de ENTER aparecerá: 000011----- 000012 yyy
3	I10	Insertar 10 líneas	000I10 xxxxx 000011----- 000012----- 000013----- 000014----- 000015----- 000016----- 000017----- 000018----- 000019----- 000020----- Si no se escribe nada en alguna línea; la misma

#	Comando de línea	RESULTADO	Ejemplo
			desaparecerá luego de ENTER.
4	CC	Copiar un grupo de líneas (desde cc hasta cc inclusive). Luego indicar donde se copiará AFTER (A) O BEFORE (b)	00 CC 10 xxxxx 000011EE----- 000012TT----- 000013YY----- 00 CC 14UU----- 000015PP----- 000016----- 000017----- 000018----- 000019----- 0 A 0020----- Luego de ENTER: 000010 xxxxx 000011EE----- 000012TT----- 000013YY----- 000014UU----- 000015PP----- 000016----- 000017----- 000018----- 000019----- 000020----- 000010 xxxxx 000011EE----- 000012TT----- 000013YY----- 000014UU-----
5	MM	Mover líneas (desde mm hasta mm). Luego indicar donde se moverán AFTER (A) O BEFORE (b)	00 MM 10 xxxxx 000011EE----- 000012TT----- 000013YY----- 00 MM 14UU----- 000015PP----- 000016----- 000017----- 000018----- 000019----- 0 A 0020----- Luego de ENTER:

#	Comando de línea	RESULTADO	Ejemplo
			000015PP----- 000016----- 000017----- 000018----- 000019----- 000020----- 000010 xxxxx 000011EE----- 000012TT----- 000013YY----- 000014UU-----
6	R/RR	Para repetir líneas	00 R 10 xxxxx 000011EE----- 000012TT----- 000013YY----- 000014UU----- 000015PP----- 000016----- 000017----- 000018----- 000019----- 000020----- Luego de ENTER: 00010 xxxxx 00010 xxxxx 000011EE----- 000012TT----- 000013YY----- 000014UU----- 000015PP----- 000016----- 000017----- 000018----- 000019----- 000020-----
7	FIND	Para buscar texto	En zona COMANDOS: Find 'texto' Traerá destacados todos los lugares donde se escribió la palabra ' TEXTO '

#	Comando de línea	RESULTADO	Ejemplo
8	CHANGE	Para cambiar texto	C 'ES IGUAL' 'NO IGUAL' ALL En este caso cambiará el texto ES IGUAL por NO IGUAL en TODO EL PROGRAMA FUENTE Si lo solicitamos: C 'ES IGUAL' 'NO IGUAL' Solo lo cambiará la primera vez que lo encuentre