

OBJETIVO

- Construir código COBOL CICS para realizar una eliminación o baja efectiva en un archivo a través de un programa
- Al finalizar esta práctica, el estudiante habrá seguido practicando diversas opciones a realizar mediante un código COBOL CICS. Para este caso, hará una BAJA o eliminación de registro en un archivo VSAM

ESPECIFICACIONES

PROGRAMA CICS - BAJA de clientes

1) **ejecutar:**

TRANSACCIÓN ECXX - PROGRAMA PGMBAXXX - MAPA MAP4XXX

(donde xxx = NÚMERO ASIGNADO A CADA USUARIO)

2) **Previamente;** dar de alta un cliente que luego será dado de baja con esta transacción.

3) **Construir** un programa CICS **PGMBAXXX** para que acepte como INPUT, MAPA (MAP4XXX): BAJA CLIENTES o sea llamado desde el PGMMECxx; en este caso considerar que recibe una COMMAREA con los datos de tipo y nro de documento.

4) Luego de recibidos y validados los datos ingresados; se hará un DELETE en el archivo de Personas, con los datos validados OK:

y se enviará el mapa con los datos del cliente dado de baja.

(IMPORTANTE: PROBAR CON EL CLIENTE DADO DE ALTA con el programa PGMALXXX)

- Archivo VSAM KSDS = PERSONAS

LAY OUT ALU9999.CURSOS.COPYLIB(CPPERSON)

datos en: KC03XXX.CURSOS.PERSONA.KSDS.VSAM (**DEFINIDO EN TABLA CICSTS61 CON DDNAME: PERSOXXX**)

LAYOUT MAPA MAP4XXX en documento: **Clase 37.2 sincrónica** - Metodología de Mapas CICS - ejemplo **BAJA**

PGMBAC12-BAJA DE CLIENTES

EC12-MAP4C12
99-99-9999

Cargar los datos y presionar 'ENTER'

Tipo de documento: **XX**

Nro.de documento: **ZZZZZZZZZ9**

Presione tecla **ENTER** seleccionar **F3** limpiar **F4** confirmar

F12 salir

xx

72
caract
eres

Si algún dato resulta inválido; se muestra el error en la línea 24 del mapa definido.