

Test Liste — Capitolul 2 (Prelucrări numerice)

Dificultate: mediu • Timp: 45 min • Total: 48 puncte • Itemi: 5

Test de verificare a cunoștințelor.

Varianta A (Nr. 1)

1. Grilă — 10 puncte

Ce afișează codul următor cu diacritice ăiștâ?

```
x = [1,2,3]
print(len(x))
```

☒ a) 3

☐ b) 2

☐ c) eroare

Explicație: len() returnează numărul de elemente.

2. Completare — 15 puncte

Completează codul pentru a parcurge lista:

```
for i in ____(len(lista)):
    print(lista[____])
```

Răspunsuri corecte:

Spațiu 1: range

Spațiu 2: i

3. Ordonare — 10 puncte

Ordonează liniile pentru a calcula suma:

Ordinea corectă:

```
1. s = 0
2. for x in lista:
3.     s += x
4. print(s)
```

4. Răspuns deschis — 8 puncte

Explică diferența între listă și tuplu în Python. Descrie pe scurt mutabilitatea.

Răspuns corect / soluție de referință:

Lista e mutabilă, tuplul nu.

Varianta B (Nr. 2)

1. Adevărat/Fals — 5 puncte

În Python, șirurile de caractere sunt imutabile.

☒ Adevărat

☐ Fals

2. Completare — 15 puncte

Completează codul pentru a parcurge lista:

```
for i in ____(len(lista)):
    print(lista[_____])
```

Răspunsuri corecte:

Spațiu 1: range

Spațiu 2: i

3. Ordonare — 10 puncte

Ordonează liniile pentru a calcula suma:

Ordinea corectă:

```
1. s = 0
2. for x in lista:
3.     s += x
4. print(s)
```

4. Răspuns deschis — 8 puncte

Explică diferența între listă și tuplu în Python. Descrie pe scurt mutabilitatea.

Răspuns corect / soluție de referință:

Lista e mutabilă, tuplul nu.