
ניתוח ועיצוב מערכות מידע

תרשים מצבים — State Diagram

הרצאה 8



עודכן: 07.11.2026

סדר היום

1. **מהתרשים הסטטי להתנהגות**
2. מצבים, מעברים, אירועים ופעולות
3. מצבי-על וסוף החיים
4. בונים את התרשים
5. תרגול וסיכום

מה קורה בפרויקט בנקודה הזו

אותה חבילת דרישות, אותו כיסא — תוצר שני: איך אובייקט מתנהג לאורך זמן

צוות ניתוח עסקי (BA)

החבילה שנמסרה — עדיין הקלט של כולם:

דרישות
מה המערכת צריכה לעשות

קטלוג חוקים עסקיים (BR-n)
חוק שטרם הוחלט = חור בעיצוב

תרחישי שימוש
מי עושה מה מול המערכת

תרשימי תהליך
הסדר בין הפעילויות

דרישות לא-פונקציונליות
עומס, זמינות, אבטחה

מסירה
כבר קרתה. הצוות הטכני עובד עליה במקביל — ואנחנו חוזרים לאותו כיסא.

צוות טכני — עיצוב

עונה על איך המערכת תיבנה. אותם כיסאות כמו במסירה — אחד מהם התקדם צעד.

מנתח מערכת (System Analyst)

נמסר ✓ מודל הנתונים
איזה מידע המערכת מחזיקה ואיך הוא מאורגן — תרשים מחלקות. יש לנו Order עם status.

היום התנהגות
איך אובייקט אחד משתנה לאורך חייו: באילו מצבים הוא נמצא, מה מעביר אותו ביניהם, ומה אסור — תרשים מצבים.

משפחת תרשימי ההתנהגות: תרשים מצבים — אובייקט אחד לאורך זמן · תרשים רצף — כמה אובייקטים בתרחיש אחד · תרשים פעילות — זרימת הצעדים. משלימים, לא מתחרים.

מסד הנתונים
טבלאות, מפתחות, אינדקסים, גיבוי
DBA · מהנדס נתונים

ממשק המשתמש
מסכים, זרימות עבודה, נגישות
UX / UI

ארכיטקטורה ותשתית
שכבות, אינטגרציה, אבטחה, עומס
ארכיטקט · DevOps

תרשים המחלקות אמר מה יש — תרשים המצבים יגיד מה מותר לקרות לו, ומתי.

עיצוב

SDLC = Software Development Life Cycle · מחזור פיתוח תוכנה · BA = Business Analyst · אנליסט/ית עסקי/ת

היכן אנחנו ב-SDLC

עדיין בשלב עיצוב — אותו כיסא כמו בהרצאה 6-7, תוצר שני: התנהגות של אובייקט לאורך זמן



עיצוב

SDLC = Software Development Life Cycle · מחזור פיתוח תוכנה

status הוא רק ערך — מי מחליט מה חוקי?

תרשים המחלקות יודע שיש סטטוס ואילו ערכים מותרים בו — ולא יודע מה מותר לקרות לו

שלוש שאלות שתרשים המחלקות לא עונה עליהן

1 אילו מעברים חוקיים?
הזמנה שנאספה — יכולה לחזור לבהכנה? הזמנה בהכנה — הסטודנט עדיין יכול לבטל?


2 איזה אירוע מפעיל כל מעבר?
מי מעביר ממתינה ← בהכנה? עובד המטבח שלוקח את ההזמנה. ומי מעביר לנאספה? אימות קוד האיסוף בדלפק.

3 מה הסדר לאורך חיי האובייקט?
אפשר מוכנה לפני בהכנה? מה קורה אחרי נאספה — ההזמנה נעלמת? ומתי היא נעלמת באמת?

⚠ שום דבר לא מונע שינוי לא חוקי
status הוא תכונה — ערך בשדה. `setStatus('COLLECTED')` על הזמנה שעוד לא הוכנה מתקמפל מצוין. את החוקיות של המעברים מישהו צריך להחליט ולכתוב — היום אנחנו.

למה העיצוב צריך את התשובה
✓ אילו אירועים המערכת צריכה לתפוס
✓ אילו שיטות צריך לכתוב — ומה כל אחת מותר לה
✓ אילו חוקים עסקיים נאכפים כאן (BR-4: ביטול רק לפני הכנה)
✓ בדיקה חוזרת של התהליך העסקי — יש מצב שאף אירוע לא מוציא ממנו?

מה שכבר יש לנו מתרשים המחלקות



חמישה ערכים — ואף מילה על הסדר ביניהם

מ-Collected אפשר לחזור ל-Pending? הטיפוס לא אוסר

מי מרשה ל-Cancelled להיכנס? הטיפוס לא יודע

ה-enum אומר אילו ערכים קיימים — תרשים המצבים אומר אילו מעברים חוקיים, ומה מפעיל אותם.

עיצוב


מהו תרשים מצבים

ההתנהגות של אובייקט אחד לאורך כל חייו — State Diagram

הגדרה

תרשים המתאר אובייקט אחד — באילו מצבים הוא יכול להימצא, אילו אירועים מעבירים אותו ממצב למצב, ומה הוא עושה בדרך — מרגע שנוצר ועד שהרשומה שלו נעלמת מהמערכת.

הסימון הבסיסי



מה חשוב לדעת

- אובייקט אחד לתרשים. תרשים ל-Order, תרשים נפרד ל-Payment — לא "תרשים המערכת".
- מצבים ואירועים, לא צעדים. מצב = מה האובייקט הוא לאורך זמן; אירוע = מה שקרה וגרם למעבר.
- מתי שווה לצייר? מ-4–5 מצבים ומעלה, כשיש חוקים על מה מותר מתי. שני ערכים בלי חוקים — תכונה, לא תרשים.

🤖 המפרט של שינויי הסטטוס

זה התוצר שאומר ל-AI (ולמפתח) אילו שינויי status מותר לו לממש, מה מפעיל כל אחד, ואיזה קוד לכתוב בכניסה למצב. מה שלא מצויר — אסור.

אובייקט אחד · המצבים שלו · האירועים שמזיזים אותו · מהיצירה ועד המחיקה.

עיצוב

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

לאילו אובייקטים מגיע תרשים?

חמש מחלקות ממודל הקמפוס. לחצו על כרטיס להפוך אותו — קודם מחליטים בכיתה

המבחן: יש לאובייקט מחזור חיים משמעותי — כמה מצבים לאורך זמן — וחוקים על מה מותר לקרות לו ומתי? אם כן — תרשים. אם רק שני ערכים בלי חוקים — תכונה.

✓ תרשים
מחזור חיים ברור, יש חוקים

סטודנט עובר בין מצבים — לא רק ערך אחד. מרצה מעניק ציון — אבל רק פעם אחת. אי־אפשר לבטל הגשה אחרי שהיא נסגרה. מחלקות של מעבר.

✗ אין תרשים
אין כאן מעבר משמעותי

גיא לוי — מרצה ◆ מחלקות — אין מעברים משמעותיים. שדות בלבד. אי־אפשר לשנות שם מחלקה.

```
Order ◆— OrderLine
```

✓ תרשים
אירועים מעצבים התנהגות

מחזיקים רק משתמש פעיל; משתמש שנמחק אי־אפשר להתחבר. "מחזור" ו"אשור" — שני מצבים שונים לגמרי.

✗ אין תרשים
כמעט כולם — רשומות

כאן הוא רק מזהה ומשתמש. כמעט כולם רשומות (שיר, משתמש, כיתה) — נשכוח קווים, כי אין מעברים.

~ צריך?
יש שרטוט, כדי להבין

מצב ⇆ אוכל כבר רגע, כדי לראות. זו מכונה כלי־אירוע, לא תרשים. ואולם "הוסר מהמערכת" זה מעבר? — לדון מחדש.

```
- availableBook : bookLease
```

מחלקה ≠ תרשים. תרשים מגיע למי שיש לו מצבים לאורך זמן וחוקים על המעבר ביניהם.

עיצוב

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

AI מצייר את מחזור החיים — ⚠️ מה השתבש

מדביקים את תרחישי השימוש של ההזמנה — ומקבלים "תרשים מצבים" תוך שניות. נראה סביר. ספרו שגיאות

הפקודה: "צייר תרשים מצבים להזמנה לפי תרחישי השימוש: הזמנה, תשלום, הכנה, איסוף, ביטול". ה-AI החזיר את התרשים מימין — שש שגיאות, וכולן יחזרו היום.

1 **זה תרשים זרימה.** הכל יורד למטה, חץ אחד מכל תיבה, אף חץ לא חוזר. מוכן שחסרה בו מנה — לא חוזר להכנה? עדכון שעת איסוף — לא משנה מצב?

2 **תוצאה עסקית מצוירת כ-©.** נאסף, בוטל, לא נאסף הם מצבים — עובדות שהעסק ישאל עליהן. © פירושו "הרשומה נמחקה". הבעיה אינה כמה © יש — אלא מה מוביל אליהם.


3 **פעילות וכן/לא על חצים.** "הכנה" היא פעילות, "כן"/"לא" הן תשובות. על חץ כותבים אירוע: תשלום אושר, תחילת הכנה, סימון מוכן.

4 **חץ בלי תווית.** מה מעביר הזמנה לתשלום? רק החץ מ-● מותר בלי תווית. כל חץ אחר — אירוע.

5 **ביטול מכל מקום.** BR-4: הסטודנט מבטל רק לפני תחילת ההכנה. חץ שהחוק אוסר הוא חץ שלא מציירים — ה-AI לא קרא את הקטלוג.

6 **אין תנאים, אין ארכיון.** איסוף בלי [קוד תואם BR-2:]; ואחרי נאסף ההזמנה נעלמת — ומה עם הדוח החודשי והזיכויים?

הטיוטה של ה-AI



שש השגיאות האלה הן רשימת הבדיקה של היום — בסוף ההרצאה תתפסו את כולן לבד.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

מצבים

מצב = מה שההזמנה היא לאורך פרק זמן — עד שאירוע מוציא אותה ממנו

מהו מצב — ואיך קוראים לו

- נמשך בזמן. ההזמנה נשארת "מוכנה" שעה שלמה, עד שמישהו אוסף אותה. מה שקורה ברגע ("אימות איסוף") הוא אירוע, לא מצב.
- השם — בינוני או שם תואר: **ממתינה · בהכנה · מוכנה**. לא פועל **("להכין")** ולא פעילות **("הכנה")** — שם שמתאר מה ההזמנה היא, לא מה עושים לה.
- איפה זה נשמר: בתכונה `status : OrderStatus` ממודל המחלקות — ערך אחד בכל רגע, והתרשים הזה הוא שמחליט אילו ערכים יש ומי מחליף ביניהם.
- מבחן ההצדקה — התנהגות, לא היסטוריה: שני מצבים שמקבלים את אותם אירועים ועושים אותן פעולות הם מצב אחד. "שולמה בכרטיס" / "שולמה במזומן" — תכונה (`paymentMethod`), לא שני מצבים.

כך נראה מצב בתרשים



פינות מעוגלות = מצב (מלבן ישר = מחלקה)

מצבי ההזמנה בקמפוס

ממתינה לתשלום · ממתינה · בהכנה · מוכנה · נאספה · בוטלה · לא נאספה · ארכיון

שלושה מהם (בכתום) לא היו ב- `OrderStatus` של מודל המחלקות — נגלה אותם בהמשך.

מה ה-AI מציע

הוא אוסף שמות עצם מתרחישי השימוש — "תשלום", "הכנה", "איסוף" — וקורא להם מצבים. אלה פעילויות. בדקו כל שם: האם ההזמנה היא את זה לפרק זמן? "הכנה" ← לא; "בהכנה" ← כן.

מצב מוצדק על ידי התנהגות — מה הוא מקבל ומה הוא עושה — לא על ידי מה שקרה לו בדרך.

עיצוב

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

חידון: מצב — או לא?

לחצו על כרטיס כדי להפוך אותו. קודם מחליטים בכיתה — אחר כך בודקים

שאלה אחת לכל כרטיס: האם ההזמנה היא זה — לאורך זמן — עד שמשהו מוציא אותה משם? כן ← מצב. לא ← זה משהו אחר (רגע, או עשייה) — ונקרא לו בשם בשקפים הבאים.

מצב
דוגמה לדוגמה

הזמנה היא מחויבות — שקט, שקיים — לא שאיפות כמוכם מחוץ לכיתה אותה.

לא מצב
זו פעילות — מה שמתמשכת קושי

הזמנה לא "היא" נכון. מה שהיא — לאורך שמחזיק מישהו לעשות. לחץ, לא מצב.

לא מצב
זה רגע

הכרת הארוכה קהות — רגע אחד, ונגמר. הזמנה לא "לשארת" זו; היא רק קורות דרכו לחצה הכא.

מצב
דוגמה לדוגמה

הזמנה היא כהכרה כך קור הפוכה קורב קיום — לא שהיא מוכרה. כיוון, לא שם-פעולה: זו הסיפור.

לא מצב
זה רגע — שהשתנו יוצר

אך אחד לא לחץ לך כפחור, ונכך זאת כרגע אחד מישהו קורה לחצה. הזמנה לא "היא" 09 דקות.

מצב
דוגמה לדוגמה

הזמנה מוכרה לך ונלחץ לך שהיאסף — או לב שיכרה זה! הישיפר ומישהו אחר יקרה לה.

מצב
עם המצאה היא מצב

הזמנה לכיוון קיימות כרשומה, ו"כוכלה" הוא מה שהיא — מהכשרו ומחשב. "כיוון" (הרגע) הוא מה שהכיא אותה לכאן.

מצב = מה שההזמנה היא לאורך זמן. הרגעים והעשייה שנפסלו כאן — מקבלים שם ותפקיד בשקפים הבאים.

עיצוב

מעברים ותווית המעבר

החץ אומר ממה למה — התווית אומרת בעקבות מה, בתנאי מה, ומה קורה בדרך

event
אירוע — מה קרה. **חובה** על כל חץ (חוץ מהחץ מ-●)


[guard]
תנאי — רק אם. רשות, בסוגריים מרובעים

/ action
פעולה — מה המערכת עושה במעבר. רשות, אחרי קו נטוי

הכללים

- חץ בלי אירוע הוא טעות. החץ היחיד בלי תווית הוא זה שיוצא מ-●. "ההזמנה עוברת לבהכנה" — בעקבות מה? אם אין תשובה, אין חץ.
- חץ אחד, אירוע אחד. האירוע על החץ הוא זה שמכניס למצב היעד. **"תיקן והגיש מחדש"** הם שני אירועים ← שני חצים. **"תחילת הכנה"** — אחד.
- תגובה = חץ נפרד. "תשלום אושר" ו"תשלום נכשל" הם שני אירועים שונים על שני חצים — לא אירוע "תשלום" אחד עם שתי תוצאות.
- מעבר עצמי: אירוע שמעדכן נתונים אבל לא את המצב. ההזמנה נשארת ממתינה, רק שעת האיסוף השתנתה. תקף ונפוץ — ו- `entry` רץ שוב בכניסה.

בהזמנה: מעבר רגיל ומעבר עצמי



מעבר עצמי: הנתונים השתנו, המצב לא

מעבר רגיל: אירוע בלבד, בלי תנאי ובלי פעולה

מי מפעיל את "תחילת הכנה"? עובד המטבח שלוקח את ההזמנה. האירוע הוא הרגע שלו — לא ה"הכנה" שנמשכת אחר כך.

כל חץ עונה על שאלה אחת: מה קרה שגרם להזמנה לעבור — ואם אין תשובה, אין חץ.

עיצוב

אירועים ותנאים — אותו אירוע, יעד שונה

התנאי בסוגריים מחליט לאן האירוע לוקח את ההזמנה — ואם הוא שקר, שום דבר לא קורה


שלושה דברים לזכור

תנאי שקר = אין חץ
הסטודנט הקליד קוד, והוא לא תואם: האירוע "אימות איסוף" קרה, התנאי נכשל — ההזמנה נשארת מוכנה. **לא מציירים לולאה** ל"קוד לא תואם". חץ הוא רק מעבר שקורה.

התנאי מפנה לקטלוג החוקים — לא מנסח אותו מחדש
`[BR-2: קוד תואם]` ולא **"[הקוד שהוקלד שווה לקוד שנשלח לסטודנט בהודעה]"**. עוד אחד: `ביטול ע"י הסטודנט [BR-4: לפני תחילת הכנה]` — ממתינה ← בוטלה.

אירוע-זמן: `after(…)`
אין מי שלוחץ. `after(60 דקות מזמן האיסוף)` מזיז את ההזמנה ממוכנה ללא נאספה. השעון הוא מקור האירוע — והוא מקור לגיטימי כמו כל שחקן.

בהזמנה: שתי יציאות ממוכנה — ומה שלא מציירים



BR-2 מקטלוג החוקים:
"הזמנה נמסרת רק למי שהזמין ושילם" הקוד בהודעה הוא הדרך לאכוף את זה — התרשים מפנה, הקטלוג מנסח.

⚠ מה ה-AI צייר
"אימות איסוף" הופיע פעמיים — פעם לנאספה ופעם חזרה למוכנה — בלי תנאי על אף אחד מהם. שני חצים עם אותו אירוע ובלי תנאי = התרשים לא יודע לאן ללכת. התיקון: תנאי אחד, וחץ אחד פחות.

אירוע אומר מה קרה; התנאי אומר אם זה נחשב. וכשלא נחשב — לא מציירים כלום.

עיצוב

פעולות במצב — entry / exit / do

מה המערכת עושה כשההזמנה נכנסת למצב, יוצאת ממנו, או נמצאת בו

שלוש שורות בתא הפעילות


entry / — בכניסה למצב, פעם אחת — כולל כניסה חוזרת (מעבר עצמי). כאן יושב `setStatus(…)` שמעדכן את התכונה — ולכן בכל מצב יש `entry` .

exit / — ביציאה מהמצב, פעם אחת, לכל חץ שיוצא. נדיר. בהזמנה שלנו — אין אף אחד.

do / — כל עוד ההזמנה במצב — פעילות שרצה ונמשכת. רק כשמשהו באמת רץ: בהכנה `do / prepareItems()` . ברוב המצבים אין.

- כל סוג לכל היותר פעם אחת, ופעולה אחת בלבד. שתי פעולות בכניסה? כותבים שיטת עטיפה אחת שקוראת לשתיהן — **לא** שתי שורות `entry` ו**לא** שתי קריאות באותה שורה. ל- `entry` יש שדה אחד בלבד.
- הסדר: `exit` של המצב הישן ← פעולת המעבר (`/ action` על החץ) ← `entry` של החדש.
- פעולה ≠ מצב: "נשלחה התראה" אינה תיבה. היא `notifyStudent()` בכניסה למוכנה.

בהזמנה: בהכנה ומוכנה



המצב היחיד שבו משהו באמת רץ — המטבח מכין

שתי פעולות בכניסה עטופות בשיטה אחת: `ounceReady() = setStatus('READY'); notifyStudent()`

מה המפתח מקבל מכאן — רשימת שיטות למחלקה Order: `announceReady()` · `setStatus()` · `notifyKitchen()` · `prepareItems()` · `notifyStudent()` · `markCollected()` · `refund()` · `archive()` · `purge()`

למה זה חשוב כשה-AI כותב את הקוד
כל שורת entry / do היא שיטה שהוא חייב לממש, וכל setStatus הוא ערך ב-enum. תרשים בלי תא פעילות משאיר לו לנחש מה קורה במעבר — והוא ינחש.

שורות תא הפעילות הן השיטות של המחלקה — התרשים מוסר למפתח רשימת שיטות, לא רק ציור.

עיצוב


התחלה וסוף — הכללים

- אחד — ו-◎ אומר "הרשומה כבר לא קיימת", לא "ההזמנה הסתיימה"

התחלה — מצב התחלתי
בדיוק אחד בתרשים. יוצא ממנו חץ אחד אל המצב הראשון (ממתינה לתשלום) — וזה החץ היחיד בלי תווית: האובייקט נוצר, אין אירוע שקדם לו. הוא לא מצב — ההזמנה אף פעם לא "נמצאת" בו.


סוף — מצב סופי
מגיעים אליו, ופירושו: הרשומה נמחקה מהמערכת — לא "ההזמנה גמורה". UML מתיר כמה ◎ (כולם שווי-משמעות); אנחנו מציירים אחד, כי כל הדרכים אליו אומרות אותו דבר. **נאספה · בוטלה · לא נאספה הם מצבים**: ההזמנה עדיין קיימת, יש לה `status`, ומישהו עוד ישאל עליה.

✗ הטעות הקלאסית — תוצאה עסקית מצוירת כ-◎



הבעיה אינה שיש שלושה ◎ — UML מתיר זאת. הבעיה: כל אחד מהם אומר "ההזמנה נמחקה ברגע שנאספה". לא נכון: הדלפק, הדוחות והסטודנט ("מה הזמנתי בחודש שעבר?") עוד צריכים אותה. ובלי תווית על החצים — מה בכלל קרה?

✓ נכון — התוצאות הן מצבים, ◎ אחד בסוף



שלוש תוצאות ← ארכיון אחד ← ◎ אחד, אחרי תקופת שמירה. למה ארכיון, וכמה זמן — בחלק הבא.

◎ הוא לא "סוף הסיפור" — הוא סוף הרשומה. סוף הסיפור הוא מצב, עם שם.

עיצוב


UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

זה לא תרשים זרימה

אותה הזמנה, פעמיים. תרשים זרימה מתאר תהליך מהתחלה לסוף; תרשים מצבים מתאר אובייקט שדברים קורים לו


תרשים זרימה

⚠ כך נראתה הטיוטה של ה-AI



כיוון אחד, חץ אחד מכל תיבה, כן/לא, שלושה סופים — ואיפה התיקון? העדכון? הביטול מבהכנה?

תרשים מצבים



מעגל, מעבר עצמי, תנאים, חצים לארבעה כיוונים, שלוש יציאות — ולא "כן/לא" בשום מקום

מעגלים וחצים חוזרים מוכנה ← בהכנה ← מוכנה	2+ יציאות לרוב המצבים ממוכנה: שלוש	חצים לכמה כיוונים למטה, למעלה, שמאלה, לולאה	תוויות = אירועים לא "כן" / "לא"	≈ N×1.5 חצים ל-N מצבים. חץ אחד לכל מצב = זרימה

אם התרשים זורם מלמעלה למטה עם חץ אחד מכל מצב — ציירתם תהליך. שאלו: מה עוד יכול לקרות להזמנה כשהיא כאן?


עיצוב

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

מצבי-על ומצבים פנימיים


שלושה מצבים שחולקים אותו חץ יוצא — מציירים אותו פעם אחת, מגבול מצב-העל

✗ **בלי מצב-על** אותו אירוע, אותו תנאי — שלוש פעמים



שלושה חצים, שלושה תנאים — וכל שינוי במדיניות הביטול יתוקן בשלושה מקומות (או רק בשניים).

✓ **עם מצב-על** חץ אחד מהגבול — יוצא מכל מצב פנימי



חץ אחד, תנאי אחד — יורה מ-ממתינה, מ-בהכנה ומ-מוכנה. הנכנס **תשלום אושר** נוחת על ה-● הפנימי.

1 חץ אל הגבול נכנס דרך ה-● הפנימי — למצב-העל יש התחלה משלו, ו-`entry / setStatus('ACTIVE')` משלו.

2 חץ מהגבול יורה מכל מצב פנימי — הוא מחליף חץ זהה לכל מצב. זו הסיבה לצייר מצב-על.

3 המבחן: פחות חצים כפולים, פחות תנאים כפולים. אין חיסכון? אין מצב-על — מקבצים מצבים, לא ״שלבים״.

⚠ לא כל ביטול עולה לגבול


ביטול ע״י הסטודנט יוצא מ-ממתינה בלבד (BR-4: עד תחילת הכנה). לשים אותו על הגבול = לתת לסטודנט לבטל גם מ-בהכנה ומ-מוכנה — מצב-העל אינו קיצור דרך שעוקף חוק עסקי.

עיצוב

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

דוגמה נוספת: מכונת ייצור

המצבים הפנימיים הם גרף, לא רצף — ושני החצים מהגבול הם מה שמצדיק את מצב-העל



1 • המצבים הפנימיים הם גרף

התחל · השהה · המשך · סיום אצווה — מעגלים לשני הכיוונים. מכונה שמייצרת חוזרת להמתין, ומושהית חוזרת לייצר. אין "שלב 1, שלב 2".

2 • שני החצים מהגבול מצדיקים את מצב-העל

`תקלה / stopAndLog()` ו-כיבוי יוצאים משלושת המצבים הפנימיים — 2 חצים במקום 6. בלי החיסכון הזה לא היה טעם לצייר "מופעלת".

3 • לכל מצב — גם למצב-העל — יש `entry`

`entry / setStatus('ON')` על הגבול, ואחריו `setStatus('WAITING')` של המצב הפנימי שה-● הפנימי מצביע עליו. תוקנה מחזירה ל-כבויה, לא ישר לייצור.

מצב-על עובר את המבחן כשהוא חוסך חצים — כאן 6 הפכו ל-2. אם הוא רק "מקבץ שלבים", מחקו אותו.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

שני סופים: סוף הרלוונטיות וסוף הקיום


◎ אינו "ההזמנה הסתיימה" — הוא "הרשומה כבר לא קיימת במערכת". בין השניים יש ארכיון

אותו אובייקט, שני סופים שונים

	סוף הרלוונטיות	סוף הקיום
מה קורה	ההזמנה מפסיקה להיות פעילה תפעולית	הרשומה נמחקת
לאן	מצב תוצאה (נאספה · בוטלה · לא נאספה) ← ארכיון	הפסאודו-מצב הסופי ◎
הטריגר	אירוע עסקי או פעולת שחקן	אירוע זמן — פקיעת תקופת השמירה
שאילתות?	כן — דוחות, ביקורת, היסטוריה	לא

למה לא למחוק כשהמנה נאספה? כי מחר שואלים: "מה הזמנתי בחודש שעבר?" · "כמה ביטולים היו ביום ג'?" · "הוכיחו שהזיכוי הזה בוצע". הזמנה שהסתיימה היא עובדה עסקית — היא נשארת במערכת, מסוננת מהמסכים התפעוליים, בלי חצים עסקיים החוצה. זהו ארכיון: מצב אמיתי עם `entry / setStatus('ARCHIVED')` ובלי `do` — "להישמר" אינו התנהגות.

הזנב של כל תרשים: תוצאה ← ארכיון ← ◎



◎ אחד, נגיש, ותמיד דרך אירוע זמן. שלוש התוצאות מתכנסות לארכיון אחד עם חץ אחד ל-◎ — לא ארבעה חצים שאומרים דבר אחד.

תקופת השמירה היא החלטה עם נימוק. ~~after(X ימים)~~ הוא מציין-מקום, לא החלטה — ייפסל. בוחרים שורה ומנמקים במשפט:

כספי
7 שנים — הוראות ניהול ספרים (מס הכנסה)

חוזי
7 שנים — חוק ההתיישנות

תפעולי
2–1 שנים — השוואה שנה-מול-שנה

מידע אישי
הקצר ביותר שניתן להגן עליו — פרטיות

ההזמנה חייבה כסף ⇒ רשומה כספית ⇒ `purge()` / `after(7 שנים)`. הנימוק הוא חלק מהתרשים.

עיצוב


UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

ארכיון או מחיקה? — מבחן העובדה העסקית

ארכיון הוא ברירת המחדל. מחיקה ישירה היא החריג — ורק מי שעובר את המבחן מקבל אותה

האם האובייקט הפך אי-פעם למשהו שדות, ביקורת או אדם יוכלו לשאול עליו אחר כך?
כן ⇒ מצב תוצאה ← ארכיון ← ◎ · לא ⇒ `delete()` / אירוע ישירות ל-◎ — אותו ◎ אחד

◎ אחד — שני חצים נכנסים



✗ לא הפכה לעובדה — מוחקים

הזמנה שננטשה לפני תשלום: הסטודנט מילא סל, הגיע למסך התשלום, וסגר את האפליקציה. לא חויב כסף, המטבח לא שמע עליה, אף דוח לא יספור אותה. מ-ממתינה לתשלום: `delete()` / ביטול ישר ל-◎. לארכב אותה = לספור "ביטול" שמעולם לא קרה ולזהם את דוח הביטולים.

✓ עובדה עסקית — מארכבים

הזמנה ששולמה ובוטלה (ע"י הסטודנט לפני הכנה, או ע"י הצוות כשפריט אזל): הזיכוי הוא עובדה — כסף עבר חזרה, ומישהו ישאל עליו. בוטלה ← `archive()` / סגירת יום ← ארכיון, ורק `after(7 שנים)` / `purge()` מוחק.

אירוע אמיתי על חץ המחיקה — `delete()` / ביטול, לעולם לא ~~`after(…)`~~. מחיקה ישירה קורית כי מישהו עשה משהו, לא כי עבר זמן.

רק ממצב שלפני התחייבות. אחרי שכסף עבר, המטבח החל, או נשלחה התראה — האובייקט כבר עובדה, והדרך היחידה החוצה היא ארכיון.

closureReason נקבע במצב התוצאה, כי ה-entry של ארכיון דורס את status. בלי זה הארכיון יודע שנסגר אבל לא למה.

⚠ ביטול אינו מחיקה

"הסטודנט ביטל, אז מוחקים" — לא. ביטול אחרי תשלום הוא עובדה שמדווחים עליה ומזכים בגינה ⇒ בוטלה ⇒ ארכיון. רק רשומה שמעולם לא הייתה תקפה — טיוטה נטושה, כפילות, שגיאת הקלדה — נמחקת.

עיצוב


AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

חוק עסקי = חץ שחסר

תרשים המצבים אוכף חוקים מהקטלוג של שלב הניתוח — בחץ שאין, בתנאי שמפנה, ובפעולה שחסרה

BR-4 — החוק הוא החץ שלא מצויר


ביטול הזמנה מותר עד שהיא עוברת ל"בהכנה" — לא אחריה.



ההיעדר הוא החוק. אין "חץ אסור" ב-UML — מה שלא מצויר, לא קורה. הבודק צריך לחפש מה חסר.

BR-2 — החוק הוא תנאי שמפנה לקטלוג

הזמנה נמסרת אך ורק למי שהזמין ושילם.



"למי שהזמין ושילם" = קוד האיסוף שנשלח למשלם

מפנים, לא משכתבים. `[BR-2: קוד תואם]` — החוק כתוב פעם אחת בקטלוג; כשהוא ישתנה, מוצאים לפי ההפניה את כל החצים שמושפעים.

BR-3 — חוק שהוכרע תוך כדי עיצוב: פעולה שחסרה

הזמנה ששולמה ולא נאספה עד סוף חלון האיסוף — ~~מדיניות טרם הוחלטה~~ **החיוב נשאר, ללא זיכוי.**



שתי עטיפות זהות בתרשים; החוק הוא ההבדל בגוף — פעולה שחסרה
עד היום: חור פתוח מאז הרצאה 3 · הוכרע כשהתרשים דרש תשובה
בעלים: אגף שירותי קמפוס — הם הכריעו, לא המעצב

החוק = פעולה שחסרה. שני המצבים נראים זהה — פעולת כניסה אחת כל אחד — וההבדל הוא בגוף: ב `closeAsCancelled()` יש `refund()`, ב `closeAsNotCollected()` — אין. עד היום זה היה חור; התרשים הכריח את הקמפוס להחליט — המעצב השיג את ההחלטה, לא ניחש אותה.

העיצוב לא יוצר בית שני לחוקים — הוא מפזר את האכיפה. כל חוק כתוב פעם אחת בקטלוג, וכל תרשים מפנה אליו:

תרשים מחלקות
ריבוי · enum · אילוץ {...} בפתק

תרשים מצבים
חוקי מחזור-חיים: חץ שחסר · תנאי מפנה · פעולה שחסרה

מסד הנתונים
CHECK · NOT NULL · מפתח זר

קוד
כל השאר — if שזורק חריגה כשתנאי נכשל

🤖 מה ה-AI צריך מכם

רשימת חוקים חד-משמעית. הטיוטה שלו ציירה "ביטול" מכל מצב — כי אף אחד לא כתב לו BR-4, והוא המציא מדיניות. חוק שלא מוצאים בתרשים הוא חוק שטרם הוחלט — סוגרים אותו בהחלטה של הבעלים, לא בניחוש (שלו או שלכם).

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

בונים תרשים מצבים — חמישה שלבים

1 האובייקט

של מי מחזור החיים?

- אובייקט אחד לתרשים — עם מחזור חיים וחוקים על "מה מותר מתי"
- איזו תכונה מחזיקה את המצב?
- שני ערכים? זה בוליאני, לא תרשים

בקמפוס: ההזמנה — `Order.status`

שלכם

2 המצבים

מה האובייקט הוא לאורך זמן?

- שם תואר / בינוני — לא פועל ("בהכנה", לא "הכנה")
- מצב מוצדק בהתנהגות: אירועים אחרים או פעולות אחרות — לא בהיסטוריה
- תוצאות עסקיות הן מצבים, לא ◎

בקמפוס: 8 מצבים + מצב-על פעילה

טיוטה

3 אירועים ותנאים

מה מזיז אותו — ומתי מותר?

- כל חץ: `event [guard] / action` — חוץ מהחץ מ-●
- אותו אירוע, יעד שונה = תנאי; תנאי שנכשל = אין חץ
- חץ שחסר בכוונה = חוק עסקי

בקמפוס: `BR-2` תנאי · `BR-4` חץ חסר

טיוטה

4 פעולות

מה קורה בכניסה, ביציאה, בפנים?

- `entry / setStatus(…)` בכל מצב, תמיד
- `do` רק למה שבאמת רץ לאורך המצב
- כל פעולה = שיטה שהמפתח יכתוב

בקמפוס: `notifyStudent()`, `refund()`

טיוטה

5 בדיקה

זה תרשים מצבים — או תרשים זרימה?

- מעגלים, לולאות, 2+ חצים יוצאים — לא שרשרת מלמעלה למטה
- ● אחד, ◎ אחד
- שני סופים: ארכיון ← `after(תקופה) / purge()` ← ◎

בקמפוס: 7 שנים — רשומה כספית

שלכם


חלוקת העבודה

ה-AI מנסח את שלבים 2–4 בשניות מתוך תרחישי השימוש. שלב 1 (איזה אובייקט בכלל) ושלב 5 (הבדיקה) — שלכם. בלעדיהם תקבלו תרשים זרימה יפה ושגוי, בביטחון.

עיצוב


AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

1 / 5 הזמנה בקמפוס — שלב 1: האובייקט



5 ערכים — זה כל הסיפור?

(אין קו בין enum למחלקה — טיפוס התכונה הוא הקישור)



ההזמנה — לא הסטודנט, לא פריט התפריט


נקודות לדיון

1. האובייקט הוא ההזמנה — לא הסטודנט, לא פריט התפריט. למה דווקא היא?
2. חמישה ערכים — זה כל הסיפור? מה עם הזמנה שעוד לא שולמה? הזמנה שלא נאספה?
3. מי מעביר ממתינה ← בהכנה? הסטודנט? עובד המטבח? השעון?
4. הזמנה שנאספה — נעלמת מהמערכת? ומה עונים לסטודנט ששואל "מה הזמנתי בחודש שעבר?"

מי מחליט מתי מותר לשנות את status — ולאיזה ערך? מודל המחלקות שותק. תרשים המצבים עונה.

עיצוב

2 / 5 שלב 2: המצבים — מה ההזמנה היא לאורך זמן



נקודות לדיון

1. מצב = מה ההזמנה היא לאורך פרק זמן — לא מה קורה לה. שם תואר / בינוני, לא פועל.
2. "הכנה" — זה מצב? לא: זו פעילות. המצב הוא בהכנה; "תחילת הכנה" יהיה האירוע.
3. איזה מצב בא אחרי נאספה? ההזמנה עדיין קיימת בדוחות ← ארכיון.
4. מצב מוצדק בהתנהגות, לא בהיסטוריה: אם שני מצבים מקבלים אותם אירועים — מאחדים ושומרים תכונה.


חוזר למודל המחלקות

- `OrderStatus` מקבל: `AWAITING_PAYMENT` · `NOT_COLLECTED` · `ARCHIVED` (ו-`ACTIVE` למצב-העל)
- `Order` מקבל תכונה: `closureReason`

שלושה מצבים שלא היו ב-enum של מודל המחלקות — תרשים המצבים מתקן את מודל המחלקות.

עיצוב

3 / 5 שלב 3: אירועים ותנאים — כל חץ הוא אירוע



נקודות לדיון


1. אותו אירוע, יעד שונה? אימות איסוף [BR-2: קוד תואם] ← נאספה. קוד לא תואם? לא קורה כלום — תנאי שנכשל אינו חץ.
2. בוטלה יכולה לחזור לחיים? לא — אין חץ יוצא ממנה חזרה. חץ שאין = מעבר אסור.
3. המטבח גילה שפריט אזל? ביטול ע"י הצוות — חץ אחד מגבול פעילה במקום שלושה זהים.
4. מעגל מוכנה ↔ בהכנה (תיקון), שתי לולאות עצמיות, שלוש דרכים החוצה — זה לא תרשים זרימה.
5. ממתינה לתשלום ← ◎ ישירות: הזמנה שלא שולמה מעולם לא הייתה עובדה עסקית. מחיקה, לא ארכיון.

כל חץ = אירוע (עם תנאי בסוגריים). אין חץ = אסור. חץ שחסר בכוונה = חוק עסקי מהקטלוג.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

4 / 5 שלב 4: פעולות = שיטות — מה התרשים מוסר למפתח



רשימת השיטות של `Order` — נגזרת מהתרשים

אירוע ← שיטה ציבורית

`+ recordPayment()`	תשלום אושר
`+ startPreparation()`	תחילת הכנה
`+ markReady()`	סימון מוכן
`+ verifyPickup(code)`	אימות איסוף [BR-2]
`+ adjust()`	תיקון
`+ cancel()`	ביטול [BR-4]
`+ updatePickupTime(t)`	עדכון שעת איסוף
`+ archive()`	סגירת יום
`+ markNotCollected()`	after(60 דק') — טיימר
`+ purge()`	after(7 שנים) — טיימר

entry ← פעולה אחת; צריך יותר? שיטת עטיפה (פרטית)


`- queueForKitchen()`	setStatus + notifyKitchen
`- announceReady()`	setStatus + notifyStudent
`- closeAsCollected()`	setStatus + setClosureReason
`- closeAsCancelled()`	וגם `refund()`
`- closeAsNotCollected()`	ללא `refund` [BR-3]
`- prepareItems()`	do — רץ לאורך המצב

התראה נשלחת פעם אחת בכניסה

אירוע ← שיטה ציבורית · entry ← שיטה אחת, ובה setStatus · שתי פעולות בכניסה = שיטת עטיפה.

עיצוב

5 / 5 שלב 5: בדיקה — התרשים המוגמר מול הרשימה



שלב 5: הבדיקה

- ✓ לא תרשים זרימה: מעגל מוכנה↔בהכנה, שתי לולאות עצמיות, שלוש יציאות, חצים לכל כיוון
- ✓ ● אחד, ◎ אחד — ואליו שני חצים נכנסים
- ✓ לכל חץ אירוע — חוץ מהחץ מ-●
- ✓ תוצאות הן מצבים: נאספה / בוטלה / לא נאספה — לא ◎
- ✓ זנב ארכיון עם תקופה קונקרטית: after(7 שנים) — רשומה כספית
- ✓ BR-4 = החץ שחסר: אין ביטול-סטודנט מבהכנה (ולא ממוכנה)
- ✓ BR-3 — הוכרע: ללא זיכוי, ולכן אין refund() בתוך closeAsNotCollected() — חוק כפעולה שחסרה

זהו תרשים מצבים — ולא תרשים זרימה. מה שאין בו חשוב לא פחות ממה שיש בו.

עיצוב

מחזור החיים של ההזמנה — התרשים החי

הזמנה בקמפוס: 8 מצבים, מצב-על אחד, ● אחד, ◎ אחד — וחוק אחד שהוכרע תוך כדי העיצוב

מה לראות בתרשים

- מצב-על פעילה — ביטול ע״י הצוות יוצא מהגבול: חץ אחד במקום שלושה
- המעגל מוכנה ↔ בהכנה — תיקון [מנה חסרה] הוא חץ אחורה: זה לא תרשים זרימה
- שתי לולאות-עצמיות — תשלום נכשל · עדכון שעת איסוף: הנתון משתנה, המצב לא
- סוף אחד, שני חצים — זנב הארכיון purge() / after(7 שנים) לעומת המעקף delete() / ביטול ממתינה לתשלום
- תנאים שמפנים לקטלוג — [קוד תואם :BR-2] · [BR-4]; ו-BR-4 הוא גם החץ שחסר מבהכנה
- BR-3 — הוכרע: ללא זיכוי. הכלל נראה כפעולה שחסרה — אין refund() בלא נאספה; הפתק רק מסביר
- entry setStatus בכל מצב — גם פעילה וגם ארכיון; closureReason שורד את הארכיון

💡 התרשים חי
לחצו על מצב או על חץ — כל אחד מסביר את עצמו

תרשים מצבים — מחזור החיים של הזמנה בקמפ

לחצו על מצב או על חץ לקבלת הסבר

Download .xmi (Visual Paradigm)

עיצוב

מהתרשים למימוש: טבלת מעברים

מצב \ אירוע	תשלום אושר	תחילת הכנה	סימון מוכן	אימות איסוף	ביטול (סטודנט)	ביטול (צוות)	סגירת יום	after(…)
ממתינה לתשלום	ממתינה פעילה	—	—	—	◎ delete()	—	—	—
ממתינה	—	בהכנה	—	—	בוטלה [BR-4]	בוטלה	—	—
בהכנה	—	—	מוכנה	—	— BR-4	בוטלה	—	—
מוכנה	—	—	—	נאספה [BR-2]	— BR-4	בוטלה	—	לא נאספה 60 דק׳
נאספה	—	—	—	—	—	—	ארכיון	—
בוטלה	—	—	—	—	—	—	ארכיון	—
לא נאספה **BR-3: ללא זיכוי**	—	—	—	—	—	—	ארכיון	—
ארכיון	—	—	—	—	—	—	—	◎ 7 שנים · purge()

אותו תרשים, כטבלה: כל תא מלא הוא חץ, וכל תא ריק הוא חוק.

איך קוראים את הטבלה

שורה = המצב הנוכחי · עמודה = האירוע שהגיע · התא = המצב הבא.

תא ריק (—) = האירוע לא חוקי במצב הזה. המערכת אוכפת: הכפתור נעול, או שהשיטה זורקת חריגה.

התא הכתום = BR-4. החוק ״ביטול רק לפני תחילת הכנה״ הוא לא קוד מיוחד — הוא תא ריק בטבלה.

◎ בשני תאים בלבד: מחיקה ישירה לפני תשלום (לא הייתה עובדה עסקית), ו-purge() אחרי 7 שנים מהארכיון.

הטבלה היא המפרט המדויק לקוד (השקף הבא) — או ל-constraint במסד הנתונים.

לא בעמודות, כדי שיהיה קריא: שתי הלולאות העצמיות (תשלום נכשל, עדכון שעת איסוף) ותיקון (מוכנה ← בהכנה).

עיצוב

מהתרשים לקוד

תרשים המצבים הוא המפרט שה-AI אוכף — בלי תרשים, הוא מנחש את החוקים

מה הופך למה

בתרשים	בקוד
מצב	ערך ב-enum — `OrderStatus.Pending`
אירוע	שיטה ציבורית — `public void Cancel()`
תנאי [guard]	`if` שזורק חריגה כשהוא נכשל
מעבר	השמה — `Status = OrderStatus.Cancelled`
exit / entry	שיטה אחת שנקראת בכניסה (העטיפה), ובגופה ההשמה ל-Status והשאר
after(...) · do	משימה שרצה ברקע · משימה מתוזמנת (טיימר)

החוק BR-4 — החץ שחסר בתרשים — כקוד (C#):

```
enum OrderStatus { AwaitingPayment, Pending, InPreparation, Ready,
                   Collected, Cancelled, NotCollected, Archived }

public void Cancel()                    // event
{
    if (Status != OrderStatus.Pending)      // guard: BR-4
        throw new InvalidOperationException("BR-4");
    CloseAsCancelled();                 // the state's ONE entry action
}

private void CloseAsCancelled()         // entry / closeAsCancelled()
{
    Status = OrderStatus.Cancelled;     // setStatus
    ClosureReason = "CANCELLED";
    Refund();
}
```

התרשים הוא המפרט

בהרצאת המימוש ה-AI מייצר בדיוק את זה מהתרשים: `enum`, שיטה לכל אירוע, `if` לכל תנאי. בלי תרשים — הוא מנחש, ומבטל הזמנה שכבר בהכנה, בביטחון. הצוות עדיין אחראי למה שאין בתרשים: הרשאות, טיימרים בייצור, שער התשלום.

לא תלוי שפה

המיפוי הוא UML ← כל שפה: ב-Python או Java אותם ארבעה חלקים — `enum`, שיטה, `if`, השמה. C# רק כי פרויקט הדוגמה כתוב בה.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

חידון: מה לא בסדר בתרשים?

שישה קטעים מטיוטה של AI — בכל אחד טעות אחת (לפחות). לחצו על כרטיס כדי להפוך אותו

קודם מחליטים בכיתה — אחר כך הופכים. השאלה לכל כרטיס: איזה כלל נשבר, ומה התיקון?

א. אין סוף מדויק

רמז: שחן מיחזר כבר חמישה חלקים — אך אין שום סוף. כל חץ חייב להצביע על משהו.

ב. חץ בלי מדויק

רמז: אין משמעות לאותו חץ. הקהילה מחליטה — אחידות או [בחירה] חופשית. ועדיין חסרים — איזה חץ נכנס.

ג. שחקן ◎ — הקצאת איזה סוג

רמז: ◎ פירושו "הרשאות כלל לא קיימות" — ומוצאים קטגוריה אישה שם. לאנשים \ לבעלי \ לא לאנשים על מנכ"ל. (כאן ◎ מותר ב-UML — הסיפור הוא מה שמוביל אליהם.)

הקהילה: שחקנים → אובייקטים (()getName \ מחרוזת שם) → ◎ אחד לכל ()getId \ (שדה 2)getAge.

ד. חץ בלי מדויק

רמז: מחק \ exit \ ob — כל אחד לבד יוותר בשם אחד בלבד, ואם בשתי אחות; צריך שניים? שתה קטיפה שקיבלת דשנים. ומקשה שהיה הוא הקהילה לא לסיפ, לא מציין מקום.

הקהילה: (()removeAgent \ קיחה שהיקים ;()getAge ,ומוצ: 2)getAge ⇒ חוכה שהיה 2 שיה. (שדה — רשות כסיפ \ ()getId.

ה. "הכלה" היא פשרות, לא אירוע

רמז: לב לא כוונה אירוע — רעד שקורה. "הכלה" דומה 10 דקות; כמו עוד הקהילה היא משהו — ומעד שהכלב הוא מעד שהוא.

הקהילה: מעד כהכלה כה ()remainIsrabberd \ ob; הכלה אלו כ-הוכלה הכלה, ומוצאים כ-מעמד מעכל.

ו. אין שאסור לעזוב

רמז: פ-BB — סטודנט מכסה רק על הוכיח הוכלה. הוא אסור שהסיפ הוצא הוא מה שאסור: הפעולה מעכב הוא לא שהסר; הכלה מעכב הוא מעכב לא מעכב שהוא "כיסוי" כמעכב הזה.

הקהילה: הוא הקיפ את הלא. כיסוי לא"י הסטודנט יוצא רק מ-הכלה, כה [פ-BB: כפה הוכיח הכלה]. כיסוי מכהכלה — רק לא"י הצוות.

תרגיל: קריאת תחזוקה במעונות

אותו תרחיש מהרצאת המחלקות — הפעם מחזור החיים של אובייקט אחד. ה-AI מצייר, ואתם מבקרים

אובייקט: קריאת תחזוקה במערכת המעונות
דייר פותח קריאה. משרד המעונות משבץ לה טכנאי. הטכנאי יכול להשהות אותה — ממתינה לחלק חילוף — ולחזור לטפל כשהחלק הגיע. בסיום, הדייר מאשר את התיקון — או פותח מחדש בתוך 7 ימים. המשרד רשאי לדחות קריאה כפולה של אותה תקלה.

1

הזינו ל-AI

תנו את התרחיש ל-Claude ובקשו תרשים מצבים של קריאת תחזוקה + רשימת ההנחות שהניח. אפשר ישירות בכלי `uml_state_diagram` של sad-mcp (התקנתם בהרצאה 1). בקשו גם: מהי תקופת השמירה בארכיון, ולמה.

2

בקרו לפי רשימת הבדיקה

- אחד; ◎ רק היכן שהרשומה נמחקת (אחד מספיק) — ואירוע על כל חץ אחר; תנאים ב- `[ ]`
- תוצאות (נסגרה / נדחתה) הן מצבים ← ארכיון ← `after(…)` עם תקופה מנומקת
- מחיקה ישירה ל-◎ רק לכפילות — היא מעולם לא הייתה עובדה
- מבחן ההתנהגות: "בטיפול" ו"ממתינה לחלק" — אותם אירועים? אם לא, שני מצבים
- פתיחה מחדש = חץ חוזר אחורה, עם התנאי `[עד 7 ימים]`

3

תקנו ונמקו

הציעו תרשים מתוקן, והסבירו כל שינוי — מה ה-AI פספס, המציא, או הניח, ולמה התיקון נכון. כל מצב חדש שהוספתם — מה ההתנהגות שמצדיקה אותו? וכל חץ שמחקתם — איזה חוק עסקי הוא מייצג?

⚠️ המלכודות שנחפש
"שיבוץ" הוא אירוע — "טיפול" הוא פעילות (/ do) · קריאה כפולה ⇐ (delete) ישירות, קריאה שנסגרה ⇐ ארכיון · "ממתינה לחלק" מקבלת אירוע אחר (החלק הגיע) ⇐ מצב נפרד · פתיחה מחדש היא מחזור, לא מצב חדש · ◎ אחד, לא שניים.

לא מדרגים כמה מהר ה-AI צייר — מדרגים כמה חדה הביקורת שלכם.

עיצוב

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

סיכום וסגירה

status-מ שהוא רק ערך — למחזור חיים שמכתיב מה חוקי

status הוא רק ערך ← **מצבים · מעברים · אירועים · פעולות** ← **מצבי-על ושני הסופים** ← **בונים ובודקים**

שישה עקרונות שנשארים איתכם

- מצב הוא מה שהאובייקט הוא לפרק זמן — ומצדיקה אותו התנהגות שונה, לא היסטוריה.
- על כל חץ אירוע; התנאי מכריע, הפעולה באה אחריו — `event [guard] / action`. תנאי שנכשל אינו חץ.
- אחד, ◎ בסוף — ו-◎ פירושו שהרשומה איננה, לא "ההזמנה הסתיימה" (UML מתיר כמה ◎; אנחנו מציירים אחד).
- תוצאות הן מצבים ← ארכיון ← `after(תקופה)` עם בסיס: רשומה כספית ⇐ 7 שנים.
- חוק עסקי הוא חץ שחסר (BR-4); חוק שטרם הוחלט הוא חור — והתרשים הוא מה שמכריח להכריע (BR-3: ללא זיכוי).
- זה לא תרשים זרימה: מחזורים, לולאות עצמיות, כמה יציאות מכל מצב — ואף כן/לא.

מה תרשים המצבים החזיר לנו

- ה-enum גדל: `AWAITING_PAYMENT`, `NOT_COLLECTED`, `ARCHIVED` — ותכונה חדשה `closureReason`. תרשים המחלקות מתעדכן.
- רשימת השיטות של Order: `recordPayment()` · `queueForKitchen()` · `prepareItems()` · `announceReady()` · `markCollected()` · `closeAsCancelled()` · `archive()` · `purge()` — כל פעולה בתרשים היא שיטה, ופעולת כניסה שעושה שני דברים היא שיטת עטיפה אחת.
- הכרעה שהתרשים כפה: BR-3 — הזמנה ששולמה ולא נאספה: ללא זיכוי. פתוח מאז הרצאה 3, ונראה בתרשים כ-`refund()` שחסר.

הבא מהעיצוב אל ההחלטה והמערכת הרצה: חקר ישימות, ובניית המערכת עם Claude Code.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

מטלת בית 🏠

אותו תהליך שעשינו בכיתה — על אובייקט שלא הרצנו

אובייקט: הזמנת חדר במערכת של מלון

אורח יוצר הזמנה חדשה לתאריכים; הקבלה מאשרת אותה רק אם יש חדר פנוי — אחרת דוחה. עד יומיים לפני ההגעה ההזמנה ניתנת לביטול ע״י האורח; ב-צ׳ק-אין היא הופכת לשהות פעילה, וב-צ׳ק-אאוט — רק אחרי שהחשבון שולם — היא מסתיימת. אורח שלא הגיע עד חצות ⇐ אי-הגעה, וחיוב לילה ראשון. תשלום שנכשל בעת האישור מבטל את ההזמנה.

1

הזינו ל-AI

תנו את התרחיש ל-Claude (או לכלי `uml_state_diagram`) ובקשו תרשים מצבים של הזמנת חדר + רשימת ההנחות שהניח.

2

בקרו לפי רשימת הבדיקה

- אחד, ◎ רק למחיקת הרשומה, אירוע על כל חץ, תנאים ב-[ ] · תוצאות (הושלמה / בוטלה) הן מצבים, ואחריהן ארכיון · מבחן ההתנהגות: האם ״ממתינה לתשלום״ היא מצב — אילו אירועים היא מקבלת שאחרים לא? · ומצאו את מלכודות תרשים הזרימה: ״חדר פנוי?״ עם כן/לא, ״טיפול בהזמנה״ על חץ, ◎ אחרי כל תוצאה.

3

תקנו ונמקו

תרשים מתוקן עם זנב ארכיון ו- `after(תקופה)` מנומקת — למה דווקא המספר הזה? הסבירו כל שינוי: מה ה-AI פספס, המציא, או הניח.

📤 מה מגישים

- הפלט המקורי של ה-AI (התרשים וההנחות) + הפרומפט ששלחתם.
- טבלת ביקורת: לכל ליקוי — מה הבעיה, לאיזה כלל היא נוגעת, והתיקון.
- התרשים המתוקן שלכם (מהכלי או ביד), ופסקה קצרה: מה ה-AI דווקא עשה טוב.

לא מדרגים כמה יפה ה-AI צייר — מדרגים כמה חדה הייתה הביקורת שלכם.

עיצוב



תודה!

הבא — מהעיצוב אל ההחלטה והמערכת הרצה:
חקר ישימות, ובניית המערכת עם Claude Code

ניתוח ועיצוב מערכות מידע · הרצאה 8 — תרשים מצבים State Diagram