规范公式摘录：

[1]	$\gamma_0 \mathrm{N} \leq 0.9\varphi\left(\mathrm{f_c A_c} + \mathrm{f_y^{'}\ A_s^{'}}\right)$ $\gamma_0 \mathrm{N} \leq 0.9\varphi\left(f_c A_{\mathrm{cor}} + \mathrm{f_y^{'}\ A_s^{'}} + 2\alpha f_y A_{ss0}\right)$ $A_{ss0} = \dfrac{\pi d_{\mathrm{cor}} A_{ss1}}{s}$ $(A_{ss0} \geq 0.25\mathrm{A_s^{'}}$ 且 $s \leq \min\{d_{\mathrm{cor}}/5, 80\mathrm{mm}\}$ 且 $\dfrac{l_0}{d} < 12)$
[2]	受弯构件： $\rho_{\min} = \max(0.2\%, 0.45\mathrm{f_t/f_y})$
[3]	$V_u = 0.7bh_0 f_{\mathrm{t}} + f_{yv}\dfrac{A_{\mathrm{sv}}}{s}h_0$
[4]	$V_u = \dfrac{1.75}{\lambda+1}bh_0 f_{\mathrm{t}} + f_{yv}\dfrac{A_{\mathrm{sv}}}{s}h_0$，$\lambda = \dfrac{M}{Vh_0}$ 且 $(1.5 \leq \lambda \leq 3)$
[5]	$V_u \leq 0.25 f_c b h_0$
[6]	$\rho_{\mathrm{sv}} = \dfrac{A_{\mathrm{sv}}}{sb} \geq 0.24\dfrac{f_{\mathrm{t}}}{f_{\mathrm{yv}}}$
[7]	$\sum N = 0\ ,\gamma_0 N \leq \alpha_1 f_c b x + \sigma_s' A_s' - \sigma_s A_s$ $\sum M = 0\ ,\gamma_0 N e \leq \alpha_1 f_c b x(h_0 - x/2) + \sigma_s' A_s'(h_0 - \mathrm{a_s'})$ $e = e_{\mathrm{i}} + h/2 - a_{\mathrm{s}}$ $\sigma_s = \begin{cases} f_y & \xi \leq \xi_b \\ \dfrac{\beta_1 - \xi}{\beta_1 - \xi_b} f_y & \xi_b < \xi < 2\beta_1 - \xi_b \\ -f_y^{'} & 2\beta_1 - \xi_b \leq \xi \leq h/h_0 \end{cases}$ $\sigma_s' = \begin{cases} f_y' & \varepsilon_s' \geq \varepsilon_y' \\ E_s \varepsilon_{\mathrm{cu}}(1 - \dfrac{\beta_1 a_s'}{x}) & \varepsilon_s' < \varepsilon_y' \end{cases}$
[8]	$e_a = \max\{h/30, 20\mathrm{mm}\}$
[9]	$\gamma N e' \leq \mathrm{N_u} e' = f_y A_s(h_0 - a_s')$ $e' = e_i - \dfrac{h}{2} + a_s'$
[10]	$\gamma_0 N e' \leq f_{\mathrm{c}} b h(h'_0 - \mathrm{h}/2) + f_y' A_s(h'_0 - a_{\mathrm{s}})$ $e' = h/2 - a_{\mathrm{s}}' - (e_0 - e_a)$
[11]	受压构件： 单侧纵筋：$\rho_{\min} = 0.2\%$；全部纵筋：$\rho_{\min} = 0.55\%$