

제2장 HTML5 페이지 구조와 작성법

■ 태그와 요소

- 요소 HTML 페이지를 구성하는 각 부품(제목, 본문, 이미지 등)
- 태그 요소를 만들 때 사용하는 작성 방법

표1-생성 방법에 따른 요소 구분

요소 구분	형태	예
내용을 가질 수 있는 요소	〈요소 이름〉내용〈/요소 이름〉	<h1>Hello HTML5</h1> 증거운 웹 프로그래밍 입문 <audio></audio>
내용을 가질 수 없는 요소	〈요소 이름〉	<pre> <hr/><</pre>

■ 태그와 요소

시작태그 끝태그 <h1>Hello! HTML5</h1>

표2-예시

내용 구분	예	
텍스트인 경우	<h1>Hello HTML5 </h1> 주) 즐거운 웹 프로그래밍 입문	
다른 태그인 경우	<pre><div> <h1>Hello HTML5</h1> 즐거운 웹 프로그래밍 입문 </div></pre>	
내용을 입력하지 않은 경우	<div></div> <audio></audio> <video></video>	

■ 속성

• 속성 - 태그에 추가 정보를 부여할 때 사용하는 것

href는 속성 이름, ""값은 속성 값, 태그사이는 나타낼 문자열 처음으로

```
src는 속성 이름, ""값은 속성 값
<img src="hi.jpg">
```

속성의 사용 예시

- 주석
 - 주석 코드 설명 기록(프로그램의 실행에 영향을 미치지 않음)

The state of the s

주석의 사용 형식의 예시

■ HTML5 페이지의 구조



HTML5 구조

• HTML5 페이지의 구조

- · <html> 태그
 - 웹 페이지의 사용 언어를 구글 검색 엔진에 제공

html태그의 lang속성

lang 속성 값	언어
ko	한국어
en	영어
ja	일본어
ru	러시아어
zh	중국어
de	독일어

Html태그 내부에 넣을 수 있는 태그

태그	설명
meta	웹 페이지에 추가 정보 전달
title	페이지 제목 지정
script	웹 페이지에 스크립트 추가
link	웹 페이지에 다른 파일 추가
style	웹 페이지에 스타일시트 추가
base	웹 페이지의 기본 경로 지정

■ HTML5 페이지의 작성과 실행 1 : 새 파일 만들기

- HTML5 페이지의 작성과 실행 2 : 코드 작성 후 파일로 저장
 - [파일]-[다른 이름으로 저장]
 - OO.html 또는 OO.htm 형식으로 저장

■ 스타일시트 작성과 실행

- 내부 스타일(inline style)
 - HTML 페이지 내부에서 style 태그를 사용해 스타일 시트를 직접 입력
 - 스타일 시트가 짧은 경우
- 외부 스타일
 - 스타일 시트를 별도로 생성하고 link 태그의 href 속성을 사용해 불러옴
 - 협업 업무나 프로젝트의 규모가 클 경우 사용

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

- 자바스크립트 작성과 실행
 - 내부 자바스크립트
 - <script> 태그를 사용해 HTML 페이지 내부에 코드 작성

- 외부 자바스크립트
 - <script> 태그의 src 속성에 파일 경로를 입력해 HTML 페이지로 불러옴

3. 버그와 디버그

■ 검사를 이용한 오류 확인

- 버그^{Bug}: 프로그램이 원하지 않는 방향으로 동작하는 것
- 디버그Debug : 버그를 잡는(수정하는) 행위
- 웹 브라우저 검사 기능으로 디버그 수행
 - 크롬을 열고 [F12] 또는 [Ctrl] + [Shift] + [I]
 - 웹 페이지에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭해 [검사] 메뉴



3. 버그와 디버그

■ 검사를 이용한 오류 확인

- [Elements] 탭 : 현재 HTML 페이지의 계층 구조를 보여줌. 태그 스타일 파악
- [Console] 탭 : 오류를 확인, 자바스크립트 코드 추가 입력



검사를 사용한 계층 구조 확인



검사를 사용한 오류 확인

ÄNNIN KARARERE ERITARIA ERITAR



