

21장j. 자바스크립트 DOM

1. 자바스크립트 내장 객체


• 자바스크립트 내장 객체

- 자바스크립트 프로그램 자체에서 정의하여 사용자에게 제 공하는 객체(예: Object(), Array(), Date())

• 내장 객체의 종류

- 브라우저 객체 모델(BOM, Browser Object Model): 웹 브라우저의 각종 요소를 객체로 표현
- 문서 객체 모델(DOM, Document Object Model): 웹 문서의 각종 요소를 객체로 표현
- 전역 자바스크립트 객체(Global JavaScript Objects): 자바스크립트 프로그램 전체에서 사용하는 내 장 객체

1. 자바스크립트 내장 객체





2. 객체 변수를 이용하는 방법


● 객체 변수를 이용하여 객체 생성



	방법	사용 예	방법	사용 예
•	객체명,속성명	car.name car.speed car.color	객체명['속성명']	car['name'] car['speed'] car['color']



- 문서 객체 모델(DOM)
 - 웹 문서를 메모리로 읽어 들여 트리 구조로 변환
 - 문서의 각종 요소는 요소 노드로, 텍스트는 텍스트 노드로 변환
 - 변환된 트리 구조를 이용하면 자바스크립트로 웹 문서를 조작할 수 있음



문서 객체 생성과 관련된 메소드

	메소드	설명		
	createElement()	요소 노드를 생성한다.		
	createTextNode()	텍스트 노드를 생성한다.		
	appendChild()	요소 노드를 body 객체에 추가한다.		

당신의 이름은 무엇입니까?

당신의 이름은 무엇입니까? 내 이름은 홍길동입니다.

• 문서 객체의 속성값을 설정하는 방법

- 객체 변수 사용: 객체변수.속성='값';
- 속성 메소드 사용: setAttrbute(속성, 값);

```
<head>
   <script>
       function add() {
           var img=document.createElement('img');
           ima.src='html5.ipa';
           img.width=100;
                                                     [이미지 추가]
                                                                                                HTML
           ima.heiaht=122;
           document.body.appendChild(img);
   </script>
                                                                                     [이미지 추가]
</head>
<body>
   <a href="#" onclick="add()">[이미지 추가]</a>
</body>
```

```
<hearl>
   <script>
        function add() {
           var img=document.createElement('img');
            img.setAttribute('src', 'html5.jpg');
            img.setAttribute('width', 100);
            img.setAttribute('height', 122);
           document.body.appendChild(img);
       };
   </script>
</head>
<body>
   <a href="#" onclick="add()">[이미지 추가]</a>
</body>
```





감사합니다.