

CEO Office 会议管理系统使用说明书

会议库维护、AI 排程、审核确认与预留通知操作指南

版本: V1.0

1. 产品简介

CEO Office 会议管理系统 是一个基于 React + Vite + Electron 的桌面应用，用于管理高频会议资料、生成排程清单、接入 AI 生成建议方案、进行人工审核，并输出预留通知文案。

它适合以下场景:

- CEO Office / 总办 / 秘书处维护固定会议台账
- 需要按周、月、年统一管理会议节奏
- 需要先由 AI 给出建议，再由人工确认最终排程
- 需要批量生成“请预留时间”的通知文案

2. 系统主流程

系统推荐按以下顺序使用:

- 在“会议库”中维护会议主数据
- 生成指定时间范围内的待排程会议清单
- 配置 AI 排程偏好并生成建议排程
- 将 AI 结果导入“审核调整”进行人工确认
- 在“最终检查”中核对是否遗漏或多排
- 在“预留通知”中复制通知文案并标记发送
- 通过“记录”查看操作痕迹，必要时使用系统备份导出/恢复

3. 界面模块说明

3.1 顶部导航

系统顶部提供三个一级模块：

会议库：维护会议主数据

排程：完成生成清单、审核调整、最终检查、预留通知

记录：查看操作审计日志

右上角的 系统备份 支持：

导出系统备份

恢复系统备份

4. 会议库使用说明

4.1 会议列表

会议库用于维护所有会议的基础资料。支持：

搜索会议名称或参会人

按频率、时间范围、历史状态等条件筛选

按频率、下次会议、最近历史、名称、自定义顺序排序

在“自定义排序”下拖拽调整会议顺序

查看不同频率会议数量汇总

4.2 新建 / 编辑会议

点击 新建会议 或进入已有会议的编辑页，可维护以下内容：

会议名称

会议频率：周会 / 月会 / 年会 / 不定期

周期参数

周会：每几周、星期几

- 月会：每几个月、每月几号
- 年会：每几年、哪些月份、每月几号
- 会议时长
- 锚点日期
- 参会人
- 会议备注
- 备注关联对象
- 通知模板配置
- 历史召开记录

说明：

- 锚点日期 是周期推算的起点，用于计算未来发生日期
- 当设置 29、30、31 号时，如当月天数不足，系统会自动调整到当月最后一天
- 不定期 会议不参与自动周期推算

4.3 批量导入历史记录

点击 批量导入历史 后，可直接粘贴从表格复制出来的三列制表符数据：

- 会议主题
- 开始日期
- 开始时间

系统会先自动匹配已有会议：

- 匹配成功的记录进入“可导入”
- 匹配失败的记录可手动指定对应会议
- 如果日期已存在于历史记录中，系统会提示重复

这个功能适合补录过去一段时间的会议历史，帮助系统更准确理解会议节奏。

4.4 删除与回收站

删除会议后，会议不会立即彻底消失，而是进入 回收站。在回收站中可以：

恢复会议

彻底删除

建议先恢复确认，无需直接做永久删除。

5. 排程模块使用说明

排程模块分为四个子步骤：

生成清单

审核调整

最终检查

预留通知

5.1 生成清单

这一页的目标，是先生成某个时间范围内需要安排的会议实例。

主要操作：

选择排程时间范围

生成当前范围内的会议实例

查看日历视图或实例明细

导出待排程数据

系统会把每个实例转成一条待排程任务，后续 AI 和人工审核都基于这份批次快照进行。

如果会议库内容发生变化，而你之前已经生成过清单，系统会提示当前清单已过期，建议重新生成。

5.2 配置 AI 与排程规则

系统支持两类 AI 供应商：

OpenAI

Gemini

可配置内容包括:

选择供应商

选择模型

设置 API Key

添加排程规则

添加避免时段

选择 AI 结果回填后是否自动导入审核排程

排程规则示例:

周会尽量固定在上午

高优先级会议避免安排在周五下午

同一高管连续会议之间至少保留 15 分钟缓冲

避免时段示例:

12:00 - 13:30, 原因: 午休

18:00 - 20:00, 原因: 高管私人时间

说明:

在 Electron 桌面版中可以保存 API Key 并直接提交后台 AI 任务

如果当前只是纯前端环境, 仍可使用“复制完整 AI Prompt”的手工兜底方式

5.3 提交 AI 排程

完成配置后, 可点击 开始 AI 排程。

系统会显示任务状态, 例如:

排队中

提交中

等待结果

模型推理中

已完成

失败

AI 返回结果后，可直接导入系统，进入下一步人工审核。

5.4 手工兜底模式

如果暂时不走桌面端后台任务，也可以：

复制匿名输入 JSON

复制完整 AI Prompt

在外部 AI 工具中完成排程

将返回的 JSON 粘贴回系统

导入 AI 排程结果

6. 审核调整使用说明

审核调整 是人工确认排程的核心区域。

支持三种查看方式：

周视图

月视图

列表视图

主要能力：

查看 AI 提醒和冲突说明

查看本地检测出的时间冲突

拖拽移动会议时间

修改会议日期与时段

新增临时会议

将已有会议按某一日期临时插入审核区

删除审核区中的会议实例

标记 预留

标记 锁定

批量全部预留 / 全部取消预留

批量全部锁定 / 全部取消锁定

导入排程方案

导出排程方案

两个关键标记含义如下：

预留：表示该会议已进入预留通知流程

锁定：表示该会议时间已基本确认，不希望后续继续改动

建议做法：

- 1. 先处理 AI 提醒和冲突项
- 2. 再统一锁定已确认的会议
- 3. 最后进入最终检查

7. 最终检查使用说明

最终检查 用于核对“理论上应该出现的会议”与“当前审核区实际存在的会议”是否一致。

系统会按会议逐条检查：

预期发生次数

实际排入次数

是否存在遗漏

是否出现多排

是否存在需要人工核验的关联约束

常见状态包括：

待检查

已确认

疑似遗漏

疑似误排

次数异常

需核验关联约束

如果发现某条周期会议缺少某个应有日期，可直接在这里执行 **补回缺失实例**。

这一页建议作为排程完成前的最后一道人工关口。

8. 预留通知使用说明

预留通知 用于按会议自动生成通知文案，方便复制给高管、秘书或相关参会人。

主要功能：

按会议分组生成通知

自动汇总同一会议在当前阶段的多个安排

根据会议类型自动匹配模板

搜索通知内容

筛选 **全部** / 未发送 / 已发送

一键复制通知文案

标记已发送

系统内置模板会自动替换以下变量：

【会议名称】

【日期】

【时间】

【月份】

【星期】

【参会人】

【高管名称】

【秘书名称】

【安排列表】

【本阶段安排次数】

【首次安排日期】

【最后安排日期】

【会议类型】

【最近一次发生日期】

【备注摘要】

8.1 模板管理

系统支持两类模板：

内置模板：只读，可复制、可隐藏

自定义模板：可新增、编辑、删除

适用规则：

某个会议可绑定指定模板

如果未指定，系统会按会议名称和频率自动匹配默认模板

建议把常用的“1 对 1”“月度复盘”“通用预留”分别配置成独立模板，后续使用会更高效。

9. 记录模块使用说明

记录 页面用于查看操作审计日志，分为两类：

会议列表

会议排程

可记录的动作通常包括：

新建会议

编辑会议

删除 / 恢复 / 彻底删除

导入数据

调整排序

导入审核排程

AI 排程结果回填

审核区调整操作

支持：

单条删除日志

清空全部日志

如果需要复盘某次排程是如何形成的，这个页面会很有帮助。

10. 数据保存与备份

10.1 自动保存

系统大部分业务数据默认自动保存在本地，包括：

会议主数据

排程数据

审核区状态

通知模板

日志记录

AI 排程偏好

因此，日常使用中一般不需要额外点击“保存”。

10.2 导出系统备份

点击顶部 系统备份 -> 导出系统备份，可导出一个JSON 文件，内容通常包含：

meetings

scheduled

noticeTemplates

disabledNoticeTemplateKeys

logs

aiState

reviewState

建议：

每轮正式排程完成后导出一次

在批量改动会议资料前先导出一次

10.3 恢复系统备份

点击顶部 系统备份 -> 恢复系统备份 后，可选择 JSON 备份文件导入。

系统支持两种方式：

合并导入：保留原有数据，只补充不存在的会议

覆盖导入：用备份内容替换当前数据

建议优先使用 合并导入，只有在确认需要整体回滚时才使用 覆盖导入。

11. AI Key 与安全说明

在桌面版环境下，系统支持保存 OpenAI 或 Gemini 的 API Key。

实现方式：

Key 保存在 Electron 用户数据目录中的本地配置文件

若系统支持安全加密，则优先使用 Electron safeStorage

如果运行环境不支持安全加密，可能以明文形式保存在本地配置中

因此建议：

仅在受控电脑上使用桌面版

避免把包含 Key 的系统目录同步到公共空间

离职交接或设备移交前及时清理本地 Key

12. 推荐操作规范

为了让排程更稳定，建议采用下面的工作习惯：

1. 先把会议库维护完整，再启动排程
2. 周期会议必须填写正确的频率和锚点日期
3. 导入历史记录后，再让 AI 排程，效果通常更好

4. AI 结果不要直接当最终版，必须经过“审核调整”和“最终检查”
 5. 发送通知前，先统一确认“预留”标记
 6. 每一轮正式发布前做一次系统备份导出
-

13. 常见问题

13.1 为什么没有生成某个周期会议？

可能原因：

会议被设为 不定期

周期规则填写错误

锚点日期不合理

当前排程时间范围未覆盖该会议的发生日期

13.2 为什么系统提示当前清单是旧版本？

说明你在生成待排程清单后，又修改了会议库中的资料。此时建议重新生成清单，避免 AI 基于旧数据工作。

13.3 为什么桌面版可以直接调 AI，而网页环境不行？

因为 API Key 保存、本地任务轮询和后台提交能力依赖 Electron 提供的桌面端接口。

13.4 为什么通知内容和预期不一样？

请检查：

会议是否绑定了正确模板

模板中使用了哪些变量

会议的参会人、备注、高管名称、秘书名称是否填写完整

14. 版本说明

当前应用界面版本显示为：V1.0

如果后续新增模块，建议继续维护本说明书，并把变更同步到以下部分：

系统主流程

模块说明

常见问题

版本说明