

Mamy tabelę danych z upoważnieniami pacjenta:

Pacjent_upo	
id	Long
imie	String
nazwisko	String
pesel	String
imieUpoI	String
nazwiskoUpoI	String
nrDowoduUpoI	String
dataDodaniaUpoI	Date
imieUpoII	String
nazwiskoUpoII	String
nrDowoduUpoII	String
dataDodaniaUpoII	Date
imieUpoIII	String
nazwiskoUpoIII	String
nrDowoduUpoIII	String
dataDodaniaUpoIII	Date

Każdy pacjent może upoważnić 3 osoby do wglądu do swojej dokumentacji medycznej (odpowiednio osoba1 UpoI, osoba2 UpoII, osoba3 UpoIII)

zadanie 1

Odwzoruj tabele w encji. Użyj do tego @Embedded/@Embeddable

zadanie 2

Dodaj klasę PacjentUpoDAO, która będzie miała metody:

-CRUD (create, read, update, delete)

-insertOrUpdate stwórz 3 metody (dla Upo 1-3) które będą przyjmowały obiekt OsobaUpo (z polami imie, nazwisko, nrDowodu); każda metoda będzie dodawała lub aktualizowała dane dla odpowiedniego upo; metoda powinna wstawiać automatycznie datę dodania

zadanie 3

Stwórz metodę verifyUpo, która będzie przyjmowała obiekt OsobaUpo (z poprzedniego zadania) i będzie zwracała:

- true jeśli dana osoba jest upoważniona w którymkolwiek upoważnieniu od 1 do 3; należy sprawdzić wszystkie pola tzn imię, nazwisko i nr dowodu
- false w przeciwnym razie