

DeMillus	ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO (SEM COSTURA)										VERSÃO		03												
											CÓDIGO		TSC-ESP-43-06												
	CONFIGURAÇÃO FIOS										DATA		30/11/2023												
											VALIDADE		30/11/2026												
											MOD.TEAR		TOP 2 V												
											POLEG. DO TEAR		15"												
										ARTIGO		90215 F													
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FUNDO BOXER VECTRA ULTRALEVE																									
INFORMAÇÕES SOBRE OS FIOS UTILIZADOS																									
CÓDIGO				DESCRIÇÃO DOS FIOS						FORNECEDOR															
30090213-0				F.T.60.60.2 OU F.T.65.68.2						RHODIA OU HUADING															
30625540/30625541				F.T 85.68.1						RHODIA															
13200198				CR20 /PA17/12 S						SSM-DM OU HUADING															
13200199				CR20 /PA17/12 Z						SSM-DM OU HUADING															
30640880				LY70.F.T.33.10.1						DM															
ESQUEMA DE MONTAGEM DE GUIA FIOS / CADUTAS																									
CADUTA		GUIA FIO		DESCRIÇÃO DOS FIOS				CADUTA		GUIA FIO		DESCRIÇÃO DOS FIOS													
1		1		CR20 /PA17/12 S – SSM				5		1		CR20 /PA17/12 Z – SSM													
		2																							
		3																							
		4																							
		5																							
		6								F.T.65.68.2															
		7																							
		8																							
CADUTA		GUIA FIO		DESCRIÇÃO DOS FIOS				CADUTA		GUIA FIO		DESCRIÇÃO DOS FIOS													
2		1		CR20 /PA17/12 Z – SSM				6		1		CR20 /PA17/12 S – SSM													
		2																							
		3																							
		4																							
		5																							
		6								F.T.65.68.2															
		7																							
		8																							
CADUTA		GUIA FIO		DESCRIÇÃO DOS FIOS				CADUTA		GUIA FIO		DESCRIÇÃO DOS FIOS													
3		1		CR20 /PA17/12 Z – SSM				7		1		CR20 /PA17/12 S – SSM													
		2																							
		3																							
		4																							
		5																							
		6								F.T.65.68.2															
		7																							
		8																							
CADUTA		GUIA FIO		DESCRIÇÃO DOS FIOS				CADUTA		GUIA FIO		DESCRIÇÃO DOS FIOS													
4		1		CR20 /PA17/12 S – SSM				8		1		CR20 /PA17/12 Z – SSM													
		2																							
		3																							
		4																							
		5																							
		6								F.T.65.68.2															
		7																							
		8																							
Tensão do Elastano – Ultrafeeder																									
MPP		IPOLARES		KTF		2.4		3.0		6.4		3.0		Peso:		73,0 g		LFA Ref.		Solda		Fluxo			
														Ciclo:		162"		~375 á 400		SIM		X NÃO		NORMAL	
MEDIDA				CETME				RELAXADO				DESCARTE		OBSERVAÇÕES											
				CRÚ (cm)		TINTO (cm)		CRÚ (cm)		TINTO (cm)															
Largura do bordo				N/A		N/A		N/A		N/A		Reciclável								X					
Largura do corpo				124.0 - 130.0		85.0 - 91.0		45.5 – 47.5		N/A															
Largura do 2º bordo				N/A		N/A		N/A		N/A															
Comprimento				N/A		N/A		29.0 - 31.0		20.5 – 22.5		Não reciclável													
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES																									
VERSÃO		JUSTIFICATIVA				DATA		ELABORAÇÃO				APROVAÇÃO		CONHECIMENTO											
01		Emissão.				25/05/2023		Mileide Araújo				Ricardo Alencar		Clélio Oliveira Felipe Barata											
02		Retirada do Elastano 195/176 invista das informações sobre os fios utilizados.				09/08/2023		Mileide Araújo				Ricardo Alencar		Clélio Oliveira Felipe Barata											
03		Alteração do peso (anterior: 62,47 g).				30/11/2023		Jorrane Lucca				Ricardo Alencar		Clélio Oliveira Felipe Barata											