

# Prácticas de Tecnologías de Gestión y Manipulación de Datos

*Guillermo López Taboada (guillermo.lopez.taboada@udc.es) y Rubén F. Casal  
(ruben.fcasal@udc.es)*

*2019-10-03*



# Índice general

<b>Prólogo</b>	<b>5</b>
<b>1 Introducción a las Tecnologías de Gestión y Manipulación de Datos</b>	<b>7</b>
1.1 Contenidos . . . . .	7
1.2 Planificación . . . . .	7
1.3 Fuentes de información: . . . . .	9
<b>2 Manipulación de datos con R</b>	<b>11</b>
2.1 Lectura, importación y exportación de datos . . . . .	11
2.2 Manipulación de datos . . . . .	15
2.3 Ejemplo WoS data . . . . .	22
<b>3 Introducción al lenguaje SQL</b>	<b>27</b>
3.1 Bases de Datos Relacionales . . . . .	27
3.2 Sintaxis SQL . . . . .	30
3.3 Conexión con bases de datos desde R . . . . .	33
3.4 Ejemplo Scopus data . . . . .	35
<b>4 Manipulación de datos con dplyr</b>	<b>37</b>
4.1 El paquete <b>dplyr</b> . . . . .	37
4.2 Operaciones con variables (columnas) . . . . .	38
4.3 Operaciones con casos (filas) . . . . .	39
4.4 Resumir valores con <b>summarise()</b> . . . . .	40
4.5 Agrupar casos con <b>group_by()</b> . . . . .	40
4.6 Operador <i>pipe</i> <b>%&gt;%</b> (tubería, redirección) . . . . .	40
4.7 Operaciones con tablas de datos . . . . .	41
4.8 Bases de datos con dplyr . . . . .	41
<b>5 Introducción a Tecnologías NoSQL</b>	<b>43</b>
5.1 Conceptos y tipos de bases de datos NoSQL (documental, columnar, clave/valor y de grafos) . . . . .	43
5.2 Conexión de R a NoSQL . . . . .	50
<b>6 Tecnologías para el Tratamiento de Datos Masivos</b>	<b>53</b>
6.1 Tecnologías Big Data (Hadoop, Spark, Hive, Rspark, Sparklyr) . . . . .	53
6.2 Visualización y Generación de Cuadros de Mando . . . . .	53
6.3 Introducción al Análisis de Datos Masivos . . . . .	53
<b>A Enlaces</b>	<b>55</b>
A.1 RStudio . . . . .	56
A.2 Bibliometría . . . . .	57
<b>B El paquete scimetr</b>	<b>59</b>
B.1 Instalación . . . . .	59

B.2	Carga de datos . . . . .	59
B.3	Sumarios . . . . .	61
B.4	Gráficos . . . . .	64
B.5	Filtrado . . . . .	73
B.6	Indices de autores . . . . .	77
<b>C</b>	<b>El paquete CITAN</b>	<b>79</b>
C.1	Creación de la base de datos . . . . .	79
C.2	Extraer información de la BD . . . . .	81
C.3	Cerrar conexión . . . . .	88

# Prólogo

Este libro contiene algunas de las prácticas de la asignatura de Tecnologías de Gestión de Datos del Máster interuniversitario en Técnicas Estadísticas).

Este libro ha sido escrito en R-Markdown empleando el paquete **bookdown** y está disponible en el repositorio Github: [gltaboada/tgdbook](https://gltaboada/tgdbook). Se puede acceder a la versión en línea a través del siguiente enlace:

<https://gltaboada.github.io/tgdbook>.

donde puede descargarse en formato pdf.

Para ejecutar los ejemplos mostrados en el libro será necesario tener instalados los siguientes paquetes: **dplyr** (colección **tidyverse**), **tidyr**, **stringr**, **readxl**, **openxlsx**, **RODBC**, **sqldf**, **RSQLite**, **foreign**, **SparkR**, **magrittr**, **knitr**. Por ejemplo mediante los comandos:

```
pkgs <- c('dplyr', 'tidyr', 'stringr', 'readxl', 'openxlsx', 'magrittr',  
          'RODBC', 'sqldf', 'RSQLite', 'foreign', 'SparkR', 'knitr')  
# install.packages(pkgs, dependencies=TRUE)  
install.packages(setdiff(pkgs, installed.packages()[,'Package']), dependencies = TRUE)
```

Para generar el libro (compilar) se recomendaría consultar el libro de “Escritura de libros con bookdown” en castellano.



Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (esperamos poder liberarlo bajo una licencia menos restrictiva más adelante...).



# Capítulo 1

## Introducción a las Tecnologías de Gestión y Manipulación de Datos

La información relevante de la materia está disponible en la guía docente y la ficha de la asignatura

En particular, los resultados de aprendizaje son:

- Manejar de forma autónoma y solvente el software necesario para acceder a conjuntos de datos en entornos profesionales y/o en la nube.
- Saber gestionar conjuntos de datos masivos en un entorno multidisciplinar que permita la participación en proyectos profesionales complejos que requieran el uso de técnicas estadísticas.
- Saber relacionar el software de diseño y gestión de bases de datos con el específicamente implementado para el análisis de datos.

### 1.1 Contenidos

1. Introducción al lenguaje SQL
  - Bases de datos relacionales
  - Sintaxis SQL
  - Conexión con bases de datos desde R
2. Introducción a tecnologías NoSQL
  - Conceptos y tipos de bases de datos NoSQL (documental, columnar, clave/valor y de grafos)
  - Conexión de R a NoSQL
3. Tecnologías para el tratamiento de datos masivos
  - Tecnologías Big Data (Hadoop, Spark, Hive, Rspark, Sparklyr)
  - Visualización y generación de cuadros de mando
  - Introducción al análisis de datos masivos.

### 1.2 Planificación

*Working draft...*

La impartición de los contenidos durante el curso dependerá de los conocimientos de partida y la asimilación de los conceptos. Para completar nuestra visión de los conocimientos previos os requerimos completar este formulario en la primera sesión de clase: <https://forms.gle/9HR5iFHxLowrCHLA>

## 8CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS

- Clase 1 (12/9-R): Seminario R (Manipulación de datos con el paquete base de R)
- Clase 2 (19/9): Tema 1: Conceptos de bases de datos
- Clase 3 (26/9): Tema 1: Introducción a SQL
- Clase 4 (3/10-R): Seminario dplyr (Manipulación de datos con el paquete dplyr)
- Clase 5 (10/10): Tema 1: Ejercicios prácticos de Entidad-relación y SQL
- Clase 6 (17/10): Tema 1: Continuación de ejercicios prácticos SQL
- Clase 7 (24/10): Tema 2: Introducción a NoSQL
- Clase 8 (31/10): Tema 2: Ejercicios prácticos de NoSQL
- Clase 9 (7/11): Tema 3: Ecosistema Big Data (Hadoop, Spark)
- Clase 10 (14/11): Tema 3: Tecnologías Big Data (Rspark/sparklyr)
- Clase 11 (21/11): Seminario visualización con power BI
- Clase 12 (28/11): Seminario machine learning CESSA/localhost
- Clase 13 (5/12): Tema 3: Introducción al análisis de datos masivos
- Clase 14 (12/12-R): Seminario Aprendizaje Estadístico/Automático, Data Mining
- Clase 15 (19/12-opcional): Seminario aplicaciones Big Data en investigación e industria

### 1.2.1 Evaluación

- **Examen** (60%): El examen de la materia evaluará los siguientes aspectos: Conceptos de la materia: Dominio de los conocimientos teóricos y operativos de la materia. Asimilación práctica de materia: Asimilación y comprensión de los conocimientos teóricos y operativos de la materia.
- **Prácticas de laboratorio** (30%): Evaluación de las prácticas de laboratorio desarrolladas por los estudiantes.
- **Trabajos tutelados** (10%): Evaluación de los trabajos tutelados desarrollados por los estudiantes.

#### 1.2.1.1 Observaciones sobre la evaluación:

- Las prácticas de laboratorio se realizarán en grupos de 2 estudiantes, salvo el trabajo tutelado que es individual y opcional. En caso de no realizar el trabajo tutelado los estudiantes tendrán un 67% de nota del examen y un 33% de prácticas de laboratorio. El plazo para realizar las 3 prácticas será de 2 semanas desde la presentación de la práctica. El plazo para la entrega de los trabajos tutelados es el último día de clase de la asignatura.
- El estudiante que quiera realizar un trabajo tutelado ha de hablar (o mediante correo electrónico) con los profesores para validar y confirmar el tema y alcance del trabajo tutelado.
- Para poder aprobar la asignatura en la primera oportunidad será necesario obtener como mínimo el 30% de la nota máxima de la suma de las prácticas de laboratorio y trabajos tutelados e, igualmente, el 30% de la nota máxima final de la Prueba mixta (examen), y tener una nota total (prácticas más trabajos tutelados más prueba mixta) igual o superior al 50% de la nota máxima.
- En la segunda oportunidad solamente se podrá recuperar la nota del examen. Las notas de prácticas y de trabajos tutelados serán las obtenidas durante el curso. Para los alumnos que utilicen la oportunidad adelantada de diciembre se utilizarán las notas de prácticas y trabajos tutelados que obtuvieran en su último curso. En esta oportunidad solo será necesario para aprobar obtener una nota total igual o superior al 50% de la nota máxima.



- Una vez que un estudiante es evaluado en una práctica de laboratorio o en un trabajo tutelado implica que será calificado. Por tanto, la calificación “No Presentado” no es posible una vez que una práctica/trabajo ha sido evaluada.

## 1.3 Fuentes de información:

### 1.3.1 Básica

- Daroczi, G. (2015). Mastering Data Analysis with R. Packt Publishing
- Golemund, G. y Wickham, H. (2016). R for Data Science. <https://r4ds.had.co.nz/> & O'Reilly
- Silberschatz, A., Korth, H. y Sudarshan, S. (2014). Fundamentos de Bases de Datos. Mc Graw Hill
- Rubén Fernández Casal (R Machinery):
  - Introducción al Análisis de Datos con R (con Javier Roca y Julián Costa)
  - Ayuda y Recursos para el Aprendizaje de R
  - Escritura de libros con el paquete bookdown (con Tomás Cotos)
  - Apéndice introducción a Rmarkdown
  - Presentación análisis de datos con R

### 1.3.2 Complementaria:

- Wes McKinney (2017). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly (2ª ed.)
- Tom White (2015). Hadoop: The Definitive Guide. O'Reilly (4ª ed.)
- Alex Holmes (2014). Hadoop in practice. Manning (2ª ed.)
- Centro de Supercomputación de Galicia (2019). Servicio de Big Data del CESGA. <https://bigdata.cesga.es/>



## Capítulo 2

# Manipulación de datos con R

La mayoría de los estudios estadísticos requieren disponer de un conjunto de datos.

### 2.1 Lectura, importación y exportación de datos

Además de la introducción directa, R es capaz de importar datos externos en múltiples formatos:

- bases de datos disponibles en librerías de R
- archivos de texto en formato ASCII
- archivos en otros formatos: Excel, SPSS, ...
- bases de datos relacionales: MySQL, Oracle, ...
- formatos web: HTML, XML, JSON, ...
- ....

#### 2.1.1 Formato de datos de R

El formato de archivo en el que habitualmente se almacena objetos (datos) R es binario y está comprimido (en formato "gzip" por defecto). Para cargar un fichero de datos se emplea normalmente `load()`:

```
res <- load("data/empleados.RData")
res
```

```
## [1] "empleados"
```

```
ls()
```

```
## [1] "citefig" "citefig2" "empleados" "fig.path" "inline"
## [6] "inline2" "is_html" "is_latex" "latexfig" "latexfig2"
## [11] "res"
```

y para guardar `save()`:

```
# Guardar
save(empleados, file = "data/empleados_new.RData")
```

Aunque, como indica este comando en la ayuda (`?save`):

For saving single R objects, `saveRDS()` is mostly preferable to `save()`, notably because of the functional nature of `readRDS()`, as opposed to `load()`.

```
saveRDS(empleados, file = "data/empleados_new.rds")
## restore it under a different name
empleados2 <- readRDS("data/empleados_new.rds")
# identical(empleados, empleados2)
```

El objeto empleado normalmente en R para almacenar datos en memoria es el `data.frame`.

### 2.1.2 Acceso a datos en paquetes

R dispone de múltiples conjuntos de datos en distintos paquetes, especialmente en el paquete `datasets` que se carga por defecto al abrir R. Con el comando `data()` podemos obtener un listado de las bases de datos disponibles.

Para cargar una base de datos concreta se utiliza el comando `data(nombre)` (aunque en algunos casos se cargan automáticamente al emplearlos). Por ejemplo, `data(cars)` carga la base de datos llamada `cars` en el entorno de trabajo (`".GlobalEnv"`) y `?cars` muestra la ayuda correspondiente con la descripción de la base de datos.

### 2.1.3 Lectura de archivos de texto

En R para leer archivos de texto se suele utilizar la función `read.table()`. Supóngase, por ejemplo, que en el directorio actual está el fichero `empleados.txt`. La lectura de este fichero vendría dada por el código:

```
# Session > Set Working Directory > To Source...?
datos <- read.table(file = "data/empleados.txt", header = TRUE)
# head(datos)
str(datos)

## 'data.frame':   474 obs. of  10 variables:
## $ id      : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ sexo    : Factor w/ 2 levels "Hombre","Mujer": 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 ...
## $ fechnac  : Factor w/ 462 levels " ", "1/10/1964",...: 166 275 362 228 176 397 240 290 36 143 ...
## $ educ    : int  15 16 12 8 15 15 15 12 15 12 ...
## $ catlab   : Factor w/ 3 levels "Administrativo",...: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ salario  : num  57000 40200 21450 21900 45000 ...
## $ salini   : int  27000 18750 12000 13200 21000 13500 18750 9750 12750 13500 ...
## $ tiempemp : int  98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 ...
## $ expprev  : int  144 36 381 190 138 67 114 0 115 244 ...
## $ minoria  : Factor w/ 2 levels "No","Sí": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

Si el fichero estuviese en el directorio `c:\datos` bastaría con especificar `file = "c:/datos/empleados.txt"`. Nótese también que para la lectura del fichero anterior se ha establecido el argumento `header=TRUE` para indicar que la primera línea del fichero contiene los nombres de las variables.

Los argumentos utilizados habitualmente para esta función son:

- **header**: indica si el fichero tiene cabecera (`header=TRUE`) o no (`header=FALSE`). Por defecto toma el valor `header=FALSE`.
- **sep**: carácter separador de columnas que por defecto es un espacio en blanco (`sep=" "`). Otras opciones serían: `sep=","` si el separador es un “,”, `sep="*"` si el separador es un “\*”, etc.
- **dec**: carácter utilizado en el fichero para los números decimales. Por defecto se establece `dec = "."`. Si los decimales vienen dados por “,” se utiliza `dec = ","`

Resumiendo, los (principales) argumentos por defecto de la función `read.table` son los que se muestran en la siguiente línea:

```
read.table(file, header = FALSE, sep = "", dec = ".")
```

Para más detalles sobre esta función véase `help(read.table)`.

Están disponibles otras funciones con valores por defecto de los parámetros adecuados para otras situaciones. Por ejemplo, para ficheros separados por tabuladores se puede utilizar `read.delim()` o `read.delim2()`:

```
read.delim(file, header = TRUE, sep = "\t", dec = ".")
read.delim2(file, header = TRUE, sep = "\t", dec = ",",)
```

### 2.1.4 Alternativa tidyverse

Para leer archivos de texto en distintos formatos también se puede emplear el paquete `readr` (colección `tidyverse`), para lo que se recomienda consultar el Capítulo 11 del libro *R for Data Science*.

### 2.1.5 Importación desde SPSS

El programa R permite lectura de ficheros de datos en formato SPSS (extensión `.sav`) sin necesidad de tener instalado dicho programa en el ordenador. Para ello se necesita:

- cargar la librería `foreign`
- utilizar la función `read.spss`

Por ejemplo:

```
library(foreign)
datos <- read.spss(file = "data/Employee data.sav", to.data.frame = TRUE)
# head(datos)
str(datos)
```

```
## 'data.frame': 474 obs. of 10 variables:
## $ id : num 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ sexo : Factor w/ 2 levels "Hombre","Mujer": 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 ...
## $ fechnac : num 1.17e+10 1.19e+10 1.09e+10 1.15e+10 1.17e+10 ...
## $ educ : Factor w/ 10 levels "8","12","14",...: 4 5 2 1 4 4 4 2 4 2 ...
## $ catlab : Factor w/ 3 levels "Administrativo",...: 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ salario : Factor w/ 221 levels "15750","15900",...: 179 137 28 31 150 101 121 31 71 45 ...
## $ salini : Factor w/ 90 levels "9000","9750",...: 60 42 13 21 48 23 42 2 18 23 ...
## $ tiempemp: Factor w/ 36 levels "63","64","65",...: 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 ...
## $ expprev : Factor w/ 208 levels "Ausente","10",...: 38 131 139 64 34 181 13 1 14 91 ...
## $ minoria : Factor w/ 2 levels "No","Sí": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## - attr(*, "variable.labels")= Named chr "Código de empleado" "Sexo" "Fecha de nacimiento" "Nivel e
## ..- attr(*, "names")= chr "id" "sexo" "fechnac" "educ" ...
## - attr(*, "codepage")= int 1252
```

**Nota:** Si hay fechas, puede ser recomendable emplear la función `spss.get()` del paquete `Hmisc`.

### 2.1.6 Importación desde Excel

Se pueden leer fichero de Excel (con extensión `.xlsx`) utilizando por ejemplo los paquetes `openxlsx`, `readxl` (colección `tidyverse`), `XLConnect` o `RODBC` (este paquete se empleará más adelante para acceder a bases de datos), entre otros.

Por ejemplo el siguiente código implementa una función que permite leer todos los archivos en formato *.xlsx* en un directorio:

```
library(openxlsx)

read_xlsx <- function(path = '.') {
  files <- dir(path, pattern = '*.xlsx') # list.files
  # file.list <- lapply(files, readWorkbook)
  file.list <- vector(length(files), mode = 'list')
  for (i in seq_along(files))
    file.list[[i]] <- readWorkbook(files[i])
  file.names <- sub('\\.xlsx$', '', basename(files))
  names(file.list) <- file.names
  file.list
}
```

Para combinar los archivos (suponiendo que tienen las mismas columnas), podríamos ejecutar una llamada a `rbind()` o emplear la función `bind_rows()` del paquete `dplyr`:

```
df <- do.call('rbind', file.list)

df <- dplyr::bind_rows(file.list)
```

Sin embargo, un procedimiento sencillo consiste en exportar los datos desde Excel a un archivo de texto separado por tabuladores (extensión *.csv*). Por ejemplo, supongamos que queremos leer el fichero *coches.xls*:

- Desde Excel se selecciona el menú **Archivo -> Guardar como -> Guardar como** y en **Tipo** se escoge la opción de archivo CSV. De esta forma se guardarán los datos en el archivo *coches.csv*.
- El fichero *coches.csv* es un fichero de texto plano (se puede editar con Notepad), con cabecera, las columnas separadas por “;”, y siendo “,” el carácter decimal.
- Por lo tanto, la lectura de este fichero se puede hacer con:

```
datos <- read.table("coches.csv", header = TRUE, sep = ";", dec = ",")
```

Otra posibilidad es utilizar la función `read.csv2`, que es una adaptación de la función general `read.table` con las siguientes opciones:

```
read.csv2(file, header = TRUE, sep = ";", dec = ",")
```

Por lo tanto, la lectura del fichero *coches.csv* se puede hacer de modo más directo con:

```
datos <- read.csv2("coches.csv")
```

### 2.1.7 Exportación de datos

Puede ser de interés la exportación de datos para que puedan leerlos con otros programas. Para ello, se puede emplear la función `write.table()`. Esta función es similar, pero funcionando en sentido inverso, a `read.table()` (Sección 2.1.3).

Veamos un ejemplo:

```
tipo <- c("A", "B", "C")
longitud <- c(120.34, 99.45, 115.67)
datos <- data.frame(tipo, longitud)
datos
```

```
##   tipo longitud
```

```
## 1    A    120.34
## 2    B     99.45
## 3    C    115.67
```

Para guardar el data.frame `datos` en un fichero de texto se puede utilizar:

```
write.table(datos, file = "datos.txt")
```

Otra posibilidad es utilizar la función:

```
write.csv2(datos, file = "datos.csv")
```

que dará lugar al fichero `datos.csv` importable directamente desde Excel.

## 2.2 Manipulación de datos

Una vez cargada una (o varias) bases de datos hay una serie de operaciones que serán de interés para el tratamiento de datos:

- Operaciones con variables:
  - crear
  - recodificar (e.g. categorizar)
  - ...
- Operaciones con casos:
  - ordenar
  - filtrar
  - ...
- Operaciones con tablas de datos:
  - unir
  - combinar
  - consultar
  - ...

A continuación se tratan algunas operaciones *básicas*.

### 2.2.1 Operaciones con variables

#### 2.2.1.1 Creación (y eliminación) de variables

Consideremos de nuevo la base de datos `cars` incluida en el paquete `datasets`:

```
data(cars)
# str(cars)
head(cars)
```

```
##   speed dist
## 1     4    2
## 2     4   10
## 3     7    4
## 4     7   22
## 5     8   16
## 6     9   10
```

Utilizando el comando `help(cars)` se obtiene que `cars` es un data.frame con 50 observaciones y dos variables:

- `speed`: Velocidad (millas por hora)

- `dist`: tiempo hasta detenerse (pies)

Recordemos que, para acceder a la variable `speed` se puede hacer directamente con su nombre o bien utilizando notación “matricial”.

```
cars$speed

## [1]  4  4  7  7  8  9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
## [24] 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 22 23 24
## [47] 24 24 24 25

cars[, 1] # Equivalente
```

```
## [1]  4  4  7  7  8  9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
## [24] 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 22 23 24
## [47] 24 24 24 25
```

Supongamos ahora que queremos transformar la variable original `speed` (millas por hora) en una nueva variable `velocidad` (kilómetros por hora) y añadir esta nueva variable al `data.frame` `cars`. La transformación que permite pasar millas a kilómetros es `kilómetros=millas/0.62137` que en R se hace directamente con:

```
cars$speed/0.62137
```

Finalmente, incluimos la nueva variable que llamaremos `velocidad` en `cars`:

```
cars$velocidad <- cars$speed / 0.62137
head(cars)
```

```
##   speed dist velocidad
## 1     4    2  6.437388
## 2     4   10  6.437388
## 3     7    4 11.265430
## 4     7   22 11.265430
## 5     8   16 12.874777
## 6     9   10 14.484124
```

También transformaremos la variable `dist` (en pies) en una nueva variable `distancia` (en metros). Ahora la transformación deseada es `metros=pies/3.2808`:

```
cars$distancia <- cars$dis / 3.2808
head(cars)
```

```
##   speed dist velocidad distancia
## 1     4    2  6.437388  0.6096074
## 2     4   10  6.437388  3.0480371
## 3     7    4 11.265430  1.2192148
## 4     7   22 11.265430  6.7056815
## 5     8   16 12.874777  4.8768593
## 6     9   10 14.484124  3.0480371
```

Ahora, eliminaremos las variables originales `speed` y `dist`, y guardaremos el `data.frame` resultante con el nombre `coches`. En primer lugar, veamos varias formas de acceder a las variables de interés:

```
cars[, c(3, 4)]
cars[, c("velocidad", "distancia")]
cars[, -c(1, 2)]
```

Utilizando alguna de las opciones anteriores se obtiene el `data.frame` deseado:

```
coches <- cars[, c("velocidad", "distancia")]
# head(coches)
```



```
str(coches)
```

```
## 'data.frame':   50 obs. of  2 variables:
## $ velocidad: num  6.44 6.44 11.27 11.27 12.87 ...
## $ distancia: num  0.61 3.05 1.22 6.71 4.88 ...
```

Finalmente los datos anteriores podrían ser guardados en un fichero exportable a Excel con el siguiente comando:

```
write.csv2(coches, file = "coches.csv")
```

## 2.2.2 Operaciones con casos

### 2.2.2.1 Ordenación

Continuemos con el data.frame `cars`. Se puede comprobar que los datos disponibles están ordenados por los valores de `speed`. A continuación haremos la ordenación utilizando los valores de `dist`. Para ello utilizaremos el conocido como vector de índices de ordenación. Este vector establece el orden en que tienen que ser elegidos los elementos para obtener la ordenación deseada. Veamos un ejemplo sencillo:

```
x <- c(2.5, 4.3, 1.2, 3.1, 5.0) # valores originales
ii <- order(x)
ii    # vector de ordenación
```

```
## [1] 3 1 4 2 5
```

```
x[ii] # valores ordenados
```

```
## [1] 1.2 2.5 3.1 4.3 5.0
```

En el caso de vectores, el procedimiento anterior se podría hacer directamente con:

```
sort(x)
```

Sin embargo, para ordenar data.frames será necesario la utilización del vector de índices de ordenación. A continuación, los datos de `cars` ordenados por `dist`:

```
ii <- order(cars$dist) # Vector de índices de ordenación
cars2 <- cars[ii, ]    # Datos ordenados por dist
head(cars2)
```

```
##   speed dist velocidad distancia
## 1     4    2   6.437388 0.6096074
## 3     7    4  11.265430 1.2192148
## 2     4   10   6.437388 3.0480371
## 6     9   10  14.484124 3.0480371
## 12    12   14  19.312165 4.2672519
## 5     8   16  12.874777 4.8768593
```

### 2.2.2.2 Filtrado

El filtrado de datos consiste en elegir una submuestra que cumpla determinadas condiciones. Para ello se puede utilizar la función `subset()` (que además permite seleccionar variables).

A continuación se muestran un par de ejemplos:

```
subset(cars, dist > 85) # datos con dist>85
```

```
##      speed dist velocidad distancia
## 47      24   92  38.62433  28.04194
## 48      24   93  38.62433  28.34674
## 49      24  120  38.62433  36.57644
```

```
subset(cars, speed > 10 & speed < 15 & dist > 45) # speed en (10,15) y dist>45
```

```
##      speed dist velocidad distancia
## 19      13   46  20.92151  14.02097
## 22      14   60  22.53086  18.28822
## 23      14   80  22.53086  24.38430
```

También se pueden hacer el filtrado empleando directamente los correspondientes vectores de índices:

```
ii <- cars$dist > 85
cars[ii, ] # dis>85
```

```
##      speed dist velocidad distancia
## 47      24   92  38.62433  28.04194
## 48      24   93  38.62433  28.34674
## 49      24  120  38.62433  36.57644
```

```
ii <- cars$speed > 10 & cars$speed < 15 & cars$dist > 45
cars[ii, ] # speed en (10,15) y dist>45
```

```
##      speed dist velocidad distancia
## 19      13   46  20.92151  14.02097
## 22      14   60  22.53086  18.28822
## 23      14   80  22.53086  24.38430
```

En este caso puede ser de utilidad la función `which()`:

```
it <- which(ii)
str(it)
```

```
## int [1:3] 19 22 23
cars[it, 1:2]
```

```
##      speed dist
## 19      13   46
## 22      14   60
## 23      14   80
```

```
# rownames(cars[it, 1:2])
```

```
id <- which(!ii)
str(cars[id, 1:2])
```

```
## 'data.frame':  47 obs. of  2 variables:
## $ speed: num  4 4 7 7 8 9 10 10 10 11 ...
## $ dist : num  2 10 4 22 16 10 18 26 34 17 ...
```

```
# Se podría p.e. emplear cars[id, ] para predecir cars[it, ]$speed
# ?which.min
```

## 2.2.3 Funciones apply

### 2.2.3.1 La función apply

Una forma de evitar la utilización de bucles es utilizando la sentencia `apply` que permite evaluar una misma función en todas las filas, columnas, etc. de un array de forma simultánea.

La sintaxis de esta función es:

```
apply(X, MARGIN, FUN, ...)
```

- `X`: matriz (o array)
- `MARGIN`: Un vector indicando las dimensiones donde se aplicará la función. 1 indica filas, 2 indica columnas, y `c(1,2)` indica filas y columnas.
- `FUN`: función que será aplicada.
- `...`: argumentos opcionales que serán usados por `FUN`.

Veamos la utilización de la función `apply` con un ejemplo:

```
x <- matrix(1:9, nrow = 3)
x
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    4    7
## [2,]    2    5    8
## [3,]    3    6    9
```

```
apply(x, 1, sum)      # Suma por filas
```

```
## [1] 12 15 18
```

```
apply(x, 2, sum)      # Suma por columnas
```

```
## [1]  6 15 24
```

```
apply(x, 2, min)      # Mínimo de las columnas
```

```
## [1]  1  4  7
```

```
apply(x, 2, range)    # Rango (mínimo y máximo) de las columnas
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    4    7
## [2,]    3    6    9
```

### 2.2.3.2 Variantes de la función apply

`lapply()`:

```
# lista con las medianas de las variables
list <- lapply(cars, median)
str(list)
```

```
## List of 4
## $ speed      : num 15
## $ dist       : num 36
## $ velocidad: num 24.1
## $ distancia: num 11
```

`sapply()`:

```
# matriz con las medias, medianas y desv. de las variables
res <- sapply(cars,
             function(x) c(mean = mean(x), median = median(x), sd = sd(x)))
# str(res)
res
```

```
##           speed      dist velocidad distancia
## mean    15.400000 42.98000 24.783945 13.100463
## median  15.000000 36.00000 24.140206 10.972933
## sd       5.287644 25.76938  8.509655  7.854602
```

```
knitr::kable(t(res), digits = 1)
```

	mean	median	sd
speed	15.4	15.0	5.3
dist	43.0	36.0	25.8
velocidad	24.8	24.1	8.5
distancia	13.1	11.0	7.9

```
cfuns <- function(x, funs = c(mean, median, sd))
  sapply(funs, function(f) f(x))
```

```
x <- 1:10
cfuns(x)
```

```
## [1] 5.50000 5.50000 3.02765
```

```
sapply(cars, cfuns)
```

```
##           speed      dist velocidad distancia
## [1,] 15.400000 42.98000 24.783945 13.100463
## [2,] 15.000000 36.00000 24.140206 10.972933
## [3,]  5.287644 25.76938  8.509655  7.854602
```

```
nfuns <- c("mean", "median", "sd")
sapply(nfuns, function(f) eval(parse(text = paste0(f, "(x)"))))
```

```
##   mean median    sd
## 5.50000 5.50000 3.02765
```

### 2.2.3.3 La función tapply

La función `tapply()` es similar a la función `apply()` y permite aplicar una función a los datos desagregados, utilizando como criterio los distintos niveles de una variable factor. La sintaxis de esta función es como sigue:

```
tapply(X, INDEX, FUN, ...)
```

- X: matriz (o array).
- INDEX: factor indicando los grupos (niveles).
- FUN: función que será aplicada.
- ...: argumentos opcionales.

Consideremos, por ejemplo, el data.frame `ChickWeight` con datos de un experimento relacionado con la repercusión de varias dietas en el peso de pollos.

```
data(ChickWeight)
# str(ChickWeight)
head(ChickWeight)
```

```
##   weight Time Chick Diet
## 1    42    0    1    1
## 2    51    2    1    1
## 3    59    4    1    1
## 4    64    6    1    1
## 5    76    8    1    1
## 6    93   10    1    1
```

```
peso <- ChickWeight$weight
dieta <- ChickWeight$Diet
levels(dieta) <- c("Dieta 1", "Dieta 2", "Dieta 3", "Dieta 4")
tapply(peso, dieta, mean) # Peso medio por dieta
```

```
## Dieta 1 Dieta 2 Dieta 3 Dieta 4
## 102.6455 122.6167 142.9500 135.2627
```

```
tapply(peso, dieta, summary)
```

```
## $`Dieta 1`
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##  35.00  57.75   88.00 102.65  136.50  305.00
##
## $`Dieta 2`
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   39.0   65.5   104.5   122.6   163.0   331.0
##
## $`Dieta 3`
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   39.0   67.5   125.5   142.9   198.8   373.0
##
## $`Dieta 4`
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   39.0   71.25  129.50   135.26  184.75   322.00
```

Otro ejemplo:

```
provincia <- as.factor(c(1, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2))
levels(provincia) = c("A Coruña", "Lugo", "Orense", "Pontevedra")
hijos <- c(1, 2, 0, 3, 4, 1, 0, 0, 2, 3, 1)
data.frame(provincia, hijos)
```

```
##   provincia hijos
## 1   A Coruña    1
## 2    Orense    2
## 3 Pontevedra    0
## 4     Lugo    3
## 5 Pontevedra    4
## 6    Orense    1
## 7     Lugo    0
## 8   A Coruña    0
## 9 Pontevedra    2
## 10    Orense    3
## 11     Lugo    1
```

```
tapply(hijos, provincia, mean) # Número medio de hijos por provincia
```

```
##   A Coruña     Lugo   Orense Pontevedra
```

```
## 0.500000 1.333333 2.000000 2.000000
```

## 2.2.4 Operaciones con tablas de datos

Ver ejemplo *wosdata.R*

*Unir tablas:*

```
rbind()
```

```
cbind()
```

*Combinar tablas:*

```
match()
```

`match(x, table)` devuelve un vector (de la misma longitud que `x`) con las (primeras) posiciones de coincidencia de `x` en `table` (o NA, por defecto, si no hay coincidencia). Para combinar tablas puede ser más cómodo el operador `%in%` (`? '%in%'`).

```
pmatch()
```

## 2.3 Ejemplo WoS data

Ver Apéndice B.

```
# library(dplyr)
# library(stringr)
# https://rubenfcasal.github.io/scimetr/articles/scimetr.html
library(scimetr)
```

```
db <- readRDS("data/wosdata/db_udc_2015.rds")
str(db, 1)
```

```
## List of 11
## $ Docs      : 'data.frame': 856 obs. of 26 variables:
## $ Authors   : 'data.frame': 4051 obs. of 4 variables:
## $ AutDoc     : 'data.frame': 5511 obs. of 2 variables:
## $ Categories: 'data.frame': 189 obs. of 2 variables:
## $ CatDoc     : 'data.frame': 1495 obs. of 2 variables:
## $ Areas     : 'data.frame': 121 obs. of 2 variables:
## $ AreaDoc    : 'data.frame': 1364 obs. of 2 variables:
## $ Addresses : 'data.frame': 3655 obs. of 5 variables:
## $ AddAutDoc  : 'data.frame': 7751 obs. of 3 variables:
## $ Journals  : 'data.frame': 520 obs. of 12 variables:
## $ label      : chr ""
## - attr(*, "variable.labels")= Named chr [1:62] "Publication type" "Author" "Book authors" "Editor"
## ..- attr(*, "names")= chr [1:62] "PT" "AU" "BA" "BE" ...
## - attr(*, "class")= chr "wos.db"
```

```
variable.labels <- attr(db, "variable.labels")
knitr::kable(as.data.frame(variable.labels)) # caption = "Variable labels"
```

	variable.labels
PT	Publication type
AU	Author
BA	Book authors
BE	Editor
GP	Group author
AF	Author full
BF	Book authors fullname
CA	Corporate author
TI	Title
SO	Publication name
SE	Series title
BS	Book series
LA	Language
DT	Document type
CT	Conference title
CY	Conference year
CL	Conference place
SP	Conference sponsors
HO	Conference host
DE	Keywords
ID	Keywords Plus
AB	Abstract
C1	Addresses
RP	Reprint author
EM	Author email
RI	Researcher id numbers
OI	Orcid numbers
FU	Funding agency and grant number
FX	Funding text
CR	Cited references
NR	Number of cited references
TC	Times cited
Z9	Total times cited count
U1	Usage Count (Last 180 Days)
U2	Usage Count (Since 2013)
PU	Publisher
PI	Publisher city
PA	Publisher address
SN	ISSN
EI	eISSN
BN	ISBN
J9	Journal.ISI
JI	Journal.ISO
PD	Publication date
PY	Year published
VL	Volume
IS	Issue
PN	Part number
SU	Supplement
SI	Special issue
MA	Meeting abstract
BP	Beginning page
EP	Ending page
AR	Article number
DI	DOI
D2	Book DOI
PG	Page count
WOS	WOS

Documentos correspondientes a revistas:

```
# View(db$Journals)
iidj <- with(db$Journals, idj[grepl('Chem', JI)])
db$Journals$JI[iidj]
```

```
## [1] "J. Am. Chem. Soc."
## [2] "Inorg. Chem."
## [3] "J. Chem. Phys."
## [4] "J. Chem. Thermodyn."
## [5] "J. Solid State Chem."
## [6] "Chemosphere"
## [7] "Antimicrob. Agents Chemother."
## [8] "Trac-Trends Anal. Chem."
## [9] "Eur. J. Med. Chem."
## [10] "J. Chem. Technol. Biotechnol."
## [11] "J. Antimicrob. Chemother."
## [12] "Food Chem."
## [13] "Cancer Chemother. Pharmacol."
## [14] "Int. J. Chem. Kinet."
## [15] "Chem.-Eur. J."
## [16] "J. Phys. Chem. A"
## [17] "New J. Chem."
## [18] "Chem. Commun."
## [19] "Chem. Eng. J."
## [20] "Comb. Chem. High Throughput Screen"
## [21] "Mini-Rev. Med. Chem."
## [22] "Phys. Chem. Chem. Phys."
## [23] "Org. Biomol. Chem."
## [24] "J. Chem Inf. Model."
## [25] "ACS Chem. Biol."
## [26] "Environ. Chem. Lett."
## [27] "Anal. Bioanal. Chem."
## [28] "J. Cheminformatics"
## [29] "J. Mat. Chem. B"
```

```
idd <- with(db$Docs, idj %in% iidj)
which(idd)
```

```
## [1] 2 4 16 23 43 69 119 126 138 175 188 190 203 208 226 240 272
## [18] 337 338 341 342 357 382 385 386 387 388 394 411 412 428 460 483 518
## [35] 525 584 600 604 605 616 620 665 697 751 753 775 784 796 806 808 847
## [52] 848
```

```
# View(db$Docs[idd, ])
head(db$Docs[idd, 1:3])
```

```
## idd idj
## 2 2 37
## 4 4 272
## 16 16 195
## 23 23 436
## 43 43 455
## 69 69 37
##
## 2
```



```
## 4
## 16 Reduced susceptibility to biocides in Acinetobacter baumannii: association with resistance to ant
## 23 Two Catechol Siderophores, Acinetobactin an
## 43
## 69
```

Documentos correspondientes a autores:

```
# View(db$Authors)
iida <- with(db$Authors, ida[grepl('Abad', AF)])
db$Authors$AF[iida]
```

```
## [1] "Mato Abad, Virginia" "Abad, Maria-Jose" "Abad Vicente, J."
## [4] "Abada, Sabah"
```

```
idd <- with(db$AutDoc, idd[ida %in% iida])
idd
```

```
## [1] 273 291 518 586
```

```
# View(db$Docs[iidd, ])
head(db$Docs[iidd, 1:3])
```

```
##      idd idj
## 273 273 282
## 291 291 141
## 518 518 272
## 586 586 311
```

```
##
## 273 Classification of mild cognitive impairment and Alzheimer's Disea
## 291 Identifying a population of patients suitable for the implantation of a subcutaneous defibrillate
## 518 Importance of Outer-Sphere and Aggregation Phenomena in the Relaxation Properties of PL
## 586 Enhanced thermal conductivi
```



## Capítulo 3

# Introducción al lenguaje SQL

Working draft...

Los sistemas de información gestionan repositorios de información en múltiples formatos, siendo el más popular las bases de datos relacionales a las que se accede mediante SQL (Structured Query Language)

### 3.1 Bases de Datos Relacionales

#### 3.1.1 Definiciones

- **Dominio:** contexto (organización, empresa, evento...) objeto de gestión de la información.
  - **Dato:** hecho con significado implícito, registable, relevante en un determinado dominio.
  - **Base de datos:** colección de datos de un determinado dominio relacionados entre sí, organizados de forma que sea posible manipularlos y recuperarlos de forma eficiente.
  - Sistema de Gestión de Bases de Datos (**SGBD**) (en inglés **RDBMS**, Relational Database Management System): software que permite a los usuarios crear y manipular bases de datos mediante operaciones CRUD:
    - Crear / Insertar Datos (Create)
    - Consultar / Leer (Read)
    - Actualizar / Modificar (Update)
    - Eliminar (Delete)
- 
- **Modelo de datos:** abstracción conceptual que propone una manera de organizar y manipular los datos. Definido mediante:
    - Estructura: elementos para organizar datos
    - Integridad: reglas para relaciones los elementos
    - Manipulación: operaciones sobre los datos adaptadas a la estructura y reglas
  - Modelo de datos conceptual **Entidad Relación** (entidades, relaciones, atributos)
  - Modelo de datos lógico o de representación (**modelo relacional** de Codd)
    - Datos en relaciones (tablas)
    - Base matemática formal
    - Flexible

- Modelo de datos físico (tal y como se almacenan los datos)

Una fila de la tabla (relación) es una tupla y una columna un atributo (ver Figura 3.1).

(ver Figura 3.1)

(ver Figura 3.1)




Figura 3.1: Esquema de una relación.

Una base de datos es un conjunto de tablas (al menos una).

La tabla no es una relación porque la relación es un conjunto sin orden y una tabla puede tener filas repetidas y tiene orden.

- 
- **Esquema:** estructura de la base de datos
  - **Estado:** contenido de la base de datos
  - Restricción de **integridad:** regla que debe cumplir la información registrada en la base de datos para garantizar la integridad de la información.

Cualquier Base de Datos basada en el modelo relacional ha de cumplir como mínimo estas restricciones (además de las propias del dominio):

- Restricción de dominio: el valor de cada atributo debe de ser único (teléfono, no valor único), no descomponible (nombre completo descomponible en nombre y apellidos, domicilio en calle, CP, localidad, etc...)
- Una relación es un conjunto de tuplas, por tanto todas las tuplas son distintas.
- Una **superclave** es un subconjunto de atributos tal que no existen dos tuplas con la misma superclave. Ejercicio. En la relación Empleado(dni, nombre, apellidos, email) ¿cuántas superclaves existen?
- Una **clave candidata** es una superclave mínima (superclave mínima es la clave a la que no se le puede eliminar un atributo).

¿Cuántas claves candidatas hay en el ejemplo anterior?

- **Clave primaria** es la clave candidata que elegimos que identificar de forma unívoca las tuplas de una relación. Restricción de integridad de entidad: Ningún valor de la clave primaria puede ser un valor nulo.
- **Clave foránea** es un conjunto de atributos de una relación R\_1 que, para cada tupla, identifican a otra tupla de una relación R\_2 con la que está relacionada. La Restricción de integridad referencial nos dice que la clave foránea ha de corresponderse con la clave primaria de R\_2, y si la clave foránea no es nula ha de refer a una tupla en R\_2.




Figura 3.2:





Figura 3.3:



La foránea *despacho* toma valor nulo en esta tupla  
(El docente no tiene todavía despacho asignado)  
**ES CORRECTO Y NO VIOLA LA RESTRICCIÓN**

Figura 3.4:

Si borramos/actualizamos un valor de clave foránea podemos: (a) prohibir el cambio, o (b) poner a nulo la clave foránea (borrado) o propagar el cambio (modificación).

- Ventajas de SGBD:
  - Administración centralizada de los datos (por un administrador en un servidor/plataforma central que evita la información en silos -redundante/inconsistente)
  - Desacoplado del almacenamiento físico de los datos (no es necesario conocerlo)
  - Simplicidad de acceso (ODBC + SQL, lenguaje declarativo)
  - Control de integridad (restricciones genéricas, integridad de entidad y referencial, de dominio, y las del dominio en software)
  - Control de acceso concurrente (evita inconsistencia)
  - Seguridad (autenticación, roles de acceso)
  - Recuperación ante fallos (backup, logs y transacciones -rollback-)

## 3.2 Sintaxis SQL

A continuación 27 cláusulas SQL básicas

### 3.2.1 Extracción SQL (11 statements)

```
SELECT column1, column2....columnN
FROM table_name;

SELECT DISTINCT column1, column2....columnN
FROM table_name;

SELECT column1, column2....columnN
FROM table_name
WHERE CONDITION;
```

```

SELECT column1, column2....columnN
FROM   table_name
WHERE  CONDITION-1 {AND|OR} CONDITION-2;

SELECT column1, column2....columnN
FROM   table_name
WHERE  column_name IN (val-1, val-2,...val-N);

SELECT column1, column2....columnN
FROM   table_name
WHERE  column_name BETWEEN val-1 AND val-2;

SELECT column1, column2....columnN
FROM   table_name
WHERE  column_name LIKE { PATTERN };

SELECT column1, column2....columnN
FROM   table_name
WHERE  CONDITION
ORDER BY column_name {ASC|DESC};

SELECT SUM(column_name)
FROM   table_name
WHERE  CONDITION
GROUP BY column_name;

SELECT COUNT(column_name)
FROM   table_name
WHERE  CONDITION;

SELECT SUM(column_name)
FROM   table_name
WHERE  CONDITION
GROUP BY column_name
HAVING (arithmetic function condition);

```

### 3.2.2 Crear/Actualizar/Borrar tablas SQL (8 statements)

```

CREATE TABLE table_name(
column1 datatype,
column2 datatype,
column3 datatype,
.....
columnN datatype,
PRIMARY KEY( one or more columns )
);

DROP TABLE table_name;

CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name ( column1, column2,...columnN);

```

```
ALTER TABLE table_name
DROP INDEX index_name;

DESC table_name;

TRUNCATE TABLE table_name;

ALTER TABLE table_name {ADD|DROP|MODIFY} column_name {data_type};

ALTER TABLE table_name RENAME TO new_table_name;
```

### 3.2.3 Añadir/Actualizar/Borrar tuplas en SQL (3 statements)

```
INSERT INTO table_name( column1, column2....columnN)
VALUES ( value1, value2....valueN);

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2....columnN=valueN
[ WHERE CONDITION ];

DELETE FROM table_name
WHERE {CONDITION};
```

### 3.2.4 Gestión Bases de Datos (5 statements)

```
CREATE DATABASE database_name;

DROP DATABASE database_name;

USE database_name;

COMMIT;

ROLLBACK;
```

### 3.2.5 Ejemplos de consultas SQL

```
SELECT Nombre, Apellido1, Apellido2, Municipio, Provincia
FROM Cliente
WHERE Municipio = 'Lugo'
ORDER BY Apellido1

INSERT Proveedor(Nombre, PersonaContacto, Ciudad, País)
VALUES ('Café Candelas', 'Ivana Candelas', 'Lugo', 'España')

UPDATE Pedidos
SET Cantidad = 2
WHERE IdProducto = 963
```



```
DELETE Cliente
WHERE Email = 'alexandregb@gmail.com'
```

## 3.3 Conexión con bases de datos desde R

### 3.3.1 Introducción a SQL en R

SQL se usa para manipular datos dentro de una base de datos. Si la base de datos no es muy grande se puede cargar toda en un `data.frame`. No obstante, por escalabilidad y offloading de la carga de trabajo al servidor SGBD utilizaremos SQL.

Existen varios SGBD (SQLite, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, etc) los cuales comparten el soporte de SQL (en concreto ANSI SQL) aunque cada gestor extiende SQL de formas sutiles buscando minar cierta portabilidad de código (*vendor-locking*). En efecto, un código SQL desarrollado para SQLite es probable que falle con MySQL aunque tras aplicar ligeras modificaciones ya funcionará. Asimismo el mecanismo de conexión, configuración, rendimiento y operación suele diferir entre SGBD.

A continuación se lista una serie de paquetes utilizados en el acceso a los datos, lo que suele ser el principal esfuerzo a realizar cuando se trabaja con SGBD:

- DBI
- RODBC
- dbConnect
- RSQLite
- RMySQL
- RPostgreSQL

### 3.3.2 El paquete sqldf

A continuación se presenta una serie de ejercicios con la sintaxis de SQL operando sobre un `data.frame` con el paquete `sqldf`. Esto inicialmente no incluye los detalles de conectarse a un SGBD, ni modificar los datos, solamente el uso de SQL para extraer datos con el objetivo de ser analizados en R.

```
library(sqldf)
```

```
sqldf('SELECT age, circumference FROM Orange WHERE Tree = 1 ORDER BY circumference ASC')
```

```
##   age circumference
## 1  118             30
## 2  484             58
## 3  664             87
## 4 1004            115
## 5 1231            120
## 6 1372            142
## 7 1582            145
```

### 3.3.3 SQL Queries

El comando inicial es `SELECT`. SQL no es case-sensitive, por lo que esto va a funcionar:

```
sqldf("SELECT * FROM iris")
sqldf("select * from iris")
```

pero lo siguiente no va a funcionar (a menos que tengamos un objeto IRIS:

```
sqldf("SELECT * FROM IRIS")
```

La sintaxis básica de SELECT es:

```
SELECT variable1, variable2 FROM data
```

### 3.3.3.1 Asterisco/Wildcard

Lo extrae todo

```
bod2 <- sqldf('SELECT * FROM BOD')
```

### 3.3.3.2 Limit

Limita el número de resultados

```
sqldf('SELECT * FROM iris LIMIT 5')
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1         5.1         3.5         1.4         0.2   setosa
## 2         4.9         3.0         1.4         0.2   setosa
## 3         4.7         3.2         1.3         0.2   setosa
## 4         4.6         3.1         1.5         0.2   setosa
## 5         5.0         3.6         1.4         0.2   setosa
```

### 3.3.3.3 Order By

Ordena las variables

```
ORDER BY var1 {ASC/DESC}, var2 {ASC/DESC}
```

```
sqldf("SELECT * FROM Orange ORDER BY age ASC, circumference DESC LIMIT 5")
```

```
##   Tree age circumference
## 1     2 118           33
## 2     4 118           32
## 3     1 118           30
## 4     3 118           30
## 5     5 118           30
```

### 3.3.3.4 Where

Sentencias condicionales, donde se puede incorporar operadores lógicos AND y OR, expresando el orden de evaluación con paréntesis en caso de ser necesario.

```
sqldf('SELECT demand FROM BOD WHERE Time < 3')
```

```
##   demand
## 1     8.3
## 2    10.3
```

```
sqldf('SELECT * FROM rock WHERE (peri > 5000 AND shape < .05) OR perm > 1000')
```

```
##   area      peri      shape perm
## 1 5048   941.543 0.328641 1300
## 2 1016   308.642 0.230081 1300
## 3 5605  1145.690 0.464125 1300
## 4 8793  2280.490 0.420477 1300
```

Y extendiendo su uso con IN o LIKE (es último sólo con %), pudiendo aplicárseles el NOT:

```
sqldf('SELECT * FROM BOD WHERE Time IN (1,7)')
```

```
##   Time demand
## 1     1      8.3
## 2     7     19.8
```

```
sqldf('SELECT * FROM BOD WHERE Time NOT IN (1,7)')
```

```
##   Time demand
## 1     2     10.3
## 2     3     19.0
## 3     4     16.0
## 4     5     15.6
```

```
sqldf('SELECT * FROM chickwts WHERE feed LIKE "%bean" LIMIT 5')
```

```
##   weight      feed
## 1    179 horsebean
## 2    160 horsebean
## 3    136 horsebean
## 4    227 horsebean
## 5    217 horsebean
```

```
sqldf('SELECT * FROM chickwts WHERE feed NOT LIKE "%bean" LIMIT 5')
```

```
##   weight      feed
## 1    309 linseed
## 2    229 linseed
## 3    181 linseed
## 4    141 linseed
## 5    260 linseed
```

## 3.4 Ejemplo Scopus data

Ver ejemplo *citan.zip* y Apéndice C.

“If your data fits in memory there is no advantage to putting it in a database: it will only be slower and more frustrating”

— Hadley Wickham – <https://dbplyr.tidyverse.org/articles/dbplyr.html>



## Capítulo 4

# Manipulación de datos con dplyr

Working draft...

En este capítulo se realiza una breve introducción al paquete `dplyr`. Para mas información, ver por ejemplo la ‘vignette’ del paquete:

Introduction to dplyr,

o el Capítulo 5 Data transformation del libro:

R for Data Science.

### 4.1 El paquete dplyr

```
library(dplyr)
```

```
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 3.5.3
```

`dplyr` Permite sustituir funciones base de R (como `split()`, `subset()`, `apply()`, `sapply()`, `lapply()`, `tapply()` y `aggregate()`) mediante una “gramática” más sencilla para la manipulación de datos:

- `select()` seleccionar variables/columnas (también `rename()`).
- `mutate()` crear variables/columnas (también `transmute()`).
- `filter()` seleccionar casos/filas (también `slice()`).
- `arrange()` ordenar o organizar casos/filas.
- `summarise()` resumir valores.
- `group_by()` permite operaciones por grupo empleando el concepto “dividir-aplicar-combinar” (`ungroup()` elimina el agrupamiento).

Puede trabajar con conjuntos de datos en distintos formatos:

- `data.frame`, `data.table`, `tibble`, ...
- bases de datos relacionales (lenguaje SQL), ...
- bases de datos *Hadoop* (paquete `plymr`).

En lugar de operar sobre vectores como las funciones base, opera sobre objetos de este tipo (solo nos centraremos en `data.frame`).

### 4.1.1 Datos de ejemplo

El fichero *empleados.RData* contiene datos de empleados de un banco. Supongamos por ejemplo que estamos interesados en estudiar si hay discriminación por cuestión de sexo o raza.

## 4.2 Operaciones con variables (columnas)

### 4.2.1 Seleccionar variables con `select()`

```
emplea2 <- select(empleados, id, sexo, minoria, tiempemp, salini, salario)
head(emplea2)
```

```
##   id  sexo minoria tiempemp salini salario
## 1  1 Hombre      No      98  27000  57000
## 2  2 Hombre      No      98  18750  40200
## 3  3 Mujer       No      98  12000  21450
## 4  4 Mujer       No      98  13200  21900
## 5  5 Hombre      No      98  21000  45000
## 6  6 Hombre      No      98  13500  32100
```

Se puede cambiar el nombre (ver también *?rename()*)

```
head(select(empleados, sexo, noblanca = minoria, salario))
```

```
##      sexo noblanca salario
## 1 Hombre      No  57000
## 2 Hombre      No  40200
## 3 Mujer       No  21450
## 4 Mujer       No  21900
## 5 Hombre      No  45000
## 6 Hombre      No  32100
```

Se pueden emplear los nombres de variables como índices:

```
head(select(empleados, sexo:salario))
```

```
##      sexo  fechnac educ      catlab salario
## 1 Hombre 1952-02-03  15      Directivo  57000
## 2 Hombre 1958-05-23  16 Administrativo  40200
## 3 Mujer  1929-07-26  12 Administrativo  21450
## 4 Mujer  1947-04-15   8 Administrativo  21900
## 5 Hombre 1955-02-09  15 Administrativo  45000
## 6 Hombre 1958-08-22  15 Administrativo  32100
```

```
head(select(empleados, -(sexo:salario)))
```

```
##   id salini tiempemp expprev minoria  sexoraza
## 1  1  27000      98    144      No Blanca varón
## 2  2  18750      98     36      No Blanca varón
## 3  3  12000      98    381      No Blanca mujer
## 4  4  13200      98    190      No Blanca mujer
## 5  5  21000      98    138      No Blanca varón
## 6  6  13500      98     67      No Blanca varón
```

Hay opciones para considerar distintos criterios: `starts_with()`, `ends_with()`, `contains()`, `matches()`, `one_of()` (ver *?select*).

```
head(select(empleados, starts_with("s")))
```

```
##      sexo salario salini    sexoraza
## 1 Hombre   57000  27000 Blanca varón
## 2 Hombre   40200  18750 Blanca varón
## 3 Mujer    21450  12000 Blanca mujer
## 4 Mujer    21900  13200 Blanca mujer
## 5 Hombre   45000  21000 Blanca varón
## 6 Hombre   32100  13500 Blanca varón
```

#### 4.2.2 Generar nuevas variables con mutate()

```
head(mutate(emplea2, incsal = salario - salini, tsal = incsal/tiempemp ))
```

```
##   id  sexo minoria tiempemp salini salario incsal    tsal
## 1  1 Hombre      No      98  27000   57000  30000 306.12245
## 2  2 Hombre      No      98  18750   40200  21450 218.87755
## 3  3 Mujer      No      98  12000   21450   9450  96.42857
## 4  4 Mujer      No      98  13200   21900   8700  88.77551
## 5  5 Hombre      No      98  21000   45000  24000 244.89796
## 6  6 Hombre      No      98  13500   32100  18600 189.79592
```

### 4.3 Operaciones con casos (filas)

#### 4.3.1 Seleccionar casos con filter()

```
head(filter(emplea2, sexo == "Mujer", minoria == "Si"))
```

```
##   id  sexo minoria tiempemp salini salario
## 1 14 Mujer      Si      98  16800   35100
## 2 23 Mujer      Si      97  11100   24000
## 3 24 Mujer      Si      97   9000   16950
## 4 25 Mujer      Si      97   9000   21150
## 5 40 Mujer      Si      96   9000   19200
## 6 41 Mujer      Si      96  11550   23550
```

#### 4.3.2 Organizar casos con arrange()

```
head(arrange(emplea2, salario))
```

```
##   id  sexo minoria tiempemp salini salario
## 1 378 Mujer      No      70  10200   15750
## 2 338 Mujer      No      74  10200   15900
## 3  90 Mujer      No      92   9750   16200
## 4 224 Mujer      No      82  10200   16200
## 5 411 Mujer      No      68  10200   16200
## 6 448 Mujer      Si      66  10200   16350
```

```
head(arrange(emplea2, desc(salini), salario))
```

```
##   id  sexo  minoria  tiempemp  salini  salario
## 1  29 Hombre      No       96  79980  135000
## 2 343 Hombre      No       73  60000  103500
## 3 205 Hombre      No       83  52500   66750
## 4 160 Hombre      No       86  47490   66000
## 5 431 Hombre      No       66  45000   86250
## 6  32 Hombre      No       96  45000  110625
```

## 4.4 Resumir valores con summarise()

```
summarise(empleados, sal.med = mean(salario), n = n())
```

```
##   sal.med  n
## 1 34419.57 474
```

## 4.5 Agrupar casos con group\_by()

```
summarise(group_by(empleados, sexo, minoria), sal.med = mean(salario), n = n())
```

```
## # A tibble: 4 x 4
## # Groups:   sexo [2]
##   sexo  minoria sal.med    n
##   <fct> <fct>    <dbl> <int>
## 1 Hombre No      44475.   194
## 2 Hombre Sí      32246.    64
## 3 Mujer  No      26707.   176
## 4 Mujer  Sí      23062.    40
```

## 4.6 Operador *pipe* %>% (tubería, redirección)

Este operador le permite canalizar la salida de una función a la entrada de otra función. `segundo(primer(datos))` se traduce en `datos %>% primero %>% segundo` (lectura de funciones de izquierda a derecha).

Ejemplos:


```
empleados %>% filter(catlab == "Directivo") %>%
  group_by(sexo, minoria) %>%
  summarise(sal.med = mean(salario), n = n())
```

```
## # A tibble: 3 x 4
## # Groups:   sexo [2]
##   sexo  minoria sal.med    n
##   <fct> <fct>    <dbl> <int>
## 1 Hombre No      65684.    70
## 2 Hombre Sí      76038.     4
## 3 Mujer  No      47214.    10
```

```
empleados %>% select(sexo, catlab, salario) %>%
  filter(catlab != "Seguridad") %>%
  group_by(catlab) %>%
```



```
mutate(saldif = salario - mean(salario)) %>%
ungroup() %>%
boxplot(saldif ~ sexo*droplevels(catlab), data = .)
abline(h = 0, lty = 2)
```



## 4.7 Operaciones con tablas de datos

Join two tbls together

Two-table verbs

## 4.8 Bases de datos con dplyr

Databases using R

dplyr as a database interface

Databases using dplyr

Introduction to dbplyr

SQL databases and R, Data Carpentry

R and Data – When Should we Use Relational Databases?

Una alternativa (más rápida) es emplear `data.table`.

## Capítulo 5

# Introducción a Tecnologías NoSQL

Working draft...

### 5.1 Conceptos y tipos de bases de datos NoSQL (documental, columnar, clave/valor y de grafos)

NoSQL - “Not Only SQL” - es una nueva categoría de bases de datos no-relacionales y altamente distribuidas.

Las bases de datos NoSQL nacen de la necesidad de:

- Simplicidad en los diseños
- Escalado horizontal
- Mayor control en la disponibilidad

Pero cuidado, en muchos escenarios las BBDD relacionales siguen siendo la mejor opción.

#### 5.1.1 Características de las bases de datos NoSQL

- Libre de esquemas – no se diseñan las tablas y relaciones por adelantado, además de permitir la migración del esquema.
- Proporcionan replicación a través de escalado horizontal.
- Este escalado horizontal se traduce en arquitectura distribuida
- Generalmente ofrecen consistencia débil
- Hacen uso de estructuras de datos sencillas, normalmente pares clave/valor a bajo nivel
- Suelen tener un sistema de consultas propio (o SQL-like)
- Siguen el modelo BASE (*Basic Availability, Soft state, Eventual consistency*) en lugar de ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*)

El modelo BASE consiste en:

- Basic Availability – el sistema garantiza disponibilidad, en términos del teorema CAP.
- Soft state – el estado del sistema puede cambiar a lo largo del tiempo, incluso sin entrada. Esto es provocado por el modelo de consistencia eventual.
- Eventual consistency – el sistema alcanzará un estado consistente con el tiempo, siempre y cuando no reciba entrada durante ese tiempo.




Figura 5.1:

#### 5.1.1.1 Teorema CAP

Es imposible para un sistema de cómputo distribuido garantizar simultáneamente:

- Consistency – Todos los nodos ven los mismos datos al mismo tiempo
- Availability – Toda petición obtiene una respuesta en caso tanto de éxito como fallo
- Partition Tolerance – El sistema seguirá funcionando ante pérdidas arbitrarias de información o fallos parciales

Las razones para escoger NoSQL son:

- Analítica
- Gran cantidad de escrituras, análisis en bloque
- Escalabilidad
- Tan fácil como añadir un nuevo nodo a la red, bajo coste.
- Redundancia
- Están diseñadas teniendo en cuenta la redundancia
- Rápido desarrollo
- Al ser schema-less o schema on-read son más flexibles que schema on-write
- Flexibilidad en el almacenamiento de datos
- Almacenan todo tipo de datos: texto, imágenes, BLOBs

### Columnar:

1	Things	A	foo	B	bar	C	baz
2	Things	C	bam	E	coh	People	A Emmanuel
3	Languages	A	C	B	java	C	Ceylon

### Documental:

```
{ "user": {
  "id": "124",
  "name": "Emmanuel",
  "addresses": [
    { "city": "Paris", "country": "France" },
    { "city": "Atlanta", "country": "USA" }
  ]
}
```

### Key-value:

key	value
123	Address@23
126	"Booya"

### Graph:




Figura 5.2:

- Gran rendimiento en consultas sobre datos que no implican relaciones jerárquicas
- Gran rendimiento sobre BBDD desnormalizadas
- Tamaño
- El tamaño del esquema de datos es demasiado grande
- Muchos datos temporales fuera de almacén principal

Razones para NO escoger NoSQL: \* Consistencia y Disponibilidad de los datos son críticas \* Relaciones entre datos son importantes + E.g. joins numerosos y/o importantes \* En general, cuando el modelo ACID encaja mejor

## 5.1.2 Tipos de Bases de Datos NoSQL

### 5.1.3 MongoDB: NoSQL documental

### 5.1.4 Redis: NoSQL key-value

In-memory data structure store, útil para base de datos de login-password, sensor-valor, URL-respuesta, con una sintaxis muy sencilla:

- El comando SET almacena valores
- SET server:name "luna"
- Recuperamos esos valores con GET
- GET server:name
- INCR incrementa atómicamente un valor
- INCR clients
- DEL elimina claves y sus valores asociados
- DEL clients
- TTL (Time To Live) útil para cachés
- EXPIRE promocion 60




Figura 5.3:




Figura 5.4:

## 5.1. CONCEPTOS Y TIPOS DE BASES DE DATOS NOSQL (DOCUMENTAL, COLUMNAR, CLAVE/VALOR Y DE GRAFOS)

352 systems in ranking, September 2019

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Sep 2019	Aug 2019	Sep 2018			Sep 2019	Aug 2019	Sep 2018
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model ⓘ	1346.66	+7.18	+37.54
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model ⓘ	1279.07	+25.39	+98.60
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model ⓘ	1085.06	-8.12	+33.78
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model ⓘ	482.25	+0.91	+75.82
5.	5.	5.	MongoDB +	Document	410.06	+5.50	+51.27
6.	6.	6.	IBM Db2 +	Relational, Multi-model ⓘ	171.56	-1.39	-9.50
7.	7.	7.	Elasticsearch +	Search engine, Multi-model ⓘ	149.27	+0.19	+6.67
8.	8.	8.	Redis +	Key-value, Multi-model ⓘ	141.90	-2.18	+0.96
9.	9.	9.	Microsoft Access	Relational	132.71	-2.63	-0.69
10.	10.	10.	Cassandra +	Wide column	123.40	-1.81	+3.85

Figura 5.5:




Figura 5.6:




Figura 5.7:




Figura 5.8:







Figura 5.9:



Figura 5.10:



```
MATCH (john {name: 'John'})-[:friend]->()-[:friend]->(fof)
RETURN john, fof
```

Figura 5.11:

### 5.1.5 Cassandra: NoSQL columnar

### 5.1.6 Neo4j: NoSQL grafos

### 5.1.7 Otros: search engines

Son sistemas especializados en búsquedas, procesamiento de lenguaje natural como Elasticsearch, Solr, Splunk (logs de aplicaciones), etc...

## 5.2 Conexión de R a NoSQL

Step1: Install Packages plyr,XML Step2: Take xml file url Step3: create XML Internal Document type object in R using xmlParse() Step4 :Convert xml object to list by using xmlToList() Step5: convert list object to data frame by using ldply(xl, data.frame)

```
install.packages("XML")
```




Figura 5.12:

```
install.packages("plyr")
```



## Capítulo 6

# Tecnologías para el Tratamiento de Datos Masivos

Working draft...

### 6.1 Tecnologías Big Data (Hadoop, Spark, Hive, Rspark, Sparklyr)

Introducción a los conceptos básicos del ecosistema Hadoop

Descargar Spark de <https://spark.apache.org/downloads.html> y disponer al menos de Java 7

```
tar -xzf spark-1.5.2-bin-hadoop2.6.tgz
sudo mv spark-1.5.2-bin-hadoop2.6 /opt/spark
export SPARK_HOME=/opt/spark
export PATH=$SPARK_HOME/bin:$PATH
```

Ejecutar pyspark o sparkshell para saber si está correctamente instalado.

```
spark-submit --class org.apache.spark.examples.SparkPi --master local $SPARK_HOME/examples/jars/spark-e-
```

Pi is roughly 3.140576

Set system environment by pointing R session to the installed SparkR.

```
Sys.setenv(SPARK_HOME = "/home/gltaboada/spark/")
.libPaths(c(file.path(Sys.getenv("SPARK_HOME"), "R", "lib"), .libPaths()))
library(SparkR)
```

Initialize Spark context and SQL context

```
sc <- sparkR.session(master = "local", sparkEnvir = list(spark.driver.memory="2g"))
sqlContext <- sparkR.session(sc)
```

### 6.2 Visualización y Generación de Cuadros de Mando

### 6.3 Introducción al Análisis de Datos Masivos

Working draft...



# Apéndice A

## Enlaces

**Recursos para el aprendizaje de R** ( <https://rubenfcasal.github.io/post/ayuda-y-recursos-para-el-aprendizaje-de-r> ): A continuación se muestran algunos recursos que pueden ser útiles para el aprendizaje de R y la obtención de ayuda...

***Ayuda online:***

- Ayuda en línea sobre funciones o paquetes: RDocumentation
- Buscador RSeek
- StackOverflow

***Cursos:*** algunos cursos gratuitos:

- Coursera:
  - Introducción a Data Science: Programación Estadística con R
  - Mastering Software Development in R
- DataCamp:
  - Introducción a R
- Stanford online:
  - Statistical Learning
- Curso UCA: Introducción a R, R-commander y shiny
- Udacity: Data Analysis with R
- Swirl Courses: se pueden hacer cursos desde el propio R con el paquete swirl.

Para información sobre cursos en castellano se puede recurrir a la web de R-Hispano en el apartado formación. Algunos de los cursos que aparecen en entradas antiguas son gratuitos. Ver: Cursos MOOC relacionados con R.

***Libros***

- ***Iniciación:***
  - R for Data Science (online, O'Reilly)
  - 2011 - The Art of R Programming. A Tour of Statistical Software Design, (No Starch Press)
  - Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations, by Garrett Grolemund (O'Reilly)

- **Avanzados:**
  - Advanced R by Hadley Wickham (online: 1<sup>a</sup> ed, 2<sup>a</sup> ed, Chapman & Hall)
  - 2008 - Software for Data Analysis: Programming with R - Chambers (Springer)
  - R packages by Hadley Wickham (online, O'Reilly)
- **Bookdown:** el paquete `bookdown` de R permite escribir libros empleando R Markdown y compartirlos. En <https://bookdown.org> está disponible una selección de libros escritos con este paquete (un listado más completo está disponible aquí). Algunos libros en este formato en castellano son:
  - Prácticas de Simulación (disponible en el repositorio de GitHub [rubenfcasal/simbook](https://github.com/rubenfcasal/simbook)).
  - Escritura de libros con bookdown (disponible en el repositorio de GitHub [rubenfcasal/bookdown\\_intro](https://github.com/rubenfcasal/bookdown_intro)).
  - R para profesionales de los datos: una introducción.
  - Estadística Básica Edulcorada.

**Material online:** en la web se puede encontrar mucho material adicional, por ejemplo:

- CRAN: Other R documentation
- Blogs en inglés:
  - <https://www.r-bloggers.com/>
  - <https://www.littlemissdata.com/blog/rstudioconf2019>
  - RStudio: <https://blog.rstudio.com>
  - Microsoft Revolutions: <https://blog.revolutionanalytics.com>
- Blogs en castellano:
  - <https://www.datanalytics.com>
  - <http://oscarperpinan.github.io/R>
  - <http://rubenfcasal.github.io>
- Listas de correo:
  - Listas de distribución de r-project.org: <https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo>
  - Búsqueda en R-help: <http://r.789695.n4.nabble.com/R-help-f789696.html>
  - Búsqueda en R-help-es: <https://r-help-es.r-project.narkive.com>  
<https://grokbase.com/g/r/r-help-es>
  - Archivos de R-help-es: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es>

## A.1 RStudio

**RStudio:**

- Online learning
- Webinars
- sparklyr
- shiny



*tidyverse:*

- dplyr
- tibble
- tidyr
- stringr
- readr
- Databases using R, dplyr as a database interface, Databases using dplyr

*CheatSheets:*

- rmarkdown
- shiny
- dplyr
- tidyr
- stringr

## A.2 Bibliometría

- CITAN
- scimetr
- bibliometrix
- wosr
- rwos
- rcrossref
- ropensci: Literature
- Diderot
- ...



# Apéndice B

## El paquete scimetr

Package `scimetr` implements tools for quantitative research in scientometrics and bibliometrics. It provides routines for importing bibliographic data from Thomson Reuters' Web of Science (<http://www.webofknowledge.com>) and performing bibliometric analysis. For more information visit <https://rubenfcasal.github.io/scimetr/articles/scimetr.html>.

### B.1 Instalación

Para instalar el paquete sería recomendable en primer lugar instalar las dependencias:

```
install.packages(c('dplyr', 'lazyeval', 'stringr', 'ggplot2', 'openxlsx', 'tidyr'))
```

Como de momento no está disponible en CRAN, habría que instalar la versión de desarrollo en GitHub. En Windows bastaría con instalar la versión binaria del paquete `scimetr_X.Y.Z.zip` (disponible [aquí](#)), alternativamente se puede instalar directamente de GitHub:

```
# install.packages("devtools")
devtools::install_github("rubenfcasal/scimetr")
```

Una vez instalado ya podríamos cargar el paquete:

```
library(scimetr)
```

### B.2 Carga de datos

#### B.2.1 Datos de ejemplo

En el paquete se incluyen dos conjuntos de datos de ejemplo correspondientes a la búsqueda en WoS por el campo Organización-Nombre preferido de la UDC (Organization-Enhaced: OG = Universidade da Coruna):

- `wosdf`: año 2015.
- `wosdf2`: área de investigación 'Mathematics', años 2008-2017.

Variables WoS:

```
# View(wosdf2) # En RStudio...
variable.labels <- attr(wosdf, "variable.labels")
knitr::kable(as.data.frame(variable.labels)) # caption = "Variable labels"
```

	variable.labels
PT	Publication type
AU	Author
BA	Book authors
BE	Editor
GP	Group author
AF	Author full
BF	Book authors fullname
CA	Corporate author
TI	Title
SO	Publication name
SE	Series title
BS	Book series
LA	Language
DT	Document type
CT	Conference title
CY	Conference year
CL	Conference place
SP	Conference sponsors
HO	Conference host
DE	Keywords
ID	Keywords Plus
AB	Abstract
C1	Addresses
RP	Reprint author
EM	Author email
RI	Researcher id numbers
OI	Orcid numbers
FU	Funding agency and grant number
FX	Funding text
CR	Cited references
NR	Number of cited references
TC	Times cited
Z9	Total times cited count
U1	Usage Count (Last 180 Days)
U2	Usage Count (Since 2013)
PU	Publisher
PI	Publisher city
PA	Publisher address
SN	ISSN
EI	eISSN
BN	ISBN
J9	Journal.ISI
JI	Journal.ISO
PD	Publication date
PY	Year published
VL	Volume
IS	Issue
PN	Part number
SU	Supplement
SI	Special issue
MA	Meeting abstract
BP	Beginning page
EP	Ending page
AR	Article number
DI	DOI
D2	Book DOI
PG	Page count
WOS	WOS

Se puede crear una base de datos con la función `CreateDB.wos()`:

```
db <- CreateDB.wos(wosdf2, label = "Mathematics_UDC_2008-2017 (01-02-2019)")
str(db, 1)

## List of 11
## $ Docs      : 'data.frame':  389 obs. of  26 variables:
## $ Authors   : 'data.frame':  611 obs. of   4 variables:
## $ AutDoc     : 'data.frame': 1260 obs. of   2 variables:
## $ Categories: 'data.frame':   46 obs. of   2 variables:
## $ CatDoc     : 'data.frame':  866 obs. of   2 variables:
## $ Areas     : 'data.frame':   26 obs. of   2 variables:
## $ AreaDoc    : 'data.frame':  771 obs. of   2 variables:
## $ Addresses  : 'data.frame':  896 obs. of   5 variables:
## $ AddAutDoc  : 'data.frame': 1328 obs. of   3 variables:
## $ Journals   : 'data.frame':  150 obs. of  12 variables:
## $ label      : chr "Mathematics_UDC_2008-2017 (01-02-2019)"
## - attr(*, "variable.labels")= Named chr [1:62] "Publication type" "Author" "Book authors" "Editor"
## ..- attr(*, "names")= chr [1:62] "PT" "AU" "BA" "BE" ...
## - attr(*, "class")= chr "wos.db"
```

## B.2.2 Cargar datos de directorio

Se pueden cargar automáticamente los archivos wos (tienen una limitación de 500 registros) de un subdirectorio:

```
dir("UDC_2008-2017 (01-02-2019)", pattern='*.txt')

## [1] "savedrecs01.txt" "savedrecs02.txt" "savedrecs03.txt"
## [4] "savedrecs04.txt" "savedrecs05.txt" "savedrecs06.txt"
## [7] "savedrecs07.txt" "savedrecs08.txt" "savedrecs09.txt"
## [10] "savedrecs10.txt" "savedrecs11.txt" "savedrecs12.txt"
## [13] "savedrecs13.txt" "savedrecs14.txt" "savedrecs15.txt"
```

Se pueden combinar los ficheros y crear la correspondiente base de datos con los siguientes comandos:

```
wos.txt <- ImportSources.wos("UDC_2008-2017 (01-02-2019)", other = FALSE)
db.txt <- CreateDB.wos(wos.txt)
```

## B.3 Sumarios

### B.3.1 Sumario `summary.wos.db()`

```
res1 <- summary(db)
options(digits = 5)
res1

## Number of documents: 389
## Authors: 611
## Period: 2008 - 2017
##
## Document types:
##               Documents
## Article               360
```

```

## Correction          1
## Editorial Material   5
## Proceedings Paper    16
## Review              7
##
## Number of authors per document:
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.  Max.
##   1.00    2.00    3.00    3.24    4.00    8.00
##
## Number of documents per author:
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.  Max.
##   1.00    1.00    1.00    2.06    2.00   29.00
##
## Number of times cited:
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.  Max.
##   0.0     1.0     3.0    10.9     9.0  1139.0
##
## Indexes:
##   H   G
##  24  54
##
## Top Categories:
##                                     Documents
## Mathematics, Interdisciplinary Applications    134
## Mathematics, Applied                        130
## Statistics & Probability                    121
## Mathematics                                77
## Engineering, Multidisciplinary              64
## Mechanics                                  59
## Computer Science, Interdisciplinary Applications  45
## Computer Science, Artificial Intelligence      20
## Social Sciences, Mathematical Methods         17
## Automation & Control Systems                 16
## Others                                       183
##
## Top Areas:
##                                     Documents
## Mathematics                                389
## Computer Science                          69
## Engineering                              69
## Mechanics                                59
## Physics                                  22
## Chemistry                                17
## Mathematical Methods In Social Sciences     17
## Automation & Control Systems               16
## Instruments & Instrumentation              16
## Business & Economics                      15
## Others                                    82
##
## Top Journals:
##                                     Documents
## Comput. Meth. Appl. Mech. Eng.             29
## J. Math. Anal. Appl.                       11
## Chemometrics Intell. Lab. Syst.            11

```

```
## Rev. Int. Metod. Numer. Calc. Dise.      11
## J. Comput. Appl. Math.                  10
## Comput. Stat. Data Anal.                 9
## Appl. Numer. Math.                      9
## Int. J. Numer. Methods Fluids            9
## Int. J. Numer. Methods Eng.              8
## J. Nonparametr. Stat.                   8
## Others                                  274
##
## Top Countries:
##      Documents
## Spain      389
## USA        49
## France     32
## Italy       13
## Mexico     11
## UK         11
## Germany    10
## Canada      8
## China       8
## Belgium     7
## Others     52
```

### B.3.2 Sumario por años `summary_year()`

```
res2 <- summary_year(db)
res2

##
## Annual Scientific Production:
##
##      Documents
## 2008      42
## 2009      28
## 2010      40
## 2011      37
## 2012      44
## 2013      40
## 2014      38
## 2015      39
## 2016      47
## 2017      34
##
## Annual Authors per Document:
##
##      Avg Median
## 2008 2.8810   3.0
## 2009 3.3214   3.0
## 2010 3.3500   3.0
## 2011 3.3784   3.0
## 2012 2.8182   2.5
## 2013 3.3750   3.0
## 2014 3.2368   3.0
```


```
## 2015 3.0513    3.0
## 2016 3.5745    3.0
## 2017 3.4706    3.0
##
## Annual Times Cited:
##
##      Cites    Avg Median
## 2008   755 17.9762    5.0
## 2009   265  9.4643    6.0
## 2010   410 10.2500    5.0
## 2011  1422 38.4324    5.0
## 2012   335  7.6136    3.5
## 2013   271  6.7750    4.0
## 2014   336  8.8421    3.5
## 2015   215  5.5128    2.0
## 2016   192  4.0851    2.0
## 2017    55  1.6176    1.0
```

## B.4 Gráficos



Se emplea la librería `ggplot2`...



### B.4.1 Gráficos de la base de datos `plot.wos.db()`



```
plot(db)
```



















```
plot(res1, pie = TRUE)
```











#### B.4.3 Gráficos sumario por años `plot.summary.year()`

```
plot(res2)
```






```
plot(res2, boxplot = TRUE)
```







## B.5 Filtrado

Se combinan las funciones `get.id<Tabla>()` (se puede emplear cualquier variable de la correspondiente tabla; multiple conditions are combined with `&`, see e.g. `dplyr::filter()`) con la función `get.idDocs()`.

### B.5.1 Funciones get

- `get.idAuthors()`: buscar id (códigos) de autores

Buscar un autor concreto:

```
idAuthor <- get.idAuthors(db, AF == "Cao, Ricardo")
idAuthor
```

```
## Cao, Ricardo
##           16
```

Buscar en nombres de autores:

```
idAuthors <- get.idAuthors(db, grepl('Cao', AF))
idAuthors
```

```
##           Cao, Ricardo Cao-Rial, Maria Teresa
##           16                               69
```

- `get.idAreas()`: Devuelve códigos de las áreas

```
get.idAreas(db, SC == 'Mathematics')
```

```
## Mathematics
##           16
```

Tabla B.1: JSS

	idj	SO	SE	BS	LA	PU
2796	134	JOURNAL OF STATISTICAL SOFTWARE			English	JOURNAL STATISTICAL SOFTWARE

```
get.idAreas(db, SC == 'Mathematics' | SC == 'Computer Science')
```

```
## Computer Science      Mathematics
##                7                16
```

- `get.idCategories()`: códigos de las categorías

```
get.idCategories(db, grepl('Mathematics', WC))
```

```
##                                Mathematics
##                                28
##                                Mathematics, Applied
##                                29
## Mathematics, Interdisciplinary Applications
##                                30
```

- `get.idJournals()` códigos de las revistas

```
ijss <- get.idJournals(db, SO == 'JOURNAL OF STATISTICAL SOFTWARE')
ijss
```

```
## JOURNAL OF STATISTICAL SOFTWARE
##                                134
```

```
knitr::kable(db$Journals[ijss, ], caption = "JSS")
```

```
get.idJournals(db, JI == 'J. Stat. Softw.')
```

```
## JOURNAL OF STATISTICAL SOFTWARE
##                                134
```

### B.5.2 Obtener documentos (de autores, revistas, ...)

Los índices anteriores se pueden combinar en `get.idDocs()`

```
idocs <- get.idDocs(db, idAuthors = idAuthor)
idocs
```

```
## [1] 10 16 23 33 40 56 128 183 187 196 210 220 269 286 295 312 315
## [18] 332 340 346 347 350 359 362 372 375 384 385
```

Los índices de documentos se pueden utilizar como filtro p.e. en `summary.wos.db()`.

### B.5.3 Sumarios filtrados

Obtener sumario de autores:

```
summary(db, idocs)
```

```
## Number of documents: 28
## Authors: 40
## Period: 2008 - 2017
```

```

##
## Document types:
##           Documents
## Article                26
## Editorial Material      1
## Proceedings Paper      1
##
## Number of authors per document:
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.  Max.
##   2.00    2.00    3.00    3.14    4.00    6.00
##
## Number of documents per author:
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.  Max.
##   1.0     1.0     1.0     2.2     2.0    28.0
##
## Number of times cited:
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.  Max.
##   0.00    1.00    2.00    3.25    4.25   14.00
##
## Indexes:
## H G
## 5 7
##
## Top Categories:
##                               Documents
## Statistics & Probability        26
## Mathematics, Interdisciplinary Applications    4
## Computer Science, Interdisciplinary Applications  3
## Economics                        2
## Mathematical & Computational Biology          2
## Social Sciences, Mathematical Methods          2
## Automation & Control Systems                1
## Biochemistry & Molecular Biology             1
## Biology                                    1
## Business, Finance                      1
## Others                                  4
##
## Top Areas:
##                               Documents
## Mathematics                        28
## Computer Science                    4
## Business & Economics                2
## Mathematical & Computational Biology          2
## Mathematical Methods In Social Sciences        2
## Automation & Control Systems                1
## Biochemistry & Molecular Biology             1
## Chemistry                             1
## Instruments & Instrumentation                1
## Life Sciences & Biomedicine - Other Topics    1
## Others                                1
##
## Top Journals:
##                               Documents
## J. Nonparametr. Stat.              4

```

```

## Comput. Stat. Data Anal.      3
## Comput. Stat.                 3
## Ann. Inst. Stat. Math.        2
## Test                          2
## Stat. Neerl.                  1
## J. Multivar. Anal.            1
## J. Time Ser. Anal.            1
## Stat. Probab. Lett.           1
## J. Appl. Stat.                1
## Others                        9
##
## Top Countries:
##           Documents
## Spain          28
## Belgium         6
## France          2
## Germany         2
## Argentina       1
## Canada          1
## India           1
## Mexico          1
## Norway          1

```

Obtener sumario de autores por años:

```
summary_year(db, idocs)
```

```

##
## Annual Scientific Production:
##
##           Documents
## 2008           7
## 2009           4
## 2010           4
## 2011           1
## 2012           2
## 2013           3
## 2014           1
## 2016           2
## 2017           4
##
## Annual Authors per Document:
##
##           Avg Median
## 2008 2.4286    2.0
## 2009 3.7500    3.5
## 2010 3.5000    3.5
## 2011 4.0000    4.0
## 2012 3.0000    3.0
## 2013 3.6667    4.0
## 2014 2.0000    2.0
## 2016 2.5000    2.5
## 2017 3.5000    3.5
##
## Annual Times Cited:

```

```
##
##      Cites      Avg Median
## 2008     42 6.0000     6.0
## 2009     20 5.0000     3.0
## 2010      9 2.2500     2.0
## 2011      1 1.0000     1.0
## 2012      1 0.5000     0.5
## 2013      8 2.6667     2.0
## 2014      4 4.0000     4.0
## 2016      3 1.5000     1.5
## 2017      3 0.7500     0.5
```

## B.6 Indices de autores

Obtener índices de múltiples autores

```
TC.authors(db, idAuthors)
```

```
##                                     H G
## Cao, Ricardo                      5 7
## Cao-Rial, Maria Teresa           1 1
```



# Apéndice C

## El paquete CITAN

The practical usability of the CITation ANalysis package for R statistical computing environment, is shown. The main aim of the software is to support bibliometricians with a tool for preprocessing and cleaning bibliographic data retrieved from SciVerse Scopus and for calculating the most popular indices of scientific impact.

<https://cran.r-project.org/web/packages/CITAN/index.html>

<https://cran.r-project.org/web/packages/CITAN/CITAN.pdf>

<https://github.com/gagolews/CITAN>

<https://www.gagolewski.com/publications/2011citan.pdf>

```
library(CITAN)
```

```
## Loading required package: agop
## Loading required package: RSQLite
## Loading required package: RGtk2
```

Emplea el paquete RSQLite.

Sin embargo, la función `Scopus_ReadCSV()` produce un error en Windows. Para corregirlo:

```
# Session > Set Working Directory > To Source...
source("datos/citan/Scopus_ReadCSV2.R")
```

### C.1 Creación de la base de datos

Se generará el archivo:

```
dbfilename <- "data/citan/UDC2015.db"
```

#### C.1.1 Primera ejecución: Creación del modelo de DB

Creación del archivo de BD vacío:

```
conn <- lbsConnect(dbfilename)
```

```
## Warning in lbsConnect(dbfilename): Your Local Bibliometric Storage is
## empty. Use lbsCreate(...) to establish one.
```

Creación del esquema con `lbsCreate()`:

```
lbsCreate(conn)

## Warning: RSQLite::dbGetInfo() is deprecated: please use individual metadata
## functions instead

## Creating table 'Biblio_Categories'... Done.
## Creating table 'Biblio_Sources'... Done.
## Creating index for 'Biblio_Sources'... Done.
## Creating table 'Biblio_SourcesCategories'... Done.
## Creating table 'Biblio_Documents'... Done.
## Creating table 'Biblio_Citations'... Done.
## Creating table 'Biblio_Surveys'... Done.
## Creating table 'Biblio_DocumentsSurveys'... Done.
## Creating table 'Biblio_Authors'... Done.
## Creating table 'Biblio_AuthorsDocuments'... Done.
## Creating view 'ViewBiblio_DocumentsSurveys'... Done.
## Creating view 'ViewBiblio_DocumentsCategories'... Done.
## Your Local Bibliometric Storage has been created.
## Perhaps now you may wish to use Scopus_ImportSources(...) to import source information.

## [1] TRUE
```

Importar información de Scopus (descargada previamente...) con la función `Scopus_ImportSources()` (código):

```
Scopus_ImportSources(conn) # Cuidado con el tiempo de CPU...

## Importing Scopus ASJC codes... Done, 334 records added.
## Importing Scopus source list...

## Warning in doTryCatch(return(expr), name, parentenv, handler): No ASJC @
## row=510.

## Warnings... __TRUNCATED__

## Done, 30787 of 30794 records added; 55297 ASJC codes processed.
## Note: 7 records omitted @ rows=13847,15526,16606,17371,19418,24419,29365.

## [1] TRUE
```

### C.1.2 Incorporar nuevos datos

Con la función `Scopus_ReadCSV()` se produce un error en Windows:

```
data <- Scopus_ReadCSV("udc_2015.csv")

## Error in Scopus_ReadCSV("udc_2015.csv") : Column not found: `Source`.
```

Empleando la versión modificada:

```
data <- Scopus_ReadCSV2("udc_2015.csv")
```

Añadir los documentos a la base de datos:

```
lbsImportDocuments(conn, data)
```



```
## Importing documents and their authors... Importing 1324 authors... 1324 new authors added.

## Warning in .lbsImportDocuments_Add_Get_idSource(conn, record$SourceTitle, :
## no source with sourceTitle='Quaternary Science Reviews' found for record
## 10. Setting IdSource=NA.

## Warnings... __TRUNCATED__

## Done, 363 of 363 new records added to Default survey/udc_2015.csv.

## [1] TRUE
```

Se podría añadir una descripción para trabajar con distintos grupos de documentos:

```
lbsImportDocuments(conn, data, "udc_2015")
```

## C.2 Extraer información de la BD

En siguientes ejecuciones bastará con conectar con la BD


```
conn <- lbsConnect(dbfilename)
```

### C.2.1 Estadísticos descriptivos

```
lbsDescriptiveStats(conn)
```

```
## Warning: RSQLite::dbGetInfo() is deprecated: please use individual metadata
## functions instead


## Number of sources in your LBS:          30787
## Number of documents in your LBS:        363
## Number of author records in your LBS:    1324
## Number of author groups in your LBS:     1
## Number of ungrouped authors in your LBS: 1324
##
## You have chosen the following data restrictions:
## Survey:          <ALL>.
## Document types: <ALL>.
##
## Surveys:
##  surveyDescription DocumentCount
## 1   Default survey          363
## * Note that a document may belong to many surveys/files.
```



## Document types:


##

	ar	cp	ip	re	le	no	sh	er
##	256	52	24	15	6	2	2	1






## Publication years:

```
##
## 2014 2015 2016
##    1  354    8
```



```
## Citations per document:
##
##  0  1  2  3  4  5  6  7  9 10 11 12 15
## 223 73 25 17 14  2  1  2  1  2  1  1  1
```






## Categories of documents:

```
## Economics, Econometrics and Finance(all)
## 8
## Engineering(all)
## 45
## Arts and Humanities(all)
## 9
## Medicine(all)
## 43
## Chemical Engineering(all)
## 10
## Computer Science(all)
## 35
## Pharmacology, Toxicology and Pharmaceuticals(all)
## 10
## Other
## 33
## Materials Science(all)
## 22
## Agricultural and Biological Sciences(all)
## 27
## Mathematics(all)
## 30
## Biochemistry, Genetics and Molecular Biology(all)
## 32
## Environmental Science(all)
## 32
## Social Sciences(all)
## 32
## Physics and Astronomy(all)
```

```
##                                     19
##                               Energy(all)
##                                     10
##       Business, Management and Accounting(all)
##                                     10
##                               Psychology(all)
##                                     8
##                               Chemistry(all)
##                                     51
```



```
## Documents per author:
##
##      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     13     16
## 1000   224    46    18    12     8     6     1     1     2     2     1     1
```

### C.2.2 Otra información

Se puede obtener información acerca de los documentos producidos y las citas recibidas correspondientes a cada autor:

```
citseq <- lbsGetCitations(conn)
```

```
## Data set restrictions:
## Survey: <ALL>.
## Document types: <ALL>.
##
## Creating citation sequences... OK, 1322 of 1322 records read.
```

```
# citseq <- lbsGetCitations(conn, surveyDescription="udc_2015")
```

Número de autores

```
length(citseq)
```

```
## [1] 1322
```

```
head(names(citseq))
```

```
## [1] "LÓPEZ-GARCÍA X." "MARWAH S." "OTERO T.P."
## [4] "IGLESIAS M.P." "GONZÁLEZ-RIVAS D." "BARROS CASTRO J."
```

```
citseq[[4]]
```

```
## 229 11
## 1 0
## attr(,"IdAuthor")
## [1] 4
```

Se pueden seleccionar autores:

```
id <- lbsSearchAuthors(conn, c("Cao R.", "Naya S.", "Naya-Fernandez S.))
id
```

```
## [1] 46 1193
```

Obtener las citas de los trabajos de los autores seleccionados:

```
citseq2 <- lbsGetCitations(conn, idAuthors=id)
```

```
## Data set restrictions:
## Survey: <ALL>.
## Document types: <ALL>.
##
## Creating citation sequences... OK, 2 of 2 records read.
```

```
length(citseq2)
```

```
## [1] 2
```

Obtener los documentos relativos a los autores seleccionados:

```
id_re <- lbsSearchDocuments(conn, idAuthors=id)
```

Obtener información acerca de los documentos:

```
info_re <- lbsGetInfoDocuments(conn, id_re)
info_re
```

```
## [[1]]
## IdDocument: 16
## AlternativeId: 2-s2.0-84947552209
## Title: Lifetime estimation applying a kinetic model based on the generalized logistic function
## BibEntry: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,2015,122,3,,1203,1212
## Year: 2015
## Type: Article
## Citations: 0
## Authors: NAYA S./46/NA, ÁLVAREZ A./518/NA, LÓPEZ-BECEIRO J./565/NA, GARCÍA-PARDO S./624/NA, TALAUE
##
## [[2]]
## IdDocument: 98
## AlternativeId: 2-s2.0-84928890357
## Title: Bootstrap testing for cross-correlation under low firing activity
## BibEntry: Journal of Computational Neuroscience,2015,38,3,,577,587
```

```
## Year:      2015
## Type:      Article
## Citations: 1
## Authors:   ESPINOSA N./779/NA, MARIÑO J./832/NA, CUDEIRO J./1096/NA, CAO R./1193/NA, GONZÁLEZ-MO
##
## [[3]]
## IdDocument: 127
## AlternativeId: 2-s2.0-84939982743
## Title:      Classification of wood using differential thermogravimetric analysis
## BibEntry:   Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,2015,120,1,,541,551
## Year:      2015
## Type:      Article
## Citations: 0
## Authors:   NAYA S./46/NA, LÓPEZ-BECEIRO J./565/NA, TARRÍO-SAAVEDRA J./631/NA, FRANCISCO-FERNÁNDEZ
```

Obtener las citas de cada documento:

```
cit_re <- sapply(info_re, function(x) x$Citations)
cit_re
```

```
## [1] 0 1 0
```

etc...

El último paso será desconectar la BD...

### C.3 Cerrar conexión

```
lbsDisconnect(conn)
```