

Bases de NestJS en el Proyecto Bumand

Bumands Proyecto

28 de septiembre de 2026

1. Arquitectura Modular

NestJS utiliza módulos para organizar el código en bloques funcionales. En Bumand, cada entidad principal tiene su módulo (ej. `UsuariosModulo`, `BecariosModulo`). Los módulos encapsulan los controladores y los servicios (proveedores).

2. Controladores (Controllers)

Los controladores manejan las peticiones HTTP entrantes. Usan decoradores como `@Get()`, `@Post()`, `@Body()`, y `@Param()` para enrutar las solicitudes. *En Bumand, los archivos terminan en `.controlador.ts`.*

3. Servicios (Providers/Services)

La lógica de negocio reside en los servicios, que son inyectables. Usamos `@Injectable()` para que NestJS se encargue de la inyección de dependencias. *En Bumand, los archivos terminan en `.servicio.ts`.*

4. DTOs (Data Transfer Objects)

Definen la estructura de los datos enviados a la API. Combinados con `class-validator` y `ValidationPipe`, garantizan que solo se reciba información válida.

5. TypeORM

El ORM utilizado para conectarnos a PostgreSQL. Definimos entidades con `@Entity()` y usamos el patrón de `Repository` para interactuar con la base de datos de manera orientada a objetos.