PiGreco Posta

Manuale

Versione 1.2 · ottobre 2026

Copyright © 2026 Criscione Enzo

Indice

1. Come funziona
2. Installazione
2.1 Cosa serve
2.2 Installare
2.3 Cambiare le porte e le cartelle
2.4 Le password, se le dimentichi
3. Gestione caselle: copiare le caselle sul server
3.1 Aggiungere una casella
3.2 Le altre azioni
3.3 Caselle che non si possono aggiungere
3.4 Le cartelle
4. Collegare le caselle alla webmail
5. Usare la webmail
5.1 Leggere la posta
5.2 Più email insieme
5.3 Le tue cartelle
5.4 Email importanti
5.5 Cercare
5.6 Le email non lette di tutte le caselle
5.7 Sul telefono
6. Scrivere, rispondere, inoltrare
7. Filtri sulle email in arrivo
8. Aspetto: il colore della webmail
9. Amministrare la webmail
10. Liberare spazio presso il gestore
11. La posta sul telefono e in Thunderbird
12. Backup e aggiornamenti
12.1 Cosa salvare
12.2 Aggiornare
13. Collegare PiGreco Archivio
14. Se qualcosa non va

PiGreco Posta fa due cose:

1. **copia sul tuo server le caselle dei gestori** (Libero, Tiscali, Aruba, Gmail, PEC…), con tutte le cartelle, e ogni pochi minuti scarica le email nuove;
2. ti fa **leggere e scrivere la posta dal browser** con una webmail, anche sul telefono.

I fornitori di posta danno poco spazio e chiedono di pagare quando la casella è piena. Con PiGreco Posta lo spazio dipende solo dal disco del tuo server.

1. Come funziona

```
gestore (IMAP) ──copia──▶ disco del server ──▶ webmail, telefoni, Thunderbird
```

- La copia **non cancella mai niente**: né dal gestore né sul server. Scarica le email nuove e i cambiamenti di stato (letta, importante).
- L'**invio** resta quello del gestore: per ogni casella la webmail invia con il server SMTP del gestore, e una copia finisce nella cartella **Inviata** del server.
- Le cartelle speciali del gestore ("Posta inviata", "Spam", "Cestino"…), comunque si chiamino, finiscono in **Inviata**, **Indesiderata**, **Cestino** e **Bozze**.
- Spostare o cancellare email dalla webmail cambia **solo la copia sul server**: presso il gestore le email restano dove sono.

PiGreco Posta è fatto di cinque programmi che girano in Docker sullo stesso server:

Servizio	A cosa serve	Indirizzo
`webmail`	La webmail	`http://<server>:8080/webmail/`
`db`	Il database della webmail (utenti, account, filtri)	solo interno
`posta`	Il server IMAP (Dovecot) che serve la copia locale	porte 143 e 993
`posta-sincronizza`	Copia dal gestore le email nuove, ogni 5 minuti	—
`posta-gestione`	La pagina **Gestione caselle**	`http://<server>:8083`

I due login sono **separati**:

- la pagina **Gestione caselle** ha un solo amministratore, quello che copia le caselle;
- la **webmail** ha i suoi utenti (amministratori e operatori), che l'amministratore della webmail crea dalle Impostazioni.

2. Installazione

2.1 Cosa serve

- Un server Linux (va bene anche un PC sempre acceso) con **Docker** e il plugin **compose**: il comando `docker compose version` deve rispondere. Istruzioni: https://docs.docker.com/engine/install/. Su un server **Debian** appena installato c'è la guida passo passo `INSTALLA-DEBIAN.md`, da Debian vuoto alla posta funzionante.
- **Spazio su disco** per la posta: almeno quanto occupano oggi le caselle dai gestori, meglio il doppio.
- Porte libere sul server: **8080** (webmail), **8083** (gestione caselle), **143** e **993** (IMAP per telefoni e programmi di posta). Se sono già occupate si cambiano (paragrafo 2.3).

2.2 Installare

```
git clone https://github.com/ddcls/pigreco-posta.git
cd pigreco-posta
./installa.sh
```

Lo script:

1. crea il file `.env` con password e chiave di cifratura casuali;
2. scarica e costruisce i programmi e li avvia (la prima volta ci vogliono alcuni minuti);
3. chiede la password dell'utente **admin** della webmail e quella della pagina **Gestione caselle**. Le password devono avere almeno 8 caratteri.

Alla fine mostra gli indirizzi della webmail e della pagina di gestione.

> **ATTENZIONE** Il file `.env` contiene la **chiave che cifra le password delle caselle**. Conservane una copia in un posto sicuro: senza, dopo un ripristino da backup le password salvate nella webmail non sono più leggibili e vanno reinserite.

Rilanciare `./installa.sh` è sicuro: non cancella né sovrascrive niente. Tiene una copia di `.env` in `/srv/posta/config/pigreco-posta.env` (leggibile solo da root): se la cartella del programma viene cancellata e rimessa da capo, la ritrova e riprende password e chiave di prima.

2.3 Cambiare le porte e le cartelle

Le impostazioni sono nel file `.env`, nella cartella di PiGreco Posta:

Voce	Valore predefinito	Cosa indica
`WEBMAIL_PORT`	8080	Porta della webmail
`WEBMAIL_ASCOLTO`	0.0.0.0	`0.0.0.0` = webmail aperta a tutta la rete; `127.0.0.1` = porta chiusa alla rete (con PiGreco Archivio, paragrafo 13)
`POSTA_GESTIONE_PORT`	8083	Porta della pagina Gestione caselle
`POSTA_IMAP_PORT` / `POSTA_IMAPS_PORT`	143 / 993	Porte IMAP per telefoni e programmi di posta
`POSTA_DIR`	`/srv/posta`	Dove stanno le caselle copiate (una cartella per indirizzo, con la sua `Maildir`)
`WEBMAIL_DB_DIR`	`/srv/posta/mysql`	Dove sta il database della webmail
`POSTA_INTERVALLO`	300	Secondi tra una copia e la successiva

Se `installa.sh` dice che una porta è già usata (per esempio perché sul server c'è già un altro server di posta), cambia il valore in `.env`, ad esempio `POSTA_IMAP_PORT=1143`, e rilancia `./installa.sh`. Dopo l'installazione, ogni cambiamento di `.env` si applica con:

```
docker compose up -d
```

2.4 Le password, se le dimentichi

```
./scripts/password-webmail.sh admin      # utente della webmail (anche altri utenti:
./scripts/password-webmail.sh mrossi)
./scripts/password-gestione.sh admin     # pagina Gestione caselle
```

3. Gestione caselle: copiare le caselle sul server

Apri dal browser `http://<server>:8083` (per esempio `http://192.168.1.10:8083`) e accedi con l'utente e la password impostati durante l'installazione. L'elenco mostra per ogni casella le email copiate, lo spazio occupato e l'esito dell'ultima copia.

3.1 Aggiungere una casella

1. Premi **+ Aggiungi casella**.
2. Scrivi l'**indirizzo email**: per i gestori più diffusi server e porta si compilano da soli.
3. Scrivi **utente** e **password del gestore** (quelli con cui oggi leggi la posta).
4. Se vuoi, in **Cartelle da non copiare** indica le cartelle del gestore da non copiare.
5. Lascia **Giorni da tenere sul gestore** a **0** (capitolo 10).
6. Premi **Prova l'accesso al gestore**: compaiono le cartelle della casella e dove finirà ognuna nella copia.
7. Premi **Salva**. Se l'accesso al gestore non riesce la casella non viene salvata, a meno di spuntare "salva anche se la prova non riesce".
8. La pagina mostra **una sola volta** la **password locale** della casella: **annotala**, serve alla webmail (capitolo 4) e ai telefoni (capitolo 11). Se lasci vuoto il campo, la password locale viene generata dal programma.

La prima copia parte subito. Per caselle grandi può richiedere un'ora o più: l'elenco mostra il numero di email copiate che cresce.

3.2 Le altre azioni

- Un clic sull'**indirizzo** della casella apre la sua pagina: cambi password del gestore, cartelle da non copiare, giorni da tenere sul gestore.
- **Sospendi la sincronizzazione**: la copia resta leggibile ma non si aggiorna.
- **Rimuovi la casella**: la casella non è più leggibile; le email già copiate restano sul disco.
- ⟳ **Sincronizza ora**: copia subito le email nuove, senza aspettare il giro successivo.

3.3 Caselle che non si possono aggiungere

PiGreco Posta entra nella casella del gestore con **utente e password**. Alcuni gestori non lo permettono più e accettano solo **OAuth2**: un accesso in cui si dà il consenso su una pagina del gestore e il programma riceve un "permesso" al posto della password. PiGreco Posta non usa OAuth2, quindi queste caselle non si possono copiare, anche con utente e password giusti:

- caselle personali **Microsoft**: @hotmail, @outlook, @live (.it, .com…) e @msn.com;
- caselle aziendali su **Microsoft 365** (server `outlook.office365.com`), anche con il dominio della ditta.

Se scrivi uno di questi indirizzi o server, si apre la finestra **Caselle che non si possono aggiungere** con la spiegazione, e la casella non viene salvata.

- **Gmail**, **Yahoo** e **iCloud** si possono aggiungere, ma al posto della password normale vogliono una **password per le app**, da creare nelle impostazioni di sicurezza dell'account.
- Libero, Virgilio, Tiscali, Aruba (anche PEC), Legalmail e in genere i gestori italiani si aggiungono normalmente.
- Per una casella Microsoft l'alternativa è **inoltrare** la posta in arrivo a una casella che si può aggiungere. Si copierà però solo la posta che arriva da quel momento.

3.4 Le cartelle

- Tutte le cartelle del gestore vengono copiate, con le sottocartelle (tranne quelle escluse).
- Una cartella del gestore con un punto nel nome viene copiata con `_` al posto del punto.
- Una cartella del gestore che si chiama come una speciale ma non lo è (per esempio una `Sent` vuota) viene copiata come `<nome>_gestore`.
- Le cartelle create dalla webmail esistono **solo sulla copia sul server**: la copia dal gestore le ignora. Le cartelle che **vengono dal gestore** non si rinominano né si eliminano dalla webmail (il menu ⋯ lo dice), perché andrebbero ricopiate da capo. Dentro di loro però puoi creare sottocartelle tue.

4. Collegare le caselle alla webmail

1. Apri la webmail, `http://<server>:8080/webmail/`, ed entra come **admin**.
2. Menu utente (cerchio con l'iniziale, in alto a destra) → **Impostazioni** → **Account Email** → **Nuovo account**.
3. Compila:
   - **Ricezione (IMAP)**: server `posta`, porta **143**, sicurezza **STARTTLS**, utente = l'**indirizzo email**, password = la **password locale** del capitolo 3;
   - **Invio (SMTP)**: server, porta, utente e password **del gestore** (per esempio `smtp.libero.it`, porta 465 SSL);
   - **Visibilità**: **tutti** gli utenti della webmail, oppure solo quelli **selezionati**.
4. Premi **Testa connessione**: prova sia la ricezione sia l'invio.
5. Premi **Salva**.

> **NOTA** La webmail può leggere anche una casella **direttamente dal gestore**, senza copia locale: in quel caso indica come server IMAP quello del gestore. Le funzioni sono le stesse, ma spazio e cartelle sono quelli del gestore.

5. Usare la webmail

Apri `http://<server>:8080/webmail/`, scrivi **Username** e **Password** della webmail e premi **Accedi**.

La schermata è divisa in tre parti, come nei programmi di posta più diffusi.

In alto — la barra con:

Elemento	A cosa serve
Cerca nella posta…	Cerca tra le email (vedi sotto); il pulsante a destra apre le **opzioni di ricerca**
🔔 con un numero	Le email **non lette** di tutte le caselle
⚙	Impostazioni (amministratore della webmail) oppure **Aspetto**
Cerchio con l’iniziale	Menu utente: **Impostazioni**, **Aspetto**, **Filtri**, **Informazioni** (versione, autore, licenza e codice sorgente), **Esci**

A sinistra — ✏ **Nuova email**, il menu **Account** con la casella da consultare e le cartelle **Posta in arrivo**, **Inviata**, **Bozze**, **Indesiderata** e **Cestino**. Sotto compaiono le **altre cartelle** della casella, con le sottocartelle spostate un po’ a destra.

Al centro — l’elenco delle email della cartella, con il numero totale in alto. Le email non lette sono in **grassetto**; 📎 indica gli allegati. In fondo ci sono le frecce ‹ › per cambiare pagina e il numero di email per pagina.

A destra — l’email aperta: in alto i pulsanti, poi oggetto, mittente, destinatari, data, testo e allegati.

5.1 Leggere la posta

1. Scegli la casella nel menu **Account** (vedi solo le caselle che l’amministratore ti ha assegnato).
2. Scegli la cartella e fai clic su un’email: si apre a destra e diventa “letta”.
3. Il testo si vede come è stato scritto (**HTML**); con **Testo** lo vedi in forma semplice. I collegamenti nel testo si aprono in una nuova scheda.
4. Gli allegati sono in fondo: 👁 mostra l’anteprima di immagini e PDF, ⬇ scarica il file, **Scarica tutti (.zip)** li scarica insieme.

I pulsanti sopra l’email:

Pulsante	Cosa fa
Rispondi / **Rispondi a tutti**	Risponde al mittente (o anche a tutti i destinatari)
Inoltra	Inoltra l'email ad altri, con i suoi allegati
✉	Segna l'email come **non letta**
⬇	Salva l'email sul computer: **OK** = file `.eml` completo, **Annulla** = solo testo `.txt`
🖶	Stampa l'email
☆ / ⭐	Segna l'email come **importante** o la toglie dalle importanti
📂	Sposta l'email in un'altra cartella
Imbuto	Crea un **filtro** per questo mittente (capitolo 7)
✏ **Modifica bozza**	Solo nella cartella **Bozze**: riapre la bozza
🗑	Sposta l'email nel **Cestino**. Nel Cestino il pulsante diventa **Ripristina**

5.2 Più email insieme

1. Spunta la casella a sinistra delle email che ti interessano. Con **Maiusc** premuto, la spunta sceglie anche tutte quelle in mezzo dall'ultima spuntata; con **Ctrl** premuto basta un clic sulla riga.
2. Sopra l'elenco compare quante ne hai scelte e i pulsanti:

Pulsante	Cosa fa
📂 **Sposta**	Sposta le email scelte in un'altra cartella
🗑 **Cestino**	Le sposta nel Cestino (chiede conferma)
☆ / ⭐	Le segna come **importanti** o le toglie dalle importanti
✉ aperta / ✉ chiusa	Le segna come **lette** / **non lette**
×	Toglie la selezione (anche il tasto **Esc**)

La casella accanto al numero sceglie in un colpo **tutte le email della pagina**.

Nel **Cestino** i pulsanti sono **Ripristina** (le riporta nella Posta in arrivo) ed **Elimina**, che le **cancella per sempre**, dopo una conferma.

Sul computer puoi anche **trascinare** un'email (o quelle spuntate) su una cartella a sinistra.

5.3 Le tue cartelle

- **Nuova cartella** (sotto l'elenco delle cartelle): scrivi il nome e scegli **Dentro a** (**Primo livello** oppure un'altra cartella) → **Crea**.
- Il pulsante ⋯ accanto a una cartella apre il menu: **Nuova sottocartella**, **Rinomina**, **Elimina**.
- Una cartella si **elimina** solo se è **vuota** e non contiene altre cartelle.

- Il nome non può contenere i caratteri / . % * “. Posta in arrivo, Inviata, Bozze, Indesiderata e Cestino non si rinominano né si eliminano.

5.4 Email importanti

A destra dell’oggetto di ogni email c’è una stella: un clic la riempie ⭐ e l’email diventa **importante**, un altro clic la toglie. La stella è salvata nella casella: la vedono anche il telefono e gli altri programmi di posta.

5.5 Cercare

1. Scrivi nella barra **Cerca nella posta…** e premi **Invio**: si apre **Ricerca Email**.
2. In **Dove cercare** scegli **Nella cartella aperta** oppure **In tutte le cartelle**.
3. Spunta dove cercare la parola: **Mittente e destinatari**, **Oggetto**, **Testo dell’email**. Con **Solo email importanti** vedi solo quelle con la stella.
4. Premi **Cerca**.

La ricerca guarda **tutte** le email della cartella (o di tutte le cartelle), non solo quelle della pagina; maiuscole e minuscole non contano. Cercare nel testo è più lento. × **Annulla** in alto (o un clic su una cartella) torna all’elenco normale.

5.6 Le email non lette di tutte le caselle

Premi 🔔: si apre l’elenco delle email non lette di tutte le caselle che puoi vedere. **Apri** la mostra, **Cancella** la sposta nel Cestino.

5.7 Sul telefono

Sul telefono si vede una parte alla volta: l’elenco, poi l’email aperta (con ← torni all’elenco). Le cartelle e la casella si scelgono con ☰ in alto a sinistra, oppure toccando la barra con la casella e la cartella in cima all’elenco; il pulsante tondo + in basso a destra scrive una nuova email.

6. Scrivere, rispondere, inoltrare

1. Premi ✏ **Nuova email** (oppure **Rispondi**, **Rispondi a tutti**, **Inoltra** su un’email aperta). Serve aver scelto prima la casella nel menu **Account**.
2. La riga **Da** mostra la casella da cui parte l’email.
3. Compila **A**, se serve **Cc** (copia) e **Ccn** (copia nascosta) e **Oggetto**. Più indirizzi si separano con la virgola.
4. Scrivi il testo. Con **Formato** scegli **HTML** (grassetto, elenchi, link, immagini) oppure **Testo** semplice.
5. **Allega file** aggiunge allegati; la **×** accanto a un allegato lo toglie. Inoltrando, gli allegati dell’email originale sono già inclusi.
6. Premi **Invia**. Una copia viene salvata nella cartella **Inviata**.

Con **–** in alto la finestra si riduce in basso a destra, per consultare altre email mentre scrivi.

Le bozze

- **Salva bozza** salva l’email, con i suoi allegati, nella cartella **Bozze**. Mentre scrivi, la webmail la salva anche da sola ogni mezzo minuto, se hai cambiato qualcosa.
- Se chiudi la finestra con modifiche non salvate, la webmail chiede se salvarle nelle Bozze.
- Per riprendere una bozza: cartella **Bozze** → apri la bozza → ✏ **Modifica bozza**.
- Resta sempre una sola copia della bozza; dopo l’invio la bozza viene cancellata.

7. Filtri sulle email in arrivo

I filtri smistano da soli le email nuove della **Posta in arrivo**, per esempio: “se il mittente contiene `rossi@esempio.it`, sposta l’email nella cartella Fornitori / Rossi e segnala come letta”.

1. Menu utente → **Filtri** → **Nuovo filtro**. Oppure, leggendo un’email, il pulsante con l’**imbuto**: il filtro è già compilato con il mittente.
2. **Condizioni**: su **mittente**, **destinatari**, **oggetto**, **testo** o **ovunque**, con “contiene” o “non contiene”. Scegli se devono valere **tutte** o **almeno una**.
3. **Azioni**:
    - **sposta** in una cartella (scrivi «Fornitori / Rossi» per una sottocartella: se manca viene creata), nell’**Indesiderata** o nel **Cestino**;
    - **segna come letta**, **segna come importante**;
    - **non applicare gli altri filtri**.
4. **Casella**: tutte le caselle, oppure una sola.
5. Premi **Salva**.
6. Per smistare anche la posta che c’è già, nell’elenco dei filtri premi ▶ (**Applica anche alle email già nella Posta in arrivo**) accanto al filtro.

- I filtri vengono applicati **ogni minuto**, nell’ordine dell’elenco: il primo spostamento vince.
- Nessun filtro **cancella definitivamente**: al massimo sposta nel Cestino.
- I filtri valgono per tutti gli utenti della webmail e ognuno può modificarli.
- Sulle caselle copiate in locale il filtro cambia solo la copia sul server.

8. Aspetto: il colore della webmail

1. Menu utente → **Aspetto**.
2. Fai clic su un colore: **Marrone**, **Blu**, **Arancione**, **Verde**, **Bordeaux** o **Grafite**. La webmail cambia subito colore, come anteprima.
3. Premi **Salva** per tenerlo, **Annulla** per tornare al colore di prima.

Il colore vale per il **tuo utente**, su qualsiasi computer. L’amministratore della webmail può spuntare **Usa il colore scelto sopra come predefinito**: diventa il colore della pagina di accesso e di chi non ha scelto un colore.

9. Amministrare la webmail

L’amministratore della webmail gestisce caselle e utenti dal menu utente → **Impostazioni**:

- **Account Email**: crea le caselle (capitolo 4). Le password sono salvate cifrate.
- **Utenti webmail**: crea gli utenti che entrano nella webmail (ruolo **Amministratore** o **Operatore**), ne cambia la password, li disattiva. Gli operatori vedono solo le caselle visibili a tutti o assegnate a loro.
- **Log Accessi**: elenco degli accessi alla webmail, riusciti e falliti.

10. Liberare spazio presso il gestore

Nella pagina di una casella (Gestione caselle → clic sull'indirizzo), il campo **Giorni da tenere sul gestore** decide quanta posta resta presso il gestore. Il valore iniziale è **0**: **dal gestore non viene cancellato niente**, e l'elenco mostra "sul gestore: tutte (non si cancella)".

Con un numero di giorni (almeno 7, per esempio 30), dopo ogni copia riuscita le email arrivate da più giorni vengono **cancellate dal gestore**, ma **solo quelle di cui il programma ha verificato la copia sul server**. Sul server resta tutto.

- Prima di salvare, **Prova l'accesso al gestore** mostra la stima: quante email verrebbero cancellate, cartella per cartella. La stima non cancella niente.
- Quando il nuovo valore fa cancellare **di più** (da 0 a un numero, oppure da 60 a 30 giorni) compare la casella **Ho capito: …**: va spuntata, altrimenti la casella non viene salvata.
- Per **fermare** la cancellazione basta rimettere **0**.

La stessa stima da terminale, senza cancellare niente:

```
docker compose exec -u 5000 posta-sincronizza genera-config pulizia-prova [indirizzo] [giorni]
```

> **ATTENZIONE** Con questa impostazione attiva, la copia sul server diventa l'**unica** copia delle email più vecchie: i **backup** (capitolo 12) sono indispensabili. Telefoni e programmi collegati **direttamente al gestore**, e il sito web del gestore, mostrano solo le email degli ultimi giorni: per vedere tutta la posta usa la webmail o collega il telefono alla copia sul server. Su Gmail cancellare da una cartella toglie solo l'etichetta: lo spazio non si libera.

11. La posta sul telefono e in Thunderbird

Telefoni e programmi di posta possono leggere la **copia sul server**, con tutte le email:

Voce	Valore
Server di ricezione (IMAP)	l’indirizzo del server, per esempio `192.168.1.10`
Porta e sicurezza	**993** SSL/TLS (oppure 143 STARTTLS)
Utente	l’**indirizzo email**
Password	la **password locale** della casella
Server di invio (SMTP)	quello **del gestore**, con utente e password del gestore

Il telefono può segnalare il certificato come “non attendibile”: è quello di prova creato all’installazione. Per leggere la posta **fuori dall’ufficio** servono un indirizzo raggiungibile da Internet e un certificato vero (`/srv/posta/config/ssl/cert.pem` e `key.pem`): chiedi al tecnico.

12. Backup e aggiornamenti

12.1 Cosa salvare

Cosa	Dove	Perché
Le caselle copiate	`/srv/posta/`	Tutta la posta
Il database della webmail	`/srv/posta/mysql/`	Utenti, account, filtri
Il file `.env`	cartella di PiGreco Posta	Contiene la chiave che cifra le password

Un solo comando salva tutto in un file, senza fermare niente:

```
sudo ./scripts/backup.sh /percorso/backup
```

Il database viene salvato con `mysqldump` (i suoi file copiati a programma acceso potrebbero non ripartire). `sudo` serve perché i file delle caselle sono dei programmi che li usano, non del tuo utente. Il ripristino è nella guida `INSTALLA-DEBIAN.md`, paragrafo 8.

12.2 Aggiornare

```
git pull
docker compose up -d --build
```

Gli aggiornamenti del database vengono applicati da soli all’avvio.

13. Collegare PiGreco Archivio

PiGreco Archivio è l'archivio documentale degli stessi autori (ufficio 3D, faldoni, OCR, modulo per studi legali), di prossima uscita. Installati sullo stesso server, i due programmi **si collegano da soli**, in qualsiasi ordine: non si reinstalla niente e caselle, email, utenti e filtri restano come sono.

- **La posta c'è già**: si installa l'archivio, che la trova e si collega.
- **L'archivio c'è già**: si installa la posta con questo manuale; l'archivio la trova subito, senza essere riavviato.
- **Tutti e due da zero**: l'installatore dell'archivio chiede se installare anche la posta e la installa per prima.

Dall'archivio la webmail si apre con il pulsante 📧 **Posta**, all'indirizzo `http://<ip-server>:8081/webmail/`. Aperta da lì, nella webmail compaiono:

- il pulsante **Archivia**: l'email e i suoi allegati entrano nell'archivio con un clic, nel faldone che scegli;
- la **rubrica** dei contatti in comune con l'archivio, con i suggerimenti mentre scrivi;
- dall'archivio, l'invio dei documenti **dalla tua casella**, con la copia in Inviata.

Gli utenti e le caselle della webmail restano quelli di sempre, diversi dagli utenti dell'archivio; per Archivia e Contatti serve anche l'accesso all'archivio, che la webmail chiede la prima volta.

Sulla sua porta (`http://<ip-server>:8080/webmail/`) la webmail resta quella di sempre, senza i pulsanti dell'archivio. Installando l'archivio viene proposto di **chiudere alla rete la porta 8080**: la webmail resta raggiungibile solo dall'archivio (riga `WEBMAIL_ASCOLTO=127.0.0.1` in `.env`). Per riaprirla: `WEBMAIL_ASCOLTO=0.0.0.0` e `docker compose up -d webmail`.

I passi dell'installazione sono nella guida di PiGreco Archivio (`INSTALLA-DEBIAN.md`).

14. Se qualcosa non va

Problema	Cosa fare
`installa.sh` dice che una porta è già usata	Cambia la porta in `.env` (paragrafo 2.3) e rilancialo
La pagina della webmail non si apre	`docker compose ps`: tutti i servizi devono essere “Up”. Poi `docker compose logs webmail`
La pagina Gestione caselle dice “Password non impostata”	`./scripts/password-gestione.sh admin`
Una casella non si aggiorna	Nell’elenco di Gestione caselle guarda l’esito dell’ultima copia; poi `docker compose logs posta-sincronizza`
Mancano email rispetto al gestore	`./scripts/confronta.sh indirizzo@esempio.it` mostra, cartella per cartella, quante email ci sono sul gestore e nella copia
“Testa connessione” non riesce sull’IMAP	Server `posta`, porta 143, STARTTLS, utente = indirizzo email, password = password **locale** (non quella del gestore)
“Testa connessione” non riesce sull’SMTP	Controlla con il gestore server, porta e sicurezza dell’invio
Dopo un ripristino le caselle chiedono di nuovo la password	La chiave in `.env` non è quella di prima: rimetti il `.env` del backup