## 1 Система Лоренца

Аттрактор Лоренца — **компактное инвариантное множество** L в трехмерном фазовом пространстве гладкого потока

## 2 Конвекция в замкнутой петле

Трубка, замкнутая в кольцо, наполнена почти несжимаемой жидкостью. Она подогревается снизу и охлаждается сверху, и при достаточно сильном нагреве возможно возникновение конвекционного течения.




Рис. 1: Кольцо с подогревом.

Заметим, что раз жидкость почти несжимаемая, то ее скорость во всех точках трубки постоянна, она не зависит от  $\phi$ . Обозначим скорость за X.

Температура жидкости в трубке будет зависить от угла  $\phi$ , который отсчитывается от направленного вниз радиуса до точки против часовой стрелки.  $T = T(\phi)$  периодическая функция (период равен  $2\pi$ )  $\Rightarrow$  ее можно разложить в ряд Фурье.

При разложении основную амплитуду задают первые слагаемые, поэтому рассмотрим только первую гармонику. Уравнение будет иметь вид  $T = T_0 \cdot (1 + Y sin\phi + Z cos\phi)$ . Исследуем коэффициенты при  $sin\phi$  и  $cos\phi$ .

Отклонение температуры от радиуса, направленного к нагревателю зависит от  $cos\phi$ , значит Z характеризует отклонение температуры от среднего значения в точке нагрева (нижней точки трубки). Отклонение от крайней правой точки (на 3 часа, то есть  $\phi=\frac{\pi}{2}$ ) зависит от  $sin\phi$ , и Y его характеризует.

Рассмотрим, что вызывает изменение скорости жидкости. Во-первых, действует сила Архимеда, она пропорциональна Y, так как в  $\phi = \frac{\pi}{2}$  она направлена вверх. Во-вторых, действует сила вязкости, которая пропорциональна скорости, следовательно, пропорциональна X. Тогда

$$\dot{X} = cY - \beta X \tag{1}$$

Пусть течение происходит с постоянной скоростью, то есть угол изменяется на Xt. Тогда

$$T = f(\phi - Xt) = T_0(1 + Y\sin(\phi - Xt) + Z\cos(\phi - Xt))$$
(2)

Пусть  $\phi' = \phi - Xt$ , тогда

$$\dot{T} = T_0(Y(-X)\cos\phi' - Z(-X)\sin\phi') = T_0(ZX\sin\phi' - YX\cos\phi') \tag{3}$$

Вспомним, что за отклонение температуры от нижней точки отвечал  $cos\phi \Longrightarrow$  перенос температуры потоком жидкости для Z учитывается членом -YX. Аналогично, для Y будет ZX.

В точке Z происходит постоянный подогрев, поэтому в уравнении будем его учитывать, добавив константу A.

В системе стремится установиться термодинамическое равновесие, следовательно, надо учитывать в уравнениях для Y и Z релаксацию, это будут члены -DY и -DZ соотвественно, где D- постоянная величина.

Таким образом

$$\begin{cases} \dot{X} = cY - \beta X \\ \dot{Y} = XZ - DY \\ \dot{Z} = A - XY - DZ \end{cases}$$

Заменим переменные:  $X=Dx, Y=rac{\beta Dy}{c}, Z=-rac{\beta Dz}{c}$ , тогда

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = x(r - z) - y \\ \dot{z} = xy - bz \end{cases}$$

где 
$$\sigma = \frac{\beta}{D}, r = \frac{cA}{\beta D^2}, b = 1.$$