

لوحة الواجهة المضيئة

180 × 62 سم · حروف بارزة بإضاءة LED
إطار نيون فليكس أخضر مائي



المقاسات والتركيب

المقياس 1:10 · كل الأبعاد بالمليمتر
تُسَلَّم للورشة مع ملف SVG بمقياس 1:1



المواصفات الفنية

تُسلّم هذه الصفحة لورشة اللوحات
مع ملفي sign-off.svg و sign-lit.svg

الحروف والرمز

AL

حروف بارزة (Channel Letters) بعمق مم 80، وجه أكريليك حليبي مم 3، جوانب ألومنيوم مم 0.6.

الكبينة



ألومنيوم كومبوزيت بعمق مم 120، مطلي بلون بترولي #14343F مطفي (Matte)، حواف مطوية بلا براغ ظاهرة.

إطار النيون



نيون فليكس 12V أخضر مائي #7FE8DC، قطر مم 14، يلتف داخل الإطار بمسافة مم 30 من الحافة.

الإضاءة



موديولات LED 12V أبيض دافئ 3000K داخل الحروف — توزيع موديول كل مم 60 لتفادي البقع المضيئة.

التثبيت



قواعد ألومنيوم على الجدار تترك مم 50 تهوية خلف الكبينة، ومخرج كيبل مانع للماء من الأسفل.

الكهرباء



محوّل 12V بحماية IP67 وقدرة تزيد 20% عن الحمل. قاطع مستقل ومؤقت غروب/شروق.

التشغيل



الاسم والرمز يضيئان معاً. يُنصح بإطفاء إطار النيون بعد منتصف الليل لإطالة عمره وتقليل الاستهلاك.

الحماية من الطقس



سيليكون مانع للماء على كل الوصلات، ودرجة حماية IP65 للكبينة كاملة — مناسبة للغبار والحرارة.

