

算法与设计上机实验报告

姓名：党子清

学号：22009201170

实验一：渗透问题（Percolation）

一、实验内容

使用合并-查找（union-find）数据结构，编写程序通过蒙特卡罗模拟（Monte Carlo simulation）来估计渗透阈值。

二、实验环境

IntelliJ IDEA


Windows

三、实验步骤

1. 构建 Percolation 类

$n \times n$ 个点组成的网格，每个点是 Open 或 Closed 状态。假如最底部的点和最顶端的点连通，就说明这个网格系统是渗透的。

比如图中黑色表示 Closed 状态，白色表示 Open，蓝色表示与顶部连通。所以左图是渗透的，右图不是：



创建一个 Percolation 类，通过对 $N \times N$ 个网格中的点进行操作，来模拟判断渗透情况

```
public class Percolation {  
  
    private final WeightedQuickUnionUF realQU; // 不包含 virtual bot
```

```

tom
    private final WeightedQuickUnionUF virtualQU; // 包含 2 个虚节点
    private final boolean[] isOpen; // 方块的状态参数
    private final int virtualtop; // 顶部虚节点
    private final int virtualbtm; // 底部虚节点
    private final int n;
    private int openCount;
}

```

判断图是否渗透，关键是要判断顶部和底部是否连通。根据所学知识，使用并查集可以快速完成判断。每次打开网格中的点时，就讲该点与其上下左右四个相邻网格中开放的点并入同一集合。可以在顶部和底部创建两个虚拟节点，在初始化时将其分别与顶部和底部的节点并入同一集合，每次只需判断这两个虚拟节点是否在同一集合里，即可判断图是否渗透

Percolation 类实现的代码见附录

1. 蒙特卡洛模拟

本实验通过蒙特卡洛算法，估算渗透阈值，具体做法为：

- 初始化 $n \times n$ 全为 Blocked 的网格系统
- 随机 Open 一个点，重复执行，直到整个系统变成渗透的为止
- 上述过程重复 T 次，计算平均值、标准差、95% 置信区间

对大小为 1500 的网格进行 50 次模拟，结果如下

```

D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\DZQ\java\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.1\
please enter the size of the array:
1500
please enter the number of the trials:
50
mean                = 0.5926039466666667
stddev              = 0.0021132123108476494
95% confidence interval = 0.5920181940986725, 0.5931896992346609
运行时间为24337ms

进程已结束，退出代码为 0

```

对大小为 1000 的网格进行 50 次模拟，结果如下

```
D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\DZQ\java\IntelliJ IDEA Community Edition
please enter the size of the array:
1000
please enter the number of the trials:
50
mean                = 0.5923323
stddev              = 0.0035445708484949183
95% confidence interval = 0.5913497950873202, 0.5933148049126798
运行时间为11774ms

进程已结束，退出代码为 0
|
```

对大小为 200 的网格进行 500 次模拟，结果如下

```
D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\DZQ\java\IntelliJ IDEA Community
please enter the size of the array:
200
please enter the number of the trials:
50
mean                = 0.591314
stddev              = 0.00950346628491791
95% confidence interval = 0.5886797735417015, 0.5939482264582985
运行时间为4343ms
```

通过多次试验发现，随着模拟规模的增大，渗透阈值方差趋于稳定，95%置信区间稳定在 0.591~0.594，最终渗透阈值稳定在 0.5925 附近。并且，网格规模对渗透阈值无明显影响。

2. 不同的并查集算法性能比较

为了研究不同的并查集算法性能，本实验重新构建了并查集的类，上述代码使用的是 WeightedQuickUnionUF，本实验还测试了当使用 QuickFindUF 时的情况，以下是实验结果：

对大小为 1500 的网格进行 50 次模拟，结果如下

```
D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\DZQ\java\IntelliJ IDEA Commu
please enter the size of the array:
1500
please enter the number of the trials:
50
mean                = 0.5927261066666667
stddev              = 0.0024711048725185947
95% confidence interval = 0.5920411513418133, 0.59341106199152
运行时间为23871ms

进程已结束，退出代码为 0
```

对大小为 1000 的网格进行 50 次模拟，结果如下

```
D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\DZQ\java\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.1\lib
please enter the size of the array:
1000
please enter the number of the trials:
50
mean                = 0.59315034
stddev              = 0.002852066752302937
95% confidence interval = 0.5923597874295475, 0.5939408925704525
运行时间为10603ms

进程已结束，退出代码为 0
|
```

对大小为 200 的网格进行 500 次模拟，结果如下

```
D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\DZQ\java\IntelliJ IDEA C
please enter the size of the array:
200
please enter the number of the trials:
50
mean                = 0.5912345
stddev              = 0.009005488533360622
95% confidence interval = 0.5887383059321439, 0.5937306940678561
运行时间为3043ms

进程已结束，退出代码为 0
```

由分析可得，使用 WeightedQuickUnionUF 速度会优于 QuickFindUF，得知，不同并查集的实现算法对解决实际问题会有影响，这提醒我们在设计算法时设计合理的数据结果以及算法的重要性。

附：实验源码部分（详见附件）

```
package my.percolation;

import edu.princeton.cs.algs4.StdOut;
import edu.princeton.cs.algs4.WeightedQuickUnionUF;
//import edu.princeton.cs.algs4.QuickFindUF;

public class Percolation {

    private final WeightedQuickUnionUF realQU;//不包含 virtual bottom
    private final WeightedQuickUnionUF virtualQU;//包含 2 个虚节点
    private final boolean[] isOpen;//方块的状态参数
    private final int virtualtop;//顶部虚节点
    private final int virtualbtm;//底部虚节点
    private final int n;
    private int openCount;

    public Percolation(int n) {
        if (n <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("n 必须大于 0! ");
        }
        this.n = n;
        virtualtop = 0;//顶部虚节点存在数组头部
        virtualbtm = n * n + 1;//底部虚节点存在数组尾部
        virtualQU = new WeightedQuickUnionUF(n * n + 2);
        realQU = new WeightedQuickUnionUF(n * n + 1);
        isOpen = new boolean[n * n + 2];
        isOpen[virtualtop] = true;
        isOpen[virtualbtm] = true;//2 个虚节点均置为 open
    }

    //将二维下标转化为一维下标
    private int linearIndex(int row, int col) {
        if (row < 1 || row > n) {
            throw new IndexOutOfBoundsException("行越界!");
        }
        if (col < 1 || col > n) {
            throw new IndexOutOfBoundsException("列越界!");
        }
        return (row - 1) * n + col;
    }

    public void open(int row, int col) {
        int curIndex = linearIndex(row, col);
        isOpen[curIndex] = true;
        openCount++;
    }
}
```

```

        if (row == 1) {//第1行
            virtualQU.union(curIndex, virtualtop);
            realQU.union(curIndex, virtualtop);
        }
        if (row == n) {//最后一行
            virtualQU.union(curIndex, virtualbtm);
        }
        neighborConnect(row, col, row - 1, col); // 上
        neighborConnect(row, col, row + 1, col); // 下
        neighborConnect(row, col, row, col - 1); // 左
        neighborConnect(row, col, row, col + 1); // 右
    }

//将a 与 open 的邻居相连接
    private void neighborConnect(int rowA, int colA, int rowB, int colB)
    {
        if (0 < rowB && rowB <= n && 0 < colB && colB <= n
            && isOpen(rowB, colB)) {
            virtualQU.union(linearIndex(rowA, colA), linearIndex(rowB,
colB));
            realQU.union(linearIndex(rowA, colA), linearIndex(rowB, col
B));
        }
    }

//计数
    public int numberOfOpenSites() {
        return openCount;
    }

    public boolean isOpen(int row, int col) {
        return isOpen[linearIndex(row, col)];
    }

    public boolean isFull(int row, int col) {
        return realQU.connected(virtualtop,
                                linearIndex(row, col));//必须用 realQU 判
断而不能用 virtualQU, 否则出现 backwash 现象
    }

    public boolean percolates() {
        return virtualQU.connected(virtualtop, virtualbtm);//判断渗透用
virtualQU 判断
    }

```

```

    public static void main(String[] args) {
        StdOut.println("请运行 PercolationStats 程序! ");
    }
}

package my.percolation;

import edu.princeton.cs.algs4.StdIn;
import edu.princeton.cs.algs4.StdOut;
import edu.princeton.cs.algs4.StdRandom;
import edu.princeton.cs.algs4.StdStats;

import java.util.Scanner;

public class PercolationStats {

    private final double[] fractions;
    private final double CONFIDENCE_95 = 1.96;

    public PercolationStats(int n, int trials) {
        if (n <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("n 必须大于 0! ");
        }
        if (trials <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("trials 必须大于 0! ");
        }
        fractions = new double[trials];
        for (int i = 0; i < trials; i++) {//进行 trials 次随机实验
            Percolation percolation = new Percolation(n);
            int openedSites = 0;
            while (!percolation.percolates()) {//每次开 1 个方块直到 perco
lates 为止
                int row = StdRandom.uniform(n) + 1;
                int col = StdRandom.uniform(n) + 1; //随机 open 方块
                if (!percolation.isOpen(row, col)) {
                    percolation.open(row, col);
                    openedSites++;//每开 1 个格子 opensites 加 1
                }
            }
            fractions[i] = openedSites * 1.0 / (n * n);//恰好渗透时 open
的格子数与总格子数之比
        }
    }

    /*p 均值
    public double mean() {
        return StdStats.mean(fractions);
    }
}

```

```

    }

    //标准偏差
    public double stddev() {
        return StdStats.stddev(fractions);
    }

    //置信区间
    public double confidenceLo() {
        return mean() - CONFIDENCE_95 * stddev() / Math.sqrt(fractions.
length);
    }

    public double confidenceHi() {
        return mean() + CONFIDENCE_95 * stddev() / Math.sqrt(fractions.
length);
    }

    public static void main(String[] args) {
        long startTime = System.currentTimeMillis();

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        StdOut.println("please enter the size of the array:");
        int n = StdIn.readInt();
        StdOut.println("please enter the number of the trials:");
        int trials = StdIn.readInt();
        PercolationStats stats = new PercolationStats(n, trials);
        long endTime = System.currentTimeMillis();

        StdOut.println("mean                = " + stats.mean());
        StdOut.println("stddev              = " + stats.stddev());
        StdOut.println("95% confidence interval = "
                        + stats.confidenceLo() + ", "
                        + stats.confidenceHi());
        long duration = endTime - startTime;
        StdOut.println("运行时间为"+duration+"ms");
    }
}

```

实验二：几种排序算法的实验性能比较（详见附件）

一、实验内容

实现插入排序（Insertion Sort, IS），自顶向下归并排序（Top-down Mergesort, TDM），自底向上归并排序（Bottom-up Mergesort, BUM），随机快速排序（Random Quicksort, RQ），Dijkstra3-路划分快速排序（Quicksort with Dijkstra 3-

way Partition, QD3P)。在你的计算机上针对不同输入规模数据进行实验，对比上述排序算法的时间及空间占用性能。要求对于每次输入运行 10 次，记录每次时间/空间占用，取平均值。

二、实验环境

IntelliJ IDEA

Windows

三、实验步骤

五种基本排序的实现

1. 按照题目要求，设计题目要求的插入排序（Insertion Sort, IS），自顶向下归并排序（Top-down Mergesort, TDM），自底向上归并排序（Bottom-up Mergesort, BUM），随机快速排序（Random Quicksort, RQ），Dijkstra 3-路划分快速排序（Quicksort with Dijkstra 3-way Partition, QD3P）五种排序算法
2. 编写 `generateRandom()` 函数，实现产生指定大小的随机数组功能，用于排序
3. 记录每种算法的时间使用和空间占用

四、实验结果

测试不同规模数组的排序，从中选取部分测试结果如下所示

测试排序规模：10000 个元素

```
D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\javaagent.jar" 10000
插入排序用时为81毫秒，内存使用为0字节
自顶向下的归并排序用时为4毫秒，内存使用为0字节
自底向上的归并排序用时为3毫秒，内存使用为0字节
快速排序用时为53毫秒，内存使用为461384字节
三切分快速排序用时为17毫秒，内存使用为0字节
```

测试排序规模：100000 个元素

```
D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\DZQ\java\IntelliJ IDEA
100000
插入排序用时为8405毫秒，内存使用为0字节
自顶向下的归并排序用时为13毫秒，内存使用为400016字节
自底向上的归并排序用时为21毫秒，内存使用为400016字节
快速排序用时为5177毫秒，内存使用为6414192字节
三切分快速排序用时为199毫秒，内存使用为0字节

进程已结束，退出代码为 0
```

测试排序规模：150000 个元素

```
D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\DZQ\java\IntelliJ IDEA Communit
150000
插入排序用时为25276毫秒，内存使用为0字节
自顶向下的归并排序用时为62毫秒，内存使用为600016字节
自底向上的归并排序用时为85毫秒，内存使用为600016字节
快速排序用时为12766毫秒，内存使用为11382880字节
三切分快速排序用时为507毫秒，内存使用为0字节

进程已结束，退出代码为 0
```

按照原理来说，由于插入排序的算法时间复杂度最高，因此在不同规模的测试中所用时间均最久。快速排序以及在几种排序中所用时间最少，归并排序次之，但两者差距不大。但是因为 intellj 的 ide 会限制栈大小，因此我在递归调用时使用了显式栈，因此对快速排序的影响很大。

同样按原理来说，按照从空间占用情况看，因为归并排序需要额外的数组空间实现归并操作，因此其空间占用一直是所有排序算法中最高，且其空间占用随着测试规模的增大而增大。但是因为 intellj 的 ide 会限制栈大小，因此我在递归调用时使用了显式栈，因此对快速排序的影响很大。

附：部分源代码

```
package my.sort;

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static Integer[] generateRandomArray(int n) {
        Integer[] array = new Integer[n];
        Random random = new Random();

        for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```

        array[i] = random.nextInt(n * 2);
    }

    return array;
}

public static void main(String[] args) {
    // 输入初始数据
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int n = scan.nextInt();
    Integer[] randomArray = generateRandomArray(n);

    // 插入排序
    long start_time = System.currentTimeMillis();
    long start_memory = getUsedMemory();
    InsertionSort.sort(randomArray);
    long end_time = System.currentTimeMillis();
    long end_memory = getUsedMemory();
    long duration = end_time - start_time;
    long memoryUsed = end_memory - start_memory;
    System.out.println("插入排序用时为" + duration + "毫秒, 内存使用为"
        + memoryUsed + "字节");

    // 自顶向下的归并排序
    start_time = System.currentTimeMillis();
    start_memory = getUsedMemory();
    TopDownMerge.sort(randomArray);
    end_time = System.currentTimeMillis();
    end_memory = getUsedMemory();
    duration = end_time - start_time;
    memoryUsed = end_memory - start_memory;
    System.out.println("自顶向下的归并排序用时为" + duration + "毫秒,
        内存使用为" + memoryUsed + "字节");

    // 自底向上的归并排序
    start_time = System.currentTimeMillis();
    start_memory = getUsedMemory();
    BottomUpMerge.sort(randomArray);
    end_time = System.currentTimeMillis();
    end_memory = getUsedMemory();
    duration = end_time - start_time;
    memoryUsed = end_memory - start_memory;
    System.out.println("自底向上的归并排序用时为" + duration + "毫秒,
        内存使用为" + memoryUsed + "字节");

    // 快速排序
    start_time = System.currentTimeMillis();
    start_memory = getUsedMemory();
    Quick.sort(randomArray);

```

```

        end_time = System.currentTimeMillis();
        end_memory = getUsedMemory();
        duration = end_time - start_time;
        memoryUsed = end_memory - start_memory;
        System.out.println("快速排序用时为" + duration + "毫秒，内存使用为"
            + memoryUsed + "字节");

        // 三路快速排序
        start_time = System.currentTimeMillis();
        start_memory = getUsedMemory();
        QD3P.sort(randomArray);
        end_time = System.currentTimeMillis();
        end_memory = getUsedMemory();
        duration = end_time - start_time;
        memoryUsed = end_memory - start_memory;
        System.out.println("三切分快速排序用时为" + duration + "毫秒，内存使用为"
            + memoryUsed + "字节");
    }

    public static long getUsedMemory() {
        Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
        return runtime.totalMemory() - runtime.freeMemory();
    }
}

```

实验三：最短路（Map Routing）

一、实验内容

实现经典的 Dijkstra 最短路径算法，并对其进行优化。

地图。本次实验对象是图 maps 或 graphs，其中顶点为平面上的点，这些点由权值为欧氏距离的边相连成图。

可将顶点视为城市，将边视为相连的道路。

二、实验环境

IntelliJ IDEA

Windows

三、实验步骤

1. Dijkstra 基本算法

在 dijkstra.java 文件中，对 Dijkstra 算法进行了基本实现。实现了以 s 为起点，到其余各点的最短路径。

该算法是未经优化过的最简实现，虽然能完成最短路径的计算，但是，求得每条最短路径的复杂度为 N^2 。

2. 优化，发现最短路之后就停止搜索

由 Dijkstra 算法可知，从优先队列里面取出的最小顶点，其最短路一定已经确定，因此，可以直接停止搜索，提前停止搜索后，算法的执行时间有了显著的减少：

3. 进一步优化，初始化只进行一次

因为每次查询最短路，整个 `dist` 数组，整个 `pred` 数组，全部都需要重新初始化，而这个初始化时间是与 V 成正比的，因此，如果能每次只初始化上次修改过的元素，还可以进一步提高速度。可以将 `dist` `pred` 两个数组的初始化，以及优先队列的初始化操作在 `dijkstra` 对象的构造函数中执行

四、实验结果

```
D:\DZQ\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\DZQ\java\IntelliJ IDEA Community Editio
please enter the source point:23
please enter the destination point:45
the shortest distance from 23 to 45 is 164.21819939767659
the path is: 23->86->100->115->132->135->134->90->53->59->54->45
the processing time is 32.0ms
please enter the source point:33
please enter the destination point:100
the shortest distance from 33 to 100 is 314.1730670165184
the path is: 33->27->26->31->25->22->21->24->35->41->47->48->49
->52->63->64->66->69->67->54->59->53->90->134->135
->132->115->100
the processing time is 29.0ms
please enter the source point:100
please enter the destination point:1000
the shortest distance from 100 to 1000 is 569.0809401756168
the path is: 100->115->138->146->158->204->216->219->221->225->227->248->275
->317->368->378->389->476->494->497->501->504->608->609->614
->628->632->634->686->695->698->714->725->763->765->766->764
->767->769->774->826->831->866->913->1000
the processing time is 21.0ms
please enter the source point:
```

经过改进之后，速度得到优化，经过本次实验，理解了最短路径算法 `dijkstra` 的原理，并且尝试对其进行优化。也从中学到了很多。

附：部分源代码（详见附件）

```
package my.Dijkstra;

import edu.princeton.cs.algs4.In;
import edu.princeton.cs.algs4.Stack;
import edu.princeton.cs.algs4.StdIn;
```

```

public class Main {
    public static void main (String args[]) {
        String file_path = "D:\\DZQ\\java_learn\\sort\\src\\my\\Dijkstra\\usa.txt";
        while (true) {
            System.out.print("please enter the source point:");
            int start = StdIn.readInt();
            System.out.print("please enter the destination point:");
            int destination = StdIn.readInt();
            EdgeWeightedDiagraph G = new EdgeWeightedDiagraph(new In(file_path));

            double start_time = System.currentTimeMillis();
            DijkstraSPImpl sp = new DijkstraSPImpl(G, start);
            double end_time = System.currentTimeMillis();
            double duration = end_time - start_time;
            if (sp.hasPathTo(destination)) {
                System.out.println("the shortest distance from " + start + " to " + destination + " is " + sp.distTo(destination));
            }
            Stack<DirectedEdge> path = sp.pathTo(destination);
            System.out.print("the path is: " + start);
            int cnt = 0;
            while (!path.isEmpty()) {
                DirectedEdge e = path.pop();
                System.out.print("->" + e.to());
                cnt++;
                if (cnt % 12 == 0) System.out.println();
            }
            System.out.println();
            System.out.println("the processing time is " + duration + " ms");
        }
    }
}

package my.Dijkstra;

import edu.princeton.cs.algs4.IndexMinPQ;
import edu.princeton.cs.algs4.Stack;

public class DijkstraSPImpl implements DijkstraSP {
    private DirectedEdge[] edgeTo;
    private double[] distTo;
    private IndexMinPQ<Double> pq;

    public DijkstraSPImpl (EdgeWeightedDiagraph G, int s) {
        edgeTo = new DirectedEdge[G.V()];
        distTo = new double[G.V()];
        pq = new IndexMinPQ<>(G.V());
    }
}

```

```

        for (int v = 0; v < G.V(); v++) {
            distTo[v] = Double.POSITIVE_INFINITY;
        }
        distTo[s] = 0.0;

        pq.insert(s, 0.0);
        while (!pq.isEmpty()) {
            relax(G, pq.delMin());
        }
    }

    @Override
    public void relax(EdgeWeightedDiagraph G, int v) {
        for (DirectedEdge e : G.adj(v)) {
            int w = e.to();
            if (distTo[w] > distTo[v] + e.weight()) {
                distTo[w] = distTo[v] + e.weight();
                edgeTo[w] = e;
                if (pq.contains(w)) pq.changeKey(w, distTo(w));
                else pq.insert(w, distTo[w]);
            }
        }
    }

    @Override
    public double distTo(int v) {
        return distTo[v];
    }

    @Override
    public boolean hasPathTo(int v) {
        return distTo[v] < Double.POSITIVE_INFINITY;
    }

    @Override
    public Stack<DirectedEdge> pathTo(int v) {
        if (!hasPathTo(v)) return null;
        Stack<DirectedEdge> path = new Stack<DirectedEdge>();
        for (DirectedEdge e = edgeTo[v]; e != null; e = edgeTo[e.from
    (])) {
            path.push(e);
        }
        return path;
    }
}

```


实验四：文本索引

一、实验内容

编写一个构建大块文本索引的程序，然后进行快速搜索，来查找某个字符串在该文本中的出现位置。

二、实验环境

IntelliJ IDEA

Windows

三、实验步骤

1. 编写 suffixSort() 函数，实现后缀数组的排序

后缀数组保存在 pos[] 数组中，后缀数组的逆保存在 rank 数组中。使用 MSD 算法进行实现

```
void suffixSort(int n){
    //sort suffixes according to their first characters
    for (int i=0; i<n; ++i){
        pos[i] = i;
    }
    std::sort(pos, pos + n, smaller_first_char);
    //{pos contains the list of suffixes sorted by their first character}

    for (int i=0; i<n; ++i){
        bh[i] = i == 0 || str[pos[i]] != str[pos[i-1]];
        b2h[i] = false;
    }

    for (int h = 1; h < n; h <= 1){
        //{bh[i] == false if the first h characters of pos[i-1] == the first h characters of pos[i]}
        int buckets = 0;
        for (int i=0, j; i < n; i = j){
            j = i + 1;
            while (j < n && !bh[j]) j++;
            next[i] = j;
            buckets++;
        }
        if (buckets == n) break; // We are done! Lucky bastards!
        //{suffixes are separted in buckets containing strings starting with the same h characters}

        for (int i = 0; i < n; i = next[i]){
            cnt[i] = 0;
            for (int j = i; j < next[i]; ++j){
```



```

        rank[pos[j]] = i;
    }
}

cnt[rank[n - h]]++;
b2h[rank[n - h]] = true;
for (int i = 0; i < n; i = next[i]){
    for (int j = i; j < next[i]; ++j){
        int s = pos[j] - h;
        if (s >= 0){
            int head = rank[s];
            rank[s] = head + cnt[head]++;
            b2h[rank[s]] = true;
        }
    }
    for (int j = i; j < next[i]; ++j){
        int s = pos[j] - h;
        if (s >= 0 && b2h[rank[s]]){
            for (int k = rank[s]+1; !bh[k] && b2h[k]; k++) b2h[k] = false;
        }
    }
}
for (int i=0; i<n; ++i){
    pos[rank[i]] = i;
    bh[i] |= b2h[i];
}
for (int i=0; i<n; ++i){
    rank[pos[i]] = i;
}
}

void getHeight(int n){
    for (int i=0; i<n; ++i) rank[pos[i]] = i;
    height[0] = 0;
    for (int i=0, h=0; i<n; ++i){
        if (rank[i] > 0){
            int j = pos[rank[i]-1];
            while (i + h < n && j + h < n && str[i+h] == str[j+h]) h++;
            height[rank[i]] = h;
            if (h > 0) h--;
        }
    }
}
}

```

2. 编写二分查找函数

编写 binarychop 函数，利用二分查找，实现对输入的 key 关键字的查找匹配

```

int binarychop(char* key, int key_length, int left, int right){
    if (left > right){

```

```

        return -1;
    }
    int mid = (right-left)/2+left;
    int p = pos[mid];
    for (int i = 0; i < key_length; i++){
        if (key[i]<str[p+i]){
            return binarychop(key,key_length,left,mid-1);
        } else if (key[i] > str[p+i]){
            return binarychop(key,key_length,mid+1,right);
        }
    }
    return p;
}
}

```

四、实验结果

使用 1.txt 文本数据进行测试（长度：152089），使用 11.txt 中的测试数据。

```

D:\02Q\java\jdk-17.0.12\bin\java.exe "-javaagent:D:\02Q\java\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.1\lib\idea_rt.jar=56842:D:
请输入语料库文件名:
1.txt
请输入查询文件名:
11.txt
conversation:暴力搜索结果: 3570, 耗时: 1736400 纳秒
二分搜索结果: 3570, 耗时: 154100 纳秒

considering:暴力搜索结果: 56, 耗时: 71400 纳秒
二分搜索结果: 56, 耗时: 48900 纳秒

very remarkable:暴力搜索结果: 107, 耗时: 95900 纳秒
二分搜索结果: 107, 耗时: 88900 纳秒

how:暴力搜索结果: 243, 耗时: 186200 纳秒
二分搜索结果: 243, 耗时: 74600 纳秒

world:暴力搜索结果: 246, 耗时: 179100 纳秒
二分搜索结果: 246, 耗时: 43000 纳秒

sobs:暴力搜索结果: 12263, 耗时: 5231100 纳秒
二分搜索结果: 12263, 耗时: 33800 纳秒

cdcjdjcdjvkvkfjvkf:暴力搜索结果: -1, 耗时: 2090600 纳秒
二分搜索结果: -1, 耗时: 34800 纳秒

alice:暴力搜索结果: 1, 耗时: 40000 纳秒
二分搜索结果: 1, 耗时: 135300 纳秒

```

附：实验部分代码（详见附件）

```

package my.String;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.stream.Stream;

```

```

import static java.lang.System.in;

public class Main {
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Read corpus file name from user input
        System.out.println("请输入语料库文件名:");
        String corpusFileName = scanner.nextLine();
        corpusFileName = "D:\\DZQ\\java_learn\\sort\\src\\my\\String\\"
+corpusFileName;

        // Create a File object for the corpus file
        File corpusFile = new File(corpusFileName);

        // Check if the corpus file exists and is readable
        if (!corpusFile.exists() || !corpusFile.canRead()) {
            System.err.println("无法读取语料库文件: " + corpusFileName);
            return;
        }

        // Read the content of the corpus file into a string
        StringBuilder corpusContent = new StringBuilder();
        try (Scanner fileScanner = new Scanner(corpusFile)) {
            while (fileScanner.hasNextLine()) {
                corpusContent.append(fileScanner.nextLine());
            }
        } catch (IOException e) {
            System.err.println("读取语料库文件时发生错误: " + e.getMessag
e());
            return;
        }

        // Read query file name from user input
        System.out.println("请输入查询文件名:");
        String queryFileName = scanner.nextLine();
        queryFileName = "D:\\DZQ\\java_learn\\sort\\src\\my\\String\\"+
queryFileName;

        // Create a File object for the query file
        File queryFile = new File(queryFileName);

        // Check if the query file exists and is readable
        if (!queryFile.exists() || !queryFile.canRead()) {
            System.err.println("无法读取查询文件: " + queryFileName);
            return;
        }

        // Read the content of the query file into a List of strings

```

```

List<String> queries = new ArrayList<>();
try (Scanner fileScanner = new Scanner(queryFile)) {
    while (fileScanner.hasNextLine()) {
        queries.add(fileScanner.nextLine().trim());
    }
} catch (IOException e) {
    System.err.println("读取查询文件时发生错误: " + e.getMessage
());
    return;
}

// Perform searches using both algorithms
Search violenceSearch = new ViolenceSearch();
Search binarySearch = new BinarySearch(corpusContent.toString
());

for (String query : queries) {
    long startTime = System.nanoTime();
    int violenceResult = violenceSearch.search(corpusContent.to
String(), query);
    long endTime = System.nanoTime();
    long duration = endTime - startTime;
    System.out.println(query + ":暴力搜索结果: " + violenceResul
t + ", 耗时: " + duration + " 纳秒");

    startTime = System.nanoTime();
    int binaryResult = binarySearch.search(corpusContent.toStri
ng(), query);
    endTime = System.nanoTime();
    duration = endTime - startTime;
    System.out.println("二分搜索结果: " + binaryResult + ", 耗时:
" + duration + " 纳秒");
    System.out.println();
}
}

```