



ш. \forall

 α

1

ш \forall

 α

1

 \forall α

1

 \forall

 \simeq

 \forall

 \simeq

 \forall α

 α

1

 \triangleleft α

1

2

ī

< α

T

MidoNet クイック スタート ガイド Ubuntu 14.04 / Kilo

2015.06-SNAPSHOT (2015-10-15 05:20 UTC) 製作著作 © 2015 Midokura SARL All rights reserved.

概要

MidoNetは、Infrastructure-as-a-Service (IaaS)のためのネットワーク仮想化ソフトウェアです。

これにより、ネットワークハードウェアとIaaSクラウドを切り離すことができ、ホストと物理ネット ワークの間に、インテリジェントなソフトウェア抽象レイヤーを作成することができます。

このガイドでは、MidonetとOpenStackを使用するために必要な最小限のインストールと設定の手順を 説明しています。



注意

この文書はドラフトです。それは、関連する情報が欠落しているか、テストされていな い情報が含まれていることができる。 ご自身の責任でそれを使用してください。



注記

援助を必要とする場合は、 MidoNetメーリングリストやチャット までご連絡ください。

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

DRAFT

DRAFT

I

DRAFT

1

DRAFT

1

DRAFT

1

DRAF

1

DRAFT

1

DRAFT

1

DRAFT

1

DRAFT

I

目次

は	じめに	i۷
	表記規則	iν
1.	アーキテクチャ	1
	ホストとサービス	2
2.	環境の基本構成	4
	ネットワークの構成	4
	レポジトリの構成	4
3.		6
	アイデンティティサービス(Keystone)	6
	コンピュートサービス(Nova)	6
	ネットワーキングサービス(Neutron)	7
4.	MidoNetのインストール	12
	NSDBノード	12
	コントローラノード	15
	Midolman のインストール	16
	MidoNetのホストの登録	17
5.	BGP アップリンク構成	18
6.	高度な手順	22

ш \triangleleft \simeq

RA

1

Ø

 α

1

 \triangleleft

 \simeq

ш. Ø \simeq

Ø \simeq

1

느 \triangleleft α

1

<u>.</u> \triangleleft α

1

 \forall DR/

Τ

 \forall α

Τ

はじめに

表記規則

MidoNet のドキュメントは、いくつかの植字の表記方法を採用しています。

注意

注意には以下の種類があります。



注記

簡単なヒントや備忘録です。



重要

続行する前に注意する必要があるものです。



警告

データ損失やセキュリティ問題のリスクに関する致命的な情報です。

コマンドプロンプト

\$ プロンプト

root ユーザーを含むすべてのユーザーが、\$プロンプトから始まるコマンドを実行 できます。

プロンプト

root ユーザーは、# プロンプトから始まるコマンドを実行する必要があります。利 用可能ならば、 これらを実行するために、sudo コマンドを使用できます。

Τ

ш. \forall α 1

ш.

 \forall α

 \forall α

 \forall

 Δ

 \forall α

 \forall

 α

ш. \triangleleft

 α

1

ш.

< α

1

ш

 \triangleleft α

ш < α

Τ

第1章 アーキテクチャ

目次

ホストとサービス 2

このガイドでは、次のシステムアーキテクチャ例を想定しています。

OpenStack コントローラノード:

・ コントローラノード (controller)

コンピューティングノード:

・ コンピューティングノード (compute1)

MidoNet は分散システムであるため、デフォルトの OpenStack ネットワークプラグ インで使用されるようなネットワークノードの概念がありません。その代わりに、 Quagga を利用する複数のゲートウェイノードを使用して、ボーダーゲートウェイプ ロトコル(BGP)を介して外部ネットワークに接続します。

- ゲートウェイノード 1 (gateway1)
- ゲートウェイノード 2 (gateway2)

ZooKeeper と Cassandra を利用する 3 個以上のホストを MidoNet Network State Database (NSDB) クラスタに使用して、仮想ネットワークトポロジと接続状態情報を 保存します。

- NSDB ノード 1 (nsdb1)
- NSDB ノード 2 (nsdb2)
- NSDB ノード 3 (nsdb3)



重要

理想としては、ZooKeeper トランザクションログと Cassandra データ ファイルの両方に独自の専用ディスクを使用し、ホストのその他のサービ スには別のディスクを使用すべきです。ただし、小規模な POC と小規模 展開の場合は、Cassandra ディスクをその他のサービスと共有しても問題 ありませんが、Zookeeper トランザクションログは独自のディスクに記録 してください。

仮想トポロジへのトラフィックの出入り口となるすべてのノードには、MidoNet Agent (Midolman) をインストールする必要があります。このガイドで は、controller、gateway1、gateway2、compute1 の各ホストがこのノードに相当し ます。

Midonet API は別のホストにインストールできますが、このガイドでは controller ホストにインストールすることを想定しています。

Midonet Command Line Interface (CLI) は、MidoNet API に接続している、いずれ のホストにもインストールできます。このガイドでは、controller ホストにインス トールされていることを想定しています。

AF.

Τ

 \Box

 \triangleleft α

 \forall

 α

 \forall α

 \forall α

Ø

 \simeq

Ø

 \simeq

1

 α

1

 α

1

2

1

Τ

Midonet Neutron Plugin は ML2 プラグインを置き換えるものであり、controller にインストールする必要があります。

ホストとサービス

コントローラノード (controller)

- 一般
 - ・ データベース (MariaDB)
 - ・メッセージブローカー (RabbitMQ)
- OpenStack
 - アイデンティティサービス (Keystone)
 - ・ イメージサービス (Glance)
 - ・コンピュート (Nova)
 - ・ ネットワーキング (Neutron)
 - Neutron Server
 - DHCP Agent
 - Metadata Agent
 - ・ ダッシュボード (Horizon)
- MidoNet
 - API
 - CLI
 - Neutron Plugin

コンピュートノード (compute1)

- OpenStack
 - ・コンピュート (Nova)
 - ・ ネットワーキング (Neutron)
- MidoNet
 - ・エージェント (Midolman)

NSDB $\mathcal{I} - \mathcal{F}$ (nsdb1, nsdb2, nsdb3)

- Network State Database (NSDB)
 - ・ ネットワークトポロジ (ZooKeeper)
 - ネットワークステート情報 (Cassandra)

DRAFT

1

DRAFT

1

AFT

DR/

1

RAI

1

RAFT

1

DRAI

1

RAI

-

 \vdash

DRA

1

DRAFT

1

DRAFT

I

ゲートウェイノード (gateway1, gateway2)

- BGP Daemon (Quagga)
- MidoNet
 - ・ エージェント (Midolman)

RAF

1

RA

RA

 \forall

 \simeq

RA

RA

 α

1

RA

L

ī

第2章 環境の基本構成

目次

ネットワークの構成	 4
レポジトリの構成	 4

ネットワークの構成



重要

すべてのホスト名はDNSまたはローカルで解決できる必要があります。

このガイドはOpenStackの文書の OpenStack Networking (neutron) に基づいた次のシステムアーキテクチャを前提としています。

レポジトリの構成

必要なソフトウェアレポジトリを構成して、インストールしたパッケージを更新します。

1. Ubuntuのレポジトリを構成する

/etc/apt/sources.list ファイルを変更して以下を含めます。

Ubuntu Main Archive

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main

Ubuntu Universe Archive

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security universe

2. Ubuntu Cloud Archiveのレポジトリを構成する

/etc/apt/sources.list.d/cloudarchive-kilo.list`ファイルを作成し、修正して次を含めます。

Ubuntu Cloud Archive

deb http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu trusty-updates/kilo main

レポジトリのキーをインストールする。

apt-get update

apt-get install ubuntu-cloud-keyring

3. DataStaxのレポジトリを構成する

/etc/apt/sources.list.d/datastax.list ファイルを作成し、修正して次を含めます。

DataStax (Apache Cassandra)

deb http://debian.datastax.com/community 2.0 main

レポジトリのキーをダウンロードしてインストールする。

RA

 \triangleleft

 α

1

RA

1

RA

RA

RA

 α

1

 α

1

2

ī

 α

T

curl -L https://debian.datastax.com/debian/repo_key | apt-key add -

4. MidoNetのレポジトリを構成する

/etc/yum.repos.d/midonet.repo ファイルを作成し、修正して次を含めます。

MidoNet

deb http://repo.midonet.org/midonet/v2015.06 stable main

MidoNet OpenStack Integration

deb http://repo.midonet.org/openstack-kilo stable main

MidoNet 3rd Party Tools and Libraries deb http://repo.midonet.org/misc stable main

レポジトリのキーをダウンロードしてインストールする。

curl -L http://repo.midonet.org/packages.midokura.key | apt-key add -

5. 使用可能なアップデートをインストールする

apt-get update
apt-get dist-upgrade

6. 必要に応じて、システムを再起動する

reboot

I

RAF

RA

RA

RA

О -

 \forall

 \simeq

 \forall

 \simeq

 α

1

DRA

1

RAF

Τ

T

第3章 OpenStackのインストール

目次

アイデンティティサービス (Keystone)	6
コンピュートサービス (Nova)	6
ネットワーキングサービス(Neutron)	7



重要

OpenStack Kilo Installation Guide for Ubuntu 14.04 (LTS) に従います。ただし、次の相違点に注意してください。.

アイデンティティサービス (Keystone)



重要

OpenStackの文書の Chapter 3. Add the Identity service 指示に従います。ただし、次の相違事項と追加事項に注意してください。。

1. Verify operation

Do not apply step '1. For security reasons, disable the temporary authentication token mechanism'.

The MidoNet API uses the Keystone admin token for authentication purposes, therefore admin_token_auth has to be kept in the corresponding configuration sections.

2. MidoNet APIサーバーを作成する

Keystoneの admin として、以下のコマンドを実行します。

\$ openstack service create --name midonet --description "MidoNet API Service" midonet

3. MidoNet管理ユーザーを作成する

Keystoneの admin として、以下のコマンドを実行します。

\$ openstack user create --password-prompt midonet

\$ openstack role add --project service --user midonet admin

コンピュートサービス (Nova)



重要

OpenStackの文書の Chapter 5. Add the Compute service 指示に従います。ただし、次の相違点に注意してください。

Τ

RAF

1

ш

DRA

 \forall

 α

 \forall

 \simeq

О -

RA

 \forall

 α

1

RAF

1

AF

 α

1

ш

 \simeq

 α

Τ

コントローラノード



注記

OpenStackの文書の Install and configure controller node の指示にそのまま従います。

コンピュートノード



重要

OpenStackの文書の Install and configure a compute node の指示に従います。ただし 次の追加事項に注意してください。

1. libvirtを構成する

/etc/libvirt/gemu.conf ファイルを修正して次を含めます。

```
user = "root"
group = "root"

cgroup_device_acl = [
    "/dev/null", "/dev/full", "/dev/zero",
    "/dev/random", "/dev/urandom",
    "/dev/ptmx", "/dev/kvm", "/dev/kqemu",
    "/dev/rtc", "/dev/hpet", "/dev/vfio/vfio",
    "/dev/net/tun"
]
```

2. libvirtdサービスを再開する

service libvirt-bin restart

1. nova-rootwrapネットワークフィルタをインストールする

apt-get install nova-network

2. Computeサービスを再開する

service nova-compute restart

ネットワーキングサービス (Neutron)



重要

OpenStackの文書の Chapter 6. OpenStack Networking (neutron) の指示に従います。ただし、次の相違点に注意してください。

コントローラノード



重要

OpenStackの文書の Install and configure controller node の指示に従います。ただし、 次の相違事項と追加事項に注意してください。

1. 前提条件を設定する場合

このまま適用します。

ш. \triangleleft

 α

 \forall

 α

 \forall α

 \forall \simeq

 \forall α

 \forall α

 α

1

<

 α

 α

Τ

 α

ī

2. ネットワーキングのコンポーネントをインストールする場合

適用*しないで*ください。

a. 代わりに、次のパッケージをインストールします。

apt-get install neutron-server python-neutronclient python-neutron-plugin-midonet # apt-get purge neutron-plugin-ml2

3. ネットワーキングのサーバーコンポーネントを構成する場合

ステップ'dを適用*しないで*ください。モジュラーレイヤー2(ML2)プラグイ ン、ルーターサービスおよび重複するIPアドレスを有効にします。

a. 代わりに、/etc/neutron/neutron.conf ファイルを変更して、次のキーを [DEFAULT] セクションに追加します。

[DEFAULT]

core plugin = neutron.plugins.midonet.plugin.MidonetPluginV2



注記

構成ファイルの行の開始にスペースを残さないでください(これはすべ ての構成ファイルに適用されます)。

4. モジュラーレイヤー2 (ML2) のプラグインを構成する場合

適用*しないで*ください。

代わりに、次の手順を実行します。

a. MidoNetプラグインのディレクトリを作成します。

mkdir /etc/neutron/plugins/midonet

/etc/neutron/plugins/midonet/midonet.ini ファイルを作成し、修正して次を 含めます。

[DATABASE]

sql connection = mysql://neutron:NEUTRON DBPASS@controller/neutron

[MIDONET]

MidoNet API URL

midonet uri = http://controller:8080/midonet-api

MidoNet administrative user in Keystone

username = midonet

password = MIDONET PASS

MidoNet administrative user's tenant

project id = service

b./etc/default/neutron-server ファイルを修正して次を含めます。

NEUTRON PLUGIN CONFIG="/etc/neutron/plugins/midonet/midonet.ini"

5. コンピュートでネットワーキングの使用を構成する場合

このまま適用します。

6. インストールを終了する場合

Do not apply.

AF

 α

1

 \forall

 α

I

DRA

 \forall

 \simeq

 \forall

 α

RA

 α

1

 α

RA

L

T

Instead, perform the following steps.

a. Populate the database:

su -s /bin/sh -c "neutron-db-manage --config-file /etc/neutron/neutron.conf --config-file /etc/neutron/plugins/midonet/midonet.ini upgrade head" neutron

b. Restart the Compute service:

service nova-api restart

c. Restart the Networking service:

service neutron-server restart

Load-Balancer-as-a-Service (LBaaS) を構成する



重要

OpenStack ドキュメント Configure Load-Balancer-as-a-Service (LBaaS) の指示に従ってください。ただし、次の違いに注意してください。

1. エージェントをインストールする

適用*しないでください*。

その代わりに python-neutron-lbaas のパッケージをインストールします。

yum install python-neutron-lbaas

2. /etc/neutron/neutron.conf ファイルで service_provider オプションを使用し、HAProxy プラグインを有効にします。

適用*しないでください*。

その代わりに service provider を次のように設定します。

[service providers]

service_provider = LOADBALANCER:Midonet:midonet.neutron.services.loadbalancer.driver. MidonetLoadbalancerDriver:default

3. /etc/neutron/neutron.conf ファイルで service_plugins オプションを使用し、 負荷分散プラグインを有効にします。

現状のまま適用します。

4. /etc/neutron/lbaas_agent.ini ファイルで HAProxy ロードバランサーを有効にします。

適用*しないでください*。

5. 必要なドライバーを /etc/neutron/lbaas_agent.ini ファイルで選択します。

適用*しないでください*。

6. 必要なテーブルをデータベースに作成します。

適用*しないでください*。

RA

1

 \triangleleft

 α

DRA

1

DRA

RA

RA

1

RA

1

DRAF

1

DRAF

ī

7. neutron-server サービスと neutron-lbaas-agent サービスを再起動し、設定を適用します。

適用*しないでください*。

8. ダッシュボードの Project セクションで負荷分散を有効にします。

現状のまま適用します。

9. インストールをファイナライズするには

Neutron Controller Node Installation の説明に従って、インストールをファイナライズします。

DHCP Agent



注記

Since MidoNet does not have the concept of a Network Node like with the default OpenStack networking plugin, the DHCP Agent is going to be installed on the Controller Node.

1. Install the DHCP agent

apt-get install neutron-dhcp-agent

2. Configure the DHCP agent

Edit the /etc/neutron/dhcp agent.ini file to contain the following:

[DEFAULT]

```
interface_driver = neutron.agent.linux.interface.MidonetInterfaceDriver
dhcp_driver = midonet.neutron.agent.midonet_driver.DhcpNoOpDriver
use_namespaces = True
enable_isolated_metadata = True
```

[MIDONET]

MidoNet API URL

midonet_uri = http://controller:8080/midonet-api

MidoNet administrative user in Keystone

username = midonet

password = MIDONET PASS

MidoNet administrative user's tenant

project id = service

3. Restart the service

service neutron-dhcp-agent restart

Metadata Agent



注記

Since MidoNet does not have the concept of a Network Node like with the default OpenStack networking plugin, the Metadata Agent is going to be installed on the Controller Node.

1. Install the Metadata agent

apt-get install neutron-metadata-agent

AF

 α

1

ш.

 \forall

DR

RA

RA

О -

RA

RA

RA

1

<

 α

1

 α

Τ

T

2. Configure the Metadata Agent

Configure the agent according to the "To configure the metadata agent" section in the OpenStack documentation's Install and configure network node instructions.

3. Restart the services

service neutron-metadata-agent restart

service nova-api restart

コンピュートノード



重要

OpenStackの文書の Install and configure compute node 指示に従います。ただし、次の相違点に注意してください。

1. 前提条件を設定する場合

このまま適用します。

2. ネットワーキングのコンポーネントをインストールする場合

適用*しないで*ください。

a. 代わりに、次のパッケージをインストールします。

apt-get install neutron-common

3. ネットワーキング共通のコンポーネントを構成する場合

ステップ 'dを適用 しないで ください。モジュラーレイヤー2 (ML2) プラグイン、ルーターサービスおよび重複するIPアドレスを有効にします。

4. モジュラーレイヤー2 (ML2) のプラグインを構成する場合

適用*しないで*ください。

5. Open vSwitch (OVS) サービスを構成する場合

適用*しないで*ください。

6. コンピュートでネットワーキングの使用を構成する場合

このまま適用します。

7. インストールを終了する場合

適用*しないで*ください。

a. 代わりに、次のサービスを再開します。

service nova-compute restart

RAF

1

RA

I

RA

RA

 \forall

 \simeq

I

 \forall

 α

1

 α

1

Τ

ī

第4章 MidoNetのインストール

目次

NSDBノード	12
コントローラノード	15
Midolman のインストール	16
MidoNetのホストの登録	17

NSDBノード

ZooKeeperのインストール

1. ZooKeeperパッケージをインストールする

apt-get install zookeeper zookeeperd zkdump

- 2. ZooKeeperを構成する
 - a. 共通の構成

/etc/zookeeper/conf/zoo.cfg ファイルを修正して次を含めます。

server.1=nsdb1:2888:3888 server.2=nsdb2:2888:3888 server.3=nsdb3:2888:3888



重要

For production deployments it is recommended to configure the storage of snapshots in a different disk than the commit log. This can be set by changing the parameter dataDir in zoo.cfg to a different disk.

- b. ノード固有の構成
 - i. NSDB ノード 1

/var/lib/zookeeper/myid ファイルを作成し、ホストのIDを含めます。

echo 1 > /var/lib/zookeeper/myid

ii.NSDB ノード 2

/var/lib/zookeeper/myid ファイルを作成し、ホストのIDを含めます。

echo 2 > /var/lib/zookeeper/myid

iiNSDB ノード 3

/var/lib/zookeeper/myid ファイルを作成し、ホストのIDを含めます。

echo 3 > /var/lib/zookeeper/myid

3. ZooKeeperを再開する

ш.

RA

1

 \forall

 α

I

 \forall

 α

RA

 \forall

 \simeq

RA

RA

1

RA

 \simeq

L

RA

ī

service zookeeper restart

4. ZooKeeperの動作を確認する

すべてのノードのインストールが完了したら、ZooKeeperが適切に動作するか確認 します。

基本的な検査は、ruok(Are you ok?)コマンドを実行して行えます。サーバーがエラーのない状態で実行している場合は、最初の列に`imok`(I am ok)と返されます。

```
$ echo ruok | nc 127.0.0.1 2181 imok
```

詳細情報が必要な場合は、`stat`コマンドを使用すると、パフォーマンスと接続しているクライアントの統計が一覧表示されます。

```
$ echo stat | nc 127.0.0.1 2181
Zookeeper version: 3.4.5--1, built on 06/10/2013 17:26 GMT
Clients:
   /127.0.0.1:34768[0](queued=0, recved=1, sent=0)
   /192.0.2.1:49703[1](queued=0, recved=1053, sent=1053)

Latency min/avg/max: 0/4/255
Received: 1055
Sent: 1054
Connections: 2
Outstanding: 0
Zxid: 0x260000013d
Mode: follower
Node count: 3647
```

Cassandraのインストール

1. Cassandraパッケージをインストールする

```
# apt-get install openjdk-7-jre-headless
# apt-get install dsc20
```

- 2. Cassandraを構成する
 - a. 共通の構成

/etc/cassandra/cassandra.yaml ファイルを変更して以下を含めます。

```
# The name of the cluster.
cluster_name: 'midonet'

...

# Addresses of hosts that are deemed contact points.
seed_provider:
    - class_name: org.apache.cassandra.locator.SimpleSeedProvider
    parameters:
    - seeds: "nsdb1, nsdb2, nsdb3"
```

- b. ノード固有の構成
 - i. NSDB ノード 1

/etc/cassandra/cassandra.yaml ファイルを変更して以下を含めます。

```
1
ш.
 < 
\alpha
 1
\forall
\alpha
  I
\forall
\alpha
 \forall
\simeq
 \forall
\simeq
  \forall
\alpha
 1
\triangleleft
\alpha
 1
\triangleleft

\alpha

 1
\simeq
  L
```

T

Address to bind to and tell other Cassandra nodes to connect to. listen_address: nsdb1 # The address to bind the Thrift RPC service. rpc_address: nsdb1

ii,NSDB ノード 2

/etc/cassandra/cassandra.yaml ファイルを変更して以下を含めます。

```
# Address to bind to and tell other Cassandra nodes to connect to.
listen_address: nsdb2
# The address to bind the Thrift RPC service.
rpc address: nsdb2
```

ii NSDB ノード 3

/etc/cassandra/cassandra.yaml ファイルを変更して以下を含めます。

```
# Address to bind to and tell other Cassandra nodes to connect to.
listen_address: nsdb3
# The address to bind the Thrift RPC service.
rpc_address: nsdb3
```

3. 既存のデータを消去してをCassandra再開する

```
# service cassandra stop
# rm -rf /var/lib/cassandra/*
# service cassandra start
```

4. Cassandraの動作を確認する

すべてのノードのインストールが完了したら、Cassandraが適切に動作するか確認 します。



重要

Cassandaデーモンの実行が失敗する場合、ログで「buffer overflow」 のエラーメッセージが出たら、 /etc/hosts ファイル内の 127.0.0.1 アドレスからホスト名へのマッピング・エントリーを設定してみて (hostname -i の戻り値が 127.0.0.1 になりますように)、実行エ ラーの解決が出来るかもしれません。

基本的な検査は、nodetool status コマンドを実行して行えます。 サーバーがエ ラーのない状態で稼働している場合は、最初の列に UN (Up/Normal) と返されま す。

```
$ nodetool -host 127.0.0.1 status
[...]
Status=Up/Down
// State=Normal/Leaving/Joining/Moving
   Address
              Load
                         Tokens Owns
                                        Host ID
                                                                              Rack
                                 33.3% 11111111-2222-3333-4444-55555555555 rack1
UN 192.0.2.1 123.45 KB 256
```

L

ш. \triangleleft α

 \forall α

I

 \triangleleft

 α

 \triangleleft

 \simeq

 \forall

 α

 \forall

 α

I

I

1

 α

L

ī

33.3% 22222222-3333-4444-5555-6666666666 rack1 UN 192.0.2.2 234.56 KB 256 UN 192.0.2.3 345.67 KB 256 33.4% 3333333-4444-5555-6666-7777777777 rack1

コントローラノード

MidoNet APIのインストール

1. MidoNet APIパッケージをインストールする

apt-get install midonet-api

2. MidoNet APIを構成する

/usr/share/midonet-api/WEB-INF/web.xml ファイルを変更して以下を含めます。

```
<context-param>
   <param-name>rest api-base uri</param-name>
   <param-value>http://controller:8080/midonet-api</param-value>
</context-param>
```

```
<context-param>
```

<param-name>keystone-service_host</param-name> <param-value>controller</param-value> </context-param>

<context-param>

<param-name>keystone-admin_token</param-name> <param-value>ADMIN TOKEN</param-value> </context-param>

<context-param>

<param-name>zookeeper-zookeeper_hosts</param-name> <param-value>nsdb1:2181, nsdb2:2181, nsdb3:2181</param-value> </context-param>

3. Tomcatパッケージをインストールする

apt-get install tomcat7

4. Tomcatのエントロピーソースを構成する

Edit the /usr/share/tomcat7/bin/catalina.sh file to contain the following:

JAVA OPTS="\$JAVA OPTS -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"

5. TomcatHTTPヘッダの最大サイズを構成する

/etc/tomcat7/server.xml ファイルを変更して、HTTPコネクタの最大サイズを調整 します。

```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"</pre>
           connectionTimeout="20000"
           URIEncoding="UTF-8"
           redirectPort="8443"
           maxHttpHeaderSize="65536" />
```

6. MidoNet APIのコンテキストを構成する

/etc/tomcat7/Catalina/localhost/midonet-api.xml ファイルを作成し、修正して 次を含めます。

```
<Context
   path="/midonet-api"
```

RA

1

 \forall

DR

RA

1

 \forall

 Δ

 \forall

 α

 \forall

 α

 α

RA

1

 \simeq

Τ

 α

T

```
docBase="/usr/share/midonet-api"
antiResourceLocking="false"
privileged="true"
/>
```

7. Tomcatを再開する

service tomcat7 restart

MidoNet CLIのインストール

1. MidoNet CLIパッケージをインストールする

apt-get install python-midonetclient

2. MidoNet CLIを構成する

~/.midonetrc ファイルを作成し、修正して次を含めます。

```
[cli]
api_url = http://controller:8080/midonet-api
username = admin
password = ADMIN_PASS
project_id = admin
```

Midolman のインストール

仮想トポロジへのトラフィックの出入り口となるすべてのノードには、MidoNet Agent (Midolman) をインストールする必要があります。このガイドでは、controller、gateway1、gateway2、compute1 の各ノードがこれに相当します。

1. Midolman パッケージをインストールする

apt-get install midolman

2. mn-conf をセットアップする

/etc/midolman/midolman.conf を編集し、mn-conf を ZooKeeper クラスタにポイントします。

```
[zookeeper]
zookeeper_hosts = nsdb1:2181, nsdb1:2181
```

3. すべてのエージェントで NSDB へのアクセスを構成する

この手順は 1 回だけ実行してください。1 回実行すれば、すべての MidoNet Agent ノードで NSDB へのアクセスがセットアップされます。

次のコマンドを実行して、Zookeeper と Cassandra のサーバーアドレスにクラウド全体の値を設定します。

```
$ cat << EOF | mn-conf set -t default
zookeeper {
    zookeeper_hosts = "nsdb1:2181, nsdb2:2181, nsdb3:2181"
}
cassandra {
    servers = "nsdb1, nsdb1, nsdb3"
}
EOF</pre>
```

次のコマンドを実行して、Cassandra レプリケーション係数を設定します。

RA

 \forall

 α

 \forall

 α

1

RA

 \forall

 \simeq

RA

 α

1

1

Τ

ī

\$ echo "cassandra.replication_factor : 3" | mn-conf set -t default

4. Midolman を起動する

service midolman start

MidoNetのホストの登録

1. MidoNet CLIを起動する

\$ midonet-cli
midonet>

2. トンネルゾーンを作成する

MidoNeはVXLANVirtual (Extensible LAN) およびGRE (Generic Routing Encapsulation) プロトコルサポートしているため、トンネルゾーンで他のホストと通信できます。

VXLANプロトコルを使用するには、「vxlan」と入力してトンネルゾーンを作成します。

midonet> tunnel-zone create name tz type vxlan
tzone0

GREプロトコルを使用するには、「gre」と入力してトンネルゾーンを作成します。

midonet> tunnel-zone create name tz type gre tzone0 $\,$



重要

Make sure to allow GRE/VXLAN traffic for all hosts that belong to the tunnel zone. For VXLAN MidoNet uses UDP port 6677 as default.

1. トンネルゾーンにホストを追加する

midonet> list tunnel-zone
tzone tzone0 name tz type vxlan

midonet> list host
host host0 name controller alive true
host host1 name gateway1 alive true
host host2 name gateway2 alive true
host host3 name compute1 alive true

midonet> tunnel-zone tzone0 add member host host0 address ip_address_of_host0

zone tzone0 host host0 address ip_address_of_host0

midonet> tunnel-zone tzone0 add member host host1 address ip_address_of_host1

zone tzone0 host host1 address ip_address_of_host2

midonet> tunnel-zone tzone0 add member host host2 address ip_address_of_host2

zone tzone0 host host2 address ip_address_of_host3

midonet> tunnel-zone tzone0 add member host host3 address ip_address_of_host3

zone tzone0 host host3 address ip_address_of_host3

ш. \forall α

1

 \forall

 α

 \forall α

 \forall

 Δ

 \forall α

 \forall

 α

1

 α

1

< α

1

 α

Τ

 α

ī

第5章 BGP アップリンク構成

MidoNet では、外部接続にボーダーゲートウェイプロトコル (BGP) を利用します。

BGP にはスケーラビリティと冗長性があるため、実稼動環境では BGP を使用するこ とを強くお勧めします。

デモ環境や POC 環境では、代わりに静的ルーティングを使用できます。詳しくは、 操作ガイドを参照してください。

こちらの手順では、次のサンプル環境を想定しています。

- フローティング IP ネットワーク 1 個
 - 192.0.2.0/24/24
- MidoNet ゲートウェイノード 2 個
 - gateway1、bgp1 に eth1 で接続
 - gateway2、bgp2 に eth1 で接続
- ・ リモート BGP ピア 2 個
 - bgp1、198.51.100.1、AS 64513
 - bgp2、203.0.113.1、AS 64513
- ・ 対応する MidoNet BGP ピア
 - 198.51.100.2 AS 64512
 - 203.0.113.2, AS 64512

次の手順に従って、GBP アップリンクを構成してください。

1. Keystone admin テナント ID を特定する

keystone コマンドを使用して、Keystone admin テナント ID を特定します。

\$ keystone tenant-list		11
id	name	enabled
12345678901234567890123456789012	admin	True

2. MidoNet CLI を起動し、MidoNet プロバイダルーターを検索する

\$ midonet-cli midonet-cli>

MidoNet プロバイダルーターはテナントと関連付けられていないため、最初にアク ティブテナントをクリア(cleart)する必要があります。

midonet-cli> cleart midonet-cli> router list router router0 name MidoNet Provider Router state up router router1 name Tenant Router state up infilter chain0 outfilter chain1

この例の場合、MidoNet プロバイダルーターは router0 です。

AF

 α

1

RA

 \forall

 α

 \forall

 Δ

RA

RA

RA

1

 α

Τ

ī

3. admin テナントをロードする

構成をさらに続ける前に、admin テナントを設定(sett)する必要があります。上記の Keystone から取得した ID を使用してください。

midonet-cli> sett 12345678901234567890123456789012 tenant id: 12345678901234567890123456789012

4. BGP セッション用の仮想ポートを作成する

リモート BGP ピアごとに、BGP 通信に使用するポートを MidoNet プロバイダルーター上に作成します。

midonet> router router0 add port address 198.51.100.2 net 198.51.100.0/30 router0:port0

midonet> router router0 add port address 203.0.113.2 net 203.0.113.0/30 router0:port1

midonet> router router0 port list port port0 device router0 state up mac ac:ca:ba:11:11:11 address 198.51.100.2 net 198.51.100.0/30 port port1 device router0 state up mac ac:ca:ba:22:22:22 address 203.0.113.1 net 203.0.113.0/30 [...]

この例で作成されたポートは、port0 と port1 です。

5. 仮想ポートで BGP を構成する

midonet> router router0 port port0 add bgp local-AS 64512 peer-AS 64513
peer 198.51.100.1
router0:port0:bgp0

midonet> router router0 port port0 list bgp
bgp bgp0 local-AS 64512 peer-AS 64513 peer 198.51.100.1

midonet> router router0 port port1 add bgp local-AS 64512 peer-AS 64513
peer 203.0.113.1
router0:port1:bgp0

midonet> router router0 port port1 list bgp
bgp bgp0 local-AS 64512 peer-AS 64513 peer 203.0.113.1

6. Add routes to the remote BGP peers

In order to be able to establish connections to the remote BGP peers, corresponding routes have to be added.

midonet> router router0 route add src 0.0.0.0/0 dst 198.51.100.0/30 port router0:port0 type normal router0:route0

midonet> router router0 route add src 0.0.0.0/0 dst 203.0.113.0/30 port router0:port1 type normal router0:route1

7. BGPルートをアドバタイズする

ホストされている仮想マシンが外部接続できるようにするため、フローティング IP ネットワークを BGP ピアにアドバタイズする必要があります。

midonet> router router0 port port0 bgp bgp0 add route net 192.0.2.0/24 router0:port0:bgp0:ad-route0

ш.

RA

1

RA

 \forall

 α

RA

RA

RA

 α

1

DRA

1

DRA

Τ

 α

ī

midonet> router router0 port port0 bgp bgp0 list route ad-route ad-route0 net 192.0.2.0/24

midonet> router router0 port port1 bgp bgp0 add route net 192.0.2.0/24 router0:port0:bgp0:ad-route0

midonet> router router0 port port1 bgp bgp0 list route ad-route ad-route0 net 192.0.2.0/24

8. 仮想ポートを物理ネットワークインターフェースにバインドする

MidoNet プロバイダルーターの仮想ポートをゲートウェイノードの物理ネットワークインターフェースにバインドします。



重要

物理インターフェースの状態が UP になっていて、IP アドレスが割り 当てられていないことを確認してください。

a. MidoNet ホストをリストし、ゲートウェイノードを検索します。

midonet> host list host host0 name gateway1 alive true host host1 name gateway2 alive true [...]

この例のホストは host0 と host1 です。

b. ゲートウェイノードの物理インターフェースをリストします。

midonet> host host0 list interface
[...]
iface eth1 host_id host0 status 3 addresses [] mac 01:02:03:04:05:06 mtu 1500 type
Physical endpoint PHYSICAL
[...]
midonet> host host1 list interface
[...]
iface eth1 host_id host0 status 3 addresses [] mac 06:05:04:03:02:01 mtu 1500 type
Physical endpoint PHYSICAL
[...]

c. 物理ホストインターフェースを MidoNet プロバイダルーターの仮想ポートにバインドします。

midonet> host host0 add binding port router0:port0 interface eth1 host host0 interface eth1 port router0:port0

midonet> host host1 add binding port router0:port1 interface eth1 host host1 interface eth1 port router0:port1

d. ステートフルポートグループを構成します。

midonet-cli> port-group create name uplink-spg stateful true pgroup0

e. ポートをポートグループに追加します。

midonet> port-group pgroup0 add member port router0:port0 port-group pgroup0 port router0:port0

midonet> port-group pgroup0 add member port router0:port1

RA

1

RAI

1

RAI

I

RA

I

RAFT

1

 \vdash

DRA

1

F

DRA

1

DRAFT

Ι

port-group pgroup0 port router0:port1

midonet> port-group pgroup0 list member port-group pgroup0 port router0:port0 port-group pgroup0 port router0:port1 Ι

AFT \simeq

 \Box 1

RAI

1

 \triangleleft 2

1

RAI

1

 \triangleleft \simeq

1

RA

I

2

1

DRA

1

DRA

1

 \forall DR.

Ι

第6章 高度な手順

OpenStackへのMidoNetのインストールと設定が完了しました。

これでNeutronの最初のネットワークの構築を続行できます。



注記

Midonetの運用に関する詳細については、「MidoNet 運用 ガイド」を参照 してください。