



DDI Alliance Controlled Vocabulary for DateType

CV definition

Specifies the type of date.

Details

CV short name: DateType

CV name: Date Type

CV notes:

The present list is based on ISO 8601 usage. This vocabulary was first published by the DDI Alliance. Please see: <https://ddialliance.org/controlled-vocabularies/all>.

Language: English (en)

Version: 1.1.2

Version notes:

To align with a new versioning system, this version has been automatically created by copying the previous version PUBLISHED-1.1.0.

Canonical URI: <urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2>

Agency: [DDI Alliance](#)

Code list

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|--|
| DateTime | DateTime | Used to specify a date and time in the form "year, month, day, hour, minutes and seconds" (YYYY-MM-DD hh:mm:ss). In a DateTime string expression, the time portion is preceded by a "T", for example, 2018-02-22T13:00:00. A time zone specification may be included either by entering the UTC date and time followed by a "Z", or by adding a positive or negative time after the stated time to indicate the offset from UTC time. For example, 1 pm U.S. Eastern Standard Time may be expressed as 2018-02-22T18:00:00Z, or as 2018-02-22T13:00:00-5:00. |
| Time | Time | Used to specify a time in the form "hour, minutes and seconds" (hh:mm:ss). A time zone specification may be included either by entering the UTC time followed by a "Z", or by adding a positive or negative time after the stated time to indicate the offset from UTC time. For example, 1 pm U.S. Eastern Standard Time may be expressed as 18:00:00Z, or as 13:00:00-5:00. |
| Date | Date | Used to specify a date in the form "year, month, day" |

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|---|
| | | (YYYY-MM-DD). A time zone specification may be included either by entering a UTC date followed by a "Z" or by adding a positive or negative time after the stated date to indicate the offset from UTC time. For example, February 20th, 2018 in Eastern Australia could be expressed as 2018-02-19Z, or as 2018-02-20+10:00. |
| GYearMonth | YearMonth | Defines a part of a date - the year and month (YYYY-MM). |
| GYear | Year | Defines a part of a date - the year (YYYY). |
| GMonthDay | MonthDay | Defines a part of a date - the month and day (MM-DD). |
| GDay | Day | Defines a part of a date - the day (DD). |
| GMonth | Month | Defines a part of a date - the month (MM). |
| Duration | Duration | Used to specify a time period or interval in the form "number of years, number of months, number of days, number of hours, number of minutes, and number of seconds, preceded by a "P" (PnYnMnDTnHnMnS). The letter "T" indicates the start of the time section. For example, P5Y2M10DT15H stands for a period of five years, two months, 10 days, and 15 hours. A period preceded by the minus sign ("-") will indicate a negative duration, for example, -P10D stands for a period of minus 10 days. |
| Timespan | Timespan | The TimeSpan structure represents a length of time (duration of time or elapsed time), and may be expressed as start/end, start/duration, or duration/end. Start, end, and duration are documented using the designated DateTime structures. Examples: start/end 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/duration 2018-02-Approved: The TimeSpan structure represents a length of time (duration of time or elapsed time), and may be expressed as start/end, start/duration, or duration/end. Start, end, and duration are documented using the designated DateTime structures. Examples: start/end 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/duration 2018-02-22T13:00:00/1H30M; duration/end 1H20M/2018-02-22T14:30:00. For start/end expressions, if any element is missing from the end value, it is assumed to be the same as for the start value, including the time zone if used. For example, a two-hour meeting on 14 Dec 2007 can be represented as 2007-12-14T13:30:00/15:30:00, or 2007-12-14T13:30:00/2H. |
| Other | Other | Use if the date type is known, but not found in the list. |

Usage

[DDI3.3](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 3.2](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 2.5](#)

Element/Attribute name: [varFormat@otherCategory](#)

Element/Attribute XPath: /codeBook/dataDscr/var/varFormat/@otherCategory

For the "category attribute", a value from a controlled vocabulary may be provided if the "other" value is chosen. In this case, the term from the controlled vocabulary should be placed in the "otherCategory" attribute, and the controlledVocabUsed element (in the Document Description section) should also be filled in.

License and citation

Copyright © [DDI Alliance](#) 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Citation: DDI Alliance. (2019). Date Type (Version 1.1.2) [Controlled vocabulary]. CESSDA.

urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2. Available from:

<http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2>



DDI Alliance Controlled Vocabulary for DateType

CV definition

Specifies the type of date.

Details

CV short name: DateType

CV name: Date Type

CV notes:

The present list is based on ISO 8601 usage. This vocabulary was first published by the DDI Alliance. Please see: <https://ddialliance.org/controlled-vocabularies/all>.

Language: English (en)

Version: 1.1.0

Version notes:

Version changes:

Canonical URI: <urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1>

Agency: [DDI Alliance](#)

Code list

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|--|
| DateTime | DateTime | Used to specify a date and time in the form "year, month, day, hour, minutes and seconds" (YYYY-MM-DD hh:mm:ss). In a DateTime string expression, the time portion is preceded by a "T", for example, 2018-02-22T13:00:00. A time zone specification may be included either by entering the UTC date and time followed by a "Z", or by adding a positive or negative time after the stated time to indicate the offset from UTC time. For example, 1 pm U.S. Eastern Standard Time may be expressed as 2018-02-22T18:00:00Z, or as 2018-02-22T13:00:00-5:00. |
| Time | Time | Used to specify a time in the form "hour, minutes and seconds" (hh:mm:ss). A time zone specification may be included either by entering the UTC time followed by a "Z", or by adding a positive or negative time after the stated time to indicate the offset from UTC time. For example, 1 pm U.S. Eastern Standard Time may be expressed as 18:00:00Z, or as 13:00:00-5:00. |
| Date | Date | Used to specify a date in the form "year, month, day" (YYYY-MM-DD). A time zone specification may be |

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|---|
| | | included either by entering a UTC date followed by a "Z" or by adding a positive or negative time after the stated date to indicate the offset from UTC time. For example, February 20th, 2018 in Eastern Australia could be expressed as 2018-02-19Z, or as 2018-02-20+10:00. |
| GYearMonth | YearMonth | Defines a part of a date - the year and month (YYYY-MM). |
| GYear | Year | Defines a part of a date - the year (YYYY). |
| GMonthDay | MonthDay | Defines a part of a date - the month and day (MM-DD). |
| GDay | Day | Defines a part of a date - the day (DD). |
| GMonth | Month | Defines a part of a date - the month (MM). |
| Duration | Duration | Used to specify a time period or interval in the form "number of years, number of months, number of days, number of hours, number of minutes, and number of seconds, preceded by a "P" (PnYnMnDnHnMnS). The letter "T" indicates the start of the time section. For example, P5Y2M10DT15H stands for a period of five years, two months, 10 days, and 15 hours. A period preceded by the minus sign ("-") will indicate a negative duration, for example, -P10D stands for a period of minus 10 days. |
| Timespan | Timespan | The TimeSpan structure represents a length of time (duration of time or elapsed time), and may be expressed as start/end, start/duration, or duration/end. Start, end, and duration are documented using the designated DateTime structures. Examples: start/end 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/duration 2018-02-Approved: The TimeSpan structure represents a length of time (duration of time or elapsed time), and may be expressed as start/end, start/duration, or duration/end. Start, end, and duration are documented using the designated DateTime structures. Examples: start/end 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/duration 2018-02-22T13:00:00/1H30M; duration/end 1H20M/2018-02-22T14:30:00. For start/end expressions, if any element is missing from the end value, it is assumed to be the same as for the start value, including the time zone if used. For example, a two-hour meeting on 14 Dec 2007 can be represented as 2007-12-14T13:30:00/15:30:00, or 2007-12-14T13:30:00/2H. |
| Other | Other | Use if the date type is known, but not found in the list. |

Usage

[DDI3.3](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 3.2](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 2.5](#)

Element/Attribute name: [varFormat@otherCategory](#)

Element/Attribute XPath: /codeBook/dataDscr/var/varFormat/@otherCategory

For the "category attribute", a value from a controlled vocabulary may be provided if the "other" value is chosen. In this case, the term from the controlled vocabulary should be placed in the "otherCategory" attribute, and the controlledVocabUsed element (in the Document Description section) should also be filled in.

License and citation

Copyright © [DDI Alliance](#) 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Citation: DDI Alliance. (2019). Date Type (Version 1.1) [Controlled vocabulary]. CESSDA.

urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1. Available from:

<http://vocabularies.CESSDA.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1>



DDI Alliance Controlled Vocabulary for DateType

CV definition

Specificerer datotypen.

Details

CV short name: DateType

CV name: Datotype

CV notes:

Language: Danish (da)

Version: 1.1.2

Version notes:

To align with a new versioning system, this version has been automatically created by copying the previous version PUBLISHED-1.1.1.

Canonical URI: <urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2>

Agency: [DDI Alliance](#)

Translator Agency: [The Danish National Archives](#)

Code list

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|---|
| DateTime | DatoTid | Anvendt til at specificere en dato og tid i formen "år, måned, dag, time, minutter og sekunder" (YYYY-MM-DD hh:mm:ss). I et DatoTid strengudtryk går et "T" forud for tidsdelen, for eksempel 2018-02-22T13:00:00. En tidszonespecifikation kan være inkluderet enten ved at indtaste UCT-dato og -tid efterfulgt af et "Z" eller ved at tilføje en positiv eller negativ tid efter den angivne tid for at indikere forskydningen fra UCT-tid. For eksempel kan 13:00 U.S. Eastern Standard Time udtrykkes som 2018-02-22T18:00:00Z eller som 2018-02-22T13:00:00-5:00. |
| Time | Tid | Anvendt til at specificere en tid i formen "time, minutter og sekunder" (hh:mm:ss). En tidszonespecifikation kan være inkluderet ved at indtaste UCT-tid efterfulgt af et "Z" eller ved at tilføje en positiv eller negativ tid efter den angivne tid for at indikere forskydningen fra UCT-tid. For eksempel kan 13:00 U.S. Eastern Standard Time udtrykkes som 18:00:00Z eller som 13:00:00-5:00. |
| Date | Dato | Anvendt til at specificere en dato i formen "år, måned, |

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|--|
| | | dag" (YYYY-MM-DD). En tidszonespecifikation kan være inkluderet ved at indtaste UCT-dato efterfulgt af et "Z" eller ved at tilføje en positiv eller negativ tid efter den angivne tid for at indikere forskydningen fra UCT-tid. For eksempel kunne februar 20., 2018 i Øst-Australien udtrykkes som 2018-02-19Z eller som 2018-02-20+10.00. |
| GYearMonth | ÅrMåned | Definerer en del af en dato - året og måned (YYYY-MM). |
| GYear | År | Definerer en del af en dato - året (YYYY). |
| GMonthDay | MånedDag | Definerer en del af en dato - måneden og dag (MM-DD). |
| GDay | Dag | Definerer en del af en dato - dagen (DD). |
| GMonth | Måned | Definerer en del af en dato - måneden (MM). |
| Duration | Varighed | Anvendt til at specificere en tidsperiode eller interval i formen "antal af år, antal af måneder, antal af dage, antal af timer, antal af minutter og antal af sekunder, forudgået af et "P" (PnYnMnDTnHnMnS). Bogstavet "T" indikerer starten på tidsdelen. For eksempel står P5Y2M10DT15H for en periode på fem år, to måneder, 10 dage og 15 timer. En periode med minustegnet foran ("-") vil indikere en negativ varighed, for eksempel står -P10D for en periode på minus 10 dage. |
| Timespan | Tidsrum | Tidsrumsskstrukturen repræsenterer en varighed af tid (varighed af tid eller forløbet tid) og kan udtrykkes som start/slut, start/varighed eller varighed/slut. Start, slut og varighed er dokumenteret ved brug af de angivne DatoTid-strukturer. Eksempler: start/slut 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/varighed 2018-02-Approved: Tidsrumsskstrukturen repræsenterer en varighed af tid (varighed af tid eller forløbet tid) og kan udtrykkes som start/slut, start/varighed eller varighed/slut. Start, slut og varighed er dokumenteret ved brug af de angivne DatoTid-strukturer. Eksempler: start/slut 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/varighed 2018-02-22T13:00:00/1H30M; varighed/slut 1H20M/2018-02-22T14:30:00. Hvis noget element mangler fra slutværdien for start/slut-udtryk, antages det at være det samme som for startværdien, inklusiv tidszonen, hvis den er anvendt. For eksempel kan et to-timers møde den 14. Dec 2007 repræsenteres som 2007-12-14T13:30:00/15:30:00 eller 2007-12-14T13:30:00/2H. |
| Other | Andet | Anvend, hvis datotypen er kendt, men ikke findes på listen. |

Usage

[DDI3.3](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 3.2](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 2.5](#)

Element/Attribute name: [varFormat@category](#)

For the "category attribute", a value from a controlled vocabulary may be provided if the "other" value is chosen. In this case, the term from the controlled vocabulary should be placed in the "otherCategory" attribute, and the controlledVocabUsed element (in the Document Description section) should also be filled in.

License and citation

Copyright © [DDI Alliance](#) 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Citation: DDI Alliance. (2021). DateType [Datatype] (Version 1.1.2) [Controlled vocabulary]. CESSDA.

urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2. Available from:

<http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2>



DDI Alliance Controlled Vocabulary for DateType

CV definition

Specificerer datotypen.

Details

| | |
|--------------------|---|
| CV short name: | DateType |
| CV name: | Datatype |
| CV notes: | |
| Language: | Danish (da) |
| Version: | 1.1.1 |
| Canonical URI: | urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1 |
| Agency: | DDI Alliance |
| Translator Agency: | The Danish National Archives |

Code list

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|---|
| DateTime | DatoTid | Anvendt til at specificere en dato og tid i formen "år, måned, dag, time, minutter og sekunder" (YYYY-MM-DD hh:mm:ss). I et DatoTid strengudtryk går et "T" forud for tidsdelen, for eksempel 2018-02-22T13:00:00. En tidszonespecifikation kan være inkluderet enten ved at indtaste UCT-dato og -tid efterfulgt af et "Z" eller ved at tilføje en positiv eller negativ tid efter den angivne tid for at indikere forskydningen fra UCT-tid. For eksempel kan 13:00 U.S. Eastern Standard Time udtrykkes som 2018-02-22T18:00:00Z eller som 2018-02-22T13:00:00-5:00. |
| Time | Tid | Anvendt til at specificere en tid i formen "time, minutter og sekunder" (hh:mm:ss). En tidszonespecifikation kan være inkluderet ved at indtaste UCT-tid efterfulgt af et "Z" eller ved at tilføje en positiv eller negativ tid efter den angivne tid for at indikere forskydningen fra UCT-tid. For eksempel kan 13:00 U.S. Eastern Standard Time udtrykkes som 18:00:00Z eller som 13:00:00-5:00. |
| Date | Dato | Anvendt til at specificere en dato i formen "år, måned, dag" (YYYY-MM-DD). En tidszonespecifikation kan være inkluderet ved at indtaste UCT-dato efterfulgt af et "Z" eller ved at tilføje en positiv eller negativ tid efter |

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|--|
| | | den angivne tid for at indikere forskydningen fra UCT-tid. For eksempel kunne februar 20., 2018 i Øst-Australien udtrykkes som 2018-02-19Z eller som 2018-02-20+10.00. |
| GYearMonth | ÅrMåned | Definerer en del af en dato - året og måned (YYYY-MM). |
| GYear | År | Definerer en del af en dato - året (YYYY). |
| GMonthDay | MånedDag | Definerer en del af en dato - måneden og dag (MM-DD). |
| GDay | Dag | Definerer en del af en dato - dagen (DD). |
| GMonth | Måned | Definerer en del af en dato - måneden (MM). |
| Duration | Varighed | Anvendt til at specificere en tidsperiode eller interval i formen "antal af år, antal af måneder, antal af dage, antal af timer, antal af minutter og antal af sekunder, forudgået af et "P" (PnYnMnDTnHnMnS). Bogstavet "T" indikerer starten på tidsdelen. For eksempel står P5Y2M10DT15H for en periode på fem år, to måneder, 10 dage og 15 timer. En periode med minustegnet foran ("-") vil indikere en negativ varighed, for eksempel står -P10D for en periode på minus 10 dage. |
| Timespan | Tidsrum | Tidsrumsskstrukturen repræsenterer en varighed af tid (varighed af tid eller forløbet tid) og kan udtrykkes som start/slut, start/varighed eller varighed/slut. Start, slut og varighed er dokumenteret ved brug af de angivne DatoTid-strukturer. Eksempler: start/slut 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/varighed 2018-02-Approved: Tidsrumsskstrukturen repræsenterer en varighed af tid (varighed af tid eller forløbet tid) og kan udtrykkes som start/slut, start/varighed eller varighed/slut. Start, slut og varighed er dokumenteret ved brug af de angivne DatoTid-strukturer. Eksempler: start/slut 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/varighed 2018-02-22T13:00:00/1H30M; varighed/slut 1H20M/2018-02-22T14:30:00. Hvis noget element mangler fra slutværdien for start/slut-udtryk, antages det at være det samme som for startværdien, inklusiv tidszonen, hvis den er anvendt. For eksempel kan et to-timers møde den 14. Dec 2007 repræsenteres som 2007-12-14T13:30:00/15:30:00 eller 2007-12-14T13:30:00/2H. |
| Other | Andet | Anvend, hvis datotypen er kendt, men ikke findes på listen. |

Usage

[DDI3.3](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 3.2](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 2.5](#)

Element/Attribute name: [varFormat@category](#)

For the "category attribute", a value from a controlled vocabulary may be provided if the "other" value is chosen. In this case, the term from the controlled vocabulary should be placed in the "otherCategory" attribute, and the controlledVocabUsed element (in the Document Description section) should also be filled in.

License and citation

Copyright © [DDI Alliance](#) 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Citation: DDI Alliance. (2021). DateType [Datotype] (Version 1.1.1) [Controlled vocabulary]. CESSDA.

urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.1. Available from:

<http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1>



DDI Alliance Controlled Vocabulary for DateType

CV definition

Täpsustab kuupäeva tüübi.

Details

CV short name: DateType

CV name: Kuupäeva tüüp

CV notes:

Käesolev loend põhineb ISO 8601 kasutusel. Sõnastiku on koostanud DDI Alliance. Vaata lisaks: <https://ddialliance.org/controlled-vocabularies/all>.

Language: Estonian (et)

Version: 1.1.2

Version notes:

To align with a new versioning system, this version has been automatically created by copying the previous version PUBLISHED-1.1.1.

Canonical URI: <urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2>

Agency: [DDI Alliance](#)

Translator Agency: [Statistikaamet](#)

Code list

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|---|
| DateTime | Kuupäev ja kellaaeg | Kasutatakse kuupäeva ja kellaaja määramiseks kujul "aasta, kuu, päev, tunnid, minutid ja sekundid" (YYYY-MM-DD hh:mm:ss). DateTime stringavaldises eelneb kellaaajale täht "T", näiteks 2018-02-22T13:00:00. Ajavööndi täpsustamiseks on kaks varianti: lisada UTC kuupäev ja kellaaeg, mille järel on "Z", või lisada märgitud ajale pluss- või miinusmärgiga aeg, mis näitab nihet UTC ajast. Näiteks kellaaega 13.00 USA idaosa standardaja järgi saab väljendada kujul 2018-02-22T18:00:00Z või 2018-02-22T13:00:00-5:00. |
| Time | Kellaaeg | Kasutatakse aja määramiseks kujul "tunnid, minutid ja sekundid" (hh:mm:ss). Ajavööndi saab täpsustada kas sisestades UTC aja, millele järgneb "Z", või lisades märgitud ajale pluss- või miinusmärgiga aja, mis näitab nihet UTC ajast. Näiteks kellaaega 13.00 USA idaosa standardaja järgi saab väljendada kujul 18:00:00Z või 13:00:00-5:00. |
| Date | Kuupäev | Kasutatakse kuupäeva määramiseks kujul "aasta, kuu, |

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|---|
| | | päev" (YYYY-MM-DD). Ajavööndi saab täpsustada kas sisestades UTC kuupäeva, millele järgneb "Z", või lisades märgitud kuupäeva järele pluss- või miinusmärgiga kellaaja, mis näitab nihet UTC ajast. Näiteks kuupäeva 20. veebruar 2018 Austraalia idaosa ajavööndis saab väljendada kujul 2018-02-19Z või 2018-02-20+10:00. |
| GYearMonth | Aasta ja kuu | Määrab kuupäeva osa – aasta ja kuu (YYYY-MM). |
| GYear | Aasta | Määrab kuupäeva osa – aasta (YYYY). |
| GMonthDay | Kuu ja päev | Määrab kuupäeva osa – kuu ja päev (MM-DD). |
| GDay | Päev | Määrab kuupäeva osa – päev (DD). |
| GMonth | Kuu | Määrab kuupäeva osa – kuu (MM). |
| Duration | Periood | Kasutatakse ajaperioodi või intervalli määramiseks kujul "aastate arv, kuude arv, päevade arv, tundide arv, minutite arv ja sekundite arv", millele eelneb "P" (PnYnMnDTnHnMnS). Täht "T" näitab kellaaja ühikute algust. Näiteks P5Y2M10DT15H tähistab ajavahemikku viis aastat, kaks kuud, 10 päeva ja 15 tundi. Periood, mille ees on miinusmärk ("-"), näitab negatiivset kestust; näiteks -P10D tähistab perioodi "miinus 10 päeva". |
| Timespan | Ajalõik | Ajalõigu struktuur tähistab teatud ajaperioodi (kestust või kulunud aega) ja seda võib väljendada kui algus/lõpp, algus/kestus või kestus/lõpp. Algus, lõpp ja kestus dokumenteeritakse etteantud DateTime struktuuride abil. Näited: algus/lõpp 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; algus/kestus 2018-02-22T13:00:00/1H30M; kestus/lõpp 1H20K/2018-02-22T14:30:00. Kui algus/lõpp struktuuriga avaldiste puhul on lõppväärtusest mõni element puudu, eeldatakse, et see on sama, mis algusväärtuse puhul, kaasa arvatud ajavöönd, kui seda kasutatakse. Näiteks 14. detsembril 2007 toimuvat kahetunnist koosolekut võib tähistada kui 2007-12-14T13:30:00/15:30:00 või 2007-12-14T13:30:00/2H. |
| Other | Muu | Kasutada, kui kuupäeva tüüp on teada, kuid puudub loetelus. |

Usage

[DDI3.3](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 3.2](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 2.5](#)

Element/Attribute name: [varFormat@otherCategory](#)

Element/Attribute XPath: /codeBook/dataDscr/var/varFormat/@otherCategory

For the "category attribute", a value from a controlled vocabulary may be provided if the "other" value is chosen. In this case, the term from the controlled vocabulary should be placed in the "otherCategory" attribute, and the controlledVocabUsed element (in the Document Description section) should also be filled in.

License and citation

Copyright © [DDI Alliance](#) 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Citation: DDI Alliance. (2022). DateType [Kuupäeva tüüp] (Version 1.1.2) [Controlled vocabulary]. CESSDA.

urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2. Available from:

<http://vocabularies.CESSDA.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2>



DDI Alliance Controlled Vocabulary for DateType

CV definition

Täpsustab kuupäeva tüübi.

Details

CV short name: DateType

CV name: Kuupäeva tüüp

CV notes:

Käesolev loend põhineb ISO 8601 kasutusel. Sõnastiku on koostanud DDI Alliance. Vaata lisaks: <https://ddialliance.org/controlled-vocabularies/all>.

Language: Estonian (et)

Version: 1.1.1

Canonical URI: <urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1>

Agency: [DDI Alliance](#)

Translator Agency: [Statistikaamet](#)

Code list

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|--|
| DateTime | Kuupäev ja kellaaeg | Kasutatakse kuupäeva ja kellaaaja määramiseks kujul "aasta, kuu, päev, tunnid, minutid ja sekundid" (YYYY-MM-DD hh:mm:ss). DateTime stringavaldises eelneb kellaaajale täht "T", näiteks 2018-02-22T13:00:00. Ajavööndi täpsustamiseks on kaks varianti: lisada UTC kuupäev ja kellaaeg, mille järel on "Z", või lisada märgitud ajale pluss- või miinusmärgiga aeg, mis näitab nihet UTC ajast. Näiteks kellaaega 13.00 USA idaosa standardaja järgi saab väljendada kujul 2018-02-22T18:00:00Z või 2018-02-22T13:00:00-5:00. |
| Time | Kellaaeg | Kasutatakse aja määramiseks kujul "tunnid, minutid ja sekundid" (hh:mm:ss). Ajavööndi saab täpsustada kas sisestades UTC aja, millele järgneb "Z", või lisades märgitud ajale pluss- või miinusmärgiga aja, mis näitab nihet UTC ajast. Näiteks kellaaega 13.00 USA idaosa standardaja järgi saab väljendada kujul 18:00:00Z või 13:00:00-5:00. |
| Date | Kuupäev | Kasutatakse kuupäeva määramiseks kujul "aasta, kuu, päev" (YYYY-MM-DD). Ajavööndi saab täpsustada kas sisestades UTC kuupäeva, millele järgneb "Z", või lisades märgitud kuupäeva järele pluss- või |

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|---|
| | | miinusmärgiga kellaaja, mis näitab nihet UTC ajast. Näiteks kuupäeva 20. veebruar 2018 Austraalia idaosa ajavööndis saab väljendada kujul 2018-02-19Z või 2018-02-20+10:00. |
| GYearMonth | Aasta ja kuu | Määrab kuupäeva osa – aasta ja kuu (YYYY-MM). |
| GYear | Aasta | Määrab kuupäeva osa – aasta (YYYY). |
| GMonthDay | Kuu ja päev | Määrab kuupäeva osa – kuu ja päev (MM-DD). |
| GDay | Päev | Määrab kuupäeva osa – päev (DD). |
| GMonth | Kuu | Määrab kuupäeva osa – kuu (MM). |
| Duration | Periood | Kasutatakse ajaperioodi või intervalli määramiseks kujul "aastate arv, kuude arv, päevade arv, tundide arv, minutite arv ja sekundite arv", millele eelneb "P" (PnYnMnDTnHnMnS). Täht "T" näitab kellaaja ühikute algust. Näiteks P5Y2M10DT15H tähistab ajavahemikku viis aastat, kaks kuud, 10 päeva ja 15 tundi. Periood, mille ees on miinusmärk ("-"), näitab negatiivset kestust; näiteks -P10D tähistab perioodi "miinus 10 päeva". |
| Timespan | Ajalõik | Ajalõigu struktuur tähistab teatud ajaperioodi (kestust või kulunud aega) ja seda võib väljendada kui algus/lõpp, algus/kestus või kestus/lõpp. Algus, lõpp ja kestus dokumenteeritakse etteantud DateTime struktuuride abil. Näited: algus/lõpp 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; algus/kestus 2018-02-22T13:00:00/1H30M; kestus/lõpp 1H20K/2018-02-22T14:30:00. Kui algus/lõpp struktuuriga avaldiste puhul on lõppväärtusest mõni element puudu, eeldatakse, et see on sama, mis algusväärtuse puhul, kaasa arvatud ajavöönd, kui seda kasutatakse. Näiteks 14. detsembril 2007 toimuvat kahetunnist koosolekut võib tähistada kui 2007-12-14T13:30:00/15:30:00 või 2007-12-14T13:30:00/2H. |
| Other | Muu | Kasutada, kui kuupäeva tüüp on teada, kuid puudub loetelus. |

Usage

[DDI3.3](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 3.2](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 2.5](#)

Element/Attribute name: [varFormat@otherCategory](#)

Element/Attribute XPath: /codeBook/dataDscr/var/varFormat/@otherCategory

For the "category attribute", a value from a controlled vocabulary may be provided if the "other" value is chosen. In this case, the term from the controlled vocabulary should be placed in the "otherCategory" attribute, and the controlledVocabUsed element (in the Document Description section) should also be filled in.

License and citation

Copyright © [DDI Alliance](#) 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Citation: DDI Alliance. (2022). DateType [Kuupäeva tüüp] (Version 1.1.1) [Controlled vocabulary]. CESSDA.

urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.1. Available from:

<http://vocabularies.CESSDA.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1>



DDI Alliance Controlled Vocabulary for DateType

CV definition

Spesifiserer typen dato.

Details

CV short name: DateType

CV name: Datotype

CV notes:

Language: Norwegian (no)

Version: 1.1.2

Version notes:

To align with a new versioning system, this version has been automatically created by copying the previous version PUBLISHED-1.1.1.

Canonical URI: <urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2>

Agency: [DDI Alliance](#)

Translator Agency: [NSD](#)

Code list

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|--|
| DateTime | DateTime | Brukes for å spesifisere dato og tid i formatet "år, måned, dag, time, minutter og sekunder" (YYYY-MM-DD hh:mm:ss). I et DateTime streng uttrykk er tidsdelen adskilt med en "T", for eksempel, 2018-02-22T13:00:00. En tidssone spesifikasjon kan bli inkludert ved enten å skrive inn UTC dato og tidsformat etterfulgt av en "Z", eller ved å legge til en positiv eller negativ tid etter den angitte tiden for å indikere forskyvning fra UTC tid. For eksempel, 13:00 U.S. Eastern Standard Time kan bli uttrykket som 2018-02-22T18:00:00Z, eller 2018-02-22T13:00:00-5:00. |
| Time | Tid | Brukes for å spesifisere tid i formatet "timer, minutter og sekunder" (hh:mm:ss). En tidssone spesifikasjon kan bli inkludert ved å skrive inn UTC tid etterfulgt av en "Z", eller ved å legge til en positiv eller negativ tid etter den angitte tiden for å indikere forskyvning fra UTC tid. For eksempel, 13:00 U.S. Eastern Standard Time kan bli uttrykket som 18:00:00Z eller som 13:00:00-5:00. |

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|---|
| Date | Dato | Brukes for å spesifisere en dato i formatet "år, måned, dag" (YYYY-MM-DD). En tidssone spesifikasjon kan bli inkludert ved å skrive inn UTC dato etterfulgt av en "Z" eller ved å legge til en positiv eller negativ tid etter den angitte datoen for å indikere forskyvning fra UTC tid. For eksempel, Februar 20., 2018 i Øst-Australia kan bli uttrykket som 2018-02-19Z eller 2018-02-20+10:00. |
| GYearMonth | YearMonth | Definerer en del av datoen - år og måned (YYYY-MM). |
| GYear | År | Definerer en del av datoen - år (YYYY). |
| GMonthDay | MonthDay | Definerer en del av datoen - år og måned (YYYY-MM). |
| GDay | Dag | Definerer en del av datoen - dagen (DD). |
| GMonth | Måned | Definerer en del av datoen - måneden (MM). |
| Duration | Varighet | Brukes for å spesifisere tidsperioden eller intervallen i formatet "antall år, antall måneder, antall dager, antall timer, antall minutter og antall sekunder, foregått av en "P" (PnYnMnDTnHnMnS). Bokstaven "T" indikerer starten på tidsdelen. For eksempel, P5Y2M10DT15H står for en periode på fem år, to måneder, 10 dager og 15 timer. En periode med minustegn ("-") foran indikerer en negativ varighet, for eksempel, -P10D betyr en periode på minus 10 dager. |
| Timespan | Tidsrom | Tidsrom strukturen representerer en tidsvarighet (varighet av tid eller gått tid), den kan bli uttrykket som start/stopp, start/varighet eller varighet/slutt. Start, slutt og varighet er dokumentert ved bruk av de angitte DateTime strukturene. Eksempler: start/slutt 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/varighet 2018-02-Approved: Tidsrom strukturen representerer en tidsvarighet (varighet av tid eller gått tid), den kan bli uttrykket ved start/stopp, start/varighet eller varighet/slutt. Start, slutt og varighet er dokumentert ved bruk av de angitte DateTime strukturene. Eksempler: start/slutt 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/varighet 2018-02-22T13:00:00/1H30M; varighet/slutt 1H20M/2018-02-22T14:30:00. For start/slutt uttrykk, hvis noen av elementene mangler fra slutt verdien er det antatt å være den samme for startverdien, inkludert tidssone hvis det er brukt. For eksempel, et to timers langt møte på den 14. desember 2007 kan bli representert som 2007-12-14T13:30:00/15:30:00 eller 2007-12-14T13:30:00/2H. |
| Other | Annen | Bruk hvis datotypen er kjent, men finnes ikke på listen. |

Usage

[DDI3.3](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 3.2](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 2.5](#)

Element/Attribute name: [varFormat@category](#)

For the "category attribute", a value from a controlled vocabulary may be provided if the "other" value is chosen. In this case, the term from the controlled vocabulary should be placed in the "otherCategory" attribute, and the controlledVocabUsed element (in the Document Description section) should also be filled in.

License and citation

Copyright © [DDI Alliance](#) 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Citation: DDI Alliance. (2020). DateType [Datatype] (Version 1.1.2) [Controlled vocabulary]. CESSDA.

urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2. Available from:

<http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.2>



DDI Alliance Controlled Vocabulary for DateType

CV definition

Spesifiserer typen dato.

Details

| | |
|--------------------|---|
| CV short name: | DateType |
| CV name: | Datotype |
| CV notes: | |
| Language: | Norwegian (no) |
| Version: | 1.1.1 |
| Canonical URI: | urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1 |
| Agency: | DDI Alliance |
| Translator Agency: | NSD |

Code list

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|--|
| DateTime | DateTime | Brukes for å spesifisere dato og tid i formatet "år, måned, dag, time, minutter og sekunder" (YYYY-MM-DD hh:mm:ss). I et DateTime streng uttrykk er tidsdelen adskilt med en "T", for eksempel, 2018-02-22T13:00:00. En tidssone spesifikasjon kan bli inkludert ved enten å skrive inn UTC dato og tidsformat etterfulgt av en "Z", eller ved å legge til en positiv eller negativ tid etter den angitte tiden for å indikere forskyvning fra UTC tid. For eksempel, 13:00 U.S. Eastern Standard Time kan bli uttrykket som 2018-02-22T18:00:00Z, eller 2018-02-22T13:00:00-5:00. |
| Time | Tid | Brukes for å spesifisere tid i formatet "timer, minutter og sekunder" (hh:mm:ss). En tidssone spesifikasjon kan bli inkludert ved å skrive inn UTC tid etterfulgt av en "Z", eller ved å legge til en positiv eller negativ tid etter den angitte tiden for å indikere forskyvning fra UTC tid. For eksempel, 13:00 U.S. Eastern Standard Time kan bli uttrykket som 18:00:00Z eller som 13:00:00-5:00. |
| Date | Dato | Brukes for å spesifisere en dato i formatet "år, måned, dag" (YYYY-MM-DD). En tidssone spesifikasjon kan bli inkludert ved å skrive inn UTC dato etterfulgt av en "Z" |

| Code value | Code descriptive term | Code definition |
|------------|-----------------------|---|
| | | eller ved å legge til en positiv eller negativ tid etter den angitte datoen for å indikere forskyvning fra UTC tid. For eksempel, Februar 20., 2018 i Øst-Australia kan bli uttrykket som 2018-02-19Z eller 2018-02-20+10:00. |
| GYearMonth | YearMonth | Definerer en del av datoen - år og måned (YYYY-MM). |
| GYear | År | Definerer en del av datoen - år (YYYY). |
| GMonthDay | MonthDay | Definerer en del av datoen - år og måned (YYYY-MM). |
| GDay | Dag | Definerer en del av datoen - dagen (DD). |
| GMonth | Måned | Definerer en del av datoen - måneden (MM). |
| Duration | Varighet | Brukes for å spesifisere tidsperioden eller intervallen i formatet "antall år, antall måneder, antall dager, antall timer, antall minutter og antall sekunder, foregått av en "P" (PnYnMnDTnHnMnS). Bokstaven "T" indikerer starten på tidsdelen. For eksempel, P5Y2M10DT15H står for en periode på fem år, to måneder, 10 dager og 15 timer. En periode med minustegn ("-") foran indikerer en negativ varighet, for eksempel, -P10D betyr en periode på minus 10 dager. |
| Timespan | Tidsrom | Tidsrom strukturen representerer en tidsvarighet (varighet av tid eller gått tid), den kan bli uttrykket som start/stopp, start/varighet eller varighet/slutt. Start, slutt og varighet er dokumentert ved bruk av de angitte DateTime strukturene. Eksempler: start/slutt 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/varighet 2018-02-Approved: Tidsrom strukturen representerer en tidsvarighet (varighet av tid eller gått tid), den kan bli uttrykket ved start/stopp, start/varighet eller varighet/slutt. Start, slutt og varighet er dokumentert ved bruk av de angitte DateTime strukturene. Eksempler: start/slutt 2018-02-22T13:00:00/2018-02-22T14:30:00; start/varighet 2018-02-22T13:00:00/1H30M; varighet/slutt 1H20M/2018-02-22T14:30:00. For start/slutt uttrykk, hvis noen av elementene mangler fra slutt verdien er det antatt å være den samme for startverdien, inkludert tidssone hvis det er brukt. For eksempel, et to timers langt møte på den 14. desember 2007 kan bli representert som 2007-12-14T13:30:00/15:30:00 eller 2007-12-14T13:30:00/2H. |
| Other | Annen | Bruk hvis datotypen er kjent, men finnes ikke på listen. |

Usage

[DDI3.3](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 3.2](#)

Module name: reusable

Element name: [DateTypeCode](#)

[DDI 2.5](#)

Element/Attribute name: [varFormat@category](#)

For the "category attribute", a value from a controlled vocabulary may be provided if the "other" value is chosen. In this case, the term from the controlled vocabulary should be placed in the "otherCategory" attribute, and the controlledVocabUsed element (in the Document Description section) should also be filled in.

License and citation

Copyright © [DDI Alliance](#) 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Citation: DDI Alliance. (2020). DateType [Datatype] (Version 1.1.1) [Controlled vocabulary]. CESSDA.

urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1.1. Available from:

<http://vocabularies.cessda.eu:80/urn/urn:ddi:int.ddi.cv:DateType:1.1>