

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD3834 Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)
Namjena/namjene	ploča za oblaganje od prirodnog kamena za zidne i stropne oplata u interijeru i eksterijeru
Proizvođač	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 1469:2015-5
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	BPS Wismar GmbH NB 0943
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 1469:2015-5
Upijanje vode	1,7 M% sloj 12 - 13 (gornja očekivana vrijednost)	EN 1469:2015-5
Upijanje vode	1,3 M% sloj 15 - 17 (gornja očekivana vrijednost)	EN 1469:2015-5
Propuštanje vodene pare	NPD	EN 1469:2015-5
Trajnost	15,6 MPa bez izmjene smrzavanja i otapanja sloj 12 - 13 (srednja vrijednost)	EN 1469:2015-5
Trajnost	15,6 MPa bez izmjene smrzavanja i otapanja sloj 15 - 17 (srednja vrijednost)	EN 1469:2015-5
Trajnost	15,0 MPa nakon izmjene smrzavanja i otapanja sloj 12 - 13 (srednja vrijednost)	EN 1469:2015-5
Trajnost	15,0 MPa nakon izmjene smrzavanja i otapanja sloj 15 - 17 (srednja vrijednost)	EN 1469:2015-5
Opasne tvari	NPD	EN 1469:2015-5
Vlačna čvrstoća pri savijanju	10,6 MPa sloj 12 - 13 (donja očekivana vrijednost)	EN 1469:2015-5
Vlačna čvrstoća pri savijanju	7,7 MPa sloj 15 - 17 (donja očekivana vrijednost)	EN 1469:2015-5
Kapilarno upijanje vode	NPD	EN 1469:2015-5
Gruba gustoća	2,6 g/cm ³ sloj 12 - 13 (srednja vrijednost)	EN 1469:2015-5
Gruba gustoća	2,59 g/cm ³ sloj 15 - 17 (srednja vrijednost)	EN 1469:2015-5
Otvorena poroznost	3,7 % sloj 12 - 13 (srednja vrijednost)	EN 1469:2015-5

Otvorena poroznost	3,1 % sloj 15 - 17 (srednja vrijednost)	EN 1469:2015-5
Prekidno opterećenje na otvoru tipla	1376 N sloj 12 - 13 (d1 = 10 mm) (donja očekivana vrijednost)	EN 1469:2015-5
Prekidno opterećenje na otvoru tipla	1481 N sloj 15 - 17 (d1 = 10 mm) (donja očekivana vrijednost)	EN 1469:2015-5
Otpornost na toplinski šok	NPD	EN 1469:2015-5
Petrografski opis	jurski vapnenac	EN 1469:2015-5

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

14.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0292-2

17

NB 0943

PROD3834 Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)
EN 1469:2015-5 ploča za oblaganje od prirodnog kamena

za zidne i stropne oplata u interijeru i eksterijeru

Reakcija na požar	A1
Upijanje vode	1,7 M% sloj 12 - 13 (gornja očekivana vrijednost)
Upijanje vode	1,3 M% sloj 15 - 17 (gornja očekivana vrijednost)
Trajnost	15,6 MPa bez izmjene smrzavanja i otapanja sloj 12 - 13 (srednja vrijednost)
Trajnost	15,6 MPa bez izmjene smrzavanja i otapanja sloj 15 - 17 (srednja vrijednost)
Trajnost	15,0 MPa nakon izmjene smrzavanja i otapanja sloj 12 - 13 (srednja vrijednost)
Trajnost	15,0 MPa nakon izmjene smrzavanja i otapanja sloj 15 - 17 (srednja vrijednost)
Vlačna čvrstoća pri savijanju	10,6 MPa sloj 12 - 13 (donja očekivana vrijednost)
Vlačna čvrstoća pri savijanju	7,7 MPa sloj 15 - 17 (donja očekivana vrijednost)
Propuštanje vodene pare	NPD
Opasne tvari	NPD
Kapilarno upijanje vode	NPD
Gruba gustoća	2,6 g/cm ³ sloj 12 - 13 (srednja vrijednost)
Gruba gustoća	2,59 g/cm ³ sloj 15 - 17 (srednja vrijednost)
Otvorena poroznost	3,7 % sloj 12 - 13 (srednja vrijednost)
Otvorena poroznost	3,1 % sloj 15 - 17 (srednja vrijednost)
Prekidno opterećenje na otvoru tipla	1376 N sloj 12 - 13 (d1 = 10 mm) (donja očekivana vrijednost)

Prekidno opterećenje na otvoru tipla

1481 N sloj 15 - 17 (d1 = 10 mm) (donja očekivana vrijednost)

Otpornost na toplinski šok

NPD

Petrografski opis

jurski vapnenac