

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCrete FM

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0628 StoCrete FM	
Namjena/namjene	zamjenski proizvod za beton za nestatički relevantne sanacije ručni nanos morta (3.1) nanos betona ili morta prskanjem (3.3) povišenje armaturnog pokrova dodatnim mortom ili betonom vezanim cementom (7.1)	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)	
	sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)	
Usklađena norma	EN 1504-3:2005	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0921 (sustav 2+) NB 0767 (sustav 3)	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva		
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	sustav 3 / EN 1504-3:2005
Opasne tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %	sustav 2+ / EN 1504-3
Stisak	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Otpor karbonatizacije	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	≥ 0,8 MPa	sustav 2+ / EN 1504-3
Sposobnost prijanjanja	≥ 0,8 MPa	sustav 2+ / EN 1504-3
Kapilarno upijanje vode	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	≥ 0,8 MPa	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Tlačna čvrstoća	Razred R 2	sustav 2+ / EN 1504-3
Modul elastičnosti	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

01.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-2002-1

09

NB 0921 (sustav 2+)

NB 0767 (sustav 3)

PROD0628 StoCrete FM EN 1504-3:2005

zamjenski proizvod za beton za nestatički relevantne sanacije

ručni nanos morta (3.1)

nanos betona ili morta prskanjem (3.3)

povišenje armaturnog pokrova dodatnim mortom ili betonom vezanim cementom (7.1)

Reakcija na požar	E
Opasne tvari	NPD
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %
Stisak	NPD
Otpor karbonatizacije	NPD
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	≥ 0,8 MPa
Sposobnost prijanjanja	≥ 0,8 MPa
Kapilarno upijanje vode	NPD
Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	NPD
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	≥ 0,8 MPa
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	NPD
Tlačna čvrstoća	Razred R 2
Modul elastičnosti	NPD

