

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCryl HG 200

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0537 StoCryl HG 200
Namjena/namjene	Proizvodi za zaštitu površine - impregnacija za hidrofobiranje Zaštita od prodiranja čestica (1.1) Regulacija sadržaja vlage (2.1) Povećanje električnog otpora (8.1)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)
Usklađena norma	EN 1504-2:2004
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 2392
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljena svojstva	proizvod se primjenjuje u sustavu za zaštitu površina: StoCretec OS 1.4 sastoji se od komponenti: StoCryl HG 200

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Masovni gubitak nakon smrzavanja-odmrzavanja	u usporedbi s neimpregniranim ispitnim tijelima, 20 ciklusa kasnije	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Brzina sušenja	razred I: > 30 %	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Duboko prodiranje u materijal	razred II: ≥ 10 mm	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Upijanje vode i otpornost na lužine	koeficijent apsorpcije < 7,5 %, u usporedbi s netretiranim ispitnim tijelima, koeficijent apsorpcije < 10 %, nakon uranjanja u lužnato otopinu	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

27.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6003-1

10

NB 2392

PROD0537 StoCryl HG 200
EN 1504-2:2004

Proizvodi za zaštitu površine - impregnacija za hidrofobiranje
Zaštita od prodiranja čestica (1.1)
Regulacija sadržaja vlage (2.1)
Povećanje električnog otpora (8.1)

Masovni gubitak nakon smrzavanja-odmrzavanja	u usporedbi s neimpregniranim ispitnim tijelima, 20 ciklusa kasnije
Brzina sušenja	razred I: > 30 %
Opasne tvari	NPD
Duboko prodiranje u materijal	razred II: ≥ 10 mm
Upijanje vode i otpornost na lužine	koeficijent apsorpcije < 7,5 %, u usporedbi s netretiranim ispitnim tijelima, koeficijent apsorpcije < 10 %, nakon uranjanja u lužnatu otopinu