

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCryl RB

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0695 StoCryl RB	
Namjena/namjene	Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) regulacija sadržaja vlage (2.2) rastući električni otpor (8.2)	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	EN 1504-2: sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0921 (sustav 2+) NB 0767 (sustav 3) NB 1508 (sustav 3)	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva	StoCretec OS 5a.1 sastoji se od komponenti: StoCrete TF 200 StoCryl RB StoCretec OS 5a.3 sastoji se od komponenti: StoCrete TF 204 StoCryl RB StoCretec OS 5a.4 sastoji se od komponenti: StoCryl ZB StoCryl RB	
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	sustav 3 / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred I	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prianjanja	≥ 0,8 (0,5) N/mm²	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	≤ GT 2	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	nema vidljivih grešaka kao sastavni dio sustava StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

	5a.4,	
Linearno skupljanje	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	$sd > 50 \text{ m}$	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 2 (-20°C) kao sastavni dio sustava StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6005-2

09

NB 0921 (sustav 2+)

NB 0767 (sustav 3)

NB 1508 (sustav 3)

PROD0695 StoCryl RB

EN 1504-2:2004

Proizvod za zaštitu površine – premaz

zaštita od prodiranja tvari (1.3)

regulacija sadržaja vlage (2.2)

rastući električni otpor (8.2)

Reakcija na požar	E
Propuštanje vodene pare	Razred I
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatičko ponašanje	NPD
Rešetkasti rez	$\leq \text{GT } 2$
Stisak	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,
Umjetni vremenski uvjeti	nema vidljivih grešaka kao sastavni dio sustava StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,
Linearno skupljanje	NPD
Otpor na temperaturni šok	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficijent širenja topline	NPD
Otpornost na kemikalije	NPD
Opasne tvari	NPD
Prianjanje na mokrom betonu	NPD
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,

Propusnost ugljičnog dioksida

sd > 50 m

Sposobnost premoščivanja pukotina

B 2 (–20 °C) kao sastavni dio sustava StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,