

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPox SL 100

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PRODH009 StoPox SL 100
Namjena/namjene	estrih mort od umjetne smole za primjenu u unutrašnjosti
Proizvođač	StoCretec Flooring AS, Værftsgata 7a, 1511 Moss
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	Sustav 4 (za primjene u interijerima) Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)
Usklađena norma	EN 13813:2002
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 1378 (sustav 3)
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B _{fl} - s1	sustav 3 / EN 13813:2002
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..	sustav 4 / EN 13813:2002
Kemijska otpornost	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR	sustav 4 / EN 13813:2002
Zvučna izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na udar	≥IR4	sustav 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

10.03.2025

StoCretec Flooring AS, Værftsgata 7a, 1511 Moss

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.

StoCretec Flooring AS
Værftsgata 7a
1511 Moss

Izjava o svojstvima 0103-6137-3
Prema EU Uredbi o GP br. 305/2011



StoCretec Flooring AS
Værftsgata 7a
1511 Moss

0103-6137-3

23

NB 1378 (sustav 3)

PRODH009 StoPox SL 100
EN 13813:2002

estrih mort od umjetne smole za primjenu u unutrašnjosti

Reakcija na požar	B _{fl} - s1
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD
Propusnost vode	NPD
Otpornost na habanje	≤ AR1
Kemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih tvari	SR
Zvučna izolacija	NPD
Toplinska izolacija	NPD
Otpornost na udar	≥ IR4