

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

Ref. MA10000959/D

Rev. br. 1.5

Datum revizije 11.03.2025

Datum tiska 30.03.2025

### ODJELJAK 1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

#### 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Trgovačko ime proizvoda StoPur EA

Jedinstveni Identifikator Formule (UFI) T6Y4-C0AF-X00N-34AC

#### 1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Materijal za premazivanje

Ograničeno za industrijsku i profesionalnu uporabu.

Nepreporučene uporabe

Ove informacije nisu pristupačne.

#### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com

Adresa elektroničke pošte stručne osobe za STL Croatia

Sto Hrvatska - info.hr@sto.com

#### 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja Croatia

Telefon: +44 (0)1235 239 670  
Centar za kontrolu otrovanja: 01/2348-342

### ODJELJAK 2: IDENTIFIKACIJA OPOSNOSTI

#### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

##### Razvrstavanje prema (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))

Zapaljive tekućine, Kategorija 3 H226: Zapaljiva tekućina i para.

Izazivanje preosjetljivosti – koža, Kategorija 1

H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje, Kategorija 3, Dišni sustav

H335: Može nadražiti dišni sustav.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš, Kategorija 3 H412: Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

### 2.2 Elementi označivanja

#### Označivanje naljepnicom (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))

Piktogrami opasnosti



|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaka opasnosti           | : | Upozorenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oznake upozorenja          | : | H226 Zapaljiva tekućina i para.<br>H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.<br>H335 Može nadražiti dišni sustav.<br>H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dopunske oznake upozorenja |   | EUH066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oznake obavijesti          | : | <b>Sprečavanje:</b><br>P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.<br>P261 Izbjegavati udisanje para.<br>P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.<br><b>Postupanje:</b><br>P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.<br>P304 + P340 + P312 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika.<br><b>Odlaganje:</b><br>P501 Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište. |

#### Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:

alifatični poliizocijanat  
Ugljikovodici, C9, aromati  
izoforon-diizocijanat homopolimerni  
2-etilheksil-(6-izocijanatoheksil)-karbamat

#### Dodatno označavanje

„Od 24. kolovoza 2023. prije industrijske i profesionalne uporabe obvezno je odgovarajuće osposobljavanje.”

### 2.3 Ostale opasnosti

Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više.

Ekološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

Toksikološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

### ODJELJAK 3.: SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA

#### 3.2 Smjese Sastojci

| Kemijski naziv                                                       | CAS-br.<br>EZ-br.<br>Indeks-br.<br>Registracijski broj            | Razvrstavanje prema<br>UREDBA (EZ) br.<br>1272/2008 (CLP)                                                                                                                                                                                  | Koncentracija (%<br>w/w) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| alifatični poliizocijanat                                            | 426822-87-9                                                       | Derm. senz. 1; H317                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 15 - < 30              |
| Ugljikovodici, C9, aromati                                           | 128601-23-0<br><br>01-2119455851-35-XXXX                          | Aspir. toks. 1; H304<br>Zap. tek. 3; H226<br>TCOJ 3; H335<br>TCOJ 3; H336<br>Kron. toks. vod. okol. 2; H411<br>EUH066                                                                                                                      | ≥ 7 - < 14               |
| izoforon-diizocijanat homopolimerni                                  | 53880-05-0<br>500-125-5<br>01-2119488734-24-XXXX                  | Derm. senz. 1; H317<br>TCOJ 3; H335                                                                                                                                                                                                        | ≥ 5 - < 10               |
| 1,6-heksandiil-bis(2-(2-(1-etilpentil)-3-oksazolidinil)etil)karbamat | 140921-24-0<br>411-700-4<br>616-079-00-5<br>01-0000015906-63-XXXX | Derm. senz. 1; H317                                                                                                                                                                                                                        | ≥ 5 - < 9                |
| 2-metoksi-1-metiletil-acetat                                         | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29-XXXX    | Zap. tek. 3; H226<br>TCOJ 3; H336                                                                                                                                                                                                          | ≥ 3 - < 7                |
| 2-etilheksil-(6-izocijanatoheksil)-karbamat                          | 26488-60-8<br>247-735-5<br>01-2120770989-29-XXXX                  | Derm. senz. 1; H317<br>Ak. toks. 3; H331<br>TCOJ 3; H335<br>Kron. toks. vod. okol. 3; H412                                                                                                                                                 | ≥ 2 - < 3,6              |
| 3-izocijanatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocijanat              | 4098-71-9<br>223-861-6<br>615-008-00-5<br>01-2119490408-31-XXXX   | Ak. toks. 1; H330<br>Nadraž. oka 2; H319<br>TCOJ 3; H335<br>Nadraž. koža 2; H315<br>Resp. senz. 1; H334<br>Derm. senz. 1; H317<br>Kron. toks. vod. okol. 2; H411<br><br>specifična granica koncentracije<br>Resp. senz. 1; H334<br>≥ 0,5 % | < 0,17                   |

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

|                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                           |                                                               | Derm. senz. 1; H317<br>≥ 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| dibutil-kositrov dilaurat | 77-58-7<br>201-039-8<br>050-030-00-3<br>01-2119496068-27-XXXX | Nadraž. oka 2; H319<br>Derm. senz. 1; H317<br>TCOJ 1; H370<br>TCOP 1; H372<br>(Imunosni sustav)<br>Ak. toks. vod okol. 1;<br>H400<br>Kron. toks. vod. okol. 1;<br>H410<br>Muta. 2; H341<br>Repr. 1B; H360FD<br><br>Faktor M (Akutna<br>toksičnost u vodenom<br>okolišu): 1<br>Faktor M (Kronična<br>toksičnost u vodenom<br>okolišu): 1 | ≤ 0,064 |

Objašnjenja kratica potražite u Odjeljak 16.

### ODJELJAK 4.: MJERE PRVE POMOĆI

#### 4.1 Opis mjera prve pomoći

##### Opći savjeti

Ukoliko simptomi ne prestaju i u svakom slučaju sumnje, potražite savjet liječnika.  
Osoba za pružanje prve pomoći se mora zaštititi.

##### Inhalacija

Premjestiti se na svjež zrak u slučaju nehotičnog udisanja para ili proizvoda raspadanja.  
Posavjetujte se s liječnikom po dugotrajnom izlaganju.

##### Dodir s kožom

Odmah skinite kontaminiranu odjeću i obuću.  
Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.  
Temeljito oprati kožu sapunom i vodom ili poznatim sredstvom za čišćenje kože.  
NE SMIJU se koristiti otopine ili razrijeđivači.  
Ukoliko simptomi potraju, zovite liječnika.

##### Dodir s očima

U slučaju dodira s očima, skinuti kontaktne leće i odmah ispirati s mnogo vode, i ispod kapaka, barem 15 minuta.  
Posavjetujte se s liječnikom.  
U neposrednoj blizini mora se nalaziti boca s tekućinom za ispiranje očiju.

##### Gutanje

Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi.  
Isprati usta vodom i popiti 2,4 dcl vode.  
NE izazivajte povraćanje.  
Pođite liječniku.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

### 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomi | U dodiru s očima ili kožom može djelovati nadražujuće.<br>Višekratan ili duži dodir s kožom može uzrokovati nadražaj kože i/ili upalu kože te probleme u osjetljivih osoba. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liječenje | Liječiti simptomatski.<br>Ukoliko simptomi ne prestaju i u svakom slučaju sumnje, potražite savjet liječnika. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5.: MJERE GAŠENJA POŽARA

### 5.1 Sredstva za gašenje

|                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikladna sredstva za gašenje | CO <sub>2</sub> , prah za gašenje ili raspršeni mlaz vode. Veći požar gasiti pomoću raspršenog mlaza vode ili pjene otporne na alkohol. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Neprikladna sredstva za gašenje požara

Veliki mlaz vode

### 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

U slučaju požara, može doći do oslobađanja sljedećih tvari:  
Ugljikov monoksid  
Ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>)  
Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)  
Hidrogen cijanid (cijanovodonična kiselina)  
Moguće je širenje plamena na većoj udaljenosti.

### 5.3 Savjeti za gasitelje požara

U slučaju vatre nositi samostalni uređaj za disanje.  
Kompletno zaštitno odijelo za rad s kemikalijama

Dodatna upozorenja

Voda za gašenje ne smije dospjeti u kanalizaciju, zemlju ili površinske vode. Zagađena voda za gašenje i zemlja moraju se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

## ODJELJAK 6: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUSTANJA

### 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Para/aerosol ne smije se udisati  
Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.  
Koristiti osobnu zaštitnu opremu.  
Osigurati odgovarajuću ventilaciju.  
Zabraniti pristup neovlaštenim osobama.

### 6.2 Mjere zaštite okoliša

Sprječiti prodiranje u kanalizaciju, jame ili podrumne.  
Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

### 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Zaustavite i počistite prolivenu tvar negorivim materijalom koji ima dobru moć upijanja (npr. pijesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) te stavite u spremnik za odlaganje prema lokalnim/nacionalnim uredbama (pogledati odjeljak 13).  
Zatim staviti u posudu za otpad, koja se ne zatvara (razvija se CO<sub>2</sub>)  
Temeljito očistiti zahvaćenu površinu.  
Prikladna sredstva za čišćenje

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

Voda  
Ne ispuštati u okoliš.

### 6.4 Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odjeljcima 7 i 8.

## ODJELJAK 7: RUKOVANJE I SKLADISTENJE

### 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

#### Savjeti za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s kožom i očima.  
Ne udisati pare ili raspršenu maglicu.  
Osobe koje imaju probleme osjetljive kože ili astme, alergije, kronične ili povremene bolesti dišnog sustava ne bi smjele sudjelovati ni u jednom procesu koji podrazumijeva korištenje ovog preparata.  
Slijediti zakonske propise o zaštiti i sigurnosti.  
Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.

#### Higijenske mjere

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.  
Čuvajte radnu odjeću odvojenom.  
Oprati ruke prije odmora i odmah nakon rukovanja s proizvodom.  
Nakon pranja ruku nadoknaditi izgubljenu masnoću kože masnom kremom za kožu.  
Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti.

### 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

#### Uvjeti skladišnih prostora i spremnika

Čuvati izvan dohvata djece.  
Skladištiti u originalnom spremniku.  
Otvoreni spremnik se mora pažljivo ponovno nepropusno zatvoriti i držati uspravno da bi se spriječilo prosipanje.  
Zaštititi od hladnoće, topline i sunčane svjetlosti.  
Čuvati na suhom mjestu.

#### Savjeti o zaštiti protiv požara i eksplozije

Spriječiti stvaranje zapaljivih ili eksplozivnih para otapala u zraku i prekoračenje graničnih vrijednosti za pojedino radno mjesto.  
Pare su teže od zraka i mogu se širiti uz podove.  
U praznoj posudi mogu nastati zapaljive smjese.  
Držati proizvod i prazan spremnik podalje od topline i izvora paljenja.  
Proizvod bi se trebao koristiti isključivo u prostorima u kojima nema otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.  
Preporučuje se nošenje antistatičke odjeće kao i rukavica. Upotrebljavati alat koji ne iskri.

#### Savjeti za zajedničko skladištenje

Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili lužnatih tvari kao i amina, alkohola i vode.

### 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Za ostale informacije vidi također tehnički list o proizvodu.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

### ODJELJAK 8: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBA ZAŠTITA

#### 8.1 Nadzorni parametri

##### Granične vrijednosti izlaganja na radnome mjestu

| Sastojci                                                | CAS-br.                                                                                                                                                                                     | Vrsta vrijednosti<br>(Oblik izloženosti) | Nadzorni parametri               | Temelj     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Ugljikovodici, C9, aromati                              | 128601-23-0                                                                                                                                                                                 | GVI                                      | 300 dpm                          | HR OEL     |
|                                                         | Dodatni podaci: Tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao karcinogena 1.B kategorije, Tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao mutagena 1.B kategorije |                                          |                                  |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                             | KGVI                                     | 500 dpm                          | HR OEL     |
|                                                         | Dodatni podaci: Tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao karcinogena 1.B kategorije, Tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao mutagena 1.B kategorije |                                          |                                  |            |
| 2-metoksi-1-metiletil-acetat                            | 108-65-6                                                                                                                                                                                    | STEL                                     | 100 dpm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC |
|                                                         | Dodatni podaci: Identificira mogućnost značajnog unosa kroz kožu, Indikativan                                                                                                               |                                          |                                  |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                             | TWA                                      | 50 dpm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/EC |
|                                                         | Dodatni podaci: Identificira mogućnost značajnog unosa kroz kožu, Indikativan                                                                                                               |                                          |                                  |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                             | KGVI                                     | 100 dpm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | HR OEL     |
|                                                         | Dodatni podaci: Razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315) ili je takva napomena navedena u direktivama, 2000/39/EZ                                                                     |                                          |                                  |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                             | GVI                                      | 50 dpm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | HR OEL     |
|                                                         | Dodatni podaci: Razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315) ili je takva napomena navedena u direktivama, 2000/39/EZ                                                                     |                                          |                                  |            |
| 3-izocijanatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocijanat | 4098-71-9                                                                                                                                                                                   | GVI                                      | 0,02 mg/m <sup>3</sup><br>(NCO)  | HR OEL     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                             | KGVI                                     | 0,07 mg/m <sup>3</sup><br>(NCO)  | HR OEL     |

Kao osnova su poslužili popisi koji su vrijedili prilikom izrade.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

II Postupak nadzora za procjenu izlaganja na radnom mjestu: norma EN 482

### 8.2 Nadzor nad izloženošću

#### Tehničke mjere

Trebala bi postojati mogućnost pranja/voda za ispiranje očiju i kože.

#### Oprema za osobnu zaštitu

Zaštita očiju/lica : Sigurnosne naočale s bočnim štitnicima sukladne zahtjevima EN 166

#### Zaštita ruku

Tvar : Butilna guma

Vrijeme prodiranja : 480 min

kemikalije

Debljina rukavice : 0,4 mm

Napomene : npr. KCL 897 Butoject® - zaštitna rukavica od butil-kaučuka - (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.de) ili ekvivalentno. Površine na koži, koje dolaze u kontakt s proizvodom, trebale bi se namazati zaštitnim kremama. Nakon kontakta zaštitne kreme se ni u kojem slučaju ne smiju koristiti. Odabrane zaštitne rukavice moraju udovoljavati zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i norme EN 374 iz kojih su izvedeni. Odabir prikladne rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim kvalitativnim svojstvima i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

Zaštita kože i tijela : Nepropusna odjeća

Ukoliko postoji mogućnost štrcanja, nositi:

Pregača otporna na otapala i čizme

Zaštita organa za disanje : Maska za disanje potrebna je na radnim mjestima koja nisu dovoljno provjetravana i kod izvođenja radova uz prskanje.

Preporučeni tip filtra:

Kombinirani filter A/P2, alternativno uređaj za zaštitu dišnih organa, neovisan o optičnom zraku.

Respiratorna zaštita je sukladna zahtjevima EN 14387.

Za potrebe spašavanja i održavanja skladišnih rezervoara, koristiti samostalni uređaj za disanje.



# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

### ODJELJAK 9: FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

#### 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje : tekućina

Boja : različit

Miris : aromatski

Prag osjetljivosti mirisa : Nema raspoloživih podataka

Točka topljenja/Točka topljenja : Nema raspoloživih podataka

Početna točka vrenja i raspon vrenja : 150 - 185 °C

Gornja granica eksplozivnosti / Gornja granica zapaljivosti : Nema raspoloživih podataka

Donja granica eksplozivnosti / Donja granica zapaljivosti : Nema raspoloživih podataka

Plamište : 56 °C

Metoda: zatvoreni sud

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

---

## StoPur EA

|                                       |   |                                            |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| Temperatura raspada                   | : | Nema raspoloživih podataka                 |
| pH                                    | : | tvar / smjesa je netopljivi (u vodi)       |
| Viskoznost                            |   |                                            |
| Viskoznost, dinamička                 | : | ca. 2.500 - 7.000 mPa.s (23 °C)            |
| Viskoznost, kinematička               | : | ca. 1600 - 4800 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) |
| Vrijeme istjecanja                    | : | Nema raspoloživih podataka                 |
| Topivost(i)                           |   |                                            |
| Topljivost u vodi                     | : | netopivo                                   |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda | : | nije utvrđeno                              |
| Tlak pare                             | : | Nema raspoloživih podataka                 |
| Gustoća                               | : | ca. 1,35 - 1,45 g/cm <sup>3</sup> (23 °C)  |
| Relativna gustoća pare                | : | Nema raspoloživih podataka                 |

### 9.2 Ostale informacije

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| Eksplozivni | : | Nije eksplozivno |
|-------------|---|------------------|

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

Oksidirajuća svojstva : Neprimjenjivo

Zapaljivost (tekućine) : Neprimjenjivo

Samozapaljenje : nije samozapaljivo

Hlapivost : nije primjenjivo

### ODJELJAK 10: STABILNOST I REAKTIVNOST

#### 10.1 Reaktivnost

Spremnik se može stlačiti ugljik-dioksidom uslijed reakcije s vlažnim zrakom i/ili vodom.

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uvjetima.

#### 10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Opasne reakcije

Amini in alkohol uzrokuju egzotermne reakcije.  
Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo alkalnih i kiselih tvari da bi se izbjegle egzotermne reakcije.  
S vodom (vlagom): razvija se CO<sub>2</sub>. U zatvorenim spremnicima može se povećati tlak (opasnost od rasprsnuća).

#### 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati

Direktni izvori topline.  
Jaka sunčeva svjetlost tijekom dužeg perioda.  
Zaštititi od plamena i iskri.  
Zaštitite od vlage.

#### 10.5 Inkompatibilni materijali

Materijali koje treba izbjegavati

Kiseline i baze  
Amini in alkohol uzrokuju egzotermne reakcije.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

### 10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Nema opasnosti od raspada ako se skladišti i koristi prema uputama.

U slučaju požara mogu se pojaviti opasni produkti raspadanja kao npr:

Izocijanati

Hidrogen cijanid (cijanovodonična kiselina)

## ODJELJAK 11.: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

### 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Akutna toksičnost

##### Proizvod:

Akutna oralna toksičnost Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Akutna toksičnost pri udisanju Procjena akutne toksičnosti: > 20 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 4 h  
Atmosfera ispitivanja: para  
Metoda: Metoda izračunavanja

Akutna kožna toksičnost Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

#### Sastojci:

##### **2-etilheksil-(6-izocijanatoheksil)-karbamat:**

Akutna toksičnost pri udisanju Otrovno ako se udiše.

##### **3-izocijanatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocijanat:**

Akutna toksičnost pri udisanju Smrtonosno ako se udiše.

#### **Nagrizanje/nadraživanje kože**

##### Proizvod:

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

#### Sastojci:

##### **Ugljikovodici, C9, aromati:**

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

##### **3-izocijanatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocijanat:**

Vrste Zec  
Metoda OECD-ova smjernica za ispitivanje 404  
Nadražuje kožu.

#### **Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka**

##### Proizvod:

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

#### Sastojci:

##### **3-izocijanatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocijanat:**

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

##### **dibutil-kositrov dilaurat:**

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

#### **Preosjetljivost kože ili dišnih puteva**

##### Proizvod:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.  
Ne uzrokuje senzitivizaciju dišnog sustava.

#### Sastojci:

##### **alifatični polizocijanat:**

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

### izoforon-diizocijanat homopolimerni:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

### 1,6-heksandiil-bis(2-(2-(1-etilpencil)-3-oksazolidinil)etil)karbammat:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

### 2-etilheksil-(6-izocijanatoheksil)-karbammat:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

### 3-izocijanatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocijanat:

Vrsta ispitivanja

Buehler test

Vrste

Zamorac

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Vrsta ispitivanja

Buehler test

Vrste

Zamorac

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.

### dibutil-kositrov dilaurat:

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

### Mutageni učinak na zametne stanice

#### Proizvod:

Genotoksičnost in vitro

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

#### Sastojci:

##### dibutil-kositrov dilaurat:

Genotoksičnost in vitro

Sumnja na moguća genetska oštećenja.

### Karcinogenost

#### Proizvod:

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

### Reproduktivna toksičnost

#### Proizvod:

Djelovanje na plodnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Razvojna toksičnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

#### Sastojci:

##### dibutil-kositrov dilaurat:

Djelovanje na plodnost

Može štetno djelovati na plodnost.

Razvojna toksičnost

Može naškoditi nerođenom djetetu.

### Specifična toksičnost za ciljne organe/sustavna toksičnost (jednokratna izloženost)

#### Proizvod:

Načini izloženosti

Inhalacija

Ocjena

Može nadražiti dišni sustav.

#### Sastojci:

##### Ugljikovodici, C9, aromati:

Načini izloženosti

Inhalacija

Ocjena

Može nadražiti dišni sustav., Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

### izoforon-diizocijanat homopolimerni:

Načini izloženosti

Inhalacija

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

Ocjena Može nadražiti dišni sustav.

### 2-metoksi-1-metiletil-acetat:

Ocjena Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

### 2-etilheksil-(6-izocijanatoheksil)-karbamat:

Načini izloženosti Inhalacija

Ocjena Može nadražiti dišni sustav.

### 3-izocijanatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocijanat:

Načini izloženosti Inhalacija

Ocjena Može nadražiti dišni sustav.

### dibutil-kositrov dilaurat:

Načini izloženosti Gutanje

Ocjena Uzrokuje oštećenje organa.

### Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)

#### Proizvod:

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

#### Sastojci:

##### dibutil-kositrov dilaurat:

Načini izloženosti Gutanje

Ciljni organi Imunosni sustav

Ocjena Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

### Aspiracijska toksičnost

#### Proizvod:

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

#### Sastojci:

##### Ugljikovodici, C9, aromati:

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

### Toksikologija, metabolizam, distribucija

#### Dodatni podaci

#### Proizvod:

Proizvod kao takav nije ispitan. Smjesa se razvrstava prema Prilogu I Uredbe (EZ-a) 1272/2008. (Detalje vidi odjeljak 2 i 3).

## 11.2 Informacije o drugim opasnostima

### Svojstva endokrine disrupcije

#### Proizvod:

Ocjena : Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

### Iskustvo s izlaganjem ljudi

#### Proizvod:

##### Opće informacije

Izloženost parama otopine sastojaka u većoj koncentraciji od one propisane graničnim vrijednostima profesionalne izloženosti može prouzročiti štetne posljedice za zdravlje. Kao npr. nadražnost sluznice, nadražnost dišnog sustava, štetne posljedice za bubrege, jetru i središnji živčani sistem. Simptomi i znakovi: glavobolja, vrtoglavica, umor, slabost u mišićima, pospanost i, u ekstremnim slučajevima, gubljenje svijesti.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

Dulji ili ponovljeni kontakt s proizvodom dovodi do isušivanja kože i može prouzročiti nealergijska kontaktna oštećenja kože (kontaktni dermatitis) i/ili upijanje sredstva u kožu.  
Prskanje tekućine može izazvati iritaciju i reverzibilna oštećenja oka.

### Dodatni podaci

#### Proizvod:

Napomene

: Proizvod kao takav nije ispitan. Smjesa se razvrstava prema Prilogu I Uredbe (EZ-a) 1272/2008. (Detalje vidi odjeljak 2 i 3).

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

### 12.1 Toksičnost

#### Proizvod:

Otrovnost za ribe

Nema raspoloživih podataka

#### Sastojci:

##### Ugljikovodici, C9, aromati:

Otrovnost za ribe

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Kalifornijska pastrva)): 9,22 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 96 h

Toksičnost za daphnie i druge vodene beskrležnjake

EC50 (Daphnia magna (Vodenbuha)): 6,14 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 48 h

##### dibutil-kositrov dilaurat:

Otrovnost za ribe

LC50 (Ribe): 3,1 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 96 h

Toksičnost za daphnie i druge vodene beskrležnjake

EC50 (Daphnia magna (Vodenbuha)): < 1 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 48 h

Toksičnost za alge/vodene biljke

EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): > 1 mg/l  
Vrijeme izlaganja: 72 h

Faktor M (Akutna toksičnost u vodenom okolišu)

1

Faktor M (Kronična toksičnost u vodenom okolišu)

1

### 12.2 Postojanost i razgradivost

#### Proizvod:

Biorazgradljivost

ne razgrađuje se brzo

#### Sastojci:

##### Ugljikovodici, C9, aromati:

Biorazgradljivost

brzo razgradljivi

##### dibutil-kositrov dilaurat:

Biorazgradljivost

ne razgrađuje se brzo

### 12.3 Bioakumulacijski potencijal

#### Proizvod:

Bioakumulacija

Nema raspoloživih podataka

#### Sastojci:

##### 2-metoksi-1-metiletil-acetat:

Koeficijent raspodjele n-

log Pow: 0,43 (20 °C)

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

oktanol/voda

### dibutil-kositrov dilaurat:

Bioakumulacija

Faktor biokoncentracije (BCF): 2,91  
Bioakumulacija je malo vjerojatna.

Koeficijent raspodjele n-  
oktanol/voda

log Pow: < 4,5

### 12.4 Pokretljivost u tlu

#### Proizvod:

Pokretljivost

Nema raspoloživih podataka

### 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

#### Proizvod:

Ocjena

Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (vPvB) na razinama od 0,1% ili više..

### 12.6 Svojstva endokrine disrupcije

#### Proizvod:

Ocjena

: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

### 12.7 Ostali štetni učinci

#### Proizvod:

Dodatni ekološki podaci

Ne dopustiti da dospije u podzemne vode, površinske vode ili kanalizaciju.  
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

## ODJELJAK 13: ZBRINJAVANJE

### 13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

Za pravilno šifriranje i označavanje nastalog otpada odgovoran je korisnik.  
Kod preporučene primjene može se odabrati ključni broj otpada u skladu s kodom europskog kataloga otpada (EWC), ključni broj 17.09 - Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja.  
Otvoreni i preostali materijal može se dalje koristiti.  
Ostaci tekućina predstavljaju opasan otpad i ne smiju dospjeti u kanalizaciju. Predati lokalnom centru za zbrinjavanje problematičnih vrsta otpada.

Kontaminirana ambalaža

Ambalaža koja nije ispravno ispražnjena mora biti zbrinuta kao neiskorišteni proizvod.  
Ambalaža ispražnjena od ostataka ponovno se reciklira kroz odgovarajuće sustave za zbrinjavanje.

Ključni broj otpada za nepotrošeni proizvod

08 01 11\* otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

(\*) Opasni otpad sukladno Direktivi 2008/98/EEC



# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

### ODJELJAK 14.: INFORMACIJE O PRIJEVOZU

#### 14.1 UN broj ili identifikacijski broj

|      |      |
|------|------|
| ADN  | 1263 |
| ADR  | 1263 |
| RID  | 1263 |
| IMDG | 1263 |
| IATA | 1263 |

#### 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u

|      |       |
|------|-------|
| ADN  | BOJE  |
| ADR  | BOJE  |
| RID  | BOJE  |
| IMDG | PAINT |
| IATA | Paint |

#### 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

|      |   |
|------|---|
| ADN  | 3 |
| ADR  | 3 |
| RID  | 3 |
| IMDG | 3 |
| IATA | 3 |

#### 14.4 Skupina pakiranja

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ADN                 |     |
| Skupina pakiranja   | III |
| Klasifikacijski kod | F1  |
| Opasnost br.        | 30  |
| Naljepnice          | 3   |
| ADR                 |     |
| Skupina pakiranja   | III |
| Klasifikacijski kod | F1  |
| Opasnost br.        | 30  |
| Naljepnice          | 3   |

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

Kod restrikcije za prijevoz u  
tunelima (D/E)

### RID

Skupina pakiranja III

Klasifikacijski kod F1

Opasnost br. 30

Naljepnice 3

### IMDG

Packaging group III

Labels 3

EmS number F-E, S-E

### IATA

Packaging group III

Labels 3

## 14.5 Opasnosti za okoliš

### ADR

Opasno za okoliš : ne

### IMDG

Morski zagađivač : ne

## 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Napomene Ove informacije nisu pristupačne.

## 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Napomene Neprimjenjivo

## Dodatni savjeti

ADR: U posudama čiji je kapacitet manji od 450 l proizvod nije opasna tvar (ADR 2.2.3.1.5)

IMDG: U posudama čiji je kapacitet manji od 450 l proizvod nije opasna tvar (IMDG 2.3.2.5).

## ODJELJAK 15.: INFORMACIJE O PROPISIMA

### 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

Hlapljivi organski spojevi  
(VOC)

Direktiva 2010/75/EU 19,8 %

Hlapljivi organski spojevi  
(VOC)

Direktiva 2004/42/EZ 19,8 %  
277,2 g/l

Granična vrijednost Europske unije za ovaj proizvod (kat. A/i) :500 g/lOvaj proizvod sadržava najviše500 g/lHOS.

Uredba (EU) br 649/2012  
Europskog parlamenta i Vijeća o  
izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Neprimjenjivo

REACH - Ograničenja  
proizvodnje, stavljanja na tržište  
i uporabe određenih opasnih  
tvari, smjesa i proizvoda (Prilog  
XVII)

Treba razmotriti uvjete ograničenja za sljedeće unose:  
(75, 74, 3, 20)dibutil-kositrov dilaurat (30, 20)

3-izocijanatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocijanat (74)

1,6-heksandiil-bis(2-(2-(1-etilpentil)-3-oksazolidinil)etil)karbamat

Status izvješća

Proizvod, ne podliježe Uredbi REACH  
NE sadrži SVHC supstancije >0,1 %  
Datum prijave: 19.09.2024  
Br. registracije koja se odnosi na proizvod: Euroteam

Ostale napomene

Za ostale informacije vidi također tehnički list o proizvodu.

Ostale uredbe

Obratiti pažnju na Direktivu 92/85/EEZ o sigurnosti i zdravlju trudnica.  
Obratiti pažnju na Direktivu 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu.

### 15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Ove informacije nisu pristupačne.

## ODJELJAK 16.: OSTALE INFORMACIJE

Izmjene u odnosu na prethodnu verziju označene su oznakama na lijevom rubu.  
Informacije u ovom SDS-u temelje se na naše sadašnjim spoznajama i zadovoljavaju nacionalna i EU zakonodavstva. Radni uvjeti korisnika su izvan znanja i kontrole. Korisnik je odgovoran za pridržavanje potrebnih pravnih odredbi. Podaci u ovom sigurnosnom listu opisuju sigurnosne zahtjeve našeg proizvoda i ne predstavljaju osiguranje od svojstava proizvoda.

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

### Cjelovit tekst H-oznaka

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Zapaljiva tekućina i para.                                                                  |
| H304   | : Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.                                   |
| H315   | : Nadražuje kožu.                                                                             |
| H317   | : Može izazvati alergijsku reakciju na koži.                                                  |
| H319   | : Uzrokuje jako nadraživanje oka.                                                             |
| H330   | : Smrtonosno ako se udiše.                                                                    |
| H331   | : Otrovno ako se udiše.                                                                       |
| H334   | : Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.            |
| H335   | : Može nadražiti dišni sustav.                                                                |
| H336   | : Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.                                                    |
| H341   | : Sumnja na moguća genetska oštećenja.                                                        |
| H360FD | : Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu.                        |
| H370   | : Uzrokuje oštećenje organa ukoliko se proguta.                                               |
| H372   | : Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti ukoliko se proguta. |
| H400   | : Vrlo otrovno za vodeni okoliš.                                                              |
| H410   | : Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.                                      |
| H411   | : Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.                                            |
| H412   | : Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.                                             |

### Cjelovit tekst ostalih skraćenica

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ak. toks.              | : Akutna toksičnost                                               |
| Ak. toks. vod okol.    | : Kratkotrajna (akutna) opasnost za vodeni okoliš                 |
| Aspir. toks.           | : Opasnost od aspiracije                                          |
| Derm. senz.            | : Izazivanje preosjetljivosti – koža                              |
| Kron. toks. vod. okol. | : Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš                 |
| Muta.                  | : Mutageni učinak na zametne stanice                              |
| Nadraž. koža           | : Nadraživanje kože                                               |
| Nadraž. oka            | : Nadražujuće za oko                                              |
| Repr.                  | : Reproaktivna toksičnost                                         |
| Resp. senz.            | : Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova                       |
| TCOJ                   | : Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje |
| TCOP                   | : Specifična toksičnost za ciljane organe - ponavljano izlaganje  |
| Zap. tek.              | : Zapaljive tekućine                                              |

ADN - Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima; ADR - Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AIIIC - Australijski popis industrijskih kemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa; CLP - Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR - karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan; DIN - Standard Njemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno usklađen sustav; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna udruga za zračni prijevoz; IBC - Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojećih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugačije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija učinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina učinka; NOELR - Nije primjetan učinak stope učitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprječavanja onečišćenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa;

# SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, izmijenjena i dopunjena

## StoPur EA

REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; STL - Sigurnosno tehnički list; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeći popis kemijskih tvari; TRGS - Tehnička pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjeni narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

### Dodatni podaci

Ostale informacije

Može se dogoditi da se povremeno do rasprodaje naših zaliha sa skladištana ambalaži pojavi oznaka koja se razlikuje od sigurnosno-tehničkog lista proizvoda. Molimo Vas za razumijevanje s tim u vezi.

Ured za izdavanje Lista  
podataka o sigurnosti  
materijala  
Kontaktna osoba Croatia

Abteilung TIQ  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com  
Romana Vrcina Sto Hrvatska Tel. 099-37 75 444

Oznaka proizvoda  
HR / HR

PROD0699