

## Tehnički list

## Sto-Fensterbank-Anschlussprofil Mitte

Priključni profil za donji priključak na prozorsku klupčicu

**Karakteristika**

**Primjena**

- izvana
- kao priključni profil za priključivanje s donje strane na prozorsku klupčicu u sustavu StoVentec R

**Svojstva**

- od plastike
- s perforiranim krajevima
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana

**Format**

- duljina: 250 cm

**Podloga**

**Zahtjevi**

Površine nosivih ploča moraju biti čiste, suhe, bez pomaka i ravne. Rubovi moraju biti u ravlini.

**Uporaba**

| Potrošnja | Uporaba                                                                                                                                                                                               | Približna potrošnja |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|           |                                                                                                                                                                                                       | 1,00                | m/m |
|           | Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu. |                     |     |

**Aplikacija**

## montaža profila:

Namjestite profil na gornji brid nosive ploče. Profilnu tkaninu preklopite u spojevima profila. Pomaknuti profil montirajte na spojeve ploče. Među pojedinim profilnim odjeljcima napravite spojnicu širine otprilike 1 mm.

## nanošenje temeljne žbuke:

Masu za armiranje nanosite na nosivu ploču. Tkaninu profila valja poleći u masu za armiranje i preklopiti u području spojeva profila. Površinsku tkaninu polegnite u masu za armiranje i ostavite da strši preko donjeg brida profila. Višak površinske tkanine skalpelom odrežite na donjem bridu profila.

**Napomene, preporuke, posebno, ostalo**

Proizvod ne služi za izradu brtvene razine. Brtvenu razinu valja zasebno isplanirati i izvesti. Nemojte upotrebljavati oštećene profile.

## Tehnički list

## Sto-Fensterbank-Anschlussprofil Mitte

**Dobavljanje**

Ton boje                      bijela

**Skladištenje**

Uvjeti skladištenja              Nemojte opterećivati robu.

**Označavanje**

Proizvodna skupina              Pribor za ovješene ventilirane fasade

**Sigurnost**

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblježe informacije možete pronaći na stranici [www.sto.de](http://www.sto.de) u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

**Posebne napomene**

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
[info.hr@sto.com](mailto:info.hr@sto.com)