



Tehnički list

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Završni profil za nosive ploče

**Karakteristika**

Primjena	• izvana • kao donji završetak nosivih ploča debljine 20 mm
Svojstva	• od plastike • s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
Format	• okapnica: 3, 6, 10 mm • duljina: 240 cm

Podloga

Zahtjevi	Nosive ploče: - Čiste, suhe, bez pomaka i ravne površine - Rubovi u ravnini
-----------------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	temperatura podloge i zraka: najmanja temperatura: +5 °C maksimalna temperatura: +40 °C
--------------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	ovisno o objektu	1,00	m/m
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Aplikacija

1. Profil natakните na donji brid nosive ploče.
Napomena:
 - Pomaknuti profil montirajte na spojeve ploče.
2. Podignite traku mrežice. Nanesite temeljnu žbuku na nosivu ploču po cijeloj širini trake mrežice.
3. Kako biste spriječili da voda teče iza obloga Sto-Flachverblender, mort Sto-Klebe- und Fugenmörtel nanesite blizu uz rubove obloga.
 - Prekomjernu masu za armiranje skinite gladilicom.
4. Pri armiranju površina prinesite temeljnu žbuku i mrežicu do ruba žbuke.
5. Završnu žbuku nanesite do ruba žbuke.

Tehnički list

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com