


Tehnički list

Sto-Kantenschutzprofil GL

Zaštitni profil za rubove za nosive ploče



Karakteristika

- | | |
|----------|--|
| Primjena | <ul style="list-style-type: none">• izvana• profil za bočne završne rubove nosive ploče• profil za donje završne rubove nosive ploče |
|----------|--|

- | | |
|----------|--|
| Svojstva | <ul style="list-style-type: none">• od plastike, PVC• s krajem• s integriranom mrežicom od staklenih vlakana |
|----------|--|

- | | |
|--------|---|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• duljina: 250 cm |
|--------|---|

- | | |
|---------------------|--|
| Posebnosti/napomene | <ul style="list-style-type: none">• prije ugradnje uklonite oštećene profile Sto-Kantenschutzprofil GL |
|---------------------|--|

Podloga

- | | |
|----------|---|
| Zahtjevi | Površina nosive ploče: čista, suha, bez pomaka, ravna
Rubovi nosive ploče: u ravni |
|----------|---|

Uporaba

Potrošnja	Približna potrošnja	
	1,00	m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija

1. Nanesite sredstvo StoColl Fix na neprobušeno područje lijepljenja vertikalnog kraka profila.
2. Zalijepite profil sredstvom StoColl Fix s prednje strane na rub nosive ploče.
3. Tkaninu preklopite u spojevima profila.
4. Između pojedinih profilnih odjeljaka na spoju profila napravite spojnicu od otprilike 1 mm.
5. Masu za armiranje nanesite pod tkaninu na nosivu ploču.
6. Tkaninu pognite u masu za armiranje i preklopite u području spojeva profila.
7. Površinsku tkaninu pognite u masu za armiranje i ostavite da strši preko brida profila.
8. Višak površinske tkanine skalpelom odrežite na bridu profila.

Tehnički list

Sto-Kantenschutzprofil GL

Napomena:

- Profili moraju biti međusobno poravnati.
- Spojeve profila i ploča poredajte s međusobnim pomakom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Zastava od tkanine profila ne smije se izlagati jakom vjetru ili oluji.

Fasadu odmah armirajte nakon montaže profila.

Kada pravovremeno armiranje nije moguće: zastavu od tkanine fiksirajte plastičnim čavlima dok ne počne armiranje.

Dobavljanje

Ton boje

bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i ravnom mjestu. Nemojte opterećivati robu.

Označavanje

Proizvodna skupina

Pribor za ovješene ventilirane fasade

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblježe informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555

Tehnički list

Sto-Kantenschutzprofil GL

info.hr@sto.com