


Tehnički list

Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60

Učvršćivač izolacijskih ploča s europskim tehničkim dopuštenjem

**Karakteristika****Primjena**

- izvana
- za beton, pune materijale, materijale za rupe, lagani šuplji beton, porozni beton
- kategorije primjene: A, B, C, D, E
- prikladno za pričvršćenje protupožarnih zavora

Svojstva

- disk i čahura pričvrsnice od plastike
- kompozitni čavao od čelika i plastike
- tanjur s teleskopskim efektom omogućuje optimalan dosjed u izolacijskom materijalu
- optimizirano postavljanje za lagano zabijanje i dobru kvalitetu površine
- brza montaža zahvaljujući prethodno montiranim čavlima
- chi-vrijednost: 0,001 W/K

Format

- promjer tijela pričvrsnice: 8 mm
- promjer diska: 60 mm

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Koeficijent prolaska topline usmjeren na točku (CHI vrijednost)	EOTA TR 25	0,001 W/K	
Nosivost tanjura tiple	EOTA TR 26	2,08 ND	
Krutost ploča	EOTA TR 26	0,6 kN/mm	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga**Zahtjevi**

- Podloga mora biti dovoljno nosiva za uporabu pričvrsnice.
- Provjerite jesu li izolacijski materijal i podloga prikladni za uporabu pričvrsnice.
- Ako podloga ne odgovara opisanom dopuštenju za pričvrsnice, pokušajem izvlačenja na gradilištu valja provjeriti nosivost pričvrsnice.

Pripreme

1. Pripremite podlogu.
2. Postavljanje izolacijskih ploča: u slogu, odozdo prema gore, poravnato, ravno i

Tehnički list

Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60

- pritisnuto u spoju.
3. Pustite da se lijepilo stvrdne.
4. Izolacijske ploče pričvrstite pričvrsnicama.

Uporaba

Temperatura pri uporabi temperatura podloge i zraka:
minimalna temperatura: 0 °C
maksimalna temperatura: +40 °C

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

ovisno o objektu

Za dokaz količina kotvišta po m² treba se stvoriti plan izvedbe uz utvrđivanje statički potrebnih količina tipli ovisno o podlozi i primijenjenog vezanog termoizolacijskog sustava. Karakteristična opterećenja navedena su u dopuštenju.

Nadogradnja slojeva

Prema dopuštenju odabranog kompozitnog sustava za toplinsku izolaciju.

Aplikacija

Potreban alat i uređaji:

- svrdlo: Ø 8 mm
- puni građevinski materijali: bušilica s udarnom funkcijom
- materijali za rupe i porozni beton: bušilica bez udarne funkcije
- čekić

Napomene:

- kategorija uporabe A, B, C: dubina bušotine ≥ 35 mm, efektivna dubina sidrenja ≥ 25 mm, u nosivoj podlozi
- kategorije uporabe D, E: dubina bušotine ≥ 55 mm, efektivna dubina sidrenja ≥ 45 mm, u nosivoj podlozi
- Ako u rupičastim materijalima treba izbušiti rupe bušilicom s udarnom funkcijom, prethodno valja provjeriti nosivost pričvrsnica.
- Pričvrsnice postavite u izolacijsku ploču u skladu s njihovim rasporedom.

Bušenje rupa:

1. U zidu izbušite rupe okomito u odnosu na površinu izolacijskog materijala.
2. Pritom obratite pažnju na sljedeće napomene:
 - Aksijalnim pomicanjem bušilice amo-tamo iz bušotine uklonite prašinu. Najmanje triput ponovite postupak.
 - Pridržavajte se propisanih osovinskih razmaka i razmaka između rubova.
 - Ako postoji armatura, ne smijete je oštetiti.

Montaža pričvrsnica:

1. Pričvrsnicu utaknite u bušotinu tako da disk za pričvrsnice nalegne na površinu izolacijskog materijala.
2. Predmontirani razuporni čavao zabijte u držak pričvrsnice tako da glava čavla

Tehnički list

Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60

bude u ravnini s diskom za pričvrsnice.
3. Prekontrolirajte ako je učvršćena.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Sljedeći premaz nanosite najkasnije 6 tjedana nakon ugradnje pričvrsnice.
--	---

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Pribor: Sto-Dübelkombischeibe
---	----------------------------------

Dobavljanje

Ton boje	disk s pričvrsnicama: žuta, čahura pričvrsnice: siva, udarna igla: siva
-----------------	---

Ambalaža	Karton
-----------------	--------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Proizvod čuvajte na suhom u originalnoj ambalaži.
----------------------------	---

Stručna mišljenja / dopuštenja

ETA-15/0740	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 Europska tehnička procjena
ETA-16/0684	StoTherm Cladding 1 Europska tehnička procjena

Označavanje

Proizvodna skupina	Pribor za ETICS
---------------------------	-----------------

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com