


## Tehnički list

# StoColor Jumbosil G

Fasadna boja na disperzivnoj osnovi s povećanom razinom obloženog konzerviranja filmom, punjena, oplemenjena silikonom



### Karakteristika

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primjena</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• izvana</li> <li>• za pokrivne premaze koji lagano ispunjavaju na mineralnim i organskim podlogama</li> <li>• nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine izložene vremenskim utjecajima</li> </ul> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svojstva</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lako se puni</li> <li>• odlično ponašanje pri sušenju</li> <li>• nerasteljivo</li> <li>• otporno na vodu</li> <li>• visoka propusnost CO<sub>2</sub> i vodene pare</li> <li>• otporan na alkalije</li> </ul> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Optika</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bez sjaja</li> </ul> |
|---------------|---------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posebnosti/napomene</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključivo s povišenim neperzistentnim, kapsuliranim konzerviranjem filmom</li> </ul> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Tehnički podaci

| Kriterij                                      | Norma / ispitni propis | Vrijednost/ Jedinica                        | Napomene             |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Gustoća                                       | EN ISO 2811            | 1,5 - 1,6 g/cm <sup>3</sup>                 |                      |
| Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja | EN ISO 7783            | 0,13 m                                      | V1 visoko            |
| Stopa vodopropusnosti w                       | EN 1062-1              | < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) | W3 nisko             |
| Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ     | EN ISO 7783            | 640                                         | prosječna vrijednost |
| Sjaj                                          | EN 1062-1              | G3 - mat                                    | G3                   |
| Debljina suhog sloja                          | EN 1062-1              | 190 μm                                      | E3 > 100; ≤ 200      |
| Veličina zrna                                 | EN 1062-1              | < 100 μm                                    | S1 fini              |

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

## Tehnički list

# StoColor Jumbosil G

**Zahtjevi** Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

**Pripreme** Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze.

### Uporaba

**Temperatura pri uporabi** najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C  
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C  
  
Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C

**Priprema materijala** Uporaba kao međupremaz: razrijedite s maks. 5 % vode.  
Uporaba kao završni premaz: razrijedite s maks. 5 % vode.  
Pri strojnoj obradi: razrijedite vodom maks. 3 %.  
  
Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte materijal. Intenzivno tonirani materijal nemojte razrjeđivati vodom ili razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.

| Potrošnja                                                                                                                                                                                              | Vrsta primjene | Približna potrošnja |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | po premazu     | 0,17 - 0,22         | l/m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                        | kod 2 premaza  | 0,34 - 0,44         | l/m <sup>2</sup> |
| Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu. |                |                     |                  |

**Nadogradnja slojeva** temeljni premaz:  
Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.  
Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo lijepljenja.  
Napomena:  
Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled proizvoda.  
  
međupremaz:  
StoColor Jumbosil G  
  
završni premaz:  
StoColor Jumbosil G  
  
Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

## Tehnički list

# StoColor Jumbosil G

Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplikacija</b>                              | <p>nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje, strojno</p> <p>opće napomene za obradu:<br/>Upotrijebite produžetak mlaznica i fleksibilno crijevo.</p> <p>Nanos s malo maglice, uređajem za bezzračno prskanje:<br/>veličina mlaznice: 0,019 - 0,021 inča<br/>pritisak raspršivanja: oko 100 - 120 bara</p> <p>Napomena:<br/>- Podaci navedeni za mlaznicu i tlak služe samo kao preporuke. Ovisno o tipu stroja i uvjetima objekta postavke i podaci mogu se razlikovati kako bi se postigao optimalni rezultat. Dodatne informacije potražite kod proizvođača stroja.</p>                                                                                                                                                                                |
| <b>Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade</b> | <p>Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja.</p> <p>U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.</p> <p>Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 8 sati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Čišćenje alata</b>                          | Nakon uporabe odmah očistite vodom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dobavljanje</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ton boje</b>                                | <p>bijela, toniranje po sustavu StoColor</p> <p>tonirani materijal:<br/>Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.<br/>Prije obrade valja promiješati različite šarže.</p> <p>stabilnost tona boje:<br/>Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.</p> <p>pucanje punila:<br/>Mehanička opterećenja mogu oštetiti punila u materijalu i tako uzrokovati svijetle</p> |

## Tehnički list

# StoColor Jumbosil G

dijelove. To ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost proizvoda.

preciznost tona boje:

Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini
- c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
- d. izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mogućnost toniranja</b> | Nijansiranje bojom StoColor Tint ili moguće samonijansiranje s maks. 1 % StoTint Aqua. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Ambalaža</b> | Kanta |
|-----------------|-------|

### Skladištenje

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uvjeti skladištenja</b> | Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trajanje skladištenja</b> | Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.<br>Objašnjenje serijskog broja:<br>brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan<br>primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.<br>Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Označavanje

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Proizvodna skupina</b> | Fasadna boja |
|---------------------------|--------------|

|                  |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sigurnost</b> | Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.<br>Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!<br>Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Izbjegavati udisanje para. Nositi zaštitne rukavice. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/ pomoć

## Tehnički list

---

# StoColor Jumbosil G

liječnika. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.  
Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

### EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com