


Tehnički list

StoColor PuraClean

Vrlo lako se čisti, ispitano na štetne tvari, lak-boja 1K, razred otpornosti na mokru abraziju 1 i sposobnost pokrivanja 2 u skladu s EN 13300



Karakteristika

Primjena	• unutra • za najviša mehanička opterećenja na zidnim i stropnim površinama • posebno za zdravstvene ustanove, javne zgrade, kuhinje, hodnike, stubišta i druga područja s povećanim mehaničkim opterećenjem, kao što su. npr. područja ulaza i čekaonica
-----------------	---

Svojstva	• mat • neosjetljivo na prljavštinu • odlično se čisti • TÜV SÜD - testiranje TÜV SÜD sastojaka i emisija relevantnih za zdravlje, redovito praćenje proizvoda i procesa, kontrola upotrijebljenih materijala (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) • odlična sposobnost disperzije • dobro pokrivanje • visoki stupanj bjeline • bez izocijanata • otporno na sredstva za dezinfekciju površina, prema izvještaju o ispitivanju • ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging
-----------------	--

Optika	• mat u skladu s EN 13300 • ovisno o nijansi, kutu promatranja i kutu pada svjetla moguć je lagani efekt presijavanja
---------------	--

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	po premazu	0,13 - 0,15 l/m ²
	kod 2 radna koraka	0,26 - 0,30 l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija	nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje
-------------------	---------------------------------------

Tehnički list

StoColor PuraClean

Dobavljanje

Ambalaža Kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/240516-1 StoColor PuraClean (nizak stupanj emisije, ispitan na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom)
Procjena emisijskog ponašanja

Označavanje

Proizvodna skupina Disperzivni lak

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
titanov dioksid
silikatna punila
voda
zgušnjivač
tenzidi
otpujivač
sredstvo za raspršivanje
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208 Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).
Može izazvati alergijsku reakciju.

Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.
Ovdje je riječ o konzervansima.

Tehnički list

StoColor PuraClean

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com