


Tehnički list

StoColor Silent

Organska, porozna boja za renoviranje



Karakteristika

Primjena	• unutra • za prikladne akustične sustave Sto • boja za renoviranje otvorenih pora za akustične i slične sustave koji su kompatibilni s premazom na vodenoj bazi • prikladno kao premaz na proizvodu StoSilent Decor M
-----------------	---

Svojstva	• ne sadrži otapala ni omekšivače • niska razina emisija • porozno • dobro pokrivanje • visoki stupanj bjeline • velika raznolikost tona boja
-----------------	--

Optika	• zagasito mat u skladu s normom EN 13300
---------------	---

Posebnosti/napomene	• poroznost se postiže posebnom tehnikom obrade
----------------------------	---

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Otpornost na mokru abraziju	EN 13300	R-Razred 3	
Sposobnost pokrivanja	EN 13300	H10-Razred 2	
Izdašnost	EN 13300	7 m ² /l	
Sjaj	EN 13300	G4 - Zasagita mat boja	
Najveća veličina zrna	EN 13300	S1 - Fino	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati
-----------------	---

Tehnički list

StoColor Silent

štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Proizvod nemojte upotrebljavati na vlažnim niti nečistim podlogama.

Priprema	Površine očistite industrijskim usisavačem s četkom. Površine onečišćene nikotinom, mrljama od vode, čađe ili masti valja grundirati proizvodom StoColor Silent N. Akrilne brtvene mase vrlo su elastične. Ako valja premazivati akrilne brtvene mase, u premazu mogu nastati pukotine i promjene boje. Za odabrane akrilne brtvene mase provjerite prijanjanje. Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.
-----------------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C
--------------------------------	---

Priprema materijala	Proizvod je spreman za obradu. Materijal prije obrade dobro promiješajte te po potrebi namjestite na konzistenciju prskanja.
----------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,15 - 0,30	l/m ²
	kod 2 radna koraka	0,30 - 0,60	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva	Podloga: Nosivi akustični sustav međupremaz: StoColor Silent završni premaz: StoColor Silent Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.
----------------------------	--

Aplikacija	strojno Na jednoj površini upotrebljavajte samo proizvode iste šarže. Materijal nerazrijeđen nanosite niskotlačnim postupkom u 1 - 2 sloja.
-------------------	---

Tehnički list

StoColor Silent

Za prskanje niskotlačnim postupkom upotrijebite pištolj s mlaznicom od 2,5 do 3,0, pištolj s lijevkom s mlaznicom od 4 mm ili niskotlačni uređaj, npr. proizvođača Chiron, Graco, Sata, Storch ili Wagner. Prvi sloj pustite da se suši minimalno 24 h na +18 °C i maksimalno 70 % relativne vlažnosti zraka. Po potrebi nanosite drugi sloj.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Visoka vlažnost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme sušenja. Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 24 sata.
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Proizvod nemojte nanositi kistom, valjkom niti sličnim alatom jer premaz inače ne će biti više akustično učinkovit. Razred otpornosti na mokru abraziju može ovisno o vrsti i stanju podloge odstupati od navedenih vrijednosti. Pridržavajte se općih smjernica za obradu proizvođača Sto za akustične sustave StoSilent. Mogu se nabaviti preko Sto SE & Co. KGaA. Proizvod valja montirati i/ili premazivati tek nakon napomene.

Dobavljanje

Ton boje	bijela, toniranje po sustavu StoColor preciznost nijanse boje: Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost nijanse boje. Svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - c): a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge b. različite vlažnosti podloge na površini c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge. Napomena: Nijansirane varijante proizvoda sadrže male količine otapala uslijed pigmentiranih pasti.
-----------------	--

Ambalaža	Kanta
-----------------	-------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Tehnički list

StoColor Silent

Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Declaration of conformity No. 2014-04 Istovjetnost recepture / promjena naziva akustičnih proizvoda
Izjava o sukladnosti

Označavanje

Proizvodna skupina Akustična boja za renoviranje

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna punila
silikatna punila
voda
aditiv za površine
zgušnjivač
sredstvo za raspršivanje
tenzidi
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i

Tehnički list

StoColor Silent

iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com