


Tehnički list

StoProfile Start ST

Stabilan plastični profil za završetak podnožja



Karakteristika

Primjena	• izvana • za izradu podnožja bez toplinskih mostova • za postavljanje donjih izolacijskih ploča • za izradu donjeg spoja u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju bez izolacije podnožja - u kombinaciji sa Sto-Sockelprofil PH
----------	--

Svojstva	• od plastike • vrlo stabilan • nesavitljiv • torzijski krut
----------	--

Format	• izbočina u mm: 60, 100, 160 • duljina: 200 cm
--------	---

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti ravna i nosiva. Provjerite je li čvrsta i ima li šupljina.
----------	--

Pripreme	Odsijecite dijelove koji grubo strše. Veće neravnine izjednačite prikladnim mortom.
----------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C
-------------------------	---

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m/m
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Aplikacija

Profil usmjerite vodoravno i poravnano u prethodno utvrđenoj visini te ga pričvrstite odgovarajućim pričvrsnicama (npr. Sto-Schraubdübel S UEZ 8).
Broj pričvrsnica po metru: 3 komada.

Za pričvršćenje upotrijebite obje vanjske izbušene rupe.

Tehnički list

StoProfile Start ST

Profile povežite priloženim konektorima.
Izjednačite neravnine podloge. Za to upotrijebite npr. podlošku Sto-Unterlegscheibe.

Po potrebi skratite profil na željenu duljinu.

Nakon montaže profila postavljaju se izolacijske ploče. Pritom izmjenično rasporedite spojeve profila i spojeve ploča.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Uguravanjem Sto-Sockelprofil PH (između StoProfile Start ST i donjih izolacijskih ploča) može se u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju bez izolacije podnožja izraditi donji završetak.

Ovisno o debljini izolacijskog materijala preporučujemo sljedeće kombinacije:

- do 100 mm: StoProfile Start ST 60 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 150 mm: StoProfile Start ST 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 200 mm: StoProfile Start ST 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Dobavljanje

Ton boje bijela

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Poblje informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Tehnički list

StoProfile Start ST

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com