


## Tehnički list

# StoPur AF Plus

PUR horizontalno brtvljenje ispod pločica



### Karakteristika

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primjena            | <ul style="list-style-type: none"><li>• za brtvljenje građevina u kombinaciji s pločicama i oblogama od ploča</li></ul>                                                                                                                                   |
| Svojstva            | <ul style="list-style-type: none"><li>• vrlo elastično</li><li>• otporan na alkalijske</li><li>• samorazlijevajući</li><li>• velika sposobnost tečenja na horizontalnim površinama</li><li>• dovoljna sposobnost prijanjanja na nagibima do 5 %</li></ul> |
| Posebности/napomene | <ul style="list-style-type: none"><li>• provjereno prema Listu s uputama Središnjeg saveza njemačkog graditeljstva</li></ul>                                                                                                                              |

### Tehnički podaci

| Kriterij                  | Norma / ispitni<br>propis | Vrijednost/<br>Jedinica          | Napomene  |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| Tvrdoća Shore A           | EN ISO 868                | 77 - 83                          | 7d/RT     |
| Viskoznost (na 23 °C)     | EN ISO 3219               | 2.400 - 3.600<br>mPa.s           | Mješavina |
| Gustoća (miješanje 23 °C) | EN ISO 2811               | 1,40 - 1,50<br>g/cm <sup>3</sup> |           |

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

#### Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:

Sve reprofilijske radove valja izvesti prije brtvljenja, a pritom valja provjeriti ravnost i točnost dimenzija. Keramičke obloge smijete polagati na brtvljenje samo postupkom tanke posteljice. Naknadno debeloslojno izjednačavanje dopušteno je samo ako ga unaprijed dogovorite s tehničkim info-centrom društva StoCretec (0 61 92 401-104).

Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Suho u skladu s definicijom norme EN 1504-10

Temperatura podloge viša od +10 °C i 3 K iznad točke rosišta.  
Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,5 N/mm<sup>2</sup>

## Tehnički list

### StoPur AF Plus

Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,0 N/mm<sup>2</sup>

|                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priprema</b> | Priprema podloge:<br>Podloga se treba pripremiti mehaničkim postupcima, primjerice kuglastim zračilom, glodalicom i naknadnom obradom kuglastim zračilom ili zračilom s fiksim sredstvima zračenja. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Uporaba

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura pri uporabi</b> | najniža temperatura pri obradi: +10 °C<br>najviša temperatura pri obradi: +30 °C |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrijeme uporabe</b> | pri +10 °C: oko 45 minuta<br>pri +23 °C: oko 30 minuta<br>pri +30 °C: oko 15 minuta |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Omjer miješanja</b> | komponenta A : komponenta B<br>A : B<br>100,0 : 16,0 težinskih udjela |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priprema materijala</b> | Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podacima. Komponentu A promiješajte miješalicom, zatim dodajte čitavu komponentu B.<br>Miješalicom miješajte temeljito i polako (maksimalno 300 o/min.), sve dok ne dobijete homogenu masu bez grudica. Obvezno promiješajte i sav sadržaj koji se nalazi na stranicama i dnu posude kako bi se stvrdnjivač jednoliko razdjelio po proizvodu. Trajanje miješanja min. 3 minute.<br>Nakon miješanja proizvod prelijte u čistu posudu te još jednom sve promiješajte. Proizvod nemojte nanositi iz ambalaže u kojoj je isporučen! |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Temperatura pojedinih komponenti pri miješanju mora iznositi barem +15 °C.

|                                                                                                                                                                                                        |                |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| <b>Potrošnja</b>                                                                                                                                                                                       | Vrsta primjene | Približna potrošnja |                   |
|                                                                                                                                                                                                        | kao brtvljenje | 2,0                 | kg/m <sup>2</sup> |
| Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu. |                |                     |                   |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nadogradnja slojeva</b> | Podloga: beton 1. Priprema podloge 2. Grundiranje StoPox 452 EP 3. Grebani sloj (opcija) sredstva StoPox 452 EP sa sredstvom StoZuschlag KS<br><br>Podloga: metal 2. Grundiranje Sredstvom StoPox ZNP s promjenom nijanse boje (pješčanožuta, crvenosmeđa)<br><br>Podloga: plastika 2. Grundiranje sredstvom StoPur VS 70 u 2 radnim koracima 3. Premaz a) Premazivanje vodoravnih površina sredstvom StoPur AF Plus i AF Plus |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tehnički list

# StoPur AF Plus

ESA u jednom radnom koraku b) Premazivanje vodoravnih površina sredstvom StoPur AF Plus u dvama radni koracima

### Aplikacija

Podloga: beton

#### 1. Priprema podloge

#### 2. Temeljni premaz

StoPox 452 EP nanosite gumenim brisačem postupkom naplavlivanja i ravnomjerno raspodijelite valjkom. Izbjegavajte nastajanje lokvi.

Temeljni sloj StoPox 452 EP nanosite u jednom ili više radnih koraka ovisno o podlozi.

Potrošnja materijala: oko 0,3 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>, ovisno o sposobnosti upijanja podloge.

Posipanje kvarcnim pijeskom StoQuarz 0,1 - 0,5 mm

potrošnja: oko 1,0 kg/m<sup>2</sup>

#### 3. Grebani sloj (opcija)

Na pripremljenu i grundiranu podlogu nanosite grebani sloj koji se sastoji od 1 težinskog udjela sredstva StoPox 452 EP i do 3 težinska udjela sredstva StoZuschlag KS (eventualni dodatak aditiva StoDivers ST).

Obrada se vrši gladilicom ili strugalom.

Potrošnja StoPox 452 EP: oko 1,0 kg/m<sup>2</sup> ako je debljina sloja 2 mm

Potrošnja StoZuschlag KS: oko 3,0 kg/m<sup>2</sup> ako je debljina sloja 2 mm

Posipanje kvarcnim pijeskom StoQuarz 0,3 - 0,8 mm

potrošnja StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: oko 6 kg/m<sup>2</sup>

Podloga: metal

#### 1. Priprema podloge

#### 2. Grundiranje

Neposredno nakon pripreme podloge valjkom se nanosi prvi temeljni premaz StoPox ZNP (pješčanožuta).

Potrošnja StoPox ZNP: oko 0,25 kg/m<sup>2</sup>

Idući dan valjkom se nanosi drugi temeljni premaz StoPox ZNP (crvenosmeđa) i u roku od 10 minuta posipa kvarcnim pijeskom StoQuarz sušenim na vatri 0,1 - 0,5 mm.

Potrošnja StoPox ZNP: oko 0,25 kg/m<sup>2</sup>

Potrošnja StoQuarz 0,1 - 0,5 mm: oko 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Podloga: plastika (probama provjerite prijanjanje i kompatibilnost)

#### 1. Podlogu valja pripremiti primjerenim mehaničkim postupcima.

#### 2. Temeljni premaz

StoPur VS 70 nanosi se valjkom u 2 radnim koracima.

Potrošnja StoPur VS 70: najviše 0,1 kg/m<sup>2</sup> i radni korak

Posipanje kvarcnim pijeskom StoQuarz 0,1 - 0,5 mm

Potrošnja StoQuarz 0,1 - 0,5 mm: oko 0,5 kg/m<sup>2</sup>

## Tehnički list

### StoPur AF Plus

#### 3. Brtvljenje

a) Horizontalne površine u jednom radnom koraku

b) Horizontalne površine u dva radna koraka

U 1. radnom koraku StoPur AF Plus nanosite nazubljenim strugalom i odzračite igličastim valjkom.

Potrošnja StoPur AF Plus: najmanje 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Za 12 - 24 sata slijedi 2. radni korak pomoću nazubljenog strugala ili gladilice, a zatim odzračivanje pomoću igličastog valjka.

Zatim obilno pospite.

Potrošnja StoPur AF Plus: najmanje 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Posipanje kvarcnim pijeskom StoQuarz 0,3 - 0,8 mm, potrošnja: oko 1,1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>

#### Napomena:

najkraće vrijeme čekanja do polaganja: > 3 dana (+23 °C)

Nanošenje postupkom tanke posteljice pomoću ljepljive za pločice i morta za spojnice proizvođača Sopro provjerenih u sustavu:

-Sopro Dünnbett Epoxi

-Sopro Flex Klebe Mörtel schnell

-Sopro Flex Klebe Mörtel

Izbor sustava, ovisno o vrsti pločica i opterećenju, po dogovoru s društvom Sopro GmbH, Wiesbaden, tel. +49 611/1707-111

|                                      |                                                                                                                                                  |                      |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Čišćenje alata                       | Nakon uporabe odmah očistite sredstvom StoDivers EV 100.                                                                                         |                      |           |
| Napomene, preporuke, posebno, ostalo | Opće napomene za obradu nalaze se na stranici <a href="http://www.stocretec.de">www.stocretec.de</a> i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika. |                      |           |
| Dobavljanje                          |                                                                                                                                                  |                      |           |
| Ton boje                             | bijela                                                                                                                                           |                      |           |
|                                      | Broj artikla                                                                                                                                     | Oznaka               | Pakiranje |
|                                      | 14187/003                                                                                                                                        | StoPur AF Plus Combi | 10 kg COM |
| Skladištenje                         |                                                                                                                                                  |                      |           |
| Uvjeti skladištenja                  | Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.                                                               |                      |           |
| Trajanje skladištenja                | U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).                                                                                                   |                      |           |
|                                      |                                                                                                                                                  |                      |           |
| Označavanje                          |                                                                                                                                                  |                      |           |
|                                      |                                                                                                                                                  |                      |           |
| Sigurnost                            | Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.                    |                      |           |

## Tehnički list

# StoPur AF Plus

Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H  
Ulica Franje Lučića 32A  
HR-10090 Zagreb  
Telefon: +385 1 3499 555