


Tehnički list

StoSilent Fleece Coll

Organsko disperzivno ljepilo za StoSilent Fleece



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - kao posebno ljepilo za lijepljenje proizvoda StoSilent Fleece

- Svojstva**
- odlična sposobnost mokrog lijepljenja pri radovima na stropu (radovima iznad razine glave)
 - dobra i ravnomjerna raspodjela materijala
 - bez konzervansa
 - niska razina emisija
 - ne sadrži otapala ni omekšivače
 - ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging
 - razrjedivo vodom
 - u strukturi s gipsanim perforiranim pločama i premazom proizvodom StoSilent Decor M

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sinterata, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. nastajanje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Stoga ne nanosite na vlažne niti prljave podloge.

Pripreme

Prije nanošenja mase za izjednačavanje StoSilent Plan pustite da se sustavi akustičnih ploča Sto suše najmanje 24 sata.

Podloge, akustični elementi odnosno akustične nosive ploče moraju biti suhi, glatko poravnati i montirani bez preklapanja. Metalnom letvicom ili bočnim svjetlom provjerite ima li na stropu neravnina. Sposobnost upijanja podloge regulirajte odgovarajućim temeljnim premazom (npr. StoPrim Plex ili StoPrim GT).

Gipsane građevinske ploče:

Tehnički list

StoSilent Fleece Coll

Na upijajuće ploče nanosite temeljni premaz proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Gipskartonske ploče:

Površinu gipsanog kartona zajedno s izbrušenim i izjednačenim mjestom pripremite proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT za kasnije premaze.

Ako se pojavi žućenje, valja nanijeti još jedan dodatni blokadni premaz sredstvom StoPrep Isol (vidi list BFS br. 12). U skladu s podacima industrije za izradu gipskartonskih ploča na površinama gipskartonskih ploča, koje su dulje vrijeme bile izložene utjecaju svjetla, mogu se pojaviti promjene boje, a time i naknadne promjene boje završne žbuke i premaza boje. Kako bi se mogla procijeniti opasnost, preporučuje se nanošenje probnog sloja na više područja ploča, uključujući područja obrađena masom za ispunjavanje.

Beton:

Uklonite onečišćenja uljem, mašću i voskom. Male nedostatke i šupljine izjednačite proizvodom StoLevell In RS. Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Ploče od drveta, tvrdih vlakana, iverice i šperploče:

Prikladno pripremite navoštene ploče. Grundiranje proizvodom StoPrim Plex, StoPrim GT ili StoAqua Allgrund.

Površine koje je zahvatila plijesan:

sloj plijesni uklonite mokrim pranjem (npr. četkanjem ili grebanjem). Potom obrađite sredstvom StoPrim Fungal. Grundirajte ovisno o vrsti i svojstvima podloge.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađe ili masti:

površine operite vodom uz dodatak kućnog sredstva za čišćenje koje otapa masti i ulja, a potom ih pustite da se dobro osuše te ih očetkajte. Nanesite izolirajući temeljni premaz proizvoda StoPrim Isol, ovisno o stanju površine možda će biti potrebno dvostruko grundiranje.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu.
Namjestite konzistenciju i količinu ljepila u skladu s tipom i strukturom tkanine.
Razrijedite po potrebi s najviše 10 % vode.

Preporuka:

- Ljepilo obrađujte nerazrijeđeno ako ga upotrebljavate na stropu.
- Prejako razrjeđivanje negativno utječe na obradu i snagu lijepljenja.

Tehnički list

StoSilent Fleece Coll

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	kao ljepilo	0,35	kg/m²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			
Aplikacija	nanošenje, Valjci		
Grubo nanosite posebno ljepilo strukturnim valjkom po širini staze. Valjkom prethodno prođite po cjedilu. Ako je strop rupičast, nemojte ljepilom ispunjavati cijele rupe. Curenje ljepila ugrožava transparentnost flisa.			
Kako bi bilo zajamčeno trajno lijepljenje, ljepilo nemojte nanositi predaleko. Odmah stavite vrpcu staklenog flisa i čvrsto je pritisnite valjkom od tvrde gume. Svaku sljedeću vrpcu zalijepite na spoj.			
Na stropovima se na bočnom svjetlu vide neravnine.			
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Osušeno i mehanički opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.		
Visoka vlažnost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme sušenja.			
Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 12 sati.			
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.		
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Pridržavajte se općih smjernica za obradu proizvođača Sto za akustične sustave StoSilent. Mogu se nabaviti preko Sto SE & Co. KGaA. Montaža/premaz smije uslijediti tek nakon prethodnog upućivanja!		
Dobavljanje			
Skladištenje			
Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.		
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.		

Tehnički list

StoSilent Fleece Coll

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/240902-1	StoSilent Fleece Coll (nizak stupanj emisije, ispitan na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom) Procjena emisijskog ponašanja
Declaration of conformity No. 2014-04	Istovjetnost recepture / promjena naziva akustičnih proizvoda Izjava o sukladnosti

Označavanje

Proizvodna skupina	Ljepila
--------------------	---------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
silikatna punila
voda
zgušnjivač
otpljenjivač
tenzidi
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Tehnički list

StoSilent Fleece Coll

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com