INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

PHP: sessões

Prof. Daniel Di Domenico



$_SESSION

Objetivo da aula

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Criar e acessar sessões utilizando PHP

- Utilizar sessões para autenticação de acesso de usuário

Sessão

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- O que é uma sessão?
  - É uma área no servidor Web que permite armazenar dados a serem utilizados ao longo da visita de um usuário
  - Os dados salvos na sessão podem ser acessados em qualquer página do código
  - **A sessão é pessoal de cada visitante**
- **PHP possui suporte a sessões**
  - É utilizado um *cookie* no navegador para identificar a sessão (ID único)

Name	Value	Domain	Path
PHPSESSID	5686cd866efd42080eda918f67a57203	localhost	/

  - A sessão ficará ativa enquanto o usuário estiver utilizando o navegador
    - Pode-se encerrar a sessão no servidor Web caso seja necessário

Superglobal $_SESSION

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Os dados da sessão do usuário em um programa PHP ficam armazenados na variável superglobal **$_SESSION**
  - **$_SESSION** é um array associativo
  - Para ser possível utilizar a variável **$_SESSION**, é preciso primeiramente inicializar a sessão
    - **session_start();**

- https://www.w3schools.com/php/php_sessions.asp

Acessando $_SESSION

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Salvando dados na sessão

```php
//Habilita o recurso de sessão do PHP
session_start();

//Salva dados na sessão
$_SESSION['USU_ID'] = 2;
$_SESSION['USU_NOME'] = 'Fulano';
```

- Acessando dados da sessão

```php
//Habilita o recurso de sessão do PHP
session_start();

//Acessa os dados na sessão
$id = $_SESSION['USU_ID'];
$nome = $_SESSION['USU_NOME'];
```

Acessando $_SESSION

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Verificando se a sessão foi iniciada (session_start();)

```
//Habilita o recurso de sessão do PHP apenas se
//não foi previamente habilitado
if(session_status() != PHP_SESSION_ACTIVE)
   session_start();
```

- Removendo dados da sessão

```
//Habilita o recurso de sessão do PHP
session_start();

//Remove todos os dados da sessão
session_unset();

//Elimina a sessão
session_destroy();
```