

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Linguagem de Programação para Web

Carga Horária: 120 horas aula

Período: 3º ano

Data: 19/02/2026

Atividade – Métodos GET e POST

1. Implemente um **Jogo da Adivinhação** utilizando um programa em PHP para Web. O objetivo do jogo é chamar pelo navegador uma página passando para ela um parâmetro GET denominado **palpite**. Exemplo:

`localhost/jogo.php?palpite=2`

Ao chamar a página, 3 situações podem ocorrer:

- A) O usuário informou o parâmetro **palpite** e **ACERTOU**. Neste caso, deve ser dada uma mensagem de parabéns, mostrando ao usuário todos os dados do que ele adivinhou;
- B) O usuário informou o parâmetro **palpite**, mas **ERROU**. Neste caso, deve ser dada uma mensagem de palpite errado, podendo também ser mostrado qual era o palpite correto.
- C) O usuário não informou o parâmetro **palpite**. Deve ser dada uma mensagem de erro, solicitando que seja informado tal parâmetro.

O que deve-se utilizar como cenário para o usuário dar o palpite? Utilize sua criatividade. No entanto, são exigidos alguns requisitos mínimos, sendo:

- A base do palpite deve ser uma classe. Nela, deve-se possuir ao menos 2 atributos (**nome** e **link** para uma imagem).
- Deve-se criar no mínimo 3 objetos a partir da classe (palpites 1 a 3). Assim, se o usuário acertar o palpite, os dados do objeto devem ser exibidos na página (situação **A** descrita acima).
- Utilize uma função de números randômicos para mudar qual será o objeto que corresponde ao palpite. Assim, a cada tentativa, o objeto selecionado tende a ser diferente, requerendo sorte do jogador para acertar.

Sugestões de implementações adicionais:

- Em caso de palpite errado, mostrar uma dica de qual era o palpite correto (obter tal dica do objeto).

- Em caso de palpite errado, mostrar uma imagem borrada de qual era o palpite correto (obter tal imagem do objeto).
- Utilizar uma segunda página (inicial), disponibilizando links para chamar a página de palpite com os valores 1, 2 ou 3.
- Utilizar outros parâmetros além do palpite a fim de configurar o jogo. Por exemplo, pode haver um parâmetro GET denominado **config**, que se for 1 cria objetos de uma classe e se for 2 cria objetos de outra classe.
- Demais funcionalidades que sua criatividade permitir.