VS Code 远程服务器使用 Codex

0. 本文目的

本文档是服务器上使用 Codex 的小教程，包括服务器代理、本地 VS Code 连服务器、远程安装 Codex 插件、处理 Codex 登录等步骤。

阅读前需要先阅读服务器使用指南。

1. 在服务器上配置代理（clash-for-lab）

其实就是在 Linux 上搭梯子，推荐使用 clash-for-lab. 首先 ssh 进入终端之后，在根目录下输入

git clone --depth 1 https://github.com/SaladDay/clash-for-lab.git

成功后进入项目目录：**cd clash-for-lab**

（如果下载不了，连不上 github，可以先在其它设备上下载该项目的压缩包，或者在镜像站下载，然后上传到服务器里解压）

在~/clash-for-lab 下，执行：**bash install.sh** ,安装脚本会自动完成。安装之后，输入 **clash subscribe '完整订阅链接'** ，即可输入订阅链接，之后输入命令 **clash on** 即可打开代理连接外网。

之后可以用 **clash ui** 或者 **clash tui** 打开配置界面，到时候要配置全局代理有用。

2. 用 vscode 连接服务器

先下载 vscode，然后安装插件 Remote – SSH，步骤：

1. 点击左侧扩展按钮
2. 搜索： Remote - SSH
3. 点击安装

然后打开本地终端，windows 的 powershell 里输入

notepad $env:USERPROFILE\.ssh\config

打开之后输入

Host 自己取个名（例如 gpu4090）

HostName 服务器 IP

User 用户名

Port 22

然后打开 vscode，可以按 Ctrl + Shift + P，输入：Remote-SSH: Connect to Host，选择自己取个名（例如 gpu4090），如果第一次连接，会出现：

Are you sure you want to continue connecting?

输入：

yes

然后输入服务器密码，成功后进入服务器。

连接服务器后：

点击：

File → Open Folder

选择服务器上的项目目录。

例如：/home/ddqzz86/project

打开后，左侧文件栏显示的是服务器上的文件，而不是本地电脑文件。

3. 在 VS Code 服务器环境中安装并登录 Codex

先确认 VS Code 已经连接到远程服务器，左下角应显示：SSH: gpu-server

然后打开 VS Code 左侧扩展栏，搜索：Codex 找到 OpenAI 的 Codex 扩展。

这里要特别注意：Codex 插件要安装到远程服务器环境，而不是只安装在本地电脑。如果扩展页面显示：Install in SSH: gpu-server 或者：在 SSH: gpu-server 中安装

点击安装。安装完成后，重新加载窗口：Ctrl + Shift + P 输入：Developer: Reload Window

右上角会有 GPT 的 logo，点击，但是需要登录



登录可能一直出现问题，这时需要下载本地的 ChatGPT，将登录状态迁移到服务器中

编辑：

nano ~/.bashrc

加入：

export HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890

export HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890

export ALL_PROXY=http://127.0.0.1:7890

执行：

source ~/.bashrc

配置 VS Code Server 代理——编辑：

nano ~/.vscode-server/data/Machine/settings.json

加入：

```
{
    "http.proxy": "http://127.0.0.1:7890",
    "http.proxySupport": "override",
    "http.proxyStrictSSL": false
}
```

然后执行 Developer: Reload Window。

七、Codex 登录方式

Codex 使用的是 ChatGPT 账号登录状态。

推荐方式：

1. 在本地电脑的 ChatGPT 桌面版（或 ChatGPT 应用）中登录自己的账号。

注意：
不是在本地 VS Code 中单独登录 Codex。

2. 登录成功后，本机会生成认证状态文件：

Windows:

C:\Users\用户名\.codex\auth.json

Linux/macOS:

~/.codex/auth.json

3. 将该文件复制到服务器：

~/.codex/auth.json

4. 在服务器设置权限：

chmod 600 ~/.codex/auth.json

之后服务器 VS Code 中的 Codex 会自动使用该 ChatGPT 账号的登录状态。

不要公开或上传 auth.json 文件，因为其中包含账号认证信息。

4. 在 VS Code 服务器环境中安装并登录 Codex

完成前面的代理配置和 VS Code Remote SSH 连接后，打开 VS Code。

确认左下角显示：SSH: 服务器名称，说明当前 VS Code 已经连接到远程服务器。

点击：File → Open Folder 选择服务器上的项目目录。例如：/home/ddqzz86/rl1-tzx，然后和 codex 对话即可。