GPT 使用指南

按本文操作，无需自行部署服务。最新版教程请查看 https://github.com/ddqzz86/server-manual.git

先选一种使用方式

你的需求	选择	从哪里开始
写代码、读项目、修改文件、运行测试	VS Code + Codex	第 2—3 页
日常问答、翻译、整理文字、联网查资料	网页聊天	第 4 页

向管理员领取这些东西

方式	需要领取
Codex	自己的 Linux SSH 账号；自己的 CPA API Key；company-codex-setup.zip 配置包；已授权模型名称
网页聊天	自己的网页登录账号（通常为邮箱形式）和初始密码

三种凭据别混用

凭据	填在哪里
Linux 用户名 / SSH 密码	SSH、VS Code 的远程连接提示中（参考服务器使用指南）
CPA API Key	仅在 ZIP 配置程序提示时粘贴。它不是 OpenAI 官网的 Key
网页账号 / 网页密码	聊天网页的登录界面。通常与 Linux 账号不同

服务地址

聊天网页：http://10.4.6.227:18321

Codex API：http://10.4.6.227:18318/v1

需要能访问数学院内网。使用该服务无需另行注册 ChatGPT 账号；VS Code、插件下载及更新仍需要对应网络可达。

本文的 ZIP 配置包支持 Linux，以及 Windows 通过 VS Code Remote SSH 连接 Linux 的场景。Windows 本地项目的直接配置不在本包适用范围内。

一、Codex：准备环境并上传 ZIP

1. 用自己的账号连接远程 VS Code

打开 VS Code，使用 Remote - SSH 连接管理员分配的 Linux 账号（需要下载 Remote - SSH 插件）。

左下角应显示 SSH 连接状态。在“终端 → 新建终端”中执行：

```
whoami
echo "$HOME"
```

确认输出是自己的用户名与主目录。主目录可能在 /home 或 /data/home；以终端输出为准。后续安装命令都在这个远程 Linux 终端执行。

2. 在远程窗口安装 Codex 插件

按 Ctrl+Shift+X，搜索 Codex，安装发布者为 OpenAI 的官方扩展。如果有“安装到 SSH: …”按钮，点击它。注意：要分辨下载到本地还是下载到服务器里

3. 把 ZIP 放到自己的远程主目录

下载 company-codex-setup.zip。不要改名，也不要把含个人密钥的 .codex 文件夹当成配置包转发。

然后用 vscode 的话直接把这个压缩文件拖到左边有个文件的框，就能传到服务器里了，放在 home 目录下就行。

4. 回到 VS Code 的远程 Linux 终端，确认文件存在

```
cd "$HOME"
ls -lh company-codex-setup.zip
```

应看到 ZIP 文件大小和名称。如果提示 No such file or directory，说明未放到这个账号的主目录，先找回文件或重新上传。

二、Codex：两条命令完成配置

5. 解压并运行配置程序

在自己的远程 Linux 终端依次执行

```
cd "$HOME"
python3 -m zipfile -e company-codex-setup.zip .
python3 company-codex-setup/setup.py
```

注意：解压命令最后的英文句点“.”不能漏掉，它表示解压到当前目录。每行执行一次即可。

6. 按提示输入

① 核对程序显示的用户名、配置目录、API 地址和模型。
② 确认是自己的账号后，输入 y 并回车。
③ 粘贴管理员分配给你的 CPA API Key，按回车。输入时不显示字符，属于正常现象；通常用 Ctrl+Shift+V 粘贴。
④ 等待连接测试，最长约 120 秒。程序会发起一次很小的模型请求。

成功标志：“成功：模型调用通过，密钥和配置已保存。”程序内置依赖，不需要另行 pip 安装；已有配置与旧密钥会备份，测试失败则不写入新配置。

7. 重载 VS Code 并发第一条消息

按 Ctrl+Shift+P，执行 Developer: Reload Window（开发人员：重新加载窗口）。然后点击 Codex 图标，新建对话，发送：

```
你好，请用一句话介绍你能帮我做什么。
```

收到正常回复即接入成功。无需再设置 CPA_API_KEY 环境变量，也无需在插件中另行登录 ChatGPT。旧会话的历史报错可能仍显示，以新请求结果为准。

8. 打开项目后再让它编程

在远程 VS Code 选择“文件 → 打开文件夹”，打开自己的项目。没有项目可先创建练习目录：

```
mkdir -p "$HOME/projects/codex-demo"
```

打开该目录后提问：“请创建 hello.py，运行时打印你好，Codex，并告诉我运行方法。”按提示审阅文件改动和命令执行请求。

三、网页版：打开浏览器就能聊

1. 在自己的电脑打开浏览器

使用 Edge、Chrome 或 Firefox。点击浏览器顶部地址栏，输入下面地址并回车；不要输入到搜索框，也不要把 http 改成 https：

聊天入口： http://10.4.6.227:18321

无需在机房服务器上打开浏览器，无需安装插件或运行 ZIP。当前地址仅供能访问数学院内网的设备使用。

2. 登录管理员分配的网页账号

在登录页填写管理员提供的网页账号（通常为邮箱形式）和初始密码，点击登录。没有账号就联系管理员创建，不要把 Linux 密码或 CPA Key 填到这里。

3. 修改自己的初始密码

登录后点击用户头像或用户名 → 设置 → 账户，查找“修改密码”。按界面填写当前密码和新密码并保存。若没有此入口，联系管理员；网页密码与 SSH 密码分开管理。

4. 新建对话并选择文字模型

点击“新建对话”，在模型选择处选择 gpt-5.6-sol，或管理员开放的其他文字模型。第一次可以直接发送：

```
你好，请帮我把一段工作说明整理成清晰的步骤。
```

图像模型与文字模型的用途不同。普通问答优先选文字模型；模型出现在列表中，不代表对应的绘图、语音等功能都已配置。

5. 需要最新资料时使用联网搜索

新建文字对话已配置默认联网功能；若未显示启用，可在输入框附近的功能菜单（常见为“+”）中打开“联网搜索”。然后发送：

```
请联网查找 Python 官方文档，打开页面阅读，并附上来源链接。
```

看到 search_web、fetch_url 或搜索 / 读取状态，表示正在使用工具。搜索可能耗时，请等待结果。部分网站会验证码、限流或返回 412；这不代表所有联网功能都坏了。

6. 结束使用

日常在自己的电脑浏览器打开同一地址并登录即可。在共用电脑上，使用后退出网页账号。关闭网页或退出账号不会停止后台服务，也不会影响其他同事。

四、网页版常见问题与两种方式的区别

问题	处理方式
网页打不开 / 连接超时	确认能访问数学院内网；地址必须是 http://10.4.6.227:18321。外网或家中网络不一定能直接访问。
浏览器提示连接不安全	当前使用内网 HTTP。先核对 IP 和端口与本文一致；不要在来历不明的地址输入凭据。
登录失败 / 忘记密码	检查输入的是否为网页账号；让管理员重置网页密码。网页没有开放自行注册。
模型列表为空 / 看不到某模型	按 Ctrl+F5 刷新，退出重登；仍为空让管理员检查模型共享权限。
搜索失败或目标网站提示风控	稍后重试或换公开资料来源。B 站等网站可能拦截自动读取；可以上传相关截图或复制文字。不要认为换模型就一定解决。
知识库、工具库为空	需要管理员导入资料和部署工具。当前并未提供完整浏览器、隔离代码执行等全部能力。
文件解析、绘图或语音不可用	这些功能需要单独配置，当前不能保证可用。可先粘贴文字，或改用已配置的 Codex 处理自己的项目文件。
退出 SSH 后网页还能用吗	能。聊天网页不依赖个人 SSH 窗口；后台服务及上游授权正常时，其他用户仍可使用。

两个入口分别适合什么

Codex：操作你打开的远程项目，解释和修改代码、运行命令。它能执行哪些操作取决于权限和工具，网站风控仍可能发生。

网页：日常聊天与文字整理，已接入联网搜索和基础网页读取。它不会自动拥有 ChatGPT 官网的全部功能，也不能直接操作你的 VS Code 项目。

三个地址，普通用户只用前两个

地址	用途
10.4.6.227:18321	网页聊天入口。
10.4.6.227:18318/v1	ZIP 程序使用的 API 地址，不是聊天网页。
127.0.0.1:18319	管理员通过 SSH 转发访问的控制台，普通用户无需配置。

遇到问题怎么求助

发给管理员：出问题的入口、时间、模型名、报错截图，以及其他会话是否正常。截图先遮住 Key、密码和无关的个人内容。

Codex 官方扩展说明（供查阅） https://learn.chatgpt.com/docs/codex/ide