

Solutions de Déploiement Continu (CI & CD)

 ESGI Lyon - M2 IW S1 2024/2025

 QRCode to this presentation

- Présentation disponible à l'adresse: <https://dduportal.github.io/esgi-courses/2024-S1-M2-IW>
- Version PDF de la présentation :  Cliquez ici
- Contenu sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International License
 - Une partie du contenu provient de <https://github.com/cicd-lectures/slides> (auteurs: Julien Levesy et moi-même)
- Code source de la présentation:  <https://github.com/dduportal/esgi-courses>

Comment utiliser cette présentation ?

- Pour naviguer, utilisez les flèches en bas à droite (ou celles de votre clavier)
 - Gauche/Droite: changer de chapitre
 - Haut/Bas: naviguer dans un chapitre
- Pour avoir une vue globale : utiliser la touche "o" (pour "**O**verview")

Bonjour !

La suite: vers le bas ↓


Marion PLAYOUT

- Software engineer chez *Axway*
- Me contacter :
 -  marion.playout @ gmail.com
 -  marionplt
 -  Marion Payout

Damien DUPORTAL

- Staff Software Engineer chez CloudBees pour le projet Jenkins 
- Freelancer
- Me contacter :
 -  damien.duportal @ gmail.com
 -  dduportal
 -  Damien Duportal

Et vous ?




A propos du cours

- Alternance de théorie et de pratique pour être le plus interactif possible
- Compatible Distanciel / Présentiel
- Contenu entièrement libre, open-source sous **licence Creative Commons**
 - N'hésitez pas ouvrir des Pull Request si vous voyez des améliorations ou problèmes: [sur cette page](#) (😏 wink wink)

Calendrier

TODO...* **Présentiel** 🎓 Mardi 5 novembre 2024 - 09h45 → 17h15 * **Présentiel** 🎓 Mercredi 4 décembre 2024 - 14h00 → 17h15 * **Présentiel** 🎓 Jeudi 5 décembre 2024 - 09h45 → 15h15 *
Présentiel 🎓 Jeudi 9 janvier 2025 - 09h45 → 15h15

Evaluation



- **Pourquoi ?** s'assurer que vous avez acquis un minimum de concepts
- **Quoi ?** Deux notes sur 20 (25% Contrôle Continu, 75% Projet)
- **Comment ?**
 - Contrôle Continu: Participation + attention pendant le cours, respect des échéances et des autres, éventuellement un QCM
 - Un projet GitHub (public) évalué selon une liste de critères *pré-déterminés*

Plan



- Introduction
- Rappels (Ligne de commande, Git)
- Intégration Continue (CI)
- Rappels (Docker)
- Déploiement Continu (CD)
- Livraison Continue (CD aussi!)

La suite: vers la droite ➡

Introduction



Vous avez dit "Continu" ?

Avant : le cycle en V

 cycleenv

What could go right?



what the client want

Copyright © <https://www.projectcartoon.com> under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

Et dans la vraie vie c'est pire !



How Projects Really Work

Copyright © <https://www.projectcartoon.com> under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

Problématique

- Travail basé sur:
 - Hypothèses initiales (capture du besoin)
 - Temps écoulé entre hypothèse et usage en production

⚠ Le besoin a forcément évolué dans ce laps de temps

⚠ Erreur de capture du besoin == coût de l'erreur décuplé avec le temps

Agile

- Travailler par petites itérations **complètes**
 - Commencer petit
 - Confronter le logiciel au plus tôt aux utilisateurs.
 - Refaire des hypothèses basées sur ce que l'on a appris, et recommencer !
- "Embrasser" le changement : Votre logiciel va changer en **continu**



Source

Manifeste Agile

- <https://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html>

 agile manifesto

Source


La clé : gérer le changement!

- Le changement ne doit pas être un événement, ça doit être la **norme**
- Faire en sorte que changer quelque chose soit:
 - Facile
 - Rapide
 - Stable
 - Sûr

Say Hello to DevOps

 devops

Heureusement, vous avez des outils à disposition !

 trollface

Préparer votre environnement de travail

Outils Nécessaires

- Un navigateur web récent (et décent)
- Un compte sur  GitHub

GitPod

GitPod.io : Environnement de développement dans le ☁ "nuage"

- **But:** reproductible
- Puissance de calcul sur un serveur distant
- Éditeur de code VSCode dans le navigateur
- Gratuit pour 50h par mois (⚠)

Démarrer avec GitPod

- Rendez vous sur <https://gitpod.io>
- Authentifiez vous en utilisant votre compte GitHub:
 - Bouton "Login" en haut à droite
 - Puis choisissez le lien " Continue with GitHub"

△ Pour les "autorisations", passez sur la slide suivante

Autorisations demandées par GitPod

Lors de votre première connexion, GitPod va vous demander l'accès (à accepter) à votre email public configuré dans GitHub :

 gitpod github permissions

△ Passez à la slide suivante avant d'aller plus loin

Choix de l'Éditeur de Code

Choisissez l'éditeur "VSCode Browser" (la première tuile) :

 gitpod select editor

⚠ Passez à la slide suivante avant d'aller plus loin

Workspaces GitPod

- Vous arrivez sur la [page listant les "workspaces" GitPod](#) :
- Un workspace est une instance d'un environnement de travail virtuel (C'est un ordinateur distant)
- ⚠ Faites attention à réutiliser le même workspace tout au long de ce cours⚠


 gitpod workspaces

Permissions GitPod $\longleftrightarrow$ GitHub

- Pour les besoins de ce cours, vous devez autoriser GitPod à pouvoir effectuer certaines modification dans vos dépôts GitHub
- Rendez-vous sur la page des intégrations avec GitPod
- Éditez les permissions de la ligne "GitHub" (les 3 petits points à droite) et sélectionnez uniquement :
 - `user:email`
 - `public_repo`
 - `workflow`

Démarrer l'environnement GitPod

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer un environnement GitPod personnalisé:



Après quelques secondes (minutes?), vous avez accès à l'environnement:

- Gauche: navigateur de fichiers ("Workspace")
- Haut: éditeur de texte ("Get Started")
- Bas: Terminal interactif
- À droite en bas: plein de popups à ignorer (ou pas?)

Source disponible dans :  <https://github.com/dduportal/esgi-gitpod>

Checkpoint

- Vous devriez pouvoir taper la commande `whoami` dans le terminal de GitPod:
 - Retour attendu: `gitpod`
- Vous devriez pouvoir fermer le fichier "Get Started" ...
 - ... et ouvrir le fichier `.gitpod.yml`

On peut commencer !

Ligne de commande

Guide de survie

Problématique

- Communication Humain $\leftrightarrow$ Machine
- Base commune de TOUS les outils

CLI

-  CLI == "Command Line Interface"
-  "Interface de Ligne de Commande"

REPL

Pour les théoriciens et curieux :

-  REPL == "Read–eval–print loop"

https://en.wikipedia.org/wiki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93print_loop

Anatomie d'une commande

```
ls --color=always -l /bin
```

[Copy](#)

- Séparateur : l'espace
- Premier élément (`ls`) : c'est la commande
- Les éléments commençant par un tiret – sont des "options" et/ou drapeaux ("flags")
 - "Option" == "Optionnel"
- Les autres éléments sont des arguments (`/bin`)
 - Nécessaire (par opposition)

Manuel des commandes

- Afficher le manuel de <commande> :

```
# Commande 'man' avec comme argument le nom de ladite commande  
man <commande>
```

 Copy

- Navigation avec les flèches haut et bas
 - Tapez / puis une chaîne de texte pour chercher
 - Touche n pour sauter d'occurrence en occurrence
- Touche q pour quitter

 Essayez avec `ls`, chercher le mot `color`

- 💡 La majorité des commandes fournit également une option (`--help`), un flag (`-h`) ou un argument (`help`)
- Google c'est pratique aussi hein !

Raccourcis

Dans un terminal Unix/Linux/WSL :

- CTRL + C : Annuler le process ou prompt en cours
- CTRL + L : Nettoyer le terminal
- CTRL + A : Positionner le curseur au début de la ligne
- CTRL + E : Positionner le curseur à la fin de la ligne
- CTRL + R : Rechercher dans l'historique de commandes

🎓 Essayez-les !

Commandes de base 1/2

- `pwd` : Afficher le répertoire courant
 -  Option `-P` ?
- `ls` : Lister le contenu du répertoire courant
 -  Options `-a` et `-l` ?
- `cd` : Changer de répertoire
 -  Sans argument : que se passe t'il ?
- `cat` : Afficher le contenu d'un fichier
 -  Essayez avec plusieurs arguments
- `mkdir` : créer un répertoire
 -  Option `-p` ?

Commandes de base 2/2

- `echo` : Afficher un (des) message(s)
- `rm` : Supprimer un fichier ou dossier
- `touch` : Créer un fichier
- `grep` : Chercher un motif de texte

Arborescence de fichiers 1/2

- Le système de fichier a une structure d'arbre
 - La racine du disque dur c'est / : 🎓 `ls -l /`
 - Le séparateur c'est également / : 🎓 `ls -l /usr/bin`
- Deux types de chemins :
 - Absolu (depuis la racine): Commence par / (Ex. `/usr/bin`)
 - Sinon c'est relatif (e.g. depuis le dossier courant) (Ex `./bin` ou `local/bin/`)

 linux directory structure

Source

Arborescence de fichiers 2/2

- Le dossier "courant" c'est . :  `ls -l ./bin` # Dans le dossier /usr
- Le dossier "parent" c'est .. :  `ls -l ../` # Dans le dossier /usr
- ~ (tilde) c'est un raccourci vers le dossier de l'utilisateur courant :  `ls -l ~`
- Sensible à la casse (majuscules/minuscules) et aux espaces : 

```
ls -l /bin
ls -l /Bin
mkdir ~/ "Accent tué"
ls -d ~/Accent\ tué
```

 Copy

Un langage (?)

- Variables interpolées avec le caractère "dollar" \$:

```
echo $MA_VARIABLE
echo "$MA_VARIABLE"
echo ${MA_VARIABLE}

# Recommendation
echo "${MA_VARIABLE}"

MA_VARIABLE="Salut tout le monde"

echo "${MA_VARIABLE}"
```

Copy

- Sous commandes avec \$ (<command>) :

```
echo ">> Contenu de /tmp :\n$(ls /tmp)"
```

Copy

- Des `if`, des `for` et plein d'autres trucs (<https://tldp.org/LDP/abs/html/>)

Codes de sortie

- Chaque exécution de commande renvoie un code de retour (🇬🇧 "exit code")
 - Nombre entier entre 0 et 255 (en **POSIX**)
- Code accessible dans la variable **éphémère** `$?` :

```
ls /tmp
echo $?

ls /do_not_exist
echo $?

# Une seconde fois. Que se passe-t'il ?
echo $?
```

[Copy](#)

Entrée, sortie standard et d'erreur

 cli ios

```
ls -l /tmp
echo "Hello" > /tmp/hello.txt
ls -l /tmp
ls -l /tmp >/dev/null
ls -l /tmp 1>/dev/null

ls -l /do_not_exist
ls -l /do_not_exist 1>/dev/null
ls -l /do_not_exist 2>/dev/null

ls -l /tmp /do_not_exist
ls -l /tmp /do_not_exist 1>/dev/null 2>&1
```

 Copy

Pipelines

- Le caractère "pipe" | permet de chaîner des commandes
 - Le "stdout" de la première commande est branchée sur le "stdin" de la seconde
- Exemple : Afficher les fichiers/dossiers contenant le lettre d dans le dossier /bin :

```
ls -l /bin
```

```
ls -l /bin | grep "d" --color=auto
```

[Copy](#)

Exécution 1/2

- Les commandes sont des fichiers binaires exécutables sur le système :

```
command -v cat # équivalent de "which cat"  
ls -l "$(command -v cat)"
```

 Copy

- La variable d'environnement `$PATH` liste les dossiers dans lesquels chercher les binaires
 -  Utiliser cette variable quand une commande fraîchement installée n'est pas trouvée

Exécution 2/2

- Exécution de scripts :
 - Soit appel direct avec l'interpréteur : `sh ~/monscript.txt`
 - Soit droit d'exécution avec un "shebang" (e.g. `#!/bin/bash`)

```
$ chmod +x ./monscript.sh  
  
$ head -n1 ./monscript.sh  
#!/bin/bash  
  
$ ./monscript.sh  
# Exécution
```

 Copy

Git

Guide de survie

Problématique

- Support de communication
 - Humain $\rightarrow$ Machine
 - Humain $\leftrightarrow$ Humain
- Besoins de traçabilité, de définition explicite et de gestion de conflits
 - Collaboration requise pour chaque changement (revue, responsabilités)

Tracer le changement dans le code

avec un **VCS** :  Version Control System

également connu sous le nom de SCM ( Source Code Management)

Pourquoi un VCS ?

- Pour conserver une trace de **tous** les changements dans un historique
 - "Source unique de vérité" ( *Single Source of Truth*)
- Pour **collaborer** efficacement sur un même référentiel

Concepts des VCS



scm local



scm distributed

Source : <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control>

Quel VCS utiliser ?

 cloudwords vcs

Nous allons utiliser **Git**

Git

Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

<https://git-scm.com/>

 git logo

Les 3 états avec Git

- L'historique ("Version Database") : dossier `.git`
- Dossier de votre projet ("Working Directory") - Commande
- La zone d'index ("Staging Area")

 git 3 etats

Source : https://git-scm.com/book/fr/v2/D%C3%A9marrage-rapide-Rudiments-de-Git#les_trois%C3%A9tats



Exercice avec Git - 1.1

- Dans le terminal de votre environnement GitPod:
 - Créez un dossier vide nommé `projet-vcs-1` dans le répertoire `/workspace`, puis positionnez-vous dans ce dossier

```
mkdir -p /workspace/projet-vcs-1/  
cd /workspace/projet-vcs-1/
```

[Copy](#)

- Est-ce qu'il y a un dossier `.git/` ?
 - Essayez la commande `git status` ?
- Initialisez le dépôt git avec `git init`
 - Est-ce qu'il y a un dossier `.git/` ?
 - Essayez la commande `git status` ?

✓ Solution de l'exercice avec Git - 1.1

```
mkdir -p /workspace/projet-vcs-1/  
cd /workspace/projet-vcs-1/  
ls -la # Pas de dossier .git  
git status # Erreur "fatal: not a git repository"  
git init ./  
ls -la # On a un dossier .git  
git status # Succès avec un message "On branch main No commits yet"
```

Copy



Exercice avec Git - 1.2

- Créez un fichier `README.md` dedans avec un titre et vos nom et prénoms
 - Essayez la commande `git status` ?
- Ajoutez le fichier à la zone d'indexation à l'aide de la commande `git add (...)`
 - Essayez la commande `git status` ?
- Créez un commit qui ajoute le fichier `README.md` avec un message, à l'aide de la commande `git commit -m <message>`
 - Essayez la commande `git status` ?

✓ Solution de l'exercice avec Git - 1.2

```
echo "# Read Me\n\nObi Wan" > ./README.md  
git status # Message "Untracked file"  
  
git add ./README.md  
git status # Message "Changes to be committed"  
git commit -m "Ajout du README au projet"  
git status # Message "nothing to commit, working tree clean"
```

[Copy](#)

Terminologie de Git - Diff et changeset

diff: un ensemble de lignes "changées" sur un fichier donné

 diff

changeset: un ensemble de "diff" (donc peut couvrir plusieurs fichiers)

 changeset

Terminologie de Git - Commit

commit: un changeset qui possède un (commit) parent, associé à un message

 commit

"HEAD": C'est le dernier commit dans l'historique

 scm basics legend

 scm basics history



Exercice avec Git - 2

- Affichez la liste des commits
- Affichez le changeset associé à un commit
- Modifiez du contenu dans README .md et affichez le diff
- Annulez ce changement sur README .md

✓ Solution de l'exercice avec Git - 2

```
git log

git show # Show the "HEAD" commit
echo "# Read Me\n\nObi Wan Kenobi" > ./README.md

git diff
git status

git checkout -- README.md
git status
```

[Copy](#)

Terminologie de Git - Branche

- Abstraction d'une version "isolée" du code
- Concrètement, une **branche** est un alias pointant vers un "commit"

 scm branches

Exercice avec Git - 3

- Créez une branche nommée `feature/html`
- Ajoutez un nouveau commit contenant un nouveau fichier `index.html` sur cette branche
- Affichez le graphe correspondant à cette branche avec `git log --graph`

✓ Solution de l'exercice avec Git - 3

```
git switch --create feature/html
# Ou alors: git branch feature/html && git switch feature/html
echo '<h1>Hello</h1>' > ./index.html
git add ./index.html && git commit --message="Ajout d'une page HTML par défaut" # -m / --message

git log
git log --graph
git lg # cat ~/.gitconfig => regardez la section section [alias], cette commande est déjà définie!
```

 Copy

Terminologie de Git - Merge

- On intègre une branche dans une autre en effectuant un **merge**
 - Un nouveau commit est créé, fruit de la combinaison de 2 autres commits

 scm merge

Exercice avec Git - 4

- Mergez la branche `feature/html` dans la branche principale
 - ⚠ Pensez à utiliser l'option `--no-ff`
- Affichez le graphe correspondant à cette branche avec `git log --graph`

✓ Solution de l'exercice avec Git - 4

```
git switch main  
git merge --no-ff feature/html # Enregistrer puis fermer le fichier 'MERGE_MSG' qui a été ouvert  
git log --graph  
  
# git lg
```

 Copy

Feature Branch Flow

- **Une seule** branche **par** fonctionnalité



scm feature branch workflow

Exemple d'usages de VCS

- "Infrastructure as Code" :
 - Besoins de traçabilité, de définition explicite et de gestion de conflits
 - Collaboration requise pour chaque changement (revue, responsabilités)
- Code Civil:
 - <https://github.com/steeve/france.code-civil>
 - <https://github.com/steeve/france.code-civil/pull/40>
 - <https://github.com/steeve/france.code-civil/commit/b805ecf05a86162d149d3d182e04074ecf72c066>

Checkpoint

- `git` est un des (plus populaires) système de contrôle de versions
 - Cet outil vous permet:
 - D'avoir un historique auditable de votre code source
 - De collaborer efficacement sur le code source (conflit `git` == "PARLEZ-VOUS")
- ⇒ C'est une ligne de commande (trop?) complète qui nécessite de pratiquer

Intégration Continue (CI)

Continuous Integration doesn't get rid of bugs, but it does make them dramatically easier to find and remove.

— Martin Fowler

Pourquoi la CI ?

But : Détecter les fautes au plus tôt pour en limiter le coût



Source : <http://cartoontester.blogspot.be/2010/01/big-bugs.html>

Qu'est ce que l'Intégration Continue ?

Objectif : que l'intégration de code soit un *non-événement*

- Construire et intégrer le code **en continu**
- Le code est intégré **souvent** (au moins quotidiennement)
- Chaque intégration est validée par une exécution **automatisée**

Et concrètement ?

 fail fast continuous integration

- Un•e développeu•se•r ajoute du code/branche/PR :
 - une requête HTTP est envoyée au système de "CI"
- Le système de CI compile et teste le code
- On ferme la boucle : Le résultat est renvoyé au développeu•se•r•s

Quelques moteurs de CI connus


- A héberger soi-même : Jenkins, GitLab, Drone CI, CDS...
- Hébergés en ligne : Travis CI, Semaphore CI, Circle CI, Codefresh, GitHub Actions

GitHub Actions


GitHub Actions est un moteur de CI/CD intégré à GitHub

- ✓ : Très facile à mettre en place, gratuit et intégré complètement
- ✗ : Utilisable uniquement avec GitHub, et DANS la plateforme GitHub


Anatomie de déclenchement de GitHub Actions



Concepts de GitHub Actions



Concepts de GitHub Actions - Step 1/2



Concepts de GitHub Actions - Step 2/2


Une **Step** (étape) est une tâche individuelle à faire effectuer par le CI :

- Par défaut c'est une commande à exécuter - mot clef `run`
- Ou une "action" (quel est le nom du produit déjà ?) - mot clef `uses`
 - Réutilisables et partageables

```
steps: # Liste de steps
  # Exemple de step 1 (commande)
  - name: Say Hello
    run: echo "Hello ESGI"
  # Exemple de step 2 (une action)
  - name: 'Login to DockerHub'
    uses: docker/login-action@v2 # https://github.com/marketplace/actions/docker-login
    with:
      username: ${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }
      password: ${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }
```

 Copy

Concepts de GitHub Actions - Job 1/2



Concepts de GitHub Actions - Job 2/2

Un **Job** est un groupe logique de tâches :

- Enchaînement *séquentiel* de tâches
- Regroupement logique : "qui a un sens"
 - Exemple : "compiler puis tester le résultat de la compilation"

```
jobs: # Map de jobs
  build: # 1er job, identifié comme 'build'
    name: 'Build Slides'
    runs-on: ubuntu-22.04 # cf. prochaine slide "Concepts de GitHub Actions - Runner"
    steps: # Collection de steps du job
      - name: 'Build the JAR'
        run: mvn package
      - name: 'Run Tests on the JAR file'
        run: mvn verify
  deploy: # 2nd job, identifié comme 'deploy'
    # ...
```


 Copy

Concepts de GitHub Actions - Runner

Un **Runner** est un serveur distant sur lequel s'exécute un job.

- Mot clef `runs-on` dans la définition d'un job
- Défaut : machine virtuelle Ubuntu dans le cloud utilisé par GitHub
- D'autres types sont disponibles (macOS, Windows, etc.)
- Possibilité de fournir son propre serveur

Concepts de GitHub Actions - Workflow 1/2



Concepts de GitHub Actions - Workflow 2/2


Un **Workflow** est une procédure automatisée composée de plusieurs jobs, décrite par un fichier YAML.

- On parle de "Workflow/Pipeline as Code"
- Chemin : `.github/workflows/<nom du workflow>.yaml`
- On peut avoir *plusieurs* fichiers donc *plusieurs* workflows

```
.github/workflows
├── ci-cd.yaml
├── bump-dependency.yaml
└── nightly-tests.yaml
```

 Copy

Concepts de GitHub Actions - Évènement 1/2



Concepts de GitHub Actions - Évènement 2/2

Un **évènement** du projet GitHub (push, merge, nouvelle issue, etc.) déclenche l'exécution du workflow

- Plein de type d'évènements : push, issue, alarme régulière, favori, fork, etc.
 - Exemple : "Nouveau commit poussé", "chaque dimanche à 07:00", "une issue a été ouverte" ...
- Un workflow spécifie le(s) évènement(s) qui déclenche(nt) son exécution
 - Exemple : "exécuter le workflow lorsque un nouveau commit est poussé ou chaque jour à 05:00 par défaut"

Concepts de GitHub Actions : Exemple Complet

Workflow File :

```
name: Node.js CI
on: # Évènements déclencheurs
  - push:
      branch: main # Lorsqu'un nouveau commit est poussé sur la branche "main"
  - schedule:
      - cron: "*/15 * * * *" # Toutes les 15 minutes
jobs:
  test-linux:
    runs-on: ubuntu-22.04
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - run: npm install
      - run: npm test
  test-mac:
    runs-on: macos-12
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - run: npm install
      - run: npm test
```

 Copy

Essayons GitHub Actions

- **But** : nous allons créer notre premier workflow dans GitHub Actions
- N'hésitez pas à utiliser la documentation de GitHub Actions:
 - Accueil
 - Quickstart
 - Référence



Exercice: Créez un dépôt (git dans) GitHub

- En étant authentifié dans  GitHub,
- Créez un nouveau dépôt nommé `esgi-ci-cd`
 - Pas de "template" (modèle)
 - Visibilité publique
 - Initialisation avec un fichier README .md



Exercice: Récupérez le dépôt dans Gitpod

- Obtenez l'URL (HTTPS) du dépôt GitHub fraîchement créé
 - 💡 Depuis la page du dépôt, cliquez sur le bouton vert intitulé "**Code**"
- Dans Gitpod :
 - Depuis un terminal, positionnez-vous dans le dossier `/workspace`,
 - Clonez le dépôt avec la commande

```
git clone https://github.com/xxx/{student_gh_repository_name}
```

[Copy](#)

- 💡 Si le dépôt n'apparaît pas dans l'"Explorer" à gauche :

```
code -a /workspace/{student_gh_repository_name}
```

[Copy](#)



Exercice: Exemple simple avec GitHub Actions

- Dans le dépôt `esgi-ci-cd`, sur la branch `main`,
 - Créez le fichier `.github/workflows/bonjour.yml` avec le contenu suivant :

```
name: Bonjour
on:
  - push
jobs:
  dire_bonjour:
    runs-on: ubuntu-22.04
    steps:
      - run: echo "Bonjour 🙌"
```

[Copy](#)

- Commitez puis poussez le fichier sur GitHub:

```
git add .github/workflows/bonjour.yml
git commit -m 'Create GitHub workflow Bonjour'
git push origin main
```


[Copy](#)



Exercice: Exemple simple avec GitHub

Actions : Récapépète

- Revenez sur la page GitHub de votre projet et naviguez dans l'onglet "Actions" :
 - Voyez-vous un workflow ? Et un Job ? Et le message affiché par la commande `echo` ?



Exemple GitHub Actions : Checkout

- Supposons que l'on souhaite utiliser le code du dépôt...
 - Essayez: modifiez le fichier `bonjour.yml` pour afficher le contenu de `README.md` :

```
name: Bonjour
on:
  - push
jobs:
  dire_bonjour:
    runs-on: ubuntu-22.04
    steps:
      - run: ls -l # Liste les fichier du répertoire courant
      - run: cat README.md # Affiche le contenu du fichier `README.md` à la base du dépôt
```

[Copy](#)

- Est-ce que l'étape “cat README.md” se passe bien ? (SPOILER: non ✖)

Exercice GitHub Actions : Checkout

- **But** : On souhaite récupérer ("checkout") le code du dépôt dans le job
-  C'est à vous d'essayer de *réparer*  le job :
 - L'étape "cat README.md" doit être conservée et doit fonctionner
 - Utilisez l'action "checkout" ([Documentation](#)) du marketplace GitHub Action
 - Vous pouvez vous inspirer du [Quickstart](#) de GitHub Actions

✓ Solution GitHub Actions : Checkout

```
name: Bonjour
on:
  - push
jobs:
  dire_bonjour:
    runs-on: ubuntu-22.04
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3 # Récupère le contenu du dépôt correspondant au commit du workflow en cours
      - run: ls -l # Liste les fichiers du répertoire courant
      - run: cat README.md # Affiche le contenu du fichier `README.md` à la base du dépôt
```

[Copy](#)

Exemple : Environnement d'exécution

- Notre workflow doit s'assurer que "la vache" 🐮 doit nous lire 💬 le contenu du fichier `README.md`
 - WAT 🤪 ?
- Essayez la commande `cat README.md | cowsay` dans GitPod
 - Modifiez l'étape "cat README.md" du workflow pour faire la même chose dans GitHub Actions
 - SPOILER: ✖ (la commande `cowsay` n'est pas disponible dans le runner GitHub Actions)

Exercice : Personnalisation dans le workflow

- **But** : exécuter la commande `cat README.md | cowsay` dans le workflow comme dans GitPod
-  C'est à vous de mettre à jour le workflow pour personnaliser l'environnement :
 -  Cherchez comment installer `cowsay` dans le runner GitHub (`runs-on...`)

✓ Solution : Personnalisation dans le workflow

```
name: Bonjour
on:
  - push
jobs:
  dire_bonjour:
    runs-on: ubuntu-22.04
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3 # Récupère le contenu du dépôt correspondant au commit du workflow en cours
      - run: |
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install --yes cowsay
      - run: cat README.md | cowsay
```

[Copy](#)

Checkpoint

- L'intégration Continue est un ensemble de pratiques pour s'assurer que le code est **continuellement** "vérifié"
 - GitHub Actions est un des nombreux systèmes permettant de faire de l'intégration continue
- ⇒ 🤔 Problème : comment gérer les différences entre l'environnement d'IC et les machines de travail ?

CI: Application d'exemple

Application "Say Hello"

- Web application écrite en NodeJS
- Fonctionnalité : réponds "Hello World" à une requête HTTP GET sur /

```
/*eslint semi: ["warning", "always"]*/  
  
const http = require('http');  
  
const hostname = '127.0.0.1';  
const port = 3000;  
  
const server = http.createServer((req, res) => {  
  res.statusCode = 200;  
  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');  
  res.end('Hello World\n')  
});  
  
server.listen(port, hostname, () => {  
  console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);  
});
```

[Copy](#)



Exercice : Essayons cette application dans GitPod

- Créez un fichier `index.js` à la racine de votre dépôt avec le contenu de la slide précédente
- Ouvrez 2 terminaux
 - Dans le premier terminal, exécutez l'application :

```
node ./index.js # CTRL-C to stop
```

[Copy](#)

- Dans le second terminal, faites-lui dire bonjour :

```
curl --verbose http://127.0.0.1:3000
```

[Copy](#)

Cycle de vie / Pipeline

- C'est tout ? Bien sûr que non ! Il y a plein d'étapes (avant et après)
- Commençons par un cycle de vie NodeJS classique :
 - Récupération des dépendances
 - Lint (Analyse statique)
 - Test (peu importe le type)
-  **NPM** à la rescousse



Exercice : Mise en place d'un cycle de vie

1/2

- Créez un fichier `package.json` à la racine de votre dépôt:

```
{
  "name": "sayhello",
  "version": "1.0.0",
  "description": "A web application which says hello",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "lint": "jshint index.js",
    "start": "node index.js"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "engines": {
    "node": "19"
  },
  "devDependencies": {
    "jshint": "^2.13.6"
  },
  "jshintConfig": {
    "esversion": 6
  }
}
```

[Copy](#)



Exercice : Mise en place d'un cycle de vie

2/2

- Essayez de lancer l'application dans GitPod :

```
# Récupérer les dépendances - Prérequis systématique
npm install

# Exécuter le script "launch-app"
npm run start # CTRL-C to stop

# Second terminal:
curl --verbose http://127.0.0.1:3000
```

[Copy](#)



Exercice : Lint de l'application dans GitPod

```
npm run lint  
# Indique une erreur  
# index.js: line 7, col 27, Missing semicolon.
```

[Copy](#)

Checkpoint

On a donc un pipeline à 2 étapes :

- Récupération des dépendances
- Lint (qui indique une erreur).



Exercice : Mise en place du CI Node/NPM

- **But** : exécuter les mêmes étapes que précédemment dans GitHub Actions
- Modifiez votre workflow pour :
 - Ajouter `node_modules/` dans un fichier `.gitignore` à la racine
 - Enlever les commandes "cowsay" de l'exercice précédent
 - Exécuter les commandes `npm install` puis `npm run lint` dans 2 étapes distinctes

✗ Résultat attendu : la même erreur

✓ Solution : Mise en place du CI Node/NPM

```
name: Bonjour
on:
  - push
jobs:
  dire_bonjour:
    runs-on: ubuntu-22.04
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3 # Récupère le contenu du dépôt correspondant au commit du workflow en cours
      - run: npm install
      - run: npm run lint
```

[Copy](#)



Environnement d'exécution du CI

Problème : On souhaite avoir les mêmes outils dans notre CI ainsi que dans nos environnement de développement

- Environnement d'exécutions différents :
 - Système d'exploitation ? (macOS, Windows, Ubuntu Linux, Arch Linux, etc.)
 - Architecture du processeur ? (Intel, AMD, ARM, PowerPC, Risc-V, etc.)
 - SDKs installés (quelle version de NodeJS ? et de NPM ? etc.)



Que dis l'étape "npm install du workflow ?



Exercice : CI avec le tooling NodeJS

- **But** : Utilisez l'action GitHub <https://github.com/actions/setup-node> pour avoir la même version de NodeJS + NPM que dans GitPod
-  C'est à vous de mettre à jour le workflow pour que l'étape `npm install` ne signale plus d'incompatibilité de version

✓ Solution : CI avec le tooling NodeJS

```
name: Bonjour
on:
  - push
jobs:
  dire_bonjour:
    runs-on: ubuntu-22.04
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3 # Récupère le contenu du dépôt correspondant au commit du workflow en cours
      - uses: actions/setup-node@v3
        with:
          node-version: 19
      - run: npm install
      - run: npm run lint
```

[Copy](#)



Exercice : Corriger le CI

- **But:** Le workflow est toujours en échec. Faites le nécessaire pour corriger les erreurs

Checkpoint

- GitHub Action fournit des actions pour installer et configurer nos environnements de CI
- Quand le CI est rouge, on le corrige en priorité !

Plus de Git !

aka. Mettre son code en sécurité

Une petite histoire

Votre dépôt est actuellement sur votre ordinateur.

- Que se passe t'il si :
 - Votre disque dur tombe en panne ?
 - On vous vole votre ordinateur ?
 - Vous échappez votre tasse de thé / café sur votre ordinateur ?
 - Une météorite tombe sur votre bureau et fracasse votre ordinateur ?

Testé, pas approuvé.

Comment éviter ça ?

- Répliquer votre dépôt sur une ou plusieurs machines !
- Git est pensé pour gérer ce type de problème

Gestion de version décentralisée

- Chaque utilisateur maintient une version du dépôt *local* qu'il peut changer à souhait
- Indépendant du commit, ils peuvent "pousser" une version sur un dépôt **distant**
- Un dépôt *local* peut avoir plusieurs dépôts **distants**.

Centralisé vs Décentralisé



Source [Geek for Geeks](#)

Cela rends la manipulation un peu plus complexe, allons-y pas à pas :-)



Consulter l'historique de commits

- Dans votre workspace GitPod,
- positionnez-vous dans le dépôt `esgi-ci-cd`,
- modifiez le fichier `README.md`, puis committez,
- et enfin, affichez l'historique de commits.

✓ Consulter l'historique de commits

```
cd /workspace/esgi-devops-2013
echo "A new line" >> ./README.md
git add ./README.md
git commit -m "add a new line to the documentation"

# Liste tous les commits présent sur la branche main.
git log --graph
```

 Copy

Associer un dépôt distant (1/2)

Git permet de manipuler des "remotes"

- Image "distante" (sur un autre ordinateur) de votre dépôt local.
- Permet de publier et de rapatrier des branches.
- Le serveur maintient sa propre arborescence de commits, tout comme votre dépôt local.
- Un dépôt peut posséder N remotes.

Associer un dépôt distant (2/2)

```
# Liste les remotes associés a votre dépôt
git remote -v
# Vous devriez voir l'URL de votre dépôt en tant que 'origin'

## La commande 'git clone' a effectué l'action ci-dessous pour vous :
# git remote add origin https://<URL de votre dépôt>
```

 Copy


Publier une branche dans sur dépôt distant

Maintenant qu'on a un dépôt, il faut publier notre code dessus !

```
# git push <remote> <votre_branche_courante>  
git push origin main
```

 Copy

Que s'est il passé ?




- `git` a envoyé la branche `main` sur le remote `origin`
- ... qui à accepté le changement et mis à jour sa propre branche `main`.
- `git` a créé localement une branche distante `origin/main` qui suis l'état de `main` sur le remote.
- Vous pouvez constater que la page github de votre dépôt affiche le code source

Refaisons un commit !

```
git commit --allow-empty -m "Yet another commit"  
git push origin main
```

[Copy](#)



Branche distante

Dans votre dépôt local, une branche "distante" est automatiquement maintenue par git

C'est une image du dernier état connu de la branche sur le remote.

Pour mettre à jour les branches distantes depuis le remote il faut utiliser :

```
git fetch <nom_du_remote>
```

```
# Lister toutes les branches y compris les branches distantes
git branch -a
```

[Copy](#)

```
# Notez qu'est listé remotes/origin/main
```

```
# Mets à jour les branches distantes du remote origin
git fetch origin
```

```
# Rien ne se passe, votre dépôt est tout neuf, changeons ça!
```



Créez un commit depuis GitHub directement

- Cliquez sur le bouton éditer en haut à droite du "README"
- Changez le contenu de votre README
- Dans la section "Commit changes"
 - Ajoutez un titre de commit et une description
 - Cochez "Commit directly to the main branch"
 - Validez

GitHub crée directement un commit sur la branche main sur le dépôt distant

✓ Rattrier les changements distants

```
# Mets à jour les branches distantes du dépôt origin
git fetch origin


# La branche distante main a avancé sur le remote origin
# => La branche remotes/origin/main est donc mise à jour

# Ouvrez votre README
code ./README.md

# Mystère, le fichier README ne contient pas vos derniers changements?
git log

# Votre nouveau commit n'est pas présent, AHA !
```

[Copy](#)



Branche Distante VS Branche Locale

Le changement à été rapatrié, cependant il n'est pas encore présent sur votre branche main locale

```
# Merge la branch distante dans la branche locale.  
git merge origin/main
```


[Copy](#)

Vu que votre branche `main` n'a pas divergé (== partage le même historique) de la branche distante, `git merge` effectue automatiquement un "fast forward".

```
Updating 1919673..b712a8e
Fast-forward
 README.md | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

 Copy

Cela signifie qu'il fait "avancer" la branche `main` sur le même commit que la branche `origin/main`




```
# Liste l'historique de commit  
git log
```

[Copy](#)

```
# Votre nouveau commit est présent sur la branche main !  
# Juste au dessus de votre commit initial !
```

Et vous devriez voir votre changement dans le fichier README.md

Git(Hub|Lab|teal...)

- Un dépôt distant peut être hébergé par n'importe quel serveur sans besoin autre qu'un accès SSH ou HTTPS.
- Une multitude de services facilitent et enrichissent encore git: (GitHub, Gitlab, Gitea, Bitbucket...)

Checkpoint

⇒ git + Git(Hub|Lab|teal...) = superpowers ! 

- GUI de navigation dans le code
- Plateforme de gestion et suivi d'issues
- Plateforme de revue de code
- Integration aux moteurs de CI/CD
- And so much more...

Git à plusieurs

Limites de travailler seul

- Capacité finie de travail
- Victime de propres biais
- On ne sait pas tout

Travailler en équipe ? Une si bonne idée ?

- ... Mais il faut communiquer ?
- ... Mais tout le monde n'a pas les mêmes compétences ?
- ... Mais tout le monde y code pas pareil ?

Collaborer c'est pas évident, mais il existe des outils et des méthodes pour vous aider.

Cela reste des outils, ça ne résoud pas tout non plus.

Git multijoueur

- Git permet de collaborer assez aisément
- Chaque développeur crée et publie des commits...
- ... et rapatrie ceux de de ses camarades !
- C'est un outil très flexible... chacun peut faire ce qu'il lui semble bon !

... et (souvent) ça finit comme ça !


 bloing

Un Exemple de Git Flow

(Attachez vous aux idées générales... les détails varient d'un projet à l'autre!)


Gestion des branches


- Les "versions" du logiciel sont maintenues sur des branches principales (main, staging)
- Ces branches reflètent l'état du logiciel
 - **main**: version actuelle en production
 - **staging**: prochaine version



Gestion des branches

- Chaque groupe de travail (développeur, binôme...)
 - Crée une branche de travail à partir de la branche staging
 - Une branche de travail correspond à **une chose à la fois**
 - Pousse des commits dessus qui implémentent le changement





Quand le travail est fini, la branche de travail est "mergée" dans staging



Gestion des remotes

Où vivent ces branches ?



Plusieurs modèles possibles

- Un remote pour les gouverner tous !
- Chacun son propre remote (et les commits seront bien gardés)
- ... whatever floats your boat!

Un remote pour les gouverner tous


Tous les développeurs envoient leur commits et branches sur le même remote

- Simple a gérer ...
- ... mais nécessite que tous les contributeurs aient accès au dépôt
 - Adapté a l'entreprise, peu adapté au monde de l'open source



Chacun son propre remote

- La motivation: le contrôle d'accès
 - Tout le monde peut lire le dépôt principal. Personne ne peut écrire dessus.
 - Tout le monde peut dupliquer le dépôt public et écrire sur sa copie.
 - Toute modification du dépôt principal passe par une procédure de revue.
 - Si la revue est validée, alors la branche est "mergée" dans la branche cible
- C'est le modèle poussé par GitHub !



Forks ! Forks everywhere !

Dans la terminologie GitHub:

- Un fork est un remote copié d'un dépôt principal
 - C'est là où les contributeurs poussent leur branche de travail.
- Les branches de version (main, staging...) vivent sur le dépôt principal
- La procédure de ramener un changement d'un fork à un dépôt principal s'appelle la Pull Request (PR)

Docker

"La Base"

Pourquoi ?

 docker logo monochromatic

 Quel est le problème ?

matrixfromhell

Problème de temps **exponentiel**

Déjà vu ?

L'IT n'est pas la seule industrie à résoudre des problèmes...

 also a matrix from hell

Solution: Le conteneur intermodal

"Separation of Concerns"

 blue shipping container

Comment ça marche ?

"Virtualisation **Légère**"



container vs vm

Conteneur != VM

"Separation of concerns": 1 "tâche" par conteneur

 vm and container

VMs & Conteneurs

Non exclusifs mutuellement

 cont vm not excl

Comment ça marche ?




Exercice : Votre premier conteneur

C'est à vous (ouf) !

- Retournez dans Gitpod
- Dans un terminal, tapez la commande suivante :

```
docker container run hello-world  
# Equivalent de l'ancienne commande 'docker run'
```

Copy



Anatomie

- Un service "Docker Engine" tourne en tâche de fond et publie une API REST
- La commande `docker run ...` a envoyé une requête POST au service
- Le service a téléchargé une **Image** Docker depuis le registre **DockerHub**,
- Puis a exécuté un **conteneur** basé sur cette image



Exercice : Où est mon conteneur ?

C'est à vous !

```
docker container ls --help
# ...
docker container ls
# ...
docker container ls --all
```

Copy

⇒ 🤔 comment comprenez vous les résultats des 2 dernières commandes ?

✓ Solution : Où est mon conteneur ?

Le conteneur est toujours présent dans le "Docker Engine" même en étant arrêté

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES	 Copy
109a9cdd3ec8	hello-world	"/hello"	33 seconds ago	Exited (0) 17 seconds ago		festive_faraday	

- Un conteneur == une commande "conteneurisée"
 - cf. colonne "**COMMAND**"
- Quand la commande s'arrête : le conteneur s'arrête
 - cf. code de sortie dans la colonne "**STATUS**"



Exercice : Cycle de vie d'un conteneur simple

- Lancez un nouveau conteneur nommé `bonjour`
 - 💡 `docker container run --help` ou [Documentation en ligne](#)
- Affichez les "logs" du conteneur (==traces d'exécution écrites sur le stdout + stderr de la commande conteneurisée)
 - 💡 `docker container logs --help` ou [Documentation en ligne](#)
- Lancez le conteneur avec la commande `docker container start`
 - Regardez le résultat dans les logs
- Supprimez le container avec la commande `docker container rm`

✓ Solution : Cycle de vie d'un conteneur simple

```
docker container run --name=bonjour hello-world
# Affiche le texte habituel

docker container logs bonjour
# Affiche le même texte : pratique si on a fermé le terminal

docker container start bonjour
# N'affiche pas le texte mais l'identifiant unique du conteneur 'bonjour'

docker container logs bonjour
# Le texte est affiché 2 fois !

docker container ls --all
# Le conteneur est présent
docker container rm bonjour
docker container ls --all
# Le conteneur n'est plus là : il a été supprimé ainsi que ses logs

docker container logs bonjour
# Error: No such container: bonjour
```

Copy

Que contient "hello-world" ?

- C'est une "image" de conteneur, c'est à dire un modèle (template) représentant une application auto-suffisante.
 - On peut voir ça comme un "paquetage" autonome
- C'est un système de fichier complet:
 - Il y a au moins une racine /
 - Ne contient que ce qui est censé être nécessaire (dépendances, librairies, binaires, etc.)

Docker Hub

- <https://hub.docker.com/> : C'est le registre d'images "par défaut"
 - Exemple : Image officielle de conteneur "Ubuntu"
- 🎓 Cherchez l'image `hello-world` pour en voir la page de documentation
 - 💡 pas besoin de créer de compte pour ça
- Il existe d'autre "registres" en fonction des besoins (GitHub GHCR, Google GCR, etc.)



Exercice : conteneur interactif

- Quel distribution Linux est utilisée dans le terminal Gitpod ?
 - 💡 Regardez le fichier `/etc/os-release`
- Exécutez un conteneur interactif basé sur `alpine:3.17` (une distribution Linux ultra-légère) et regardez le contenu du fichier au même emplacement
 - 💡 `docker container run --help`
 - 💡 Demandez un `tty` à Docker
 - 💡 Activez le mode interactif
- Exécutez la même commande dans un conteneur basé sur la même image mais en **NON** interactif
 - 💡 Comment surcharger la commande par défaut ?

✓ Solution : conteneur interactif

```
$ cat /etc/os-release
# ... Ubuntu ....

$ docker container run --tty --interactive alpine:3.17
/ # cat /etc/os-release
# ... Alpine ...
# Notez que le "prompt" du terminal est différent DANS le conteneur
/ # exit
$ docker container ls --all

$ docker container run alpine:3.17 cat /etc/os-release
# ... Alpine ...
```

Copy



Exercice : conteneur en tâche de fond

- Exécutez un conteneur, basé sur l'image `nginx` en tâche de fond ("Background"), nommé `webserver-1`
 - 💡 On parle de processus "détaché" (ou bien "démonisé")
 - ⚠️ Pensez bien à `docker container ls`
- Regardez le contenu du fichier `/etc/os-release` dans ce conteneur
 - 💡 `docker container exec`
- Essayez d'arrêter, démarrer puis redémarrer le conteneur
 - ⚠️ Pensez bien à `docker container ls` à chaque fois
 - 💡 `stop, start, restart`

✓ Solution : conteneur en tâche de fond

```
docker container run --detach --name=webserver-1 nginx
# <ID du conteneur>

docker container ls
docker container ls --all

docker container exec webserver-1 cat /etc/os-release
# ... Debian ...

docker container stop webserver-1
docker container ls
docker container ls --all

docker container start webserver-1
docker container ls
docker container ls --all

docker container start webserver-1
docker container ls
```

Copy

Checkpoint

- Docker essaie de résoudre le problème de l'empaquetage le plus "portable" possible
 - On n'en a pas encore vu les effets, ça arrive !
 - Vous avez vu qu'un conteneur permet d'exécuter une commande dans un environnement "préparé"
 - Catalogue d'images Docker par défaut : Le **Docker Hub**
 - Vous avez vu qu'on peut exécuter des conteneurs selon 3 modes :
 - "One shot"
 - Interactif
 - En tâche de fond
- ⇒ 🤔 Mais comment ces images sont-elles fabriquées ? Quelle confiance leur accorder ?

Docker Images

Pourquoi des images ?

- Un **conteneur** est toujours exécuté depuis une **image**.
- Une **image de conteneur** (ou "Image Docker") est un modèle ("template") d'application auto-suffisant.

⇒ Permet de fournir un livrable portable (ou presque).

🤔 Application Auto-Suffisante ?

📄 docker app self sufficient

C'est quoi le principe ?

 dockerfile flow

Pourquoi fabriquer sa propre image ?

Problème :

```
cat /etc/os-release
# ...
git --version
# ...

# Même version de Linux que dans GitPod
docker container run --rm ubuntu:22.04 git --version
# docker: Error response from daemon: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to

# En interactif ?
docker container run --rm --tty --interactive ubuntu:22.04 bash
root@e72555a4f95a:/# git --version
# bash: git: command not found
```

 Copy



Fabriquer sa première image

- **But** : fabriquer une image Docker qui contient `git`
- Dans votre workspace Gitpod, créez un dossier nommé `docker-git/`
- Dans ce dossier, créer un fichier `Dockerfile` avec le contenu ci-dessous :

```
FROM ubuntu:22.04
RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
```

[Copy](#)

- Fabriquez votre image avec la commande

```
docker image build --tag=docker-git /workspace/docker-git
```

[Copy](#)

- Testez l'image fraîchement fabriquée
 - 💡 `docker image ls`

✓ Fabriquer sa première image

```
cat <<EOF >Dockerfile
FROM ubuntu:22.04
RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
EOF

docker image build --tag=docker-git ./

docker image ls | grep docker-git

# Doit fonctionner
docker container run --rm docker-git:latest git --version
```

 Copy

Conventions de nommage des images

[REGISTRY/] [NAMESPACE/] NAME [:TAG | @DIGEST]

 Copy

- Pas de Registre ? Défaut: `registry.docker.com`
- Pas de Namespace ? Défaut: `library`
- Pas de tag ? Valeur par défaut: `latest`
 - ⚠ Friends don't let friends use `latest`
- Digest: signature unique basée sur le contenu

Conventions de nommage : Exemples

- `ubuntu:22.04` $\Rightarrow$ `registry.docker.com/library/ubuntu:22.04`
- `dduportal/docker-asciidoctor` $\Rightarrow$
`registry.docker.com/dduportal/docker-asciidoctor:latest`
- `ghcr.io/dduportal/docker-asciidoctor:1.3.2@sha256:xxxx`



Utilisons les tags

- Rappel : ⚠ Friends don't let friends use `latest`
- Il est temps de "taguer" votre première image !

```
docker image tag docker-git:latest docker-git:1.0.0
```

[Copy](#)

- Testez le fonctionnement avec le nouveau tag
- Comparez les 2 images dans la sortie de `docker image ls`

✓ Utilisons les tags

```
docker image tag docker-git:latest docker-git:1.0.0

# 2 lignes
docker image ls | grep docker-git
# 1 ligne
docker image ls | grep docker-git | grep latest
# 1 ligne
docker image ls | grep docker-git | grep '1.0.0'

# Doit fonctionner
docker container run --rm docker-git:1.0.0 git --version
```

 Copy



Mettre à jour votre image (1.1.0)

- Mettez à jour votre image en version 1.1.0 avec les changements suivants :
 - Ajoutez un LABEL dont la clef est `description` (et la valeur de votre choix)
 - Configurez git pour utiliser une branche `main` par défaut au lieu de `master` (commande `git config --global init.defaultBranch main`)
- Indices :
 - 💡 Commande `docker image inspect <image name>`
 - 💡 Commande `git config --get init.defaultBranch` (dans le conteneur)
 - 💡 Ajoutez des lignes **à la fin** du `Dockerfile`
 - 💡 Documentation de référence des `Dockerfile`

✓ Mettre à jour votre image (1.1.0)

```
# Dockerfile
FROM ubuntu:22.04
RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
LABEL description="Une image contenant git préconfiguré"
RUN git config --global init.defaultBranch main
```

[Copy](#)

```
docker image build -t docker-git:1.1.0 ./docker-git/
# [+] Building 3.1s (7/7) FINISHED
# => [internal] load build definition from Dockerfile
# => => transferring dockerfile: 235B
# => [internal] load .dockerignore
# => => transferring context: 2B
# => [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:22.04
# => [1/3] FROM docker.io/library/ubuntu:22.04
# => CACHED [2/3] RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
# => [3/3] RUN git config --global init.defaultBranch main
# => exporting to image
# => => exporting layers
# => => writing image sha256:66b3733ff8dbd0cd8968e885fbf8a87c06a4d6ceca8eecb2d0a5ad40145bca1c
# => => naming to docker.io/library/docker-git:1.1.0

docker container run --rm docker-git:1.0.0 git config --get init.defaultBranch
docker container run --rm docker-git:1.1.0 git config --get init.defaultBranch
# main
```

[Copy](#)

Cache d'images & Layers

```
=> CACHED [2/3] RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git
```

[Copy](#)

🤔 En fait, Docker n'a PAS exécuté cette commande la seconde fois $\Rightarrow$ ça va beaucoup plus vite !

 docker layers

🎓 Essayez de voir les layers avec (dans Gitpod) `dive <image>:<tag>`



Cache d'images & Layers

- **But :** manipuler le cache d'images
- Commencez par vérifier que le cache est utilisé : relancez la dernière commande `docker image build` (plusieurs fois s'il le faut)
- Invalidez le cache en ajoutant le paquet APT `make` à installer en même temps que `git`
 - `△ Tag 1.2.0`
- Vérifiez que le cache est bien présent de nouveau

✓ Cache d'images & Layers

```
# Build one time
docker image build -t docker-git:1.1.0 ./docker-git/
# Second time is fully cached
docker image build -t docker-git:1.1.0 ./docker-git/

cat Dockerfile
# FROM ubuntu:22.04
# RUN apt-get update && apt-get install --yes --no-install-recommends git make
# LABEL description="Une image contenant git préconfiguré"
# RUN git config --global init.defaultBranch main

# Build one time
docker image build -t docker-git:1.2.0 ./docker-git/
# Second time is fully cached
docker image build -t docker-git:1.2.0 ./docker-git/

## Vérification
# Renvoie une erreur
docker run --rm docker-git:1.1.0 make --version
# Doit fonctionner
docker run --rm docker-git:1.2.0 make --version
```

Copy

Checkpoint

- Une image Docker fournit un environnement de système de fichier auto-suffisant (application, dépendances, binaries, etc.) comme modèle de base d'un conteneur
- Les images Docker ont une convention de nommage permettant d'identifier les images très précisément
- On peut spécifier une recette de fabrication d'image à l'aide d'un `Dockerfile` et de la commande `docker image build`

⇒ 🤔 et si on utilisait Docker pour nous aider dans l'intégration continue ?

CI avec Docker Images

Personnaliser l'environnement GitHub Actions

Plusieurs solutions existent, chacune avec ses avantages / inconvénients :

- Personnaliser l'environnement dans votre workflow: (⚠ sensible aux mises à jour, ✓ facile à mettre en place)
 - 💡 C'est ce qu'on a fait dans nos workflows précédemment
- Spécifier un environnement préfabriqué pour le workflow (⚠ complexe, ✓ portable)
 - C'est ce qu'on va essayer avec Docker 🐳



Exercice : Environnement préfabriqué simple

- **But** : exécuter le workflow dans un environnement le plus proche possible du développement
 - En utilisant le même environnement que GitPod (**même version** de node et npm)
- C'est à vous de mettre à jour le workflow pour exécuter les étapes dans la même image Docker que GitPod :
 - Image utilisée dans GitPod
 - Utilisation d'un container comme runner GitHub Actions
 - Contraintes d'exécution de container dans GitHub Actions (`--user=root`)

✓ Solution : Environnement préfabriqué simple

```
name: Bonjour
on:
  - push
jobs:
  dire_bonjour:
    runs-on: ubuntu-22.04
    container:
      image: ghcr.io/dduportal/esgi-gitpod
      options: --user=root
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3 # Récupère le contenu du dépôt correspondant au commit du workflow en cours
      - run: npm install
      - run: npm run lint
```

[Copy](#)

- Quel est l'impact en terme de temps d'exécution du changement précédent ?
- **Problème** : Le temps entre une modification et le retour est crucial

 wait here

Exercice : Environnement préfabriqué local

- **But** : Utiliser un `Dockerfile` pour fabriquer une image à utiliser
- 🤔 GitHub Actions ne permet pas de spécifier un `Dockerfile`
- C'est à vous. Mettez à jour votre workflow pour :
 - Fabriquer une image Docker contenant `npm` et `node`, même versions que dans GitPod et qui installe les dépendances
 - 💡 Pensez à copier le code source !
 - Exécuter la commande `npm run lint` dans un conteneur basé sur cette image

✓ Exercice : Environnement préfabriqué local

```
# Dockerfile
FROM node:19
WORKDIR /app
COPY ./package.json /app/
COPY ./package-lock.json /app/
RUN npm ci
COPY ./index.js /app/
```

[Copy](#)

```
# bonjour.yml
name: Bonjour
on:
  - push
jobs:
  dire_bonjour:
    runs-on: ubuntu-22.04
    env:
      IMAGE_NAME: "mynode:19"
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3 # Récupère le contenu du dépôt correspondant au commit du workflow en cours
      - run: docker image build --tag="${IMAGE_NAME}" ./
      - run: docker container run "${IMAGE_NAME}" npm run lint
```

[Copy](#)

Réfléchissons ensemble

- Impact sur le temps de build ?
- Quelles limites voyez-vous ?

Checkpoint

- On peut exécuter des tâches de CI dans des images de container
- Un curseur est à positionner entre des images préfabriquées qui peuvent être lourdes ou fabriquer soit-même sa propre image

Docker : Volumes

Quel est le problème ?

- Faut-il fabriquer sa propre image à chaque fois ?
 - Ref. copie du README pour utiliser `cowsay`
- Comment partager des fichiers entre conteneurs ?
- Et entre hôte et conteneur ?

Problème des Layers

- 🕒 Performances : les layers ont de très mauvaises performances I/O (disque)
- 💾 Si vous supprimez un conteneur, ses layers disparaissent
- ✗ Pas de partage de layer possible entre conteneurs

Docker Volumes

- Ce sont des dossier stockés sur l'hôte,
- gérés par le Docker Engine,
- Pouvant être partagés,
- Et survivant aux conteneurs

⇒ Parfait 🦄



Votre premier volume

- Vérifiez que le dossier /app n'existe pas au préalable :

```
docker container run --rm alpine ls -la /app
```

[Copy](#)

- Essayez maintenant avec un volume :

```
docker volume create app-data  
docker container run --rm --volume=app-data:/app alpine ls -la /app  
docker volume ls
```

[Copy](#)

- Essayez de créer un fichier dedans :

```
docker container run --rm --volume=app-data:/app alpine touch /app/  
docker container run --rm --volume=app-data:/app alpine ls -la /app
```

[Copy](#)

Partager avec l'hôte

- Concept : partager un dossier/fichier de l'hôte
 - Contrainte : chemin absolu
- ⚠ à n'utiliser que pour des commandes "one shot"
 - Entorse à la portabilité (file owner, permission, contrainte du chemin)
- 🎓 Dans GitPod, essayez la commande suivante :

```
docker container run --rm --volume /workspace:/app alpine ls -la /app
```

[Copy](#)

CI : Partager le dépôt dans le conteneur

- Revenons à l'image Docker dans GitHub Actions
- Enlevez la ligne `COPY . /app` du workflow
- Utilisez un partage avec l'hôte pour le fichier source `index.js`
- 💡 `--workdir="$(pwd)"`

✓ CI : Partager le dépôt dans le conteneur

```
# Dockerfile
FROM node:19
WORKDIR /app
COPY package.json /app/
COPY package-lock.json /app/
RUN npm ci
# COPY ./index.js /app/
```

[Copy](#)

```
# bonjour.yml
name: Bonjour
on:
  - push
jobs:
  dire_bonjour:
    runs-on: ubuntu-22.04
    env:
      IMAGE_NAME: "mynode:19"
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3 # Récupère le contenu du dépôt correspondant au commit du workflow en cours
      - run: docker image build --tag="${IMAGE_NAME}" ./
      # Uncomment to validate your work (should fail the next step)
      # - run: echo 'Hello Error' > ./index.js
      - run: docker container run --volume="$(pwd)": "$(pwd)" --workdir="$(pwd)" "${IMAGE_NAME}" npm run lint
```

[Copy](#)



Sécurité des conteneurs

- **Buts :**

- Limiter l'impact d'un processus malicieux
- S'assurer des meilleures performances de production
- Obtenir une liste exhaustive des dossiers utilisés par l'application

- Essayez d'exécuter un conteneur `webserver-2`, basé sur l'image `nginx`, avec l'option `--read-only` activée

- 💡 Pensez à regarder les logs si le conteneur est en erreur
- 💡 Déclarez un volume pour chaque dossier/fichier nécessitant une écriture

✓ Sécurité des conteneurs

```
docker container run --detach --name=webserver-2 --read-only \  
--volume=/var/cache/nginx --volume=/var/run nginx
```


 Copy

Checkpoint

- Docker sépare le cycle de vie des conteneurs de celui des données
 - Utile pour les mises à jours d'images
- Les données des conteneurs peuvent être partagées en utilisant des volumes
- Bonne pratique : utiliser les options de volumes de Docker permet de mieux communiquer les caractéristiques et contraintes de l'application

⇒ DevOps The Right Way 

Docker : Réseau



Quel est le problème ?

- Comment accéder aux serveurs webs dans des conteneurs ?

Réseau dans Docker

- Docker utilise des réseaux virtuels privés
 - Un peu comme votre box internet
- Votre point d'entrée : la commande `docker network`
 - 🎓 Affichons la liste des réseaux par défaut :

```
$ docker network ls
NETWORK ID      NAME      DRIVER      SCOPE
9affa4f4faa9    bridge    bridge      local
d454eb8cca5a    host      host        local
80a73237a778    none      null        local
```

 Copy

Réseau Bridge default

 docker bridge 1



Comment accéder au serveur web en tâche de fond ?

- Assurez-vous que le conteneur `webserver-1` est toujours en fonctionnement
 - Sinon: Exercice : conteneur en tâche de fond

```
$ docker container ls
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
ee5b70fa72c3	nginx	"/docker-entryptoint..."	3 seconds ago	Up 2 seconds	80/tcp	webserver-1

[Copy](#)

⇒ Super, le port 80 (TCP) est annoncé (on parle d'"exposé"). Mais où ?



Un client HTTP en ligne de commande

En utilisant la ligne de commande `curl`, affichez en ligne de commande :

- Le contenu (HTML) de la page <http://google.com>
- Les en-tête HTTP (requête et réponse) associés à la page <http://google.com>
- Le contenu de la page vers laquelle <http://google.com> redirige



`man curl / https://curl.se/docs/manpage.html`

✓ Un client HTTP en ligne de commande

```
curl http://google.com
# <HTML> ...

curl --verbose --output /dev/null http://google.com
#< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
#< Location: http://www.google.com/
# ...

curl --location http://google.com
# <!doctype html> ...
```

 Copy

Accéder au serveur web via le réseau privé

- **But** : Affichez la page du serveur web qui tourne dans le conteneur `webserver-1`
- Obtenez l'adresse IP privée du conteneur avec la commande `docker container inspect`
- Utilisez la commande `curl`

✓ Accéder au serveur web via le réseau privé

```
docker container inspect webserver-1
# ...
# docker inspect webserver-1 | grep IPAddress

curl http://172.17.0.x:80 # x peut changer
# ...
<title>Welcome to nginx!</title>
# ...

docker container stop webserver-1

curl http://172.17.0.x:80
# Erreur
```

[Copy](#)

Réseau privé / public

- Un réseau privé doit le rester !
- Solution : publier le(s) port(s) sur les interface réseau publiques

Accéder au serveur web via un port publié

- **But :** Créez un nouveau conteneur `webserver-public` accessible publiquement
- Utilisez le port `8080` publique
- 💡 Flag `--publish` pour `docker container run`
- 💡 GitPod va vous proposer un popup : choisissez "Open Browser"

✓ Accéder au serveur web via un port publié

```
docker container run --detach --name=webserver-public --publish 8080:80 nginx
1c5020a818887b1eb4b14b7e75f490db97fac4172c96cc918df63c8c2a0fbaff

curl http://localhost:8080
# ...
```

 Copy

Autres Réseaux

 docker networks all



Autre Réseaux

- Comparons les interfaces réseaux de la VM GitPod et de 3 conteneurs basés sur `alpine:3.17` :
 - Un conteneur dans le réseau `default`
 - Un conteneur avec `--network=host`
 - Un conteneur avec `--network=none`
- 💡 Commande `ip addr` pour afficher les interfaces réseaux sous Linux

✓ Autre Réseaux

```
$ ip addr
1: lo: # ...
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
# ...
4: docker0: # ...
# ...

$ docker container run --rm alpine:3.17 ip addr
1: lo: # ...
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
# ...
    inet 172.17.0.x/16 # ...
# ...

$ docker container run --rm --network=host alpine:3.17 ip addr
1: lo: # ...
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
# ...
4: docker0: # ...
# ...

gitpod /workspace $ docker container run --rm --network=none alpine:3.17 ip addr
1: lo: # ...
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
```

Copy

Réseaux personnalisés

- Vous pouvez créer vos propres réseaux isolés les uns des autres
- Le fonctionnement reste le même (IP privées, ports à publier)
- **Avantage:** Pour chaque réseau "bridge" (hors `default`, Docker fournit un serveur DNS automatique !)

Réseaux personnalisés 1/2

- Créez un réseau nommé `esgi-1` avec la commande `docker network create`
- Exécuter un conteneur avec les propriétés suivantes :
 - Nom : `webserver-private`
 - Type : détaché (tâche de fond)
 - Dans le réseau `esgi-1` (💡 `--network=`)
 - Image : `nginx`



Réseaux personnalisés 2/2

- Exécutez un second conteneur interactif
 - Interactif
 - `--entrypoint=bash`
 - Réseau attaché : `esgi-1`
 - Image : `nginx`
- Essayez la commande `curl http://webserver-private`

✓ Réseaux personnalisés

```
docker network create ls
docker network create esgi-1
docker network create ls

docker container run --detach --network=esgi-1 --name=webserver-private nginx

docker container run --rm --tty --interactive --network=esgi-1 --entrypoint=bash nginx
root@ac99e0beb95d:/# curl --verbose http://webserver-private
*   Trying 172.18.0.2:80...
* Connected to webserver-private (172.18.0.2) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: webserver-private
> User-Agent: curl/7.74.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
# ...
```

Copy

Checkpoint

- Docker gère les réseaux automatiquement pour vous
- Un conteneur peut exposer un service sur son réseau privé et également le publier
- Les réseaux personnalisés fournissent un serveur de nom de domaines intégré 🦄

GitHub Forks

Exercice: Créez un fork

- Nous allons vous faire forker vos dépôts respectifs
- Trouvez vous un binôme dans le groupe et échangez vos URL de dépôts
- Depuis la page du dépôt de votre binôme, cliquez en haut à droite sur le bouton **Fork**.



🎓 À vous de jouer : dans le dépôt de votre binôme, vous allez ajouter un étape de "lint"



Exercice: Contribuez au projet de votre binôme (1/5)

Première étape: on clone le fork dans son environnement de développement

```
cd /workspace/  
  
# Clonez votre fork  
git clone <url_de_votre_fork>  
  
# Se placer dans le fork  
cd <nom_du_fork>  
  
# Créez votre feature branch  
git switch --create feat/hadolint
```

Copy



Exercice: Contribuez au projet de votre binôme (2/5)

Maintenant voici la liste des choses à faire:

- Ajoutez une étape de "lint" dans le workflow, avant de fabriquer l'image
 - La ligne de commande `hadolint` est pré-installée dans votre GitPod
 - `GitHub action hadolint`
- Corrigez /ignorez les erreurs du lint afin d'avoir un build qui passe



Exercice: Contribuez au projet de votre binôme (3/5)

Pour tester votre changement :

```
hadolint ./Dockerfile
```

Copy



Exercice: Contribuez au projet de votre binôme (4/5)

Une fois que vous êtes satisfait de votre changement il vous faut maintenant créer un commit et pousser votre nouvelle branche sur votre fork.



Exercice: Contribuez au projet de votre binôme (5/5)

Dernière étape: ouvrir une pull request!

- Rendez vous sur la page de votre projet
- Sélectionnez votre branche dans le menu déroulant "branches" en haut a gauche.
- Cliquez ensuite sur le bouton ouvrir une pull request
- Remplissez le contenu de votre PR (titre, description, labels) et validez.



La procédure de Pull Request

Objectif : Valider les changements d'un contributeur

- Technique : est-ce que ça marche ? est-ce maintenable ?
- Fonctionnel : est-ce que le code fait ce que l'on veut ?
- Humain : Propager la connaissance par la revue de code.
- Méthode : Tracer les changements.

Revue de code ?

- Validation par un ou plusieurs pairs (technique et non technique) des changements
- Relecture depuis GitHub (ou depuis le poste du développeur)
- Chaque relecteur émet des commentaires // suggestions de changement
- Quand un relecteur est satisfait d'un changement, il l'approuve

- La revue de code est un **exercice difficile** et **potentiellement frustrant** pour les deux parties.
 - Comme sur Twitter, on est bien à l'abri derrière son écran ;=)
- En tant que contributeur, **soyez respectueux** de vos relecteurs : votre changement peut être refusé et c'est quelque chose de normal.
- En tant que relecteur, **soyez respectueux** du travail effectué, même si celui ci comporte des erreurs ou ne correspond pas à vos attentes.



Astuce: Proposez des solutions plutôt que simplement pointer les problèmes.



Exercice: Relisez votre PR reçue !

- Vous devriez avoir reçu une PR de votre binôme :-)
- Relisez le changement de la PR
- Effectuez quelques commentaires (bonus: utilisez la suggestion de changements), si c'est nécessaire
- Si elle vous convient, approuvez la!
- En revanche ne la "mergez" pas, car il manque quelque chose...

Validation automatisée

Objectif: Valider que le changement n'introduit pas de régressions dans le projet

- A chaque fois qu'un nouveau commit est créé dans une PR, une succession de validations ("checks") sont déclenchés par GitHub
- Effectue des vérifications automatisées sur un commit de merge entre votre branche cible et la branche de PR

Quelques exemples

- Analyse syntaxique du code (lint), pour détecter les erreurs potentielles ou les violations du guide de style
- Compilation du projet
- Execution des tests automatisés du projet
- Déploiement du projet dans un environnement de test...

Ces "checks" peuvent être exécutés par votre moteur de CI ou des outils externes.

Exercice: Déclencher un Workflow de CI sur une PR

- Votre PR n'a pas déclenché le workflow de CI de votre binôme 🤔
- Il faut modifier votre workflow pour qu'il se déclenche aussi sur une PR
- "Une chose à la fois" : faites une PR dédiée au déclenchement, puis mettez à jour la PR initiale
- La [documentation](#) se trouve par ici

Checkpoint

Règle d'or: Si le CI est rouge, on ne merge pas la pull request !

Même si le linter "ilécon", même si on a la flemme et "sépanou" qui avons cassé le CI.

Versions

Pourquoi faire des versions ?

- Un changement visible d'un logiciel peut nécessiter une adaptation de ses utilisateurs
- Un humain ça s'adapte, mais un logiciel il faut l'adapter!
- Cela permet de contrôler le problème de la compatibilité entre deux logiciels.

Une petite histoire

Le logiciel que vous développez utilise des données d'une API d'un site de vente.

```
// Corps de la réponse d'une requête GET https://supersite.com/api/item
[
  {
    "identifiant": 1343,
    // ...
  }
]
```

[Copy](#)

Voici comment est représenté un item vendu dans votre code.

```
public class Item {
  // Identifiant de l'item représenté sous forme d'entier.
  private int identifiant;
  // ...
}
```

[Copy](#)

Le site décide tout d'un coup de changer le format de l'identifiant de son objet en chaîne de caractères.

```
// Corps de la réponse d'une requête GET https://supersite.com/api/item  
[  
  {  
    "identifiant": "lolilol13843",  
    // ...  
  }  
]
```

[Copy](#)

Que se passe t'il du côté de votre application ?


```
com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException
```

Que s'est-il passé ?

- Votre application ne s'attendait pas à un identifiant sous forme de chaîne de caractères !
- Le fournisseur de l'API a "changé le contrat" de son API d'une façon non rétrocompatible avec votre l'existant.
 - Cela s'appelle un  **Breaking Change**

Comment éviter cela ?

- Laisser aux utilisateurs une marge de manœuvre pour "accepter" votre changement.
 - Donner une garantie de maintien des contrats existants.
 - Informer vos utilisateurs d'un changement non rétrocompatible.
 - Anticiper les changements non rétrocompatibles à l'aide de stratégies (dépréciation).

Bonjour versions !

- Une version cristallise un contrat respecté par votre application.
- C'est un jalon dans l'histoire de votre logiciel

Quoi versionner ?

Le problème de la compatibilité existe dès qu'une dépendance entre deux bouts de code existe.

- Une API
- Une librairie
- Un langage de programmation
- Le noyau linux

Version sémantique

La norme est l'utilisation du format vX.Y.Z (Majeur.Mineur.Patch)



(source [betterprograming](#))

Un changement **ne changeant pas le périmètre fonctionnel** incrémente le numéro de version **patch**.

Un changement changeant le périmètre fonctionnel de façon **rétrocompatible** incrémente le numéro de version **mineure**.

Un changement changeant le périmètre fonctionnel de façon **non rétrocompatible** incrémente le numéro de version **majeure**.

En résumé

- Changer de version mineure ne devrait avoir aucun d'impact sur votre code.
- Changer de version majeure peut nécessiter des adaptations.

Concrètement avec une API

- Offrir à l'utilisateur un moyen d'indiquer la version de l'API à laquelle il souhaite parler
 - Via un préfixe dans le chemin de la requête:
 - `https://monsupersite.com/api/v2.3/item`
 - Via un en-tête HTTP:
 - `Accept-version: v2.3`

Version VS Git

- Un identifiant de commit est de granularité trop faible pour un l'utilisateur externe.
- Utilisation de **tags** git pour définir des versions.
- Un **tag** git est une référence sur un commit.



Si vous n'avez pas déjà un compte sur le DockerHub, créez-en un maintenant (nécessite une validation)



"Taguez" et déployez la version 1.0.0

- Depuis GitPod, créez un tag git local 1.0.0
 - 💡 `git tag 1.0.0 -a -m "Première release 1.0.0, mode manuel"`
- Fabriquez l'image Docker avec le tag (Docker) 1.0.0
 - 💡 `docker image build --tag=XXXX/sayhello:1.0.0 #...` avec XXXX étant votre username DockerHub
- Déployez l'image sur le DockerHub
 - 💡 `docker login, docker image push`
- Déployez le tag sur GitHub
 - 💡 `git push origin <tagname>`

✓ "Taguez" et déployez la version 1.0.0

```
DOCKER_USERNAME=dduportal
TAG=1.0.0

git tag "${TAG}" -a -m "Première release ${TAG}, mode manuel"

docker image build --tag="${DOCKER_USERNAME}"/sayhello:"${TAG}" ./
docker login --username="${DOCKER_USERNAME}"
# ...

docker image push "${DOCKER_USERNAME}"/sayhello:"${TAG}"

git push origin "${TAG}"

# Vérifiez DockerHub et GitHub après ça
```

 Copy

Checkpoint

- La notion de "version" est un outil de communication aux consommateurs de nos produits logiciels
- Le "semantic versioning" est une des façons les plus usitées pour gérer les politiques de version
- Nous avons déployé manuellement notre première image Docker, avec synchronisation code source $\leftrightarrow$ image Docker

$\Rightarrow$ 🤔 C'était fort manuel. Et si on regardait à automatiser tout ça ?

"Continuous Everything"

Livraison Continue

Continuous Delivery (CD)

Pourquoi la Livraison Continue ?

- Diminuer les risque liés au déploiement
- Permettre de récolter des retours utilisateurs plus souvent
- Rendre l'avancement visible par **tous**

How long would it take to your organization to deploy a change that involves just one single line of code?

— Mary and Tom Poppendieck

Qu'est ce que la Livraison Continue ?

- Suite logique de l'intégration continue:
 - Chaque changement est **potentiellement** déployable en production
 - Le déploiement peut donc être effectué à **tout** moment

*Your team prioritizes keeping the software **deployable** over working on new features*

— Martin Fowler

La livraison continue est l'exercice de **mettre à disposition automatiquement** le produit logiciel pour qu'il soit prêt à être déployé à tout moment.

Livraison Continue avec GitHub Actions

Pré-requis: exécution conditionnelle des jobs

- Il est possible d'exécuter conditionnellement un job ou un step à l'aide du mot clé `if` (documentation de `if`)

```
jobs:
  release:
    # Lance le job release uniquement si la branche est main.
    if: contains('refs/heads/main', github.ref)
    steps:
      # ...
```

[Copy](#)



Secret GitHub / DockerHub Token

- Créez un personal access token dans le DockerHub avec les droits "Read,Write"
 - ⚠ ne partagez pas ce token, ne le mettez PAS dans GitPod, ne l'enregistrez pas sur votre disque dur
 - 💡 Documentation "Manage access tokens"
- Insérez le token DockerHub comme secret dans votre dépôt GitHub
 - 💡 Creating encrypted secrets for a repository



Livraison Continue sur le DockerHub

- **But :** Automatiser le déploiement de l'image dans le DockerHub lorsqu'un tag est poussé
- Changez votre workflow de CI de façon à ce que, sur un push de tag, les tâches suivantes soient effectuées :
 - Comme avant: Lint, Build, Test de l'image (en affichant le README)
 - SI c'est un tag, alors il faut pousser (et éventuellement reconstruire avec le bon nom) l'image sur le DockerHub
- 💡 Utilisez les GitHub Action suivantes :
 - `docker-login`
 - `build-and-push-docker-images`

✓ Livraison Continue sur le DockerHub

```
# ...
steps:
  # ... Lint,
  # ... Build
  # ... Test
  - name: Login to Docker Hub
    uses: docker/login-action@v2
    if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/')
    with:
      username: xxxxx
      password: ${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }
  - name: Push if on `main`
    uses: docker/build-push-action@v4
    if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/')
    with:
      push: true
      context: ./
      tags: xxxxx/sayhello:${ github.ref_name }
```

Copy

Déploiement Continu

 Continuous Deployment / "CD"

Qu'est ce que le Déploiement Continu ?

- Version "avancée" de la livraison continue:
 - Chaque changement **est** déployé en production, de manière **automatique**

Continuous Delivery versus Deployment



continuous depl vs delivery

Source : <http://blog.crisp.se/2013/02/05/yassalsundman/continuous-delivery-vs-continuous-deployment>

Bénéfices du Déploiement Continu

- Rend triviales les procédures de mise en production et de rollback
 - Encourage à mettre en production le plus souvent possible
 - Encourage à faire des mises en production incrémentales
- Limite les risques d'erreur lors de la mise en production
- Fonctionne de 1 à 1000 serveurs et plus encore...

Qu'est ce que "La production" ?

- Un (ou plusieurs) ordinateur ou votre / vos applications sont exécutées
- Ce sont là où vos utilisateurs "utilisent" votre code
 - Que ce soit un serveur web pour une application web
 - Ou un téléphone pour une application mobile
- Certaines plateformes sont plus ou moins outillées pour la mise en production automatique

Déploiement Continu sur le DockerHub

- **But :** Déployer votre image `sayhello` continuellement sur le DockerHub
- Changez votre workflow de CI de façon à ce que, sur un push sur la branche `main`, les tâches suivantes soient effectuées :
 - Comme avant: Lint, Build, Test de l'image (en affichant le README)
 - SI c'est la branche `main`, alors il faut pousser l'image avec le tag `latest` sur le DockerHub
 - Conservez le cas avec les tags

✓ Déploiement Continu sur le DockerHub

```
# ...
steps:
  # ... Lint,
  # ... Build
  # ... Test
  - name: Login to Docker Hub
    uses: docker/login-action@v2
    if: contains('refs/heads/main', github.ref)
    with:
      username: xxxxx
      password: ${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }
  - name: Push if on `main`
    uses: docker/build-push-action@v4
    if: contains('refs/heads/main', github.ref)
    with:
      push: true
      context: ./
      tags: xxxxx/sayhello:latest
# ... Deploy if tagTag
```

Copy

Checkpoint

- La livraison continue et le déploiement continu étendent les concepts du CI
- Les 2 sont automatisées, mais un être humain est nécessaire comme déclencheur pour la 1ère
- Le choix dépend des risques et de la "production"
- On a vu comment automatiser le déploiement dans GitHub Actions
 - Conditions dans le workflow
 - Gestion de secrets

Bibliographie

Ligne de commande

- <https://tldp.org>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/POSIX>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93print_loop
- <https://linuxhandbook.com/linux-directory-structure/>

Git / VCS

- <https://docs.github.com>
- <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control>
- <http://martinfowler.com/bliki/VersionControlTools.html>
- <http://martinfowler.com/bliki/FeatureBranch.html>
- <https://about.gitlab.com/2014/09/29/gitlab-flow/>
- <https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows>
- <http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>

Intégration Continue

- <http://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>
- <http://martinfowler.com/bliki/ContinuousDelivery.html>
- <https://jaxenter.com/implementing-continuous-delivery-117916.html>
- <https://technologyconversations.com/2014/04/29/continuous-delivery-introduction-to-concepts-and-tools/>
- <http://blog.arungupta.me/continuous-integration-delivery-deployment-maturity-model>
- <http://blog.crisp.se/2013/02/05/yassalsundman/continuous-delivery-vs-continuous-deployment>

Docker

- <https://dduportal.github.io/cours/cnam-docker-2018>
- <https://kodekloud.com/blog/docker-for-beginners/>
- <https://www.slideshare.net/dotCloud/why-docker>
- <https://docs.docker.com/engine/reference/builder/>
- <https://www.r-bloggers.com/2021/05/best-practices-for-r-with-docker/>
- <https://github.com/wagoodman/dive>
- <https://docs.docker.com/engine/tutorials/networkingcontainers/>
- <https://towardsdatascience.com/docker-networking-919461b7f498>

Livraison/Déploiement Continu

- <http://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>
- <http://martinfowler.com/bliki/ContinuousDelivery.html>
- <https://jaxenter.com/implementing-continuous-delivery-117916.html>
- <https://technologyconversations.com/2014/04/29/continuous-delivery-introduction-to-concepts-and-tools/>
- <http://blog.arungupta.me/continuous-integration-delivery-deployment-maturity-model>
- <http://blog.crisp.se/2013/02/05/yassalsundman/continuous-delivery-vs-continuous-deployment>

Autre

- <https://cicd-lectures.github.io/slides/>
- <https://dduportal.github.io/cours/>

Merci !

✉ marion.playout @ gmail.com ✉ damien.duportal @ gmail.com

Slides: <https://dduportal.github.io/esgi-courses/2024-S1-M2-IW>



QRCode to this presentation

Source on  : <https://github.com/dduportal/esgi-courses>