Библиотека SysLibStr.lib

Данная библиотека обеспечивает функции манипулирования строками. Нижеописанные функции доступны, если они поддержаны в системе исполнения. Исполнение функций происходит синхронно.

Сравнение строк:

- Ÿ SysStrCmp
- Ÿ SysStrCmpI
- Ÿ SysStrCmpN
- Ÿ SysStrCmpNI

Копирование строк:

Ÿ SysStrCpy

Определение длины строки:

Ÿ SysStrLen

SysStrCmp

Функция типа DINT выполняет лексикографическое сравнение 2x строк. Возвращаемое значение:

Результат < 0 строка 1 меньше чем строка 2;

Pезультат = 0 строки равны;

Результат > 0 строка 1 больше чем строка 2;

Входные	Тип данных	Описание
переменные		
sString1	STRING	Первая строка
sString2	STRING	Вторая строка

SysStrCmpl

Функция типа DINT выполняет сравнение 2x строк, без учета регистра. Возвращаемое значение:

Результат < 0 строка 1 меньше чем строка 2;

Результат = 0 строки равны;

Результат > 0 строка 1 больше чем строка 2;

Входные	Тип данных	Описание
переменные		
sString1	STRING	Первая строка
sString2	STRING	Вторая строка

SysStrCmpN

Функция типа DINT выполняет сравнение 2х строк, с учетом не более первых diChars символов. Возвращаемое значение:

Результат < 0 строка 1 меньше чем строка 2;

Результат = 0 строки равны;

Результат > 0 строка 1 больше чем строка 2;

Входные	Тип данных	Описание
переменные		
SString1	STRING	Первая строка
SString2	STRING	Вторая строка
diChars	DINT	Число сравниваемых символов.

SysStrCmpNI

Функция типа DINT выполняет сравнение 2х строк, с учетом не более первых diChars символов и без учета регистра. Возвращаемое значение:

Результат < 0 строка 1 меньше чем строка 2;

Результат = 0 строки равны;

Результат > 0 строка 1 больше чем строка 2;

Входные	Тип данных	Описание
переменные		
sString1	STRING	Первая строка
sString2	STRING	Вторая строка
diChars	DINT	Число сравниваемых символов.

SysStrCpy

Функция типа DWORD копирует строку sString2 в строку sString1. Возвращает указатель на sString1.

Входные	Тип данных	Описание
переменные		
sString1	STRING	Результирующая строка
sString2	STRING	Исходная строка
diChars	DINT	Число сравниваемых символов.

SysStrLen

Функция типа DINT вычисляет длину строки. Возвращает число символов в строке, исключая завершающий ноль.

Входные	Тип данных	Описание
переменные		
sString1	STRING	Первая строка