

Die Bibliothek SysLibInitLibrary.lib

Diese Bibliothek enthält eine Funktion zum Initialisieren einer externen Bibliothek, die auf dem Entwicklungsrechner als obj-Datei bereitsteht. Die Abarbeitung erfolgt synchron.

Achtung: Diese Bibliothek und die zugehörigen obj-Bibliotheken müssen vom Hersteller bereitgestellt werden (siehe hierzu die Dokumentation zum Laufzeitsystem). Zur Nutzung der Funktionalität "Initialisieren von speziellen externen Objektbibliotheken" muss der Anwender nur diese Bibliothek ins Projekt einbinden. Er muss keine Funktion explizit aufrufen.

SysInitLibrary

Diese Funktion vom Typ BOOL initialisiert eine externe Bibliothek. Es wird der Index der Funktion <LibName>SetPointer übergeben.

Achtung: Der Aufruf dieser Funktion wird automatisch erzeugt. Rufen Sie diese Funktion nicht selbst auf! damit der oben beschriebenen Mechanismus funktioniert, muss die Bibliothek nur im Projekt eingebunden sein.

Der Rückgabewert gibt mit TRUE oder FALSE Auskunft über den Erfolg der Operation.

Input-Variable	Datentyp	Beschreibung
index	DINT	Index der Funktion <LibName>SetPointer (siehe Dokumentation zum Laufzeitsystem).