

Evidências DML - FASE 2

Figura 1 – Acesso ao SGBDR



Conexão estabelecida com o banco de dados da FIAP no Oracle SQL Developer.

Figura 2 – Acesso ao SGBDR



Tabelas criadas no Oracle SQL Developer.

Figura 3 e 4 — Tabela MC_CLIENTE

```
1_2_comandos_DML.sql × Sem Título 1.sql
Planilha SQL Histórico
🕨 🕎 🥞 🗸 | 🗟 | 🖓 🗟 | 🖀 🤣 🤣 |
Planilha Query Builder
     --Cadastro Clientes
    INSERT INTO MC_CLIENTE (
         NM_CLIENTE,
          QT_ESTRELAS,
         VL_MEDIO_COMPRA,
          ST_CLIENTE,
      DS_EMAIL,
          NR_TELEFONE,
          NM_LOGIN,
          DS_SENHA)
     VALUES ('CLIENTE PESSOA FISICA', 3, 0, 'A', 'CLIENTEFISICA@GMAIL.COM', '(011)99855-6598', 'CLIENTEFISICA', '123456');
     COMMTT.
Saída do Script X
📌 🧼 🔡 遏 | Tarefa concluída em 0,028 segundos
l linha inserido.
1_2_comandos_DML.sql × Sem Título 1.sql
Planilha SQL Histórico
Planilha Query Builder
    ☐ INSERT INTO MC_CLIENTE (
         NM_CLIENTE,
         QT_ESTRELAS,
VL_MEDIO_COMPRA,
ST_CLIENTE,
          DS_EMAIL,
      NR_TELEFONE,
          NM_LOGIN,
          DS_SENHA)
     VALUES ('CLIENTE PESSOA JURIDICA', 2, 0, 'A', 'CLIENTEJURIDICA@GMAIL.COM', '(011) 99844-6878', 'CLIENTEJURIDICA', '123456');
      COMMIT;
 Saída do Script X
 📌 🥢 🔒 💂 | Tarefa concluída em 0,028 segundos
 l linha inserido.
```

Figura 5 – Tabela MC_CLI_FISICA




Figura 6 - Tabela MC_CLI_JURIDICA




Figura 7 e 8 – Tabela MC_END_CLI




Figura 9 – Logins Criados





Figura 10 – Erro para execução do cadastro de um novo cliente com login já existente



Foi possível incluir esse novo cliente? Explique.

Não foi possível cadastrar o novo cliente, pois existe uma constraint do tipo unique chamada: "UK_MC_CLIENTE_MM_LOGIN", que não permite que mais de um cliente tenha o mesmo login.

Figura 11 – Funcionário selecionado da Tabela MC_FUNCIONARIO



Figura 12 – Alteração de cargo e salário na Tabela MC_FUNCIONARIO

```
1_2_comandos_DML.sql ×
Planilha SQL Histórico
 ⊳ 🕎 🗑 🔻 👸 🗟 | 🔯 🗟 | 💒 🥢 👩 🗛 |
 Planilha
         Query Builder
           US_SENTIA)
       VALUES ('CLIENTE LOGIN EXISTENTE', 4, 0, 'A', 'CLIENTELOG
       -- Item c)
       SELECT * FROM MC FUNCIONARIO WHERE CD FUNCIONARIO = 7;
     UPDATE MC FUNCIONARIO
      SET DS_CARGO = 'Superintendente',
          VL SALARIO = VL SALARIO * 1.12
       WHERE CD_FUNCIONARIO = 7;
 Saída do Script X
 📌 🤌 🖥 🖺 🔋 | Tarefa concluída em 0,022 segundos
 l linha atualizado.
```

Atualização




Figura 13 – Endereço do Cliente selecionado da tabela MC_END_CLI




Figura 14 – Alteração de situação do endereço e inclusão de data término






Figura 15 – Eliminando um estado que tenha cidade cadastrada



R: Não foi possível, pois existe um registro filho localizado na tabela MC_CIDADE

Figura 16 – Alterando o conteúdo do status do produto para 'X'



R: Não foi possível, pois violou a restrição check que só permite que o campo tenha valores de 'A' ou 'I'.