راهنمای کامل SlipGate برای ادمین (فارسی)

> سرور رسمی اپ اندرویدی SlipNet سورس: https://github.com/anonvector/slipgate کانال SlipNet: @SlipNet_app

---

فهرست

۱. SlipGate چیست
۲. پیش‌نیازها
۳. انتخاب VPS
۴. تنظیم دامنه و رکوردهای DNS
۵. نصب SlipGate
۶. منوی تعاملی در برابر CLI
۷. اولین تونل
۸. transportها — کدام را برای چه شبکه‌ای
۹. مدیریت کاربران
۱۰. اشتراک کانفیگ با کلاینت‌ها
۱۱. چند تونل هم‌زمان
۱۲. خروجی WARP (اختیاری)
۱۳. عملیات روزمره
۱۴. به‌روزرسانی SlipGate
۱۵. بکاپ و مهاجرت
۱۶. درباره‌ی VLESS
۱۷. عیب‌یابی
۱۸. مسیر فایل‌ها و systemd
۱۹. حذف نصب

---

۱. SlipGate چیست

SlipGate یک مدیر تونل تک‌باینری برای سرورهای لینوکس است. روی VPS اجرا می‌کنید و سمت سرور تمام پروتکل‌هایی که SlipNet پشتیبانی می‌کند — NaiveProxy، Slipstream، VayDNS، NoizDNS، DNSTT و StunTLS — به همراه سرویس‌های

`systemd` ، روتر DNS، مدیریت کاربر، داشبورد زنده و تولید لینک `slipnet://` برای ایمپورت یک‌ضربه‌ای در اپ راه‌اندازی می‌کند.

به‌طور خلاصه: **یک دستور** کافی است تا یک VPS تازه‌ی Ubuntu/Debian تبدیل به یک نقطه‌ی کامل ضد سانسور شود که گوشی شما (و دوستانتان) به آن وصل می‌شود.

SlipGate برای شما این کارها را انجام می‌دهد:

- نصب باینری‌های `caddy-naive` ، `vaydns-server` ، `slipstream-server` ، `dnstt-server` (transport).
- تولید کلید Curve25519 برای هر تونل.
- پیکربندی یونیت‌های systemd که در بوت بالا می‌آیند.
- اجرای پراکسی SOCKS5 داخلی و یک روتر DNS که کوئری‌ها را بر اساس دامنه دیسپچ می‌کند.
- مدیریت کاربر (یک credential برای همه‌ی تونل‌ها).
- تولید خودکار گواهی Let's Encrypt برای NaiveProxy از طریق Caddy.
- خود-آپدیت از Releases گیت‌هاب.

---

۲. پیش‌نیازها

- یک **VPS لینوکس** با **دسترسی روت SSH** — اوبونتو ۲۰.۰۴ به بالا، دبیان ۱۰ به بالا یا هر توزیع مدرن مبتنی بر systemd.
- یک **دامنه** که DNS آن را در دست دارید (Cloudflare، Namecheap، Porkbun)، یا پنل ثبت‌کننده).
- پورت‌های باز روی سرور:
  - `53/udp` برای تونل‌های DNS (DNSTT، NoizDNS، VayDNS، Slipstream)
  - `443/tcp` برای NaiveProxy و StunTLS
- حدود **۱۵ دقیقه** زمان.
- **هزینه:** یک VPS ۴ تا ۶ دلاری در ماه برای مصرف شخصی کافی است.

---

۳. انتخاب VPS

«درست»بودن VPS بستگی به محل کاربران شما دارد.

از سرویس‌دهنده‌هایی که UDP/53 ورودی را می‌بندند **پرهیز کنید** (تونل DNS کار نمی‌کند):

- DigitalOcean در اکثر پلن‌ها UDP/53 را می‌بندد.
- AWS در Lightsail و EC2 (با security group پیش‌فرض) UDP/53 را می‌بندد.
- بعضی ابرهای بزرگ آمریکا UDP را به‌شدت محدود می‌کنند.

انتخاب‌های خوب برای کاربران ایران (و مشابه):

- **Hetzner** (آلمان / فنلاند) — ارزان، سریع، بدون محدودیت پورت.

- **Contabo** (آلمان) — خیلی ارزان، پهنای باند سخاوتمندانه.
- **OVH** (اروپا) — بدون محدودیت پورت.
- **BuyVM** — کوچک ولی پایدار.
- سرویس‌دهنده‌های کوچک‌تر اروپا یا آسیا — معمولاً خوب هستند.

منطقه‌ای انتخاب کنید که از نظر جغرافیایی به کاربران نزدیک باشد ولی توسط ISP آن‌ها بلاک نشده باشد. برای ایران، آلمان / فنلاند / هلند معمولاً جواب می‌دهد.

سایز: ۱ vCPU، ۱ GB RAM، ۲۰ GB دیسک برای سرور شخصی/گروه کوچک کافی است. پهنای باند مهم‌تر از CPU است.

---

۴. تنظیم دامنه و رکوردهای DNS

به یک دامنه نیاز دارید (مثلاً `example.com`). قبل از نصب SlipGate این رکوردها را اضافه کنید:

```
A    ns.example.com   →  <server IP>
A    example.com      →  <server IP>          (فقط اگر NaiveProxy / StunTLS می‌خواهید)

NS   t.example.com    →  ns.example.com       (DNSTT/NoizDNS — backend SOCKS)
NS   ts.example.com   →  ns.example.com       (DNSTT/NoizDNS — backend SSH)
NS   s.example.com    →  ns.example.com       (Slipstream — backend SOCKS)
NS   ss.example.com   →  ns.example.com       (Slipstream — backend SSH)
NS   v.example.com    →  ns.example.com       (VayDNS — backend SOCKS)
NS   vs.example.com   →  ns.example.com       (VayDNS — backend SSH)
```

فقط رکوردهای تونل‌هایی که می‌خواهید استفاده کنید لازم است. **حداقل:**

- فقط NaiveProxy: همان `A example.com → <IP>` کافی است.
- فقط DNSTT: `A ns.example.com → <IP>` به‌علاوه `NS t.example.com → ns.example.com` .

نکته‌ی مهم درباره‌ی NS delegation: رکورد `NS` یعنی «کوئری برای `t.example.com` برو به `ns.example.com` که روی `<server IP>` است.» پورت ۵۳ سرور شما با باینری تونل DNS پاسخ می‌دهد.

پراپاگیت DNS از چند دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد. تأیید با:

```
dig +short NS t.example.com
dig +short A ns.example.com
```

> اگر از **Cloudflare** برای DNS استفاده می‌کنید، رکوردها را روی **DNS only** (ابر خاکستری) بگذارید. proxy نکنید — تونل به DNS خام روی سرور نیاز دارد.

---

۵. نصب SlipGate

با SSH به‌عنوان روت به سرور وصل شوید:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/anonvector/slipgate/main/install.sh | sudo
```

اسکریپت:

- توزیع شما را تشخیص می‌دهد.
- پکیج‌های لازم سیستم را نصب می‌کند.
- باینری SlipGate و `vaydns-server`، `slipstream-server`، `dnstt-server` و `caddy-naive` را دانلود می‌کند.
- سرویس‌های `slipgate-socks5`، `slipgate-dnsrouter` (systemd) را نصب می‌کند.
- در صورت نیاز قواعد فایروال را تنظیم می‌کند.

نصب آفلاین (اگر VPS به گیت‌هاب دسترسی ندارد):

۱. روی لپ‌تاپ از https://github.com/anonvector/slipgate/releases دانلود کنید.

۲. باینری‌ها را با SCP به سرور بفرستید: `scp slipgate-* user@server:/tmp/slipgate/`

۳. روی سرور: `sudo slipgate install --bin-dir /tmp/slipgate`

پس از نصب، منوی تعاملی را باز کنید:

```
sudo slipgate
```

---

۶. منوی تعاملی در برابر CLI

SlipGate دو رابط دارد:

TUI تعاملی — `sudo slipgate` بدون پارامتر. منوی دوستانه‌ای که شما را در ساخت تونل، کاربر، آمار و عیب‌یابی راه می‌برد. برای نصب اولیه و کاوش بهترین انتخاب است.

زیردستورهای CLI — برای اسکریپت و اتوماسیون. هر گزینه‌ی منو یک معادل CLI دارد:

```
slipgate install                نصب وابستگی‌ها و راه‌اندازی سرور
slipgate uninstall              حذف همه‌چیز
slipgate update                 خود-آپدیت + ری‌استارت سرویس‌ها
slipgate restart                ری‌استارت همه سرویس‌ها
slipgate users                  افزودن / لیست / حذف کاربر (تعاملی)
slipgate users add              افزودن یک کاربر
slipgate users bulk_add         افزودن گروهی با پسورد تصادفی
slipgate users list             لیست کاربران + کانفیگ تونل‌ها
slipgate stats                  داشبورد زنده
slipgate diag                   اجرای بررسی‌های تشخیصی
slipgate mtu [value]            تنظیم MTU روی همه‌ی تونل‌های DNS

slipgate tunnel add             افزودن یک تونل
slipgate tunnel edit [tag]      ویرایش (نام، MTU، کلید)
slipgate tunnel remove [tag]    حذف یک تونل
slipgate tunnel remove --all    حذف همه‌ی تونل‌ها
slipgate tunnel start [tag]     استارت تونل
slipgate tunnel stop [tag]      استاپ تونل
slipgate tunnel status [tag]    وضعیت / جزئیات
slipgate tunnel share [tag]     چاپ slipnet:// URI + QR
slipgate tunnel logs [tag]      دیدن لاگ‌های systemd

slipgate router status          وضعیت روتر DNS
slipgate router mode            تعویض single ↔ multi
slipgate router switch          تغییر تونل فعال (single mode)

slipgate config export          خروجی کامل کانفیگ (JSON)
slipgate config import          ایمپورت دوباره
```

---

۷. اولین تونل

ساده‌ترین راه‌اندازی ممکن — یک تونل DNSTT با backend SOCKS5 داخلی:

```
sudo slipgate tunnel add \
  --transport dnstt \
  --backend socks \
  --tag mytunnel \
  --domain t.example.com
```

این کار:

۱. یک کلید Curve25519 جدید می‌سازد.

۲. `dnstt-server` را روی UDP/53 برای `t.example.com` اجرا می‌کند.

۳. ترافیک رمزگشایی‌شده را به پراکسی SOCKS5 داخلی (`127.0.0.1:1080`) می‌فرستد.

۴. سرویس `slipgate-mytunnel` systemd می‌سازد که در بوت اجرا می‌شود.

تأیید اجرا:

```
sudo slipgate tunnel status
```

تونل باید **active** نشان داده شود. اگر مشکلی هست:

```
sudo slipgate diag
```

---

۸. transportها — کدام برای چه شبکه‌ای

SlipGate شش transport را مدیریت می‌کند. بر اساس شبکه‌ای که کاربران از آن می‌خواهند فرار کنند انتخاب کنید.

Transport	پورت	چیست	کاربرد
DNSTT	udp/53	تونل DNS رمزنگاری‌شده (Curve25519). پایدار، بالغ	پیش‌فرض؛ سرور یکسان به کلاینت‌های NoizDNS هم پاسخ می‌دهد
NoizDNS	udp/53	همان سرور DNSTT — کلاینت‌ها مقاومت DPI را روشن می‌کنند	شبکه DNS-tunnel-detection دارد
VayDNS	udp/53	تونل DNS مبتنی بر KCP، فرمت سیمی قابل تنظیم	پیشرفته؛ مسیر DNS ناپایدار؛ نیاز به تنظیم record-type
Slipstream	udp/53	QUIC روی DNS، خیلی سریع	شبکه سالم؛ کاربر سرعت می‌خواهد
NaiveProxy	tcp/443	Caddy + forwardproxy، گواهی Let's Encrypt واقعی، سایت decoy	تونل DNS بسته است؛ HTTPS باز است
StunTLS	tcp/443	SSH روی TLS / SSH روی WebSocket، گواهی self-signed	دامنه نداری؛ یا لایه‌ی WS سازگار با CDN می‌خواهی

Backendها:

- `socks` — پراکسی SOCKS5 داخلی (Go). ساده، سریع، بدون اوورهد SSH.
- `ssh` — OpenSSH سرور forwarding می‌کند. نشت DNS صفر، کمی امن‌تر.
- `both` — هر دو تونل را موازی می‌سازد (مثلاً `mytunnel-socks` و `mytunnel-ssh`). زیردامنه‌ی دوم با اضافه کردن `s` خودکار تولید می‌شود.

نمونه‌ها:

```
# VayDNS — تونل DNS جدیدتر و بهینه
sudo slipgate tunnel add --transport vaydns --backend socks \
  --tag myvaydns --domain v.example.com

# VayDNS با تمام پارامترها
sudo slipgate tunnel add --transport vaydns --backend both \
  --tag myvaydns --domain v.example.com \
  --record-type txt --idle-timeout 10s --keep-alive 2s \
  --clientid-size 2 --queue-size 512

# Slipstream روی QUIC
sudo slipgate tunnel add --transport slipstream --backend ssh \
  --tag myslip --domain s.example.com

# NaiveProxy — گواهی Let's Encrypt خودکار
sudo slipgate tunnel add --transport naive --backend socks \
  --tag myproxy --domain example.com \
  --email admin@example.com --decoy-url https://www.wikipedia.org

# StunTLS — SSH روی TLS + WebSocket، نیاز به دامنه ندارد
sudo slipgate tunnel add --transport stuntls --tag mytls

# SSH یا SOCKS5 مستقیم (بدون transport تونل)
sudo slipgate tunnel add --transport direct-ssh --tag myssh
sudo slipgate tunnel add --transport direct-socks5 --tag mysocks

# External: کوئری DNS یک دامنه را به پورت UDP (پروتکل دلخواه) خاص هدایت کن
sudo slipgate tunnel add --transport external --tag my-proto \
  --domain j.example.com --port 5301
```

---

۹. مدیریت کاربران

کاربر در SlipGate **سراسری** است. همان `username:password` روی همه‌ی تونل‌ها معتبر است، فارغ از transport. پروتکل ویژگی **تونل** است نه کاربر.

> ⚠️ **هیچ‌وقت اکانت `root` سرور (یا هر اکانت sudoer / لاگین shell) را به‌عنوان credential VPN در اختیار کاربران نگذارید.** کاربر SlipGate یک اکانت ایزوله‌ی SOCKS/SSH-forwarding است که دسترسی shell ندارد — اگر یکی لو برود، فقط دسترسی به تونل از دست می‌رود. اما لو رفتن `root` یعنی از دست رفتن کل سرور: کلیدها، credential سایر کاربران و هر سرویس دیگری که روی سرور است. همیشه برای هر کسی که کانفیگ می‌دهید (حتی خودتان) با `slipgate users add` (یا `bulk_add`) یک کاربر مخصوص بسازید.

افزودن یک کاربر (تعاملی):

```
sudo slipgate users add
```

نام کاربری و رمز را خواهد پرسید.

ساخت گروهی با پسورد تصادفی (تا ۵۰۰ نفر در یک مرحله):

```
sudo slipgate users bulk_add --count=50 --prefix=user
# می‌سازد user001 تا user050
```

لیست کاربران به همراه کانفیگ هر تونل:

```
sudo slipgate users list
```

برای هر زوج (کاربر × تونل) یک بلوک کانفیگ چاپ می‌شود، شامل URI به فرمت `slipnet://` .

حذف کاربر:

```
sudo slipgate users remove
```

> پیشنهاد: اگر گروه کوچک دارید، به هر نفر یک نام کاربری منحصربه‌فرد بدهید تا در صورت گم شدن گوشی فقط همان را revoke کنید.

---

۱۰. اشتراک کانفیگ با کلاینت‌ها

پس از ساخت تونل، یک URI به فرمت `slipnet://` بسازید:

```
sudo slipgate tunnel share mytunnel
```

این چاپ می‌کند:

- یک `slipnet://...` URI (رشته‌ی base64 طولانی).
- یک کد QR (در TUI).

URI را به کاربر بدهید. در SlipNet + → **Import from URI** را می‌زند → پیست → تمام.

برای تونل DNSTT، دستور share می‌پرسد پروفایل **DNSTT** بسازد یا **NoizDNS**. سرور یکسان است — NoizDNS فقط مقاومت در برابر DPI را در کلاینت روشن می‌کند:

- پروفایل **DNSTT**: کمی سریع‌تر، تشخیص آسان‌تر.
- پروفایل **NoizDNS**: کندتر، تشخیص سخت‌تر.

> ⚠️ این URI شامل اطلاعات کاربر است. در کانال خصوصی بفرستید، نه گروه عمومی.

---

۱۱. چند تونل هم‌زمان

می‌توانید هر تعداد تونل می‌خواهید اجرا کنید. SlipGate وقتی تونل DNS دوم را می‌سازید خودکار به **multi-mode** سوییچ می‌کند — روتر DNS روی پورت ۵۳ کوئری را بر اساس دامنه به تونل درست می‌فرستد.

مثال: DNSTT + VayDNS + NaiveProxy هم‌زمان:

```
sudo slipgate tunnel add --transport dnstt   --backend socks --tag dnstt1   --domain t.
sudo slipgate tunnel add --transport vaydns  --backend socks --tag vaydns1  --domain v.
sudo slipgate tunnel add --transport naive   --backend socks --tag naive1   --domain ex
```

هر تونل سرویس systemd خودش را دارد (`slipgate-dnstt1` و...). مثل هر سرویس مدیریتش کنید:

```
sudo slipgate tunnel status
sudo slipgate tunnel start vaydns1
sudo slipgate tunnel stop vaydns1
sudo slipgate tunnel logs naive1
```

حالت‌های روتر

- **Single mode** — یک تونل DNS فعال؛ پورت ۵۳ به آن فوروارد می‌کند.
- **Multi mode** — همه‌ی تونل‌های DNS روی پورت‌های local؛ پورت ۵۳ بر اساس دامنه دیسپچ می‌کند.

```
sudo slipgate router status      # حالت فعلی
sudo slipgate router mode        # تغییر بین single و multi
sudo slipgate router switch      # تغییر تونل فعال (فقط در single mode)
```

---

۱۲. خروجی WARP (اختیاری)

می‌توانید Cloudflare WARP را به‌عنوان مسیر **خروجی** سرور فعال کنید — مفید وقتی:

- IP سرویس‌دهنده‌ی VPS شما توسط سایت‌های مقصد بلاک شده (ChatGPT، OpenAI، Netflix، بانک).
- می‌خواهید لایه‌ی اضافی بین سرور تونل و اینترنت عمومی داشته باشید.

از منوی تعاملی گزینه‌ی **WARP** را روشن کنید. SlipGate یک لینک `wireguard-go` به WARP می‌سازد و ترافیک کاربر را از آن عبور می‌دهد.

> هزینه: کمی تأخیر و وابستگی به Cloudflare. اگر IP VPS شما همه‌جای موردنیاز کاربر را می‌رسد، WARP لازم نیست.

---

۱۳. عملیات روزمره

داشبورد زنده — CPU، RAM، اسپارک‌لاین ترافیک، تعداد کانکشن هر پروتکل، وضعیت تونل‌ها:

```
sudo slipgate stats
```

تشخیص — بررسی سرویس‌ها، پورت‌ها، کلیدها، DNS و پایداری بعد از بوت:

```
sudo slipgate diag
```

لاگ یک تونل خاص:

```
sudo slipgate tunnel logs mytunnel
```

ری‌استارت همه چیز (روتر SOCKS، DNS، تمام تونل‌ها):

```
sudo slipgate restart
```

تنظیم MTU برای همه‌ی تونل‌های DNS — وقتی شبکه ناپایدار است:

```
sudo slipgate mtu 1200
# مقادیر معمول: 1232 (پیش‌فرض)، 1200 (محتاط)، 1100 (شبکه خیلی ناپایدار)
```

ویرایش یک تونل:

```
sudo slipgate tunnel edit --tag mydnstt --new-tag my-tunnel  # تغییر نام
sudo slipgate tunnel edit --tag mydnstt --mtu 1232           # تغییر MTU
sudo slipgate tunnel status --tag mydnstt                    # MTU، کلید، پورت
```

---

۱۴. به‌روزرسانی SlipGate

آخرین باینری از Releases گیت‌هاب را می‌گیرد و سرویس‌ها را ری‌استارت می‌کند:

```
sudo slipgate update
```

به‌روزرسانی in-place است — تونل‌ها، کاربران و کلیدها دست‌نخورده می‌مانند. URIهای کلاینت موجود کار می‌کنند.

---

۱۵. بکاپ و مهاجرت

خروجی کامل کانفیگ (تونل، کاربر، کلید، گواهی):

```
sudo slipgate config export > slipgate-backup.json
```

این را در جای امن نگه دارید (لپ‌تاپ، بکاپ رمزشده).

ریستور روی سرور جدید:

```
sudo slipgate install
sudo slipgate config import < slipgate-backup.json
```

این روش برای مهاجرت به VPS جدید بدون از کار افتادن URIهای کلاینت عالی است:

۱. یک VPS جدید بگیرید.

۲. رکورد `A` دامنه را به IP جدید آپدیت کنید.

۳. SlipGate را روی VPS جدید نصب کنید و بکاپ را ایمپورت کنید.

۴. URIهای موجود `slipnet://` کار می‌کنند — همان کلیدها، همان دامنه.

---

۱۶. درباره‌ی VLESS

اپ SlipNet از **VLESS** پشتیبانی می‌کند (روی WebSocket / TLS، معمولاً پشت Cloudflare). **اما SlipGate خودش سرور VLESS اجرا نمی‌کند** — VLESS بخشی از اکوسیستم Xray / V2Ray است.

اگر می‌خواهید به کاربران گزینه‌ی VLESS بدهید، دو راه دارید:

۱. **Xray را جدا روی همان VPS اجرا کنید.** نصاب‌های استاندارد Xray (مثل `3x-ui`، `x-ui`، `Xray-install`) در کنار SlipGate خوب کار می‌کنند، چون معمولاً روی پورت متفاوتی گوش می‌دهند (یا روی ۴۴۳ اگر SlipGate از NaiveProxy/StunTLS استفاده نمی‌کند). کاربر شما در SlipNet به‌صورت دستی پروفایل VLESS می‌سازد با UUID، دامنه، و تنظیمات CDN از پنل Xray شما.

۲. **VLESS را رها کنید** — شش transport SlipGate برای اکثر محیط‌های سانسوری کافی است. NaiveProxy و StunTLS مشکل «فقط ۴۴۳ باز است» را حل می‌کنند.

ممکن است در آینده پشتیبانی VLESS به SlipGate اضافه شود. کانال را برای اپدیت دنبال کنید.

---

۱۷. عیب‌یابی

نشانه	راه‌حل
تونل بالا نمی‌آید	`sudo slipgate diag` — پورت‌ها، کلیدها و رکوردهای DNS را بررسی می‌کند
کلاینت وصل می‌شود ولی ترافیک نمی‌رود	`sudo slipgate tunnel logs <tag>` برای دیدن خطای handshake / احراز هویت
پورت ۵۳ از قبل اشغال است	`sudo systemctl disable --now systemd-resolved` (سپس `nameserver` `1.1.1.1` به `/etc/resolv.conf` اضافه کنید)
Let's Encrypt در NaiveProxy fail می‌شود	احتمالاً رکورد A پراپاگیت نشده یا پورت ۸۰ بسته است. صبر کنید و `sudo slipgate restart`
`dig` به سرور تایم‌اوت می‌شود	سرویس‌دهنده UDP/53 ورودی را می‌بندد. سرویس‌دهنده عوض کنید یا به NaiveProxy/StunTLS روی ۴۴۳ بسنده کنید
کاربر احراز نمی‌شود	`sudo slipgate users list` — وجود credential را بررسی کنید؛ مطمئن شوید تونل backend متناظر دارد
تونل DNS کند است	MTU را پایین بیاورید: `sudo slipgate mtu 1200`
چند تونل ساخته‌ام ولی فقط یکی کار می‌کند	`sudo slipgate router status` — تأیید کنید multi-mode فعال است
نیاز به ریست کلید دارم	`sudo slipgate tunnel edit --tag <tag>` و کلید جدید بسازید؛ کلاینت‌ها به URI جدید نیاز دارند

برای بررسی عمیق‌تر، هر تونل یک سرویس systemd معمولی است:

```
journalctl -u slipgate-mytunnel -n 200 --no-pager
journalctl -u slipgate-dnsrouter -n 200 --no-pager
journalctl -u slipgate-socks5 -n 200 --no-pager
```

۱۸. مسیر فایل‌ها و systemd

مسیر	توضیح
`/etc/slipgate/config.json`	کانفیگ اصلی (تونل، کاربر، حالت روتینگ)
`/etc/slipgate/tunnels/`	کلید، گواهی و کانفیگ هر تونل
`/usr/local/bin/slipgate`	باینری SlipGate
`/usr/local/bin/dnstt-server`	باینری DNSTT/NoizDNS
`/usr/local/bin/slipstream-server`	باینری Slipstream
`/usr/local/bin/vaydns-server`	باینری VayDNS
`/usr/local/bin/caddy-naive`	NaiveProxy (Caddy + پلاگین forwardproxy)
`/etc/caddy/Caddyfile`	کانفیگ Caddy (مدیریت‌شده توسط SlipGate)

یونیت‌های systemd:

- `slipgate-dnsrouter` — دیسپچر DNS روی پورت ۵۳
- `slipgate-socks5` — پراکسی SOCKS5 داخلی
- `slipgate-<tag>` — یکی به ازای هر تونل

---

۱۹. حذف نصب

```
sudo slipgate uninstall
```

تمام سرویس‌ها، کانفیگ‌ها و باینری‌ها حذف می‌شوند. رکوردهای DNS دست‌نخورده می‌مانند — اگر می‌خواهید، در پنل DNS خودتان دستی پاک کنید.

کانال: @SlipNet_app سورس SlipGate: https://github.com/anonvector/slipgate سورس SlipNet: https://github.com/anonvector/SlipNet