

```
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo rm -f /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Dependencias
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg

# Llaveros
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings && curl -fsSL
https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg && sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

# Detectar codename (trixie en Debian 13). Si Docker aún no publica trixie, usar bookworm.
codename=$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
if ! curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/debian/dists/${codename}/Release" >/dev/null
2>&1; then
    codename=bookworm
fi

# Repo oficial de Docker para Debian
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/debian ${codename} stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Instalar Docker Engine + Buildx + Compose plugin
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin

# Habilitar y arrancar
sudo systemctl enable --now docker

# (Opcional) Usar Docker sin sudo en tu usuario actual
sudo usermod -aG docker "$USER"
newgrp docker

# Crear red tipo Clase B.
docker network create --driver bridge --subnet=172.21.0.0/16 netX
```

```
cat > docker-compose.yml << "EOF"
services:
  mariadb:
    image: mariadb:jammy
    container_name: mariadb_container
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=
      - MYSQL_USER=
      - MYSQL_PASSWORD=
      - MYSQL_DATABASE=
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mariadb_data:/var/lib/mysql
    restart: unless-stopped
    networks:
      netX:
        ipv4_address: 172.21.0.10

volumes:
  mariadb_data:
    driver: local

networks:
  netX:
    name: netX
    external: true
EOF
```

```
# Crear las imágenes y levantar los contenedores
docker compose -f docker-compose.yml up -d --build

# Levantar contenedores sin recrearlos (si ya existen)
docker compose -f docker-compose.yml up -d --no-recreate

# Detener los contenedores creados por docker-compose
docker compose -f docker-compose.yml stop

# Eliminar contenedores, redes y recursos creados por docker-compose
docker compose down

# Reconstruir las imágenes sin usar caché
docker compose build --no-cache

# Levantar los contenedores ya construidos
docker compose up -d

# Eliminar TODOS los contenedores (corriendo y detenidos)
docker rm -f $(docker ps -aq)

# Eliminar TODAS las imágenes
docker rmi -f $(docker images -aq)

# Eliminar TODOS los volúmenes
docker volume rm $(docker volume ls -q)
```