

# FOGEL Refrigerator

f FogelLatAm

ColdTact  
Technology



# MIRAGE-4-MC

Mostrador refrigerador pequeño, con tecnología ColdTact para prolongar la vida de sus productos cárnicos, avícolas y pescados.

	Milímetros:	Pulgadas:	<b>Pies Cúbicos: 19</b>
<b>Altura:</b>	1,299	51 1/8	<b>Litros: 564</b>
<b>Frente:</b>	1,231	48 7/16	
<b>Fondo:</b>	759	29 7/8	

2 placas incluidas.

*Componentes opcionales que pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.*



Rodos

*Componentes opcionales que deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse luego de fabricados.*



Regulador de voltaje



Cerradura con llave

## CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio. Gabinete exterior gris, con interior en acero inoxidable y parrillas grises.
- **Resistente y duradero:** robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- **Tecnología ColdTact de placas:** frío uniforme transmitido por contacto, prolonga la vida de sus productos cárnicos, avícolas y pescados.
- **Mayor exhibición de sus productos:** panel frontal de vidrio curvo para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

## DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
2 de vidrio corredizas	1/4 HP	4.5	0°C — +8°C	R-134a	115V/60Hz/1

\*Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas.