

12-接口文档

一、整体说明

1. 启动

项目采用本地接口，需启动 **vue3-node-server** 项目，具体步骤

1. 克隆项目：**git clone <https://gitee.com/sinerry1314/vue3-node-server.git>**
2. 进入项目根目录：**cd vue3-node-server**
3. 安装依赖：**npm i**
4. 启动服务：**npm run start**

2. 基地址

<http://localhost:4000/api>

二、轮播图相关

1. 图片列表

1.1 请求方式

GET

1.2 请求路径

/banner

1.3 请求参数

无

1.4 响应结果

```
1  {
2    "code": 10000,
3    "message": "图片列表获取成功",
4    "data": [
5      "https://bit-1256306791.cos.ap-
chengdu.myqcloud.com/fffa0f9be4b071da45d9a0c2.jpg",
6      "https://bit-1256306791.cos.ap-
chengdu.myqcloud.com/fffa0fa3e4b071da45d9a0c3.jpg",
```

```
7     "https: //bit-1256306791.cos.ap-  
chengdu.myqcloud.com/fffa10ace4b071da45d9a0c4.jpg"  
8   ]  
9 }
```

三、安装JSON格式化插件

以 **Chrome** 浏览器为例：

2. 作用

将请求到的后端 JSON 数据做格式化展示，便于观察



FeHelper(前端助手)

JSON自动格式化、手动格式化，支持排序、解码、下载等，更多功能可在配置页按需安装！

ID: pkgccpejnmalmndinmhkkfafefagiiiad

检查视图 [Service Worker](#)

详情

移除



3. 安装步骤

1. 安装 FeHelper 插件

- 进入 [极简插件](#) 官网，搜索 JSON
- 点击进入，选择推荐下载
- 解压缩，将 .crx 文件拖拽至 **Chrome** 的 **管理扩展程序** 面板
- 选择添加扩展程序

四、用户相关

1. 登录

1.1 请求方式

POST

1.2 请求路径

/login

1.3 请求参数

```
1 Body参数 application/json
2     username string 管理员帐号 必传
3     password string 管理员密码 必传
4
5 // 示例
6 {
7     username: "admin",
8     password: "admin"
9 }
```

1.4 响应结果

```
1 // 数据结构
2     code number 返参code
3     message string 返参信息
4     data object
5         token string 登录token
6         currentAuthority string 当前用户
7         status string 登录状态
8         type string 用户类型
9
10 // 示例
11 {
12     "code": 10000,
13     "message": "操作成功",
14     "data": {
15         "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9xxxx",
16         "currentAuthority": "admin",
17         "status": "ok",
18         "type": "account"
19     }
20 }
```

2. 获取用户信息

2.1 请求方式

GET

2.2 请求路径

/profile

2.3 请求参数

```
1 Header参数
2   Authorization string 授权凭证 必传
3
4   // 值: Bearer {{token}}
```

2.4 响应结果

```
1 // 数据结构
2   code number 返参code
3   message string 返参信息
4   data object
5     id string 用户id
6     username string 用户名
7     name string 名字
8     avatar string 头像
9     createdAt string 创建时间
10
11 // 示例
12 {
13   "code": 10000,
14   "message": "操作成功",
15   "data": {
16     "id": "000000001",
17     "username": "admin",
18     "name": "Administrator",
19     "avatar": "xxx",
20     "createdAt": "2032-xx-xx xx-xx"
21   }
22 }
```

五、文章管理相关

1. 文章列表

1.1 请求方式

GET

1.2 请求路径

/article

1.3 请求参数

1.3.1 查询参数

```
1 Query 参数
2     current number 当前页码 可选 默认值1
3     pageSize number 每页数量 可选 默认值10
```

1.3.2 Header参数

```
1 Header参数
2     Authorization string 授权凭证 必传
3
4     // 值: Bearer {{token}}
```

1.4 响应结果

```
1 // 数据结构
2 code number 返参code
3 message string 返参信息
4 data object
5     current number 当前页码
6     pageTotal number 总页数
7     total number 总数据条数
8     rows object[] 文章列表
9
10 // 示例
11 {
12     "code": 10000,
13     "message": "请求成功",
14     "data": {
15         "current": 1,
16         "pageTotal": 100,
17         "total": 1000,
18         "rows": [{
19             "id": "40821",
20             "stem": "大数据平台数据服务有限公司",
21             "content": "<p><b>面试公司: </b>广州大数据数据服务有限公司<br></p><p><b>面试岗
22 位: </...",
23             "category": "前端"
24             "createdAt": "2032-12-28",
25             "creator": "中二苏北陌",
26             "avatar": "xxx",
27             "likeCount": 1,
28             "views": 32
29         }]
30     }
```

```
29     }  
30 }
```

2. 删除文章

2.1 请求方式

DELETE

2.2 请求路径

/article/:id

2.3 请求参数

2.3.1 Path参数

```
1 /article/xxxxx
```

2.3.2 Header参数

```
1 Header参数  
2 Authorization string 授权凭证 必传  
3  
4 // 值: Bearer {{token}}
```

2.4 响应结果

```
1 // 数据结构  
2 code number 返参code  
3 message string 返参信息  
4 data null
```

3. 新增文章

3.1 请求方式

POST

3.2 请求地址

/article

3.3 请求参数

3.3.1 Body参数

```
1  Body参数 application/json
2      stem string 文章标题 必传
3      content string 文章内容 必传
4
5  // 示例
6  {
7      "stem": "我在腾讯过了面试，总结下经验，感谢比特",
8      "content": "1、你对前段性能了解多少 2、使用过vue3的哪些特性"
9  }
```

3.3.2 Header参数

```
1  Header参数
2      Authorization string 授权凭证 必传
3
4  // 值: Bearer {{token}}
```

3.4 响应结果

```
1  // 数据结构
2  code number 返参code
3  message string 返参信息
4  data object
5      id string 主键id
6      stem string 文章标题
7      content string 内容
8      createdAt string 创建时间
9      creator string 创建人
10     avatar string 头像
11     likeCount number 点赞量
12     views number 浏览量
```

4. 修改文章

4.1 请求方式

PUT

4.2 请求地址

/article/:id

4.3 请求参数

4.3.1 Path参数

```
1 /article/xxxxx
```

4.3.2 Body参数

```
1 Body参数 application/json
2 stem string 标题 可选
3 content string 内容 可选
```

4.3.3 Header参数

```
1 Header参数
2 Authorization string 授权凭证 必传
3
4 // 值: Bearer {{token}}
```

4.4 响应结果

```
1 // 数据结构
2 code number 返参code
3 message string 返参信息
4 data object
5   id string 主键id
6   stem string 文章标题
7   content string 内容
8   createdAt string 创建时间
9   creator string 创建人
10  avatar string 头像
11  likeCount number 点赞量
12  views number 浏览量
```


5. 文章详情

5.1 请求方式

GET

5.2 请求地址

/article/:id

5.3 请求参数

5.3.1 Path参数

```
1 /article/xxxx
```

5.3.2 Header参数

```
1 Header参数
2 Authorization string 授权凭证 必传
3
4 // 值: Bearer {{token}}
```

5.4 响应结果

```
1 // 数据结构
2 code number 返参code
3 message string 返参信息
4 data object
5   id string 主键id
6   stem string 文章标题
7   content string 内容
8   createdAt string 创建时间
9   creator string 创建人
10  avatar string 头像
11  likeCount number 点赞量
12  views number 浏览量
```