: ■ 面试官系统精讲Java源码及大厂真题 / 11 HashSet、TreeSet 源码解析

目录

第1章 基础

01 开篇词: 为什么学习本专栏

02 String、Long 源码解析和面试题

03 Java 常用关键字理解

04 Arrays、Collections、Objects 常用方法源码解析

第2章 集合

05 ArrayList 源码解析和设计思路

06 LinkedList 源码解析

07 List 源码会问哪些面试题

08 HashMap 源码解析

09 TreeMap 和 LinkedHashMap 核心 源码解析

10 Map源码会问哪些面试题

11 HashSet、TreeSet 源码解析 最近阅读

12 彰显细节:看集合源码对我们实际 工作的帮助和应用

13 差异对比:集合在 Java 7 和 8 有何不同和改进

14 简化工作:Guava Lists Maps 实际 工作运用和源码

第3章 并发集合类

15 CopyOnWriteArrayList 源码解析和设计思路

16 ConcurrentHashMap 源码解析和设计思路

17 并发 List、Map源码面试题

18 场景集合:并发 List、Map的应用

11 HashSet、TreeSet 源码解析

更新时间: 2019-09-16 19:37:35



成功的奥秘在于目标的坚定。

——迪斯雷利

引导语

HashSet、TreeSet 两个类是在 Map 的基础上组装起来的类,我们学习的侧重点,主要在于 Set 是如何利用 Map 现有的功能,来达成自己的目标的,也就是说如何基于现有的功能进行创新,然后再看看一些改变的小细节是否值得我们学习。

1 HashSet

1.1 类注释

看源码先看类注释上,我们可以得到的信息有:

- 1. 底层实现基于 HashMap,所以迭代时不能保证按照插入顺序,或者其它顺序进行迭代;
- 2. add、remove、contanins、size 等方法的耗时性能,是不会随着数据量的增加而增加的,这个主要跟 HashMap 底层的数组数据结构有关,不管数据量多大,不考虑 hash 冲突的情况下,时间复杂度都是 O (1);
- 3. 线程不安全的,如果需要安全请自行加锁,或者使用 Collections.synchronizedSet;
- 4. 迭代过程中,如果数据结构被改变,会快速失败的,会抛出ConcurrentModificationException 异常。

我们之前也看过 List、Map 的类注释,我们发现 2、3、4 点信息在类注释中都有提到,所以如果有人问 List、Map、Set 三者的共同点,那么就可以说 2、3、4 三点。

1.2 HashSet 是如何组合 HashMap 的

i≡ 面试官系统精讲Java源码及大厂真题 / 11 HashSet、TreeSet 源码解析

目录

第1章 基础

01 开篇词: 为什么学习本专栏

02 String、Long 源码解析和面试题

03 Java 常用关键字理解

04 Arrays、Collections、Objects 常用方法源码解析

第2章 集合

05 ArrayList 源码解析和设计思路

06 LinkedList 源码解析

07 List 源码会问哪些面试题

08 HashMap 源码解析

09 TreeMap 和 LinkedHashMap 核心 源码解析

10 Map源码会问哪些面试题

11 HashSet、TreeSet 源码解析 最近阅读

12 彰显细节:看集合源码对我们实际 工作的帮助和应用

13 差异对比:集合在 Java 7 和 8 有何不同和改进

14 简化工作:Guava Lists Maps 实际 工作运用和源码

第3章 并发集合类

15 CopyOnWriteArrayList 源码解析和设计思路

16 ConcurrentHashMap 源码解析和 设计思路

17 并发 List、Map源码面试题

18 场景集合:并发 List、Map的应用

- 继承基础类,覆写基础类的方法,比如说继承 HashMap,覆写其 add 的方法;
- 组合基础类,通过调用基础类的方法,来复用基础类的能力。

HashSet 使用的就是组合 HashMap, 其优点如下:

- 1. 继承表示父子类是同一个事物,而 Set 和 Map 本来就是想表达两种事物,所以继承不妥,而且 Java 语法限制,子类只能继承一个父类,后续难以扩展。
- 2. 组合更加灵活,可以任意的组合现有的基础类,并且可以在基础类方法的基础上进行扩展、编排等,而且方法命名可以任意命名,无需和基础类的方法名称保持一致。

我们在工作中,如果碰到类似问题,我们的原则也是尽量多用组合,少用继承。

组合就是把 HashMap 当作自己的一个局部变量,以下是 HashSet 的组合实现:

```
// 把 HashMap 组合进来, key 是 Hashset 的 key, value 是下面的 PRESENT private transient HashMap<E,Object> map;
// HashMap 中的 value private static final Object PRESENT = new Object();
```

从这两行代码中,我们可以看出两点:

- 1. 我们在使用 HashSet 时,比如 add 方法,只有一个入参,但组合的 Map 的 add 方法却有 key, value 两个入参,相对应上 Map 的 key 就是我们 add 的入参,value 就是第二 行代码中的 PRESENT,此处设计非常巧妙,用一个默认值 PRESENT 来代替 Map 的 Value;
- 2. 如果 HashSet 是被共享的,当多个线程访问的时候,就会有线程安全问题,因为在后续的所有操作中,并没有加锁。

HashSet 在以 HashMap 为基础进行实现的时候,首先选择组合的方式,接着使用默认值来代替了 Map 中的 Value 值,设计得非常巧妙,给使用者的体验很好,使用起来简单方便,我们在工作中也可以借鉴这种思想,可以把底层复杂实现包装一下,一些默认实现可以自己吃掉,使吐出去的接口尽量简单好用。

1.2.1 初始化

HashSet 的初始化比较简单,直接 new HashMap 即可,比较有意思的是,当有原始集合数据进行初始化的情况下,会对 HashMap 的初始容量进行计算,源码如下:

```
// 对 HashMap 的容量进行了计算
public HashSet(Collection<? extends E> c) {
    map = new HashMap<>(Math.max((int) (c.size()/.75f) + 1, 16));
    addAll(c);
}
```

上述代码中:Math.max ((int) (c.size ()/.75f) + 1, 16),就是对 HashMap 的容量进行了计算,翻译成中文就是 取括号中两个数的最大值(期望的值 / 0.75+1,默认值 16),从计算中,我们可以看出 HashSet 的实现者对 HashMap 的底层实现是非常清楚的,主要体现在两个方面:

慕课专栏

: ■ 面试官系统精讲Java源码及大厂真题 / 11 HashSet、TreeSet 源码解析

目录

第1章 基础

01 开篇词: 为什么学习本专栏

02 String、Long 源码解析和面试题

03 Java 常用关键字理解

04 Arrays、Collections、Objects 常 用方法源码解析

第2章 集合

05 ArrayList 源码解析和设计思路

06 LinkedList 源码解析

07 List 源码会问哪些面试题

08 HashMap 源码解析

09 TreeMap 和 LinkedHashMap 核心 源码解析

10 Map源码会问哪些面试题

11 HashSet、TreeSet 源码解析 最近阅读

12 彰显细节: 看集合源码对我们实际 工作的帮助和应用

13 差异对比: 集合在 Java 7 和 8 有何 不同和改进

14 简化工作: Guava Lists Maps 实际 工作运用和源码

第3章 并发集合类

15 CopyOnWriteArrayList 源码解析 和设计思路

16 ConcurrentHashMap 源码解析和 设计思路

17 并发 List、Map源码面试题

18 场景集合:并发 List、Map的应用

2. HashMap 扩容的伐值的计算公式是: Map 的容量 * 0.75f, 一旦达到阀值就会扩容, 此 处用 (int) (c.size ()/.75f) + 1 来表示初始化的值,这样使我们期望的大小值正好比扩容的 阀值还大 1,就不会扩容,符合 HashMap 扩容的公式。

从简单的构造器中,我们就可以看出要很好的组合 api 接口,并没有那么简单,我们可能需要 去了解一下被组合的 api 底层的实现,这样才能用好 api。

同时这种写法,也提供了一种思路给我们,如果有人问你,往 HashMap 拷贝大集合时,如何 给 HashMap 初始化大小时,完全可以借鉴这种写法: 取最大值 (期望的值 / 0.75 + 1,默认 值 16)。

至于 HashSet 的其他方法就比较简单了, 就是对 Map 的 api 进行了一些包装, 如下的 add 方法实现:

```
public boolean add(E e) {
  // 直接使用 HashMap 的 put 方法,进行一些简单的逻辑判断
  return map.put(e, PRESENT)==null;
}
```

从 add 方法中,我们就可以看到组合的好处,方法的入参、名称、返回值都可以自定义,如果 是继承的话就不行了。

1.2.2 小结

HashSet 具体实现值得我们借鉴的地方主要有如下地方,我们平时写代码的时候,完全可以参 考参考:

- 1. 对组合还是继承的分析和把握;
- 2. 对复杂逻辑进行一些包装, 使吐出去的接口尽量简单好用;
- 3. 组合其他 api 时,尽量多对组合的 api 多些了解,这样才能更好的使用 api;
- 4. HashMap 初始化大小值的模版公式:取括号内两者的最大值(期望的值/0.75+1,默认 值 16)。

2 TreeSet

TreeSet 大致的结构和 HashSet 相似,底层组合的是 TreeMap,所以继承了 TreeMap key 能够排序的功能,迭代的时候,也可以按照 key 的排序顺序进行迭代,我们主要来看复用 TreeMap 时,复用的两种思路:

2.1 复用 TreeMap 的思路一

场景一: TreeSet 的 add 方法, 我们来看下其源码:

```
public boolean add(E e) {
  return m.put(e, PRESENT)==null;
}
```

可以看到,底层直接使用的是 HashMap 的 put 的能力,直接拿来用就好了。

2.2 复用 TreeMap 的思路二

面试官系统精讲Java源码及大厂真题 / 11 HashSet、TreeSet 源码解析

目录

第1章 基础

01 开篇词: 为什么学习本专栏

02 String、Long 源码解析和面试题

03 Java 常用关键字理解

04 Arrays、Collections、Objects 常用方法源码解析

第2章 集合

05 ArrayList 源码解析和设计思路

06 LinkedList 源码解析

07 List 源码会问哪些面试题

08 HashMap 源码解析

09 TreeMap 和 LinkedHashMap 核心 源码解析

10 Map源码会问哪些面试题

11 HashSet、TreeSet 源码解析 最近阅读

12 彰显细节:看集合源码对我们实际 工作的帮助和应用

13 差异对比:集合在 Java 7 和 8 有何不同和改进

14 简化工作:Guava Lists Maps 实际 工作运用和源码

第3章 并发集合类

15 CopyOnWriteArrayList 源码解析和设计思路

16 ConcurrentHashMap 源码解析和设计思路

17 并发 List、Map源码面试题

18 场景集合:并发 List、Map的应用

10 初泉来口:开及 List、Map的应用

```
// 模仿思路一的方式实现
public Iterator<E> descendingIterator() {
    // 直接使用 HashMap.keySet 的迭代能力
    return m.keySet().iterator();
}
```

这种是思路一的实现方式,TreeSet 组合 TreeMap,直接选择 TreeMap 的底层能力进行包装,但 TreeSet 实际执行的思路却完全相反,我们看源码:

```
// NavigableSet 接口,定义了迭代的一些规范,和一些取值的特殊方法
// TreeSet 实现了该方法,也就是说 TreeSet 本身已经定义了迭代的规范
public interface NavigableSet<E> extends SortedSet<E> {
    Iterator<E> iterator();
    E lower(E e);
}
// m.navigableKeySet() 是 TreeMap 写了一个子类实现了 NavigableSet
// 接口,实现了 TreeSet 定义的迭代规范
public Iterator<E> iterator() {
    return m.navigableKeySet().iterator();
}
```

TreeMap 中对 NavigableSet 接口的实现源码截图如下:

从截图中(截图是在 TreeMap 中),我们可以看出 TreeMap 实现了 TreeSet 定义的各种特殊方法。

我们可以看到,这种思路是 TreeSet 定义了接口的规范,TreeMap 负责去实现,实现思路和思路一是相反的。

我们总结下 TreeSet 组合 TreeMap 实现的两种思路:

慕课专栏

面试官系统精讲Java源码及大厂真题 / 11 HashSet、TreeSet 源码解析

目录

第1章 基础

01 开篇词: 为什么学习本专栏

02 String、Long 源码解析和面试题

03 Java 常用关键字理解

04 Arrays、Collections、Objects 常 用方法源码解析

第2章 集合

05 ArrayList 源码解析和设计思路

06 LinkedList 源码解析

07 List 源码会问哪些面试题

08 HashMap 源码解析

09 TreeMap 和 LinkedHashMap 核心 源码解析

10 Map源码会问哪些面试题

11 HashSet、TreeSet 源码解析 最近阅读

12 彰显细节: 看集合源码对我们实际 工作的帮助和应用

13 差异对比: 集合在 Java 7 和 8 有何 不同和改进

14 简化工作: Guava Lists Maps 实际 工作运用和源码

第3章 并发集合类

15 CopyOnWriteArrayList 源码解析 和设计思路

16 ConcurrentHashMap 源码解析和 设计思路

17 并发 List、Map源码面试题

18 场景集合:并发 List、Map的应用

方案 1 和 2 的调用关系,都是 TreeSet 调用 TreeMap,但功能的实现关系完全相反,第一种 是功能的定义和实现都在 TreeMap, TreeSet 只是简单的调用而已, 第二种 TreeSet 把接口定 义出来后,让 TreeMap 去实现内部逻辑, TreeSet 负责接口定义, TreeMap 负责具体实现, 这样子的话因为接口是 TreeSet 定义的, 所以实现一定是 TreeSet 最想要的, TreeSet 甚至都 不用包装,可以直接把返回值吐出去都行。

我们思考下这两种复用思路的原因:

- 1. 像 add 这些简单的方法, 我们直接使用的是思路 1, 主要是 add 这些方法实现比较简 单,没有复杂逻辑,所以 TreeSet 自己实现起来比较简单:
- 2. 思路 2 主要适用于复杂场景,比如说迭代场景,TreeSet 的场景复杂,比如要能从头开始 迭代,比如要能取第一个值,比如要能取最后一个值,再加上 TreeMap 底层结构比较复 杂, TreeSet 可能并不清楚 TreeMap 底层的复杂逻辑, 这时候让 TreeSet 来实现如此复 杂的场景逻辑, TreeSet 就搞不定了, 不如接口让 TreeSet 来定义, 让 TreeMap 去负责 实现, TreeMap 对底层的复杂结构非常清楚, 实现起来既准确又简单。

2.3 小结

TreeSet 对 TreeMap 的两种不同复用思路,很重要,在工作中经常会遇到,特别是思路二,比 如说 dubbo 的泛化调用, DDD 中的依赖倒置等等, 原理都是 TreeSet 第二种的复用思想。

3 面试题

HashSet 和 TreeSet 的面试概率比不上 List 和 Map, 但只要有机会,并把本文的内容表达出 来,绝对是加分项,因为现在 List 和 Map 面试题太多,面试官认为你能答的出来是应该的, 但只要你有机会对 HashSet 和 TreeSet 说出本文见解,并且说自己是看源码时领悟到的,绝 对肯定是加分项,这些就是你超过面试官预期的惊喜,以下是一些常用的题目:

3.1 TreeSet 有用过么,平时都在什么场景下使用?

答:有木有用过如实回答就好了,我们一般都是在需要把元素进行排序的时候使用 TreeSet, 使用时需要我们注意元素最好实现 Comparable 接口,这样方便底层的 TreeMap 根据 key 进 行排序。

3.2 追问,如果我想实现根据 key 的新增顺序进行遍历怎么办?

答:要按照 key的新增顺序进行遍历,首先想到的应该就是 LinkedHashMap,而 LinkedHashSet 正好是基于 LinkedHashMap 实现的, 所以我们可以选择使用 LinkedHashSet.

3.3 追问,如果我想对 key 进行去重,有什么好的办法么?

答: 我们首先想到的是 TreeSet, TreeSet 底层使用的是 TreeMap, TreeMap 在 put 的时 候,如果发现 key 是相同的,会把 value 值进行覆盖,所有不会产生重复的 key ,利用这一特 性,使用 TreeSet 正好可以去重。

3.4 说说 TreeSet 和 HashSet 两个 Set 的内部实现结构和原理?

i≡ 面试官系统精讲Java源码及大厂真题 / 11 HashSet、TreeSet 源码解析

目录

第1章 基础

01 开篇词: 为什么学习本专栏

02 String、Long 源码解析和面试题

03 Java 常用关键字理解

04 Arrays、Collections、Objects 常用方法源码解析

第2章 集合

05 ArrayList 源码解析和设计思路

06 LinkedList 源码解析

07 List 源码会问哪些面试题

08 HashMap 源码解析

09 TreeMap 和 LinkedHashMap 核心 源码解析

10 Map源码会问哪些面试题

11 HashSet、TreeSet 源码解析 最近阅读

12 彰显细节:看集合源码对我们实际 工作的帮助和应用

13 差异对比:集合在 Java 7 和 8 有何不同和改进

14 简化工作:Guava Lists Maps 实际 工作运用和源码

第3章 并发集合类

15 CopyOnWriteArrayList 源码解析和设计思路

16 ConcurrentHashMap 源码解析和设计思路

17 并发 List、Map源码面试题

18 场景集合:并发 List、Map的应用

小点。

TreeSet 主要是对 TreeMap 底层能力进行封装复用,我发现了两种非常有意思的复用思路,重复 TreeSet 两种复用思路。

总结

本小节主要说了 Set 源码中两处高点:

- 1. HashSet 对组合的 HashMap 类扩容的门阀值的深入了解和设计,值得我们借鉴;
- 2. TreeSet 对 TreeMap 两种复用思路,值得我们学习,特别是第二种复用思路。

HashSet 和 TreeSet 不会是面试的重点,但通过以上两点,可以让我们给面试官一种精益求精的感觉,成为加分项。

← 10 Map源码会问哪些面试题

12 彰显细节:看集合源码对我们 实际工作的帮助和应用

精选留言 10

欢迎在这里发表留言,作者筛选后可公开显示

所相虚妄

这个不是TreeSet负责来定义吧,不是NavigableSet来负责定义的么。。

心 0 回复

2019-12-07

weixin_慕工程5089940

老师我想问一下,关于HashSet的add方法,如果我add一个本身map中存在的键,但是值是null的,根据map的put返回规则,会返回null,根据add方法的逻辑,set会判断添加成功,但实际上map中只是修改了一个键的值,会有这样的情况吗?还是我的理解有问题?

心 0 回复

2019-10-28

文贺 回复 weixin_慕工程5089940

HashSet 的 value 是一个固定的值,所以按照你说的场景,Map 里面会找出存在的 key,不会更新 key。

回复

2019-10-31 11:15:55

慕粉1835158847

追问3.3, HashSet不是也能去重吗

心 0 回复

2019-10-14

文贺 回复 慕粉1835158847

是的,也可以哈,没说不可以哈。

www.imooc.com/read/47/article/853

: ■ 面试官系统精讲Java源码及大厂真题 / 11 HashSet、TreeSet 源码解析

目录

第1章 基础

01 开篇词:为什么学习本专栏

02 String、Long 源码解析和面试题

03 Java 常用关键字理解

04 Arrays、Collections、Objects 常用方法源码解析

第2章 集合

05 ArrayList 源码解析和设计思路

06 LinkedList 源码解析

07 List 源码会问哪些面试题

08 HashMap 源码解析

09 TreeMap 和 LinkedHashMap 核心 源码解析

10 Map源码会问哪些面试题

11 HashSet、TreeSet 源码解析 最近阅读

12 彰显细节:看集合源码对我们实际 工作的帮助和应用

13 差异对比:集合在 Java 7 和 8 有何不同和改进

14 简化工作:Guava Lists Maps 实际 工作运用和源码

第3章 并发集合类

15 CopyOnWriteArrayList 源码解析和设计思路

16 ConcurrentHashMap 源码解析和设计思路

17 并发 List、Map源码面试题

qq_Ezio_1

老师。面试题在哪找好,刷题顺序是怎样的。这几个月面试处处碰壁,希望老师能给些意见

介 0 回复

2019-09-18

文贺 回复 qq_Ezio_1

知乎上可以搜索到大厂面试题,比如搜索阿里面试题,就会出现最新的面试题,另外说一句,刷面试题全靠运气,大厂每年的面试题都和往年不一样,面试的几个关键要素: 1. 运气,问到的都是你会的; 2. 有所准备,事先准备几个知识点,是自己深入研究过的,这样可以突出亮点; 3. 注意知识点之间的关联,大多人学习的知识都是单点,想孤岛一样,如果你能把知识点关联起来,无疑比大多数人更深入了一步。 最后,相信自己,我也相信你可以的。

回复 2019-09-18 21:02:31

qq_Ezio_1 回复 文贺

感谢老师的鼓励!!!!

回复 2019-09-19 19:36:28

monkeyzi

问题3.2有误吧≅

心 0 回复

2019-09-16

weixin_慕哥6366500

老师,这什么时候能更新完呀

△ ○ 回复

2019-09-14

文贺 回复 weixin 慕哥6366500

近期计划每周2更哈。

回复 2019-09-16 19:36:41

bb111323

追问的3.2 HashSet不是基于HashMap实现的吗? HashMap输出无序的,HashSet输出好像也不是按照添加的顺序啊。

心 0 回复

2019-09-14

XsYoung

老师, 3.2是不是想说的是 LinkedHashSet

2019-09-14

7/8

文贺 回复 XsYoung

嗯嗯,收到,感谢指正,订正中了。

回复 2019-09-16 19:36:19

shuangyueliao

18 场景集合:并发 List、Map的应用

www.imooc.com/read/47/article/853

■ 面试官系统精讲Java源码及大厂真题 / 11 HashSet、TreeSet 源码解析

目录

第1章 基础

01 开篇词: 为什么学习本专栏

02 String、Long 源码解析和面试题

03 Java 常用关键字理解

04 Arrays、Collections、Objects 常用方法源码解析

第2章 集合

05 ArrayList 源码解析和设计思路

06 LinkedList 源码解析

07 List 源码会问哪些面试题

08 HashMap 源码解析

09 TreeMap 和 LinkedHashMap 核心 源码解析

10 Map源码会问哪些面试题

11 HashSet、TreeSet 源码解析 最近阅读

12 彰显细节:看集合源码对我们实际 工作的帮助和应用

13 差异对比:集合在 Java 7 和 8 有何不同和改进

14 简化工作:Guava Lists Maps 实际工作运用和源码

第3章 并发集合类

15 CopyOnWriteArrayList 源码解析和设计思路

16 ConcurrentHashMap 源码解析和设计思路

17 并发 List、Map源码面试题

18 场景集合:并发 List、Map的应用

△ 0 回复

2019-09-13

文贺 回复 shuangyueliao

放心好了,初始化 HashMap 的时候,用这个计算公式绝对没有问题的,即使你传给 HashMap 的值不是 2 的幂次方,HashMap 自己在初始化的时候,也会设置成 2 的幂次方,可以参考HashMap 源码中 tableSizeFor 方法。

回复

2019-09-15 09:39:21

Elylic

非常实用!!面试必备!!

△ 0 回复

2019-09-12

文贺 回复 Elylic

嗯嗯,学习!学习!学习!,进步!进步!进步!

回复 2019-09-12 19:00:40

干学不如一看,干看不如一练