
## PURGADOR DE BÓIA

## PARA VAPOR / AR


PB - 150 E 350

CONEXÕES: [ROSCADAS] BSP OU NPT





## POSIÇÕES DE MONTAGEM:



PRESSÕES DE TRABALHO
250 PSI À 425°F (17,6 KG/CM2 À 21,3°C)

## COM EAR

(ELIMINADOR TERMOSTÁTICO DE AR)



DN	Α	В	С
½" 3/4"	145	121	111

PESO KG
3,3

**DIMENSÕES EM (MM)** 

	PRESSÃO DIFERENCIAL	
VAPOR		
PB 151	0 - 200 PSI	
PB 152	0 - 150 PSI	
PB 153	0 - 65 PSI	



ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1	CORPO	FOFO ASTM A 126 CL B
2	TAMPA	FOFO ASTM A 126 CL B
3	BOLACHA	FOFO ASTM A 126 CL B
4	GUARNIÇÃO	PAPELÃO HIDR. TEADIT NA 1002
5	ALAVANCA	AÇO INOX AISI 304
6	EIXO	AÇO INOX AISI 304
7	SUPORTE	AÇO INOX AISI 304
8	SEDE	AÇO INOX AISI 304
9	BÓIA	AÇO INOX AISI 304
10	ELEMENTO TERMOSTÁTICO	94STB985
11	OBTURADOR	AÇO INOX AISI 440 C